

(Provincia di CHIETI)

PIANO REGOLATORE GENERALE

REVISIONE ed. 2019

L.R. n.18 del 12.04.83 e successive modificazioni e integrazioni

PROGETTO DEFINITIVO

AII. A - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SCALA

Progetto: arch. Antonino Di Federico Collaboratori: arch. Marco Di Federico

Torrevecchia Teatina 2020

revisione febbraio 2020





(Provincia di CHIETI)

PIANO REGOLATORE GENERALE

REVISIONE ed. 2019

L.R. n.18 del 12.04.83 e successive modificazioni e integrazioni

PROGETTO DEFINITIVO

All. A - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SCALA

Progetto: arch. Antonino Di Federico Collaboratori: arch. Marco Di Federico

Torrevecchia Teatina 2020

revisione febbraio 2020



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA Provincia di Chieti

2019

REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE PROGETTO DEFINITIVO

(L.R. 12.04.1983 N.18 e successive modificazioni ed integrazioni)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Allegato n° alla delibera di C.C. n° del/ di adozione
Parere della Commissione Edilizia n° del/
Depositato c/o la Segreteria Comunale il/
Delibera di C.C. n° del/ / di esame è controdeduzioni alle osservazioni
Approvato (con/senza prescrizioni) con delibera di C.C. n° del/

Approvato definitivamente con delibera di C.C. no del/.....

IL TENICO Arch. Antonino Di Federico

Marzo 2020

PINIFICATOR, ARCHITETTO CHIEF, ANTONINO FILL BUTTONINO SCRIPT FOR STATE OF STATE OF

A Lilling

Torrevecchia Teatina, 10 marzo 2020

indice

TITOLO I.	DISPOSIZIONI GENERALI	5
art 1.	Ambito di applicazione	5
art 2.	Efficacia del Piano Regolatore Generale	6
art 3.	Validità del Piano Regolatore Generale	6
art 4.	Elaborati del Piano	
art 5.	Eventuali contrasti con il Regolamento Edilizio	9
art 6.	Aggiustamento dei limiti in fase di attuazione	9
art 7.	Stato fisico e giuridico del territorio comunale	
art 8.	Asservimento delle aree	
art 9.	Edifici, manufatti e strade esistenti	10
art 10.	Prescrizioni di altri strumenti, vincoli e limitazioni d'uso del suolo	10
TITOLO II.	DISCIPLINA URBANISTICA	15
	INDICI E NORME EDILIZIE Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi SUBERBICIE TERRITORIAI E (St)	
CAPO 1.	INDICI E NORME EDILIZIE	15
art 11.	Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi	15
11.1.	SUPERFICIE TERRITORIALE (St)	15
11.2.	SUPERFICIE TERRITORIALE (St)SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)	15
11.3.	SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (UP)	
11.4.	SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Us)	15
11.5.	SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (US)	15
11.6.	SUPERFICIE EDIFICABILE (Se)	16
11.7.	SUPERFICIE COPERTA (Sc)	16
11.8.	SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Sua)	
11.9.	SUPERFICIE PERMEABILE (Sp)	16
11.10.	DENSITA' TERRITORIALE (Dt)	17
11.11.	INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (It)	17
11.12.	INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (If)	17
11.13.	INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut)	17
11.14.	INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf)	17
11.15.	INDICE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO (Io)	17
11.16.	INDICE DI PERMEABILITA' (Ip)	17
11.17.	RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)	17
11.18.	ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)	17
11.19.	VOLUME (V)	17
11.20.	NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA (p)	18
11.21.	DISTANZA DALLE STRADE (ds)	18
11.22.	DISTACCO MINIMO DAL CONFINE (dc)	18
11.23.	DISTACCO MINIMO TRA FABBRICATI (df)	18
art 12.	Criteri di utilizzazione delle aree	18
12.1.	ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)	18
12.2.	LINEA DI GRONDA (LdG)	18
12.3.	LINEA DI TERRA (LT)	18
12.4.	ALTEZZA DELLE PARETI (HP)	19
12.5.	VOLUME DEL FABBRICATO (V)	19
12.6.	SAGOMA DEL FABBRICATO	2

REVISIONE DEL P.R.G. VIGENTE: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

12.7.	FRONTE DELL'EDIFICIO	21	
12.8.	DISTANZA TRA FRONTI	21	
12.9.	DISTACCO DAI CONFINI E DAL FILO STRADALE	22	
12.10.	SPAZI SCOPERTI INTERNI AGLI EDIFICI	22	
art 13.	Applicazione degli indici urbanistici ed edilizi	23	
art 14.	Destinazioni d'uso	23	
art 15.	Interventi sul patrimonio esistente		
Capo 2.	MODALITA' DI ATTUAZIONE	28	
art 16.	Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale	28	
art 17.	Piano di Lottizzazione e Piani Particolareggiati di Attuazione		
art 18.	Comparti		
art 19.	Piani per Insediamenti Produttivi		
art 20.	Piani di Edilizia Economica e Popolare		
art 21.	Piano di Recupero		
art 22.	Programmi Integrati di Intervento		
art 23.			
art 24.	Programmi di Recupero UrbanoPiano per la rete di distribuzione dei carburanti	31	
art 25.	Piano commerciale	31	
art 26.	Piano per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste	31	
art 27.	Piani per la tutela antinquinamento		
art 28.			
	Piani per il riordino della toponomastica		
Саро 3.	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	32	
art 29.	Ambiti territoriali e sottoambiti di intervento		
art 30.	Zona di vecchia formazione (Zona A)	33	
art 31.	Zona residenziale di completamento (Zona B)	33	
art 32.	Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1)	34	
art 33.	Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2)	35	
art 34.	Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3)	36	
art 35.	Zona produttiva di completamento (Zona D1)		
art 36.	Zona produttiva di espansione (Zona D2)	39	
36.1.	Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1)	40	
art 37.	Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3)	44	
art 38.	Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4)	44	
Art. 38.1	Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - a residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale - ricettivo (Zona D5)	turistico -	
art 39.	Zona agricola (Zona E)	47	
art. 39.1.	Sub zona E1. Territorio agricolo "normale"	47	
art. 39.2.	Sub zona E2 - Territorio agricolo "Bosco ceduo alto"	53	
art. 39.3.	Sub zona E3 - Territorio agricolo "Bosco ceduo basso"50		
art. 39.4.	Sub zona E4 - Territorio agricolo periurbano	60	
art 40.	Zona per edilizia scolastica (Zona F1)	64	
art 41.	Zona di interesse religioso, assistenziale e culturale (Zona F2)	64	
art 42.	Zona per servizi di interesse generale (Zona F3)	65	
art 43.	Zona per impianti sportivi (Zona F4)	66	
art 44.	Zona per verde pubblico (F5)	66	
art. 44.1	Zona per verde privato (F5.1)	66	
art 45.	Zona di rispetto (F6)	66	
art 46.	Zona a parcheggio pubblico (F7)	68	

REVISIONE DEL P.R.G. VIGENTE: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art 47.	Viabilità esistente	68
art 48.	Viabilità di progetto	69
art 49.	Adeguamento della viabilità esistente	69
TITOLO III.	TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE	70
art 50.	Costruzione sulla linea di confine	70
art 51.	Utilizzazione di area contigua	70
art 52.	Parcheggi privati	70
art 53.	Norme particolari	71
art 54.	Disciplina per il recupero delle "Case di terra"	72
art 55.	Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili	73
art 56.	Norme di rinvio	73
art 57.	Disposizioni transitorie	73
VARIANTE I	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	74
		1
APPENDICE	: 1.	74
ALL ENDICE	USTRATIVI ED INTERPRETATIVI DEI PARAMETRI EDILIZI	
	(0);	
SCHEMI ILL	LUSTRATIVI ED INTERPRETATIVI DEI PARAMETRI EDILIZI	74
	CA	
	Q -•	
	N N	
	\@\\	
	O-	
	0-0	
	Revisione del Parametri Edulzi	

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

art 1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano l'attività urbanistica diretta sul territorio comunale, ovvero l'attuazione diretta per mezzo di Permessi di Costruire e/o D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) delle previsioni di intervento edilizio. Esse, quindi, si applicano alla realizzazione di nuove costruzioni, all'intervento sul patrimonio edilizio esistente, al restauro ed al risanamento degli edifici, alla ristrutturazione dei fabbricati, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, alla trasformazione d'uso degli immobili, alla realizzazione di servizi, impianti ed infrastrutture, nonché a qualsiasi altra opera che comporti mutamento dello stato fisico e d'uso del territorio del Comune di Torrevecchia Teatina.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n°18/1983, nel testo vigente, la normativa del Piano Regolatore Generale disciplina altresì: gli standards funzionali e residenziali da rispettare, la definizione e l'applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi, le modalità ed i termini per realizzare o adeguare nell'intero territorio comunale opere ed attrezzature di interesse pubblico.

Il Piano Regolatore Generale, costituito dagli elaborati indicati nella presente normativa, si applica all'intero territorio comunale e le sue disposizioni prevalgono su ogni altra disposizione regolamentare del territorio comunale stesso.

Per la realizzazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbanistica occorre chiedere apposito Permesso di Costruire o D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) al Dirigente del Settore Urbanistica ed alle altre autorità competenti, nei termini di legge, secondo le vigenti leggi in materia.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti norme, si applicano le disposizioni del Regolamento Editizio Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n°43 del 14/07/1998 e le norme delle vigenti leggi statali e regionali, con le eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di attività edilizia o di trasformazione o d'uso del territorio, nonché segnatamente:

- > Legge 17/08/1942, n°1150 e s.m.i.;
- > Legge 28/01/1977, n°10 e s.m.i.;
- > Legge 05/08/1978, n°457 e s.m.i.;
- > Legge 02/02/1974, n°64;
- > D.L. 11/05/1999, n°152;
- > Legge 09/01/1982, n°13;
- > Legge 28/02/1985, n°47 e s.m.i.;
- > Legge 05/03/1990, n°46;
- > Legge 17/02/1992, n°179;
- > Legge 30/04/1992, n°285;
- > Legge 23/12/1996, n°662 e s.m.i.;
- > Legge 26/10/1995, n°447;
- > Legge 21/12/2001, n°443;
- > D.Lgs. 30/04/1992, n°495;
- > D.Lgs. 22/01/2004, n°42;

- > D.Lgs. 27/12/2002, n°301;
- > D.P.R. 16/12/1992, n°495;
- > D.P.R. 16/09/1996, n°610;
- > D.P.R. 06/06/2001, n°380 "T.U. dell'Edilizia";
- > D.M. 16/01/1996;
- > D.L. n°67 del 23/03/1997, convertito nella Legge n°135 del 23/05/1997;
- L.R. 12/04/1983, n°18, come modificata dalla L.R. 27/04/1995, n°70;
- > L.R. 13/07/1989, n°52;
- > L.R. 24/04/1990, n°47;
- > L.R. 17/12/1996, n°138;
- > Delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n°38/13 del 20/02/1992;
- > la legislazione sul contenimento dei consumi energetici;
- > la legislazione sanitaria su igiene edilizia ed ambientale;
- > la legislazione antinquinamento del suolo, del sottosuolo, dell'aria, dell'acqua, acustico, olfattivo ed elettromagnetico;
- > la legislazione su sicurezza e fruibilità degli edifici;
- > la legislazione regionale in materia di territorio, ambiente ed edilizia residenziale.

art 2. Efficacia del Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale è adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetto alle procedure previste all'art. 13 della L.R. n°18/83, nel testo vigente. Esso entra, quindi, in vigore alla data di pubblicazione sul B.U.R.A ovvero alla scadenza della pubblicazione per quindici giorni consecutivi del Piano, resa nota con manifesti e con annunci a mezzo stampa, emittenti radiofoniche e televisive.

Dalla data di adozione del piano e fino alla sua approvazione, il Sindaco e/o il Responsabile del Settore deve sospendere ogni determinazione sulle istanze di Permesso di Costruire o di D.I.A. in contrasto con le disposizioni del Piano.

Gli immobili che, alla data di adozione del Piano, risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia e con le prescrizioni grafiche dello strumento urbanistico, possono subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle norme di Piano.

Ai sensi dell'art. 57 della L.R. n°18/83, nel testo vigente, dalla data di adozione del Piano Regolatore Generale e sino alla sua approvazione, si applicano le norme di salvaguardia di cui alla Legge 03/11/1952, n°1902, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le limitazioni previste della legislazione statale e regionale in materia urbanistica, ambientale e d'uso del suolo.

La destinazione a scopi edilizi di immobili ed aree nel Piano Regolatore Generale non conferisce di per se titolo di edificabilità ove manchino, in tutto o in parte, le opere di urbanizzazione primaria, a meno che il Comune o i richiedenti si impegnino a realizzarle a propria cura e spese.

art 3. Validità del Piano Regolatore Generale

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n°18/83, nel testo vigente, il Piano Regolatore Generale ha validità decennale. Prima della scadenza dei dieci anni, in ogni momento, in concomitanza o meno con l'adozione dei provvedimenti di programmazione temporale degl'interventi pubblici e di trasformazione urbanistica, il Piano può essere soggetto a

revisione periodica con modifiche e/o integrazioni, senza alcuna preventiva autorizzazione, come disposto dall'art. 33 della L.R. n°18/83, nel testo vigente.

La revisione del Piano Regolatore Generale, da effettuarsi nei modi e secondo le procedure di legge, con la pubblicazione dello strumento urbanistico nel suo insieme, ha validità temporale di dieci anni dall'approvazione ed ha efficacia in relazione alle disposizioni ed alle limitazioni operanti sul territorio comunale.

Nell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del Piano Regolatore Generale, in caso di non corrispondenza tra norme tecniche ed elaborati grafici , prevale la norma scritta; in caso di difformità tra elaborati grafici di diversa scala, quella con denominatore minore.

art 4. Elaborati del Piano

Gli elaborati del P.R.G. sono i seguenti (quelli evidenziati in grigio sono invariati):

N.	ELABORATI GRAFICI	scala	
R	RILIEVO dello STATO di FATTO		
R.1	Intero territorio comunale - (aerofotogrammetrico da CTR 2007)	1:5000	
R.2	Intero territorio comunale - (catastale da U.T.)	1:5000	
R.3	Intero territorio comunale - (base catastale integrata) con aggiornamenti speditivi da titoli abilitativi forniti da Ufficio tecnico e da confronto immagini satellitari Google Earth	1:5000	
Α	ANALISI		
A.1	Caratteristiche morfologiche del territorio comunale	1:10.000	
A.2	Uso del territorio comunale. Uso del suolo	1:10.000	
A.3.1	Infrastrutture del territorio comunale Rete distribuzione gas	1:10.000	
A.3.2	Infrastrutture del territorio comunale Rete pubblica illuminazione	1:10.000	
A.3.3	Infrastrutture del territorio comunale Rete fognaria	1:10.000	
A.4.1	Vincoli e limitazioni d'uso del territorio comunale. Piano Regionale Paesistico		
A.4.2	Vincoli e limitazioni d'uso del territorio comunale		
A.4.3.1	Carta geologica (riquadro nord)		
A.4.3.2	Carta geologica (riquadro sud)		
A.4.4	Sezioni geologiche		
A.4.5.1	Carta geomorfologica (riquadro nord)	1:5000	
A.4.5.1	Carta geomorfologica (riquadro sud)	1:5000	
A.4.6.1	Carta delle acclività (riquadro nord)	1:5000	
A.4.6.2	Carta delle acclività (riquadro sud)	1:5000	
A.4.7.1	Carta idrogeologica (riquadro nord)	1:5000	
A.4.7.2	Carta idrogeologica (riquadro sud)		
A.4.8.1	Carta dei vincoli (riquadro nord)		
A.4.8.2	Carta dei vincoli (riquadro sud)	1:5000	
A.4.9.1	Carta delle indagini (riquadro nord)	1:5000	
A.4.9.2	Carta delle indagini (riquadro sud)	1:5000	

REVISIONE DEL P.R.G. VIGENTE: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

N.	ELABORATI GRAFICI	scala	
A.4.10.1	Carta delle MOPS (riquadro nord)	1:5000	
A.4.10.2	Carta delle MOPS (riquadro sud)		
A.4.11.1	Carta dell'uso del suolo (riquadro nord)		
A.4.11.2	Carta dell'uso del suolo (riquadro sud)		
A.4.12.1	Carta delle pericolosità del territorio (riquadro nord)	1:5000	
A.4.12.2	Carta delle pericolosità del territorio (riquadro sud)	1:5000	
A.4.13.1	Carta dell'idoneità territoriale (riquadro nord)	1:5000	
A.4.13.2	Carta dell'idoneità territoriale (riquadro sud)	1:5000	
1	INTERPRETAZIONE DEL TERRITORIO		
l.1	Area metropolitana: ipotesi di nuovi assetti		
l.1.1	Le infrastrutture della mobilità	1:100.000	
l.1.2	I luoghi della direzionalità	1:100.000	
l.1.3	Il sistema dello sport e del tempo libero	1:100.000	
1.2	La Valle dell'Alento: approfondimenti delle ipotesi di nuovi assetti		
l.2.1	Le infrastrutture della mobilità	1:25.000	
1.2.2	I luoghi della direzionalità	1:25.000	
1.2.3	Il sistema dello sport e del tempo libero	1:25.000	
PS	PROGETTO DEL PIANO: PIANO STRUTTURA		
PS.1	Struttura dell'esistente	1:10.000	
PS.2	Struttura proposta	1:10.000	
PS.2.1	Ipotesi di nuovi assetti: Mobilità		
PS.2.2	Ipotesi di nuovi assetti: Residenza		
PS.2.3	Ipotesi di nuovi assetti. Produzione e servizi		
PS.2.4	Ipotesi di nuovi assetti: Ambiente 1:10.000		
PS.2.5	Ipotesi di nuovi assetti: Sport e tempo libero 1:1		
P	PROGETTO DEL PIANO (elaborati vigenti e revisionati)		
P.1.1	Intero territorio comunale	1:5000	
P.1.1bis	Intero territorio comunale con trasposizione di scarpate	1:5000	
P.2.1	Torrevecchia Centro e Castelferrato	1:2000	
P.2.2	Torrevecchia Centro e Via Torre	1:2000	
P.2.3	Via Torre, Via Torremontanara, Via Vaschiola		
P.2.4	Via Fondo Valle Alento e San Pasquale		
P.3.1	Zone "A"		
P.4 (23)	Sistema viario	1:5000	
P.5 (24)	Delimitazione centro abitato	1:5000	
P.6 (25)	Vincoli preordinati all'esproprio		
AII.	ALLEGATI		

N.	ELABORATI GRAFICI	scala
Α	Norme Tecniche d'Attuazione	
В	Norme Tecniche d'Attuazione per interventi in Zona A	
С	Relazione illustrativa	
D	Relazione verifica standards D.M. n. 1444/1968 e vincoli	
E	Relazione Geologica	
E.1	Relazione geologica (integrazione)	
F	Legenda e tabella indici	
G	Elenco Ditte da espropriare e piano particellare	
Н	Previsione di massima spese di attuazione P.R.G.	

art 5. Eventuali contrasti con il Regolamento Edilizio

A livello comunale, l'attività di trasformazione del territorio è disciplinata dagli elaborati del P.R.G. e dal Regolamento Edilizio.

In caso di contrasto prevalgono le norme e gli elaborati grafici del P.R.G. .

art 6. Aggiustamento dei limiti in fase di attuazione

In sede di applicazione del P.R.G., le misure leggibili graficamente si intendono arrotondabili per eccesso al metro lineare. Qualora le linee grafiche che delimitano le diverse aree cadano in prossimità, senza coincidere, di elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe catastali (confini catastali di proprietà, recinzioni, fossati, edifici, manufatti fuori terra o interrati, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie, eccetera), le linee grafiche di delimitazione o suddivisione di cui sopra si possono intendere coincidenti con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o sulle mappe catastali.

art 7. Stato fisico e giuridico del territorio comunale

Gli elaborati del Piano Regolatore Generale identificano gli edifici esistenti e le aree impegnate da licenze o concessioni edilizie non ancora eseguite che nell'insieme configurano lo stato di fatto fisico e giuridico del territorio comunale.

Le destinazioni attuali di aree ed edifici sono registrate dal Piano indipendentemente dall'esistenza di specifiche autorizzazioni d'uso.

Eventuali omissioni di rappresentazione o la mancanza di aggiornamento dello stato di fatto fisico e giuridico del territorio del Piano Regolatore Generale non inficiano le previsioni urbanistiche di progetto.

L'inclusione nella cartografia del Piano di edifici non autorizzati, di edifici eseguiti in difformità alle norme vigenti, di edifici le cui autorizzazioni possono essere assoggettate a riesame amministrativo o giudiziale non costituisce convalida degli stessi come stato di fatto fisico e giuridico. Tali edifici restano, dunque, sottoposti ai provvedimenti ablativi di legge.

Gli immobili di cui sia dimostrata l'esistenza legittima alla data di adozione del Piano ma che, per mero errore materiale, non siano stati riportati nelle planimetrie del progetto urbanistico costituiscono a tutti gli effetti stato di fatto fisico e giuridico del territorio comunale.

Gli immobili riportati sulle planimetrie di Piano o che costituiscano lo stato di fatto fisico e giuridico del territorio, ove non ricompresi pienamente nelle zone edificabili A, B e D devono intendersi pienamente appartenenti alle stesse. Ad essi, pertanto, si applicano le norme ed i parametri delle rispettive zone di appartenenza come sopra precisate.

art 8. Asservimento delle aree

Le aree già asservite per la costruzione di edifici, che risultino dai progetti autorizzati o dai documenti ufficiali del Comune, ovvero siano desumibili dalle norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori, devono essere mantenute come pertinenza nella misura corrispondente ai rapporti planivolumetrici del presente Piano.

Tali aree, se edificabili, possono essere nuovamente utilizzate a fini edilizi, solo dopo aver detratto l'estensione della superficie di pertinenza ai volumi esistenti, determinata sulla base dei nuovi indici e parametri di Piano.

art 9. Edifici, manufatti e strade esistenti

Gli edifici e gli altri manufatti esistenti all'atto dell'adozione del presente progetto di P.R.G. in contrasto con le destinazioni di zona e/o con i parametri urbanistici ed edilizi del Piano stesso, possono subire modifiche di destinazione e/o di parametri nel rispetto delle nuove prescrizioni con il solo fine di essere adeguati alle norme di Piano.

Le strade esistenti possono essere oggetto di interventi di miglioramento planimetrico ed altimetrico o di riqualificazione e di manutenzione.

art 10. Prescrizioni di altri strumenti vincoli e limitazioni d'uso del suolo

Le previsioni del P.R.G. risultano integrate, a tutti gli effetti, da:

- vincoli e limitazioni d'uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi vigenti;
- > previsioni di piani attuativi;
- > previsioni del R. T della Provincia di Chieti e dei relativi strumenti attuativi;
- > Regolamento Edilizio Comunale;
- > altri regolamenti comunali che dovessero disciplinare l'attività modificatoria del territorio comunale.

Dovranno, inoltre, essere rispettati i vincoli di tutela sui beni di interesse ambientale, architettonico e storico, archeologico, nonché di tutela geologica e sismica ai sensi delle leggi vigenti.

I vincoli principali sono i seguenti:

A) RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Ai sensi della Legge 05/01/1994, n°36, sono considerate acque pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, ed in quanto tali sono una risorsa utilizzata secondo i criteri di solidarietà. Per la tutela dei corsi d'acqua si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

B) VINCOLO PER LA TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E VINCOLO PAESISTICO

Tutti gli spazi e gli edifici aventi valore storico, ambientale, architettonico ed artistico presenti nel territorio comunale sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n°42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n°137".

C) VINCOLO ARCHEOLOGICO

Nelle zone di rispetto archeologico, sottoposte a tutela in base al D.Lgs. n°42/2004, nel testo in vigore, tutti gli interventi che prevedano opere di scavo di qualsivoglia genere dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo che potrà:

- > valutare la fattibilità delle opere;
- > richiedere saggi archeologici preliminari;
- > dettare eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela dei resti archeologici esistenti.

D) VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le opere ricadenti in aree individuate ai sensi del R.D.L. 30/12/1923, n°3267, e sottoposte a vincolo idrogeologico, dovranno essere denunciate ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16/05/1926, n°1126, combinato con l'art. 74 delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Con la pubblicazione sul BURAT Speciale n. 10 del 3.02.2017 della L.R. n. 5/2017 di modifica della L.R. del 04.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo", la competenza al rilascio dell'autorizzazione idrogeologica ai sensi dell'art. 30 della suddetta L.R. n.3/2014 per interventi su aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. n.3267/1923, è stata subdelegata ai comuni (ad eccezione delle zone agricole).

E) VINCOLO SISMICO

Per la prevenzione del rischio sismico il riferimento per la pianificazione è oggi costituito dalla L.R. del 11/08/2011 n. 28 "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", mentre per la progettazione vige I/D.M. 17/01/2018, aggiornamento delle "Norme tecniche per le Costruzioni"

All'art. 5 la L.R. 28/2011 indica:

Comma 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche al fine dell'introduzione delle disposizioni vincolanti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018).

Comma 2. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della "carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

F) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ASSETTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

Lo studio geologico a corredo del presente Piano è stato realizzato in ottemperanza alla D.G.R. n.108 del 22 febbraio 2018, Linee guida regionali per "Indagini e studi da eseguire a corredo degli strumenti urbanistici ai fini del rilascio del parere di compatibilità geomorfologica (ex legge 64/1974 art. 13 – D.P.R. 380/2001 art. 89)", pertanto le previsioni di Piano sono coerenti con le risultanze del suddetto studio sintetizzate nella Carta dell'Idoneità territoriale (Tavv. 4.14.1 e 4.14.2)

A tutela del patrimonio edilizio esistente e dell'ambiente, nelle porzioni di territorio comunale interessate da vincolo idrogeologico, nelle aree a rischio idrogeologico e nelle aree interessate da "fenomeni gravitativi e processi erosivi" (rif.to Carta della pericolosità del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo), sono consentiti solo gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente così come definiti dall'art. 3, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nel testo in vigore.

Localmente tutti gli interventi (ampliamenti, sopraelevazioni, nuove costruzioni), ivi compresi gli interventi di sistemazione di terreni (sbancamenti, rilevati, spianamenti, ...) e quelli di disboscamento, ove non siano interdetti, potranno essere consentiti solo nel rispetto delle specifiche condizioni previste dalle leggi di riferimento (L. n°64/74, D.M. 11/03/1988 e Circolare Min. LL.PP. 30483 del 24/09/1988) ed in presenza di adeguate e dettagliate campagne di indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e di monitoraggio. Tali campagne di indagine devono valutare le caratteristiche geometriche ed evolutive di eventuali fenomeni franosi, le condizioni complessive dell'area interessata dall'intervento e la fattibilità dell'opera.

Per una corretta progettazione degli interventi ed al fine di valutarne con precisione gli elementi di pericolosità, in tutte le suddette aree è, quindi, obbligatoria la caratterizzazione dettagliata del contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico.

In tali zone ed in corrispondenza di versanti, si rende inoltre necessaria la verifica di stabilità dell'area prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

Al fine di non innescare fenomeni destabilizzanti, le presenti prescrizioni si applicano nel caso fosse necessario aprire fronti di scavo o profilare le scarpate conferendo un'inclinazione minore del valore dell'angolo di attrito interno o un'altezza della scarpata minore di quella critica ovvero provvedere alla realizzazione di strutture di contenimento. In quest'ultimo caso occorre prevedere opportuni drenaggi a tergo delle opere al fine di minimizzare la spinta dovuta alla pressione neutra esercitata dall'acqua eventualmente presente nei terreni ed impedire il deterioramento delle caratteristiche geotecniche dei litotipi prolungando nel tempo l'efficacia delle opere.

Oltre al rispetto delle suddette prescrizioni, con riferimento al Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni gravitativi e processi erosivi" (P.A.I.), di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 29/12/2004, n°1386 e successive modificazioni ed integrazioni, e per le finalità sottese dal suddetto Piano, si dispone quanto segue:

- > per le aree individuate a pericolosità molto elevata (P3) ed elevata (P2), dovranno essere rispettate le Misure di Salvaguardia del P.A.I., secondo quanto stabilito al punto 2.4 dell'allegato 3 dello stesso Piano di bacino, con particolare riguardo agli artt. 14, 15, 16 e 17 delle relative Norme di Attuazione;
- per le aree individuate a pericolosità moderata (P1), dovranno essere rispettate le disposizioni dell'art. 18, comma 3, delle Norme di attuazione del P.A.I. e le istanze per l'esecuzione degli interventi consentiti dovranno essere corredate da indagini geologiche e geotecniche ai sensi del D.M. 11/03/1988, estese ad un ambito

morfologico o ad un arco di versante significativo, con particolare attenzione all'analisi delle condizioni di stabilità locali, per l'individuazione di eventuali limiti imposti alle ipotesi progettuali dalle specifiche condizioni geotecniche dei luoghi indagati;

- > per le aree individuate da "scarpate morfologiche" dovrà essere rispettato quanto rappresentato all'art. 20, in particolare commi 2 e 3, dell N.T.A. del P.A.I. È fatta richiesta ai portatori di interesse, la definizione esatta delle fasce di rispetto delle scarpate in occasione della presentazione di istanze per il rilascio dei Permessi a Costruire, mentre per le lottizzazioni convenzionate di cui all'art. 89 del DPR 380/01, che interferiscono con le scarpate, le fasce devono essere apposte prima dell'inoltro della pratica al Servizio regionale del Genio Civile per il relativo parere di competenza così come stabilito nella circolare dell'Autorità di Bacino n. RA/18145 del 29 gennaio 2010; in entrambi i casi sono interessati dalla norma gli interventi che si collocano all'interno della massima estensione possibile della fascia di rispetto così come individuata graficamente nella "Carta della trasposizione delle scarpate" (tavole 4.13.1 e 4.13.2) e definita "Aree nelle quali è necessario verificare la definizione esatta delle fasce di rispetto per pericolosità da scarpata".
- per le aree non interessate da situazioni di pericolosità e non delimitate dalla cartografia del P.A.I., ogni Permesso di Costruire per la realizzazione di singoli edifici o di opere interessate dalla nuova disciplina urbanistica, dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, in particolare per quanto attiene alla "Caratterizzazione e modellazione geologica del sito" che deve comprendere la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e più in generale, di pericolosità geologica del territorio nel quale si inserisce l'opera.

Nel caso di successive modifiche e variazioni alle Norme Tecniche del P.A.I., le presenti Norme si intendono integralmente e contestualmente recepite.

G) VINCOLO DI ELETTRODOTTO

In sede attuativa dovrà tenersi conto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della Legge n°339/1986, dai DD.MM. del 21/03/1988, del 16/01/1991 e del 05/08/1998, per le zone interessate dal passaggio di elettrodotti.

H) SITO DI INTERESSE NAZIONALE DEL FIUME ALENTO

Il Ministero dell'Ambiente ha perimetrato il Fiume Alento quale Sito di Interesse Nazionale (S.I.N. ora S.I.R. Sito di Interesse Regionale). Pertanto, considerato il combinato disposto del Decreto di perimetrazione e della vigente normativa in tema di bonifica, gli **interventi di movimento terre** (scavi, rinterri, ecc..) in un'area interna al perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale possono essere effettuati solo dopo che sia stata accertata la conformità dei suoli ai limiti di concentrazione massima ammissibile di cui alla normativa vigente, in funzione della specifica destinazione d'uso dell'area. Pertanto gli scavi in questione (e quindi gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia con opere di scavo, eccetera) possono essere effettuati solo a valle di una mirata attività di caratterizzazione dei suoli e della falda e, nel caso di ritrovamento di contaminazione, solo successivamente alle operazioni di bonifica.

I) VERDE DI INTERESSE NATURALISTICO

Nelle aree del Bosco Elcino e, in generale, in tutte le aree che all'attualità dell'intervento siano definibili boscate ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigenti, è vietato qualunque intervento di trasformazione d'uso.

Revisione del P.R.C. violente

TITOLO II. DISCIPLINA URBANISTICA

Capo 1. INDICI E NORME EDILIZIE

art 11. Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi

Per l'applicazione della presente normativa ci si avvale dei seguenti parametri di base e/o definizioni, secondo quanto previsto nell'art. 2 della Legge Regionale 13/07/89, n°52:

11.1. SUPERFICIE TERRITORIALE (St)

È rappresentata dall'area complessiva formata dalla somma della superficie fondiaria (Sf) e della superficie per urbanizzazione primaria (Up) e secondaria (Us), al netto della grande viabilità esistente o prevista. La superficie territoriale si misura al netto delle fasce di rispetto stradali e delle strade pubbliche esistenti e previste dal P.R.G. perimetralmente all'area ed al lordo delle strade locali esistenti o previste internamente all'area di intervento. Si esprime in mg o in ha.

11.2. SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)

È rappresentata dall'area netta edificatoria corrispondente al lotto da asservire alla costruzione, delimitato dai confini di proprietà o limite di recinzione, e può risultare dalla Superficie territoriale (St) deducendo la superficie per opere di urbanizzazione primaria (Up) e secondaria (Us). Sono computabili, però, nella superficie fondiaria le fasce di rispetto stradale, dell'elettrodotto, dell'acquedotto, ..., purché facenti parte del lotto edificabile. Si esprime in mq.

11.3. SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (UP)

È rappresentata dalla somma delle superfici destinate a strade residenziali, marciapiedi, piste ciclabili, spazi di sosta, di parcheggio, piazze, rete fognante ed impianti di depurazione, rete idrica, reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e relative sottostazioni e centraline, reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse, spazi di verde residuali di arredo e di rispetto, spazi di verde attrezzato di interesse pubblicoⁱⁱ, barriere di protezione dal rumore, spazi per la raccolta dei rifiuti e delle superfici destinate ad eventuali spazi verdi primari non classificabili come verde pubblico attrezzato ai sensi del punto c) dell'art. 3 del D.M. 02/04/1968, n°1444. Si esprime in mq.

11.4. SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Us)

È rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive definiti ai sensi dell'art. 3 del D.M. 02/04/1968, n°1444, e comprende quindi gli spazi destinati ai servizi scolastici, alle attrezzature di interesse comune, al verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, nonché gli spazi destinati a parcheggi di cui al punto d) dell'art. 3 del D.M. 02/04/1968, n°1444. Si esprime in mq.

11.5. SUPERFICIE OCCUPATA (So)

Corrisponde alla superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro. Essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori ed entro terra dell'edificio, comprese murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti, pensiline, aggetti e simili (L.R. n°52/1989). Si ottiene

moltiplicando l'indice di occupazione del suolo (lo) con la superficie fondiaria (Sf) e si esprime in mg.

11.6. SUPERFICIE EDIFICABILE (Se)

È determinata dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani dell'edificio fuori ed entro terra, compresa la proiezione orizzontale di muri, scale, vani ascensori, eccetera. Essa è misurata sul perimetro esterno del pavimento, compresa la proiezione orizzontale di muri, scale fisse e mobili, vani ascensori e vani montacarichi, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, cabine elettriche, locali per la raccolta dei rifiuti solidi, eccetera) (L.R. n°52/1989).

Sono esclusi dal computo della superficie edificabile:

- > gli spazi completamente aperti su due lati anche non consecutivi ed anche se interrotti dalle strutture portanti quali travi, pilastri, colonne, setti murari, ..., anche se coperti, quali balconi e simili;
- > i porticati a piano terra e le logge quando la loro superficie lorda è compresa nel limite del 20% della Superficie occupata (So) dall'edificio;
- i cortili (o patii) quando la loro superficie lorda è compresa nel limite del 20% della Superficie occupata (So) dall'edificio;
- > le chiostrine;
- > i giardini d'inverno, purché la loro superficie utile interna non ecceda il 10% della Superficie utile abitabile;
- i locali a piano seminterrato, che non fuoriescano di oltre ml 0,70 dal terreno, da determinarsi come altezza ponderale di tutti i lati del fabbricato, purché tali locali abbiano un'altezza utile interna non superiore a mt 2,40 ed a condizione che siano destinati a ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole o collettive ovvero garage aventi la superficie massima pari alla Superficie occupata (So);
- > i locali completamente interrati purché non siano destinati ad abitazione, uffici, sedi di attività commerciali e produttive;
- > le superfici coperte da silos.

Per gli edifici produttivi la Superficie Edificabile coincide con la Superficie Coperta maggiorata dalle superfici lorde dei piani superiori al piano terra degli edifici con destinazione commerciale, direzionale, uffici e servizi.

11.7. SUPERFICIE COPERTA (Sc)

Rappresenta la superficie ottenuta dalla proiezione orizzontale sul piano di campagna dei muri perimetrali degli edifici, esclusi i pozzi luce, i cortili interni ed i porticati liberi addossati all'edificio stesso. Si esprime in mq.

11.8. SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Sua)

Equivale alla somma delle superfici calpestabili di pavimento degli ambienti residenziali ovvero alla somma delle superfici di pavimento degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nell'entità del 60% di quella reale. Tali superfici sono misurate al netto di muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e si esprimono in mq.

11.9. SUPERFICIE PERMEABILE (Sp)

Nelle aree di pertinenza delle costruzioni, è costituita dalla superficie di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto. Ne fanno parte anche i vialetti pedonali e non carrabili purché inghiaiati o realizzati

con materiali permeabili poggianti su sottofondo non cementizio. Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione artigianale ed industriale, la superficie permeabile può comprendere anche pavimentazioni speciali, poggianti su sottofondo non cementizio, che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche.

11.10. DENSITA' TERRITORIALE (Dt)

Esprime il rapporto tra Superficie edificabile (Se) e Superficie territoriale (St) ovvero il rapporto tra abitanti insediati (desunti sulla base del parametro di 30 mq di superficie utile abitabile per abitante) e la Superficie territoriale (St).

11.11. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (It)

Esprime il volume massimo lordo di costruzione (vuoto per pieno), costruibile per ogni metro quadrato di Superficie territoriale (St). Si esprime in mc/mq.

11.12. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (If)

Esprime il volume massimo lordo di costruzione (vuoto per pieno) costruibile per ogni metro quadrato di Superficie fondiaria (Sf). Si esprime in mc/mq

11.13. INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut)

Esprime la massima superficie edificabile lorda dei piani dell'edificio costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). Si esprime in mq/mq.

11.14. INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf)

Esprime la massima superficie edificabile (Se) per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). Si esprime in mg/mg.

11.15. INDICE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO (Io)

Esprime il rapporto tra la Superficie occupata (So) e la Superficie fondiaria di pertinenza (Sf), ovvero con quella impegnata ai fini planovolumetrici per la costruzione stessa.

11.16. INDICE DI PERMEABILITA' (Ip)

È pari al rapporto percentuale tra Superficie permeabile (Sp) e Superficie fondiaria (Sf). E' espresso in percentuale.

11.17. RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)

Rappresenta la percentuale di Superficie fondiaria occupata dalla Superficie coperta (Sc/Sf). Si misura in mq/mq.

11.18. ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)

È la media delle altezze dei vari fronti dell'edificio. Si esprime in ml.

11.19. VOLUME (V)

Corrisponde al volume massimo edificabile che si ottiene dal prodotto tra la Superficie fondiaria (Sf) e l'Indice di fabbricabilità fondiaria (If). E' computato come previsto al seguente articolo 12 e si esprime in mc.

11.20. NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA (p)

Corrisponde al numero dei piani fuori terra edificabili, escluso seminterrato di altezza non superiore a mt 2,40. Si esprime in unità.

11.21. DISTANZA DALLE STRADE (ds)

È il distacco dell'edificazione dal limite del confine stradale. Si esprime in ml.

11.22. DISTACCO MINIMO DAL CONFINE (dc)

È il distacco minimo dal confine del lotto da rispettare nell'edificazione. Si esprime in ml.

11.23. DISTACCO MINIMO TRA FABBRICATI (df)

È il distacco minimo tra fronti prospicienti dei fabbricati da rispettare nell'edificazione. Si esprime in ml.

N.B. Non costituiscono parziali difformità dal progetto approvato le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3% (art. 7, L.R. n°52/1989).

art 12. Criteri di utilizzazione delle aree

Per l'applicazione della presente normativa ci si avvale dei seguenti criteri:

12.1. ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)

L'altezza di un fabbricato si misura in metri lineari ed è pari alla media ponderata delle altezze delle pareti (HP), così come definite nel successivo paragrafo h). Tale altezza non può superare i limiti fissati dalla disciplina urbanistica.

L'altezza minima netta interna dei locali residenziali è stabilita dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975.

Si stabilisce inoltre l'altezza minima netta dei locali commerciali aperti al pubblico in m. 3,00, mentre per i locali privati l'altezza minima netta resta fissata in m. 2,70.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data di adozione della Variante delle presenti NTA, come definiti nel successivo art. 15, lettere a), b), c), d) e) ed f), è consentita la conservazione delle altezze esistenti.

12.2. LINEA DI GRONDA (LdG)

La linea di gronda è quella linea orizzontale che coincide con l'intradosso dell'ultimo solaio piano di copertura del fabbricato. Nel caso di solaio inclinato la linea di gronda è individuata dall'intersezione tra la parete e l'intradosso del solaio di copertura.

Nel caso di edifici industriali, artigianali e commerciali la linea di gronda coincide con l'intradosso delle travi di copertura.

12.3. LINEA DI TERRA (LT)

La linea di terra è la linea che definisce l'andamento del marciapiede stradale o quello della sistemazione esterna dell'edificio, se sono previsti sbancamenti, o ancora della quota naturale del terreno, se a contatto con le pareti dell'edificio.

12.4. ALTEZZA DELLE PARETI (HP)

L'altezza di ciascuna delle pareti esterne del fabbricato è data dalla media ponderata delle distanze verticali, espresse in metri lineari, misurate dalla linea di terra all'intradosso del solaio piano di copertura (LdG). Nel caso di solaio inclinato si computa al punto medio dell'intradosso della falda di copertura.

Oltre l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale sono consentite solo le coperture. Nel caso di copertura a terrazza l'eventuale parapetto pieno non può superare l'HP per più di metri 1.20.

Non si considerano le altezze relative ai volumi tecnici, come definiti nella Circolare Min. LL.PP. del 31/01/1973, n°2474, purché contenuti in limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonica compiuta dell'edificio.

Le coperture a falda non possono avere pendenza superiore al 40 %.

I colmi delle stesse, unitamente ai volumi dei corpi scala, degli extracorse e dei locali motore degli ascensore, degli eventuali pergolati (in legno, in ferro o in muratura), non possono superare l'HP per più di metri 4,00. Essi in ogni caso non devono superare un altezza pari alla metà del fronte del fabbricato cui si riferiscono. Gli aggetti delle falde di copertura, rispetto alle pareti perimetrali, non possono superare m.l. 1,50.

Le coperture, così come definite nella loro consistenza massima dal comma precedente, ferma restando tale consistenza, possono essere scomposte in figure e volumi elementari e questi ultimi, a loro volta, essere disgregati, ruotati, traslati, compenetrati e riaggregati, ma non sovrapposti, in forme diverse da quella iniziale.

Le suddette elaborazioni compositive dovranno essere compiutamente illustrate con opportuni grafici al fine di dimostrare la coerenza delle soluzioni progettuali adottate con la consistenza massima delle coperture così come definita nei precedenti commi del presente articolo.

I volumi elementari nei quali può essere scomposta la copertura ed i locali sottotetto, al netto delle intercapedini di isolamento e degli arredi a muro, non dovranno avere mai altezza all'imposta inferiore a mt. 1,80 per la loro eventuale destinazione residenziale.

Al di fuori della sagoma massima ammissibile sopra definita è consentita la previsione e realizzazione di sovrastrutture a carattere tecnologico – funzionale per il contenimento del consumo energetico (pannelli isolanti, strati di isolamento termico e simili), o di protezione dalle avversità atmosferiche (cornici, cornicioni, scossaline, copertine e simili) o, ancora, di protezione all'affaccio (parapetti e simili) o, infine, di protezione dal soleggiamento (pergolati e simili), purché coerenti con le soluzioni progettuali tecniche ed architettoniche.

12.5. VOLUME DEL FABBRICATO (V)

Il volume si misura in metri cubi ed esprime il prodotto tra la superficie coperta (Sc) e l'altezza dell'edificio (H).

Sono esclusi dal computo del volume:

- 1. I portici e le gallerie ad uso pubblico (così definiti a mezzo di apposita convenzione da registrare e trascrivere);
- 2. I portici e le gallerie ad uso privato, posti ai livelli inferiori al primo, quando:
 - a) sono addossati al fabbricato ed hanno profondità (per i portici) e larghezza (per le gallerie) non superiore a metri 3;
 - b) ricadono all'interno della superficie coperta (Sc) senza limitazioni di profondità ed hanno superficie non superiore al 30% della medesima Sc.

- 3. Le logge poste ai piani superiori. La loro superficie non viene sommata alla superficie del portico e delle gallerie ad uso privato: per esse valgono le stesse limitazioni di quest'ultima.
- 4. Le parti di edificio e i locali interrati o seminterrati, di altezza netta interna non superiore a mt 2,40, purché non abitabili e destinati a garage, cantine e simili, con vincolo permanente d'uso da trascriversi nei registri immobiliari, la cui altezza media ponderata fuori terra fino all'intradosso del solaio non superi mt. 0,70. Qualora venga superato tale limite, l'eccedenza dovrà essere computata ai fini della determinazione delle altezze e del volume.
- 5.1 locali a piano terra di altezza non superiore a mt 2,40 adibiti ad autorimesse, con vincolo permanente d'uso da trascriversi nei registri immobiliari, sino ad una superficie massima pari al 20% della superficie utile residenziale ed al 30% della superficie utile a diversa destinazione (commerciale, direzionale, turistica, ecc..).
- 6. Le autorimesse realizzate ai sensi della Legge 122/1989 a servizio delle residenze esistenti, purché contenute nel limite massimo di 0,10 mc/mq di Sf. Le parti escluse dal computo del volume non concorrono alla determinazione dell'altezza delle pareti (HP) e del numero dei piani realizzabili, anche nel caso di loro destinazione residenziale.
- 7. Nei fabbricati con destinazione non residenziale, la superficie dei portici, delle gallerie e delle logge eventuali è ricompresa in quella degli annessi e, quindi, sottoposta alle corrispondenti limitazioni.

I seguenti interventi che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termica ed acustica e al contenimento dei consumi energetici non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo del volume (V), dell'altezza (HP) del presente comma e della superficie coperta (Sc).

Nel caso di edifici di nuova costruzione.

- a) lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri;
- b) il maggior spessore dei solai
- c) tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo.

Non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo del volume (V), dell'altezza (HP) del presente comma e della superficie coperta (Sc) del precedente art. 11, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle

pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

Le suddette caratteristiche dovranno essere formalmente documentate sia in fase di progettazione, sia in fase di realizzazione, sia infine di collaudo finale, se ed in quanto finalizzate all' uso di fonti energetiche alternative ed al miglioramento ambientale e qualitativo dell'edificato e del territorio in genere, nonché alla resistenza termica passiva degli edifici, e dimostrate mediante apposite relazioni tecniche, corredate da calcoli e grafici esplicativi completi, sia degli aspetti termici ed acustici sia dei parametri edilizi (Superficie coperta - Sc, Altezza delle pareti – HP, Volume del fabbricato - V), comprendenti anche le sezioni significative dell'edificio ed i particolari costruttivi, integrative degli atti progettuali necessari per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle permessi di costruire, nonché mediante gli atti di collaudo finali.

Le modalità di calcolo di cui agli ultimi tre capoversi si applicano alle nuove costruzioni, ed agli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art.30 della L.R. 18/1983 nel testo vigente, compatibilmente con la salvaguardia della composizione architettonica delle facciate, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico – artistico, nonché con le eventuali necessità di rispettare gli allineamenti esistenti, sia orizzontali sia verticali, caratterizzanti cortine continue di edificazioni urbane.

12.6. SAGOMA DEL FABBRICATO

La sagoma del fabbricato è la figura geometrica solida emergente dal livello stradale o di campagna o di sistemazione del terreno, cui si riferiscono i precedenti parametri edilizi ai fini della determinazione di quelli urbanistici, delimitata dai vari piani – verticali, orizzontali ed inclinati – che contengono tutte le facce esterne dell'edificio stesso, compresi eventuali corpi di fabbrica aggettanti, ma esclusi quelli che costituiscono un semplice motivo architettonico come le coperture, le pensiline ed i balconi a sbalzo (quando non superano l'aggetto che comporta rispetto delle distanze, v.), i cornicioni e gli spioventi, gli elementi ornamentali

12.7. FRONTE DELL'EDIFICIO

Il fronte di un edificio è la figura piana delimitata dai vari spigoli – verticali, orizzontali e inclinati- che delimitano una faccia esterna dell'elevazione dell'edificio stesso, senza tenere conto di quegli incassi e di quegli aggetti (e di altre modeste irregolarità) che costituiscono un semplice motivo architettonico, come pure di pensiline a sbalzo, cornicioni e spioventi".

12.8. DISTANZA TRA FRONTI

Per distanza tra i fronti degli edifici si intende la distanza tra le proiezioni verticali della parte fuori terra dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, tra le pareti prospicienti. Sono compresi, pertanto, bow-windows e balconi chiusi ma sono esclusi:

- > i balconi aperti, le pensiline, i cornicioni e simili fino a ml 1,50 di sporgenza complessiva:
- le gradinate aperte, anche se coperte, di larghezza complessiva non superiore a ml 1.50:
- > le rampe di accesso.

Nel caso di aggetti di maggiore sporgenza, il distacco dovrà essere aumentato di una quantità pari alla differenza tra la misura effettiva della sporgenza e quella sopra stabilità.

La distanza tra pareti di edifici prospicienti è fissata in ml 10,00 ovvero pari a quella della massima altezza dei fronti.

Nel caso di facciate con direttrici non parallele, la distanza tra pareti da considerare è quella definita dalla proiezione dello spigolo di un edificio sulla facciata dell'altro. Non costituisce, però, distanza la parte delle facciata non proiettante.

Nel caso di fronti non paralleli alla linea di confine, la distanza va misurata dai punti più vicini.

In caso di fabbricati esistenti edificati sulla linea di confine con pareti cieche, è consentita al confinante la costruzione in aderenza o in appoggio, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

12.9. DISTACCO DAI CONFINI E DAL FILO STRADALE

E' la distanza tra la linea di confine tra diverse proprietà o tra il confine stradale, così come definito nell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile n°285, e la proiezione della parte fuori terra del fabbricato misurata nei punti di massima sporgenza, compresi i bow-windows o balconi chiusi e le gradinate aperte (anche se coperte) di aggetto complessivo superiore a mt 1,50, esclusi però i balconi aperti, le pensiline, i cornicioni e simili fino a mt 1,50 di sporgenza complessiva, le rampe di accesso.

Nel caso di aggetti di maggiore sporgenza, il distacco dovrà essere aumentato di una quantità pari alla differenza tra la misura effettiva della sporgenza e quella sopra stabilità.

Il distacco dei fabbricati dai confini è stabilito in rapporto all'altezza degli edifici ed è fissato altresì un minimo assoluto.

Sono ammesse costruzioni sulla linea di confine solo se le parti interessate hanno stipulato formale accordo, nei modi di legge. In tale caso al confinante è concessa la possibilità di eventuale futura costruzione in aderenza o in appoggio.

Nel caso di strutture o porzioni di esse completamente interrate e non poste a confine, la distanza minima di intervento dal confine di proprietà privata o pubblica dovrà essere non minore a mt 3,00.

Le pensiline e le tettoje delle recinzioni costruite in corrispondenza degli accessi dalle strade, non possono in alcun caso sporgere verso il fronte stradale oltre la distanza ammessa per le recinzioni.

Nelle zone esterne ai centri abitati, come delimitati ai sensi del Codice della Strada, sono da rispettare le distanze previste nei Regolamenti attuativi del Codice stradale vigente.

12.10. SPAZI SCOPERTI INTERNI AGLI EDIFICI

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del Perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

- a) Patio: si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, e all'ultimo piano di un edifici a più piani, con visuali minime non inferiori a m.4 e pareti circostanti di altezza non superiore a m.4.
- b) Cortile: si intende per cortile uno spazio interno nel quale la visuale libera normale davanti ad ogni finestra è superiore a m.6 e la superficie del pavimento superiore ad 1/5 di quella delle pareti che lo circondano.

c) Chiostrina: si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m.20 e con visuale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m.4.

Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate costruzioni.

Non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di cortile comune, a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione dei suddetti spazi, se non realizzati con siepi.

Salvo che nelle chiostrine e nei cavedii, gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verde, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno.

Ove non sia possibile rispettare le distanze minime tra edifici stabilite dalle presenti NTA e non ricorrano nemmeno le condizioni per la configurazione e progettazione di spazi interni agli edifici come sopra definiti e caratterizzati, si potrà prevedere l'accostamento o aderenza di edifici purché il "collegamento" interessi stabilmente tutto il fronteggiamento degli edifici ed abbia una copertura integrata, sia architettonicamente che nella struttura, con quella dell'edificio.

art 13. Applicazione degli indici urbanistici ed edilizi

Gli indici di fabbricabilità territoriale e di utilizzazione territoriale si applicano in tutti i casi in cui le presenti Norme Tecniche prevedano interventi organici di tipo urbanistico ed edilizio ovvero nel caso in cui siano introdotti come elementi di verifica della capacità insediativa globale del Piano.

Gli indici di fabbricabilità fondiaria e di utilizzazione fondiaria si applicano per l'edificazione nei singoli lotti nei casi di intervento edilizio diretto e/o sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico attuativo.

art 14. Destinazioni d'uso

Per ogni zona del territorio comunale sono indicate le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree.

Eventuali variazioni di destinazione d'uso dei fabbricati o di parti di essi, comunque nell'ambito di quelle ammesse dal P.R.G., sono soggette a Permesso di Costruire o a D.I.A..

Le destinazioni d'uso specificate nel P.R.G. sono fondamentalmente:

- Ab Uso residenziale
- Ab1 di civile abitazione
- Ab2 per particolari utenze (collegi, convitti, conventi, ...)
- Co Uso commerciale
- Co1 esercizi di vicinato (superficie di vendita non superiore a mq 150)
- Co2 medie strutture di vendita (superficie di vendita compresa tra 151 e 1500 mq)
- Co3 centri commerciali
- Co4 commercio all'ingrosso
- Co5 attività per la ristorazione e pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie, rivendite di sali e tabacchi, ...)
- Pr Uso produttivo-artigianato-industria

- Pr1 botteghe per attività artigianali di servizio (idraulico, fabbro, falegname, tappezziere, carrozziere, meccanico, elettrauto, eccetera) con superficie non superiore a mq 400 e che non producano odori e rumori molesti
- Pr2 stabilimenti e opifici artigianali, escluse le botteghe per attività artigianali
- Pr3 impianti industriali
- Pr4 depositi e magazzini asserviti ad attività artigianale o industriale
- Pr5 servizi di interesse cittadino (autostazioni, impianti tecnologici, ...)
- Pag Uso produttivo-agricoltura-zootecnia
- Pag1 impianti e servizi per aziende agricole (comprese rimesse di materiali ed attrezzi agricoli)
- Pag2 serre
- Pag3 ricoveri per bestiame d'allevamento
- Se Servizi
- Se1 uffici pubblici e privati
- Se2 studi professionali
- Se3 agenzie turistiche, immobiliari, assicurative, sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, eccetera
- Se4 attività private di interesse pubblico (scuole, case di cura, palestre, ...)
- Se5 attività per lo spettacolo ed il tempo libero, palestre privateiii
- Se6 attività associative e culturali (teatri, cinema, sale da ballo, ...)
- Se7 attività espositive, congressuali e fieristiche
- Se8 attività ricettive (alberghi, motel, pensioni, ...)
- Se9 autorimessa di uso pubblico
- Se10 sedi di mezzi di informazione (stampa, radio, televisione).

N.B. Le attività industriali si differenziano da quelle artigianali in funzione dell'iscrizione e/o registrazione dell'attività stessa alle specifiche associazioni di categoria.

Per gli usi non previsti nel presente elenco si procederà per analogia.

In ogni caso sono confermati gli usi esistenti al momento dell'adozione del presente P.R.G., salvo la verifica della compatibilità igienico-ambientale (emissioni di rumori, elevato carico di traffico, eccetera) e la verifica di cui al successivo comma.

Ai fini dell'ammissibilità delle suddette destinazioni oltre alle specifiche prescrizioni del presente P.R.G., devono essere verificati e rispettati i "limiti massimi dei livelli sonori equivalenti" di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, al D.P.C.M. del 14/11/1997 ed alla Circ. Ministero dell'Ambiente del 06/09/2004.

art 15. Interventi sul patrimonio esistente

Le norme del presente articolo si applicano per gli interventi da eseguire sul patrimonio edilizio esistente in qualsiasi zona del territorio comunale, fatta eccezione per la Zona A, per la quale si applicano le norme specifiche ("Norme Tecniche d'Attuazione per interventi in Zona A").

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie, che discendono direttamente da quelle indicate dall'art. 30 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore.

In sede di presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o di richiesta di Permesso di Costruire dovrà essere precisata la categoria di intervento che si intende realizzare. Per tutti gli interventi, preventivamente al rilascio dell'atto autorizzativo, occorre verificare la congruenza dei progetti con le vigenti norme in materia e, in particolare, con le prescrizioni di cui al D.M. n°1444/68.

(a) ORDINARIA MANUTENZIONE

Comprende gli interventi di: riparazione, rinnovamento e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Sono ammessi per tutti gli edifici.

(b) STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Sono interventi di "straordinaria manutenzione" le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Comprende gli interventi di: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali, architravi, solai, coperture senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni – inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc. – purché senza cambiamenti di dimensione e disegno.

È comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture.

L'Amministrazione Comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi aggiuntivi al fabbricato originario.

(c) RESTAURO CONSERVATIVO

Comprende gli interventi di:

- > restauro di tutti gli elementi interni ed esterni senza alcuna modificazione planimetrica od altimetrica degli stessi;
- consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta di elementi di rinforzo con materiali diversi;

- consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi;
- realizzazione di sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture – grande e piccola armatura – con quote e materiali, ove possibile, identici a quelli originari;
- demolizioni di superfetazioni, di sopraelevazioni, di ampliamenti, di aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato;
- riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni ed interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne;
- > demolizione di tramezzi divisori interni non portanti;
- > realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria.

(d) RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO

Comprende i lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici ed edilizi correnti, conservando l'organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà.

Sono compresi:

- la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico e sociale;
- > la sistemazione delle aree libere al servizio dell'unità immobiliare.

(e) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Comprende gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con nuove organizzazioni distributive, igieniche e funzionali e più precisamente:

- > sostituzione di elementi strutturali:
- > eliminazione di parti dell'edificio;
- riorganizzazione dei collegamenti verticali ed orizzontali nonché dei servizi di uso comune;
- > inserimento di nuovi impianti tecnologici;
- > aumenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente in misura non superiore al 10% della superficie utile stessa;
- > qualora sia dimostrata l'impossibilità del recupero mediante perizia giurata di un tecnico abilitato, demolizione e ricostruzione dell'immobile oggetto dell'intervento con il supporto di materiale fotografico, nel rispetto delle presenti norme riferite ai nuovi edifici.

Restano, in qualsiasi caso, salvi i diritti di terzi circa il rispetto delle distanze dai confini privati, delle distanze minime tra pareti finestrate, dei diritti di vedute, eccetera.

(f) AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI

Si tratta di isolati interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente che non presenta caratteristiche di pregio, attraverso un insieme combinato degli interventi definiti ai punti precedenti e di modificazioni dell'edificato sempreché finalizzate al suo miglioramento qualitativo sotto il profilo del contenimento del consumo energetico e del comportamento sismico.

Sono ammessi, in combinazione con gli interventi definiti ai punti precedenti, i seguenti interventi su edifici esistenti:

- a) sopraelevazioni fino all'altezza massima (H max) stabilita per la zona di appartenenza, solo nel caso in cui allo stato attuale l'edificio esistente sia di altezza massima inferiore;
- b) ampliamenti solo nel caso in cui allo stato attuale la profondità del corpo di fabbrica sia inferiore a quella degli edifici latistanti aventi pareti non finestrate e fino ad una profondità massima complessiva dell'edificio cost ampliato di ml.12.

Capo 2. MODALITA' DI ATTUAZIONE

art 16. Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale

Il P.R.G. è attuato mediante:

- > Piani di Lottizzazione;
- > Comparti;
- > Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
- > Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
- > Piano di Recupero;
- > Programmi Integrati di Intervento;
- > Programmi di Recupero Urbano;
- > Piani di settore;
- > intervento edilizio diretto con il rilascio del Permesso di Costruire e/o con D.I.A. .

art 17. Piano di Lottizzazione e Piani Particolareggiati di Attuazione

I Piani di Lottizzazione, i Piani Particolareggiati di Attuazione e, in genere ogni Piano di Attuazione delle zone sottoposte dal Piano ad intervento urbanistico preventivo, devono contenere le indicazioni prescritte all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c), e), g), i), della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001, nonché la documentazione comprovante il titolo di proprietà degli immobili oggetto di pianificazione attuativa.

PROCEDIMENTO FORMATIVO

I Piani di che trattasi (v. anche successivi articoli), così come definiti dall'art. 23 della L.R. n°70/95, nel testo in vigore, seguono il procedimento di formazione definito dagli artt. 20 e 21 della medesima Legge.

CONVENZIONE

La convenzione di cui al 5° comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n°1150, dovrà prevedere:

- c) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n°847 e dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n°865;
- d) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per gli standards di cui all'art.4 del D.M. 2.4.1968, n. 1444. Qualora l'acquisizione di tali aree, all'interno delle zone sottoposte dal Piano ad intervento urbanistico preventivo, non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree;
- e) l'esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;

- f) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del vigente D.P.R. n°380/2001, dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;
- g) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente D.P.R. n°380/2001 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fideiussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;
- h) i progetti planovolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il Permesso di Costruire;
- i) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;
- j) g)le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano di intervento.

Il rilascio del Permesso di Costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato al contemporaneo inizio delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Nelle zone nelle quali il PRG prevede lo strumento urbanistico attuativo, ove questo non sia redatto per iniziativa Comunale, i proprietari o aventi titoli possono presentare piani di lottizzazione per una superficie non inferiore all'unità minima insediativa indicata dalle norme che disciplinano la zona.

I distacchi dalle strade esistenti o di previsione sono quelli stabiliti dal Codice della Strada, quando non individuati graficamente dalle tavole del progetto di Piano.

art 18. Comparti

Si intendono Comparti urbanistici quelle zone la cui progettazione urbanistica deve avere carattere unitario.

I Comparti interessano zone soggette ad interventi di nuova edificazione, di conservazione, di risanamento, di ricostruzione e di migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi nonché un'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati.

PROCEDIMENTO FORMATIVO

Il Comune, con Deliberazione di Giunta, può disporre, su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio ai sensi delle leggi vigenti, o d'ufficio, la formazione di Comparti, che includano uno o più edifici ed anche aree inedificate.

La Deliberazione di Giunta Comunale con cui si dispone la formazione del Comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di indifferibilità e di urgenza dei relativi lavori.

ATTUAZIONE

Una volta formato il Comparto, il Sindaco invita i proprietari a riunirsi in consorzio entro il termine fissato nell'atto di notifica, ai fini dell'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari aventi la maggioranza assoluta del valore, determinato in base all'imponibile catastale, dell'intero Comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità sarà pari al valore venale dei beni espropriati così come previsto dal Testo Unico sugli Espropri (D.P.R. n°327/2001), antecedentemente alla formazione del comparto. Essa potrà essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel Comune.

Quando sia decorso inutilmente il termine di cui al 2° comma dell'art. 26 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore, il Comune procederà all'espropriazione del Comparto a norma del D.P.R. 08/06/2001, n°327 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Per l'assegnazione del Comparto il Comune procederà a mezzo gara.

Nelle zone di nuova espansione indicate negli strumenti urbanistici, può essere prevista la concentrazione della volumetria realizzabile in determinate porzioni delle zone stesse, subordinando la formazione della lottizzazione convenzionata all'acquisizione, da parte dei proprietari delle zone di concentrazione, dell'assenso ad edificare da parte di tutti i proprietari della zona considerata salvo, in caso di dissenso ingiustificato, l'applicazione del terzo comma dell'art. 26 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 19. Piani per Insediamenti Produttivi

All'interno del territorio comunale possono essere formati Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art. 25 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 20. Piani di Edilizia Economica e Popolare

All'interno del territorio comunale possono essere formati Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi dell'art. 24 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 21. Piano di Recupero

Nella Zona A, come perimetrata nel P.R.G., può essere formato ovvero modificato il Piano di Recupero ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. n°18/83, così come della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 22. Programmi Integrati di Intervento

All'interno del territorio comunale possono essere proposti Programmi Integrati di Intervento ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 23. Programmi di Recupero Urbano

All'interno del territorio comunale possono essere proposti Programmi di Recupero Urbano ai sensi dell'art. 30 ter della L.R. n°18/83, così come modificata dalla L.R. n°70/95.

art 24. Piano per la rete di distribuzione dei carburanti

All'interno del territorio comunale può essere formato un Piano per la rete di distribuzione dei carburanti, da predisporre ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n°32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti" e s.m.i. .

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

All'interno del territorio comunale sono, comunque, consentite nuove installazioni, modifiche, potenziamenti, trasferimenti e concentrazioni di uno o più impianti, su aree già esistenti o su nuove aree, di stazioni per la distribuzione di carburanti, nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n°32, e della seguente raccomandazione: le opere, i depositi, i lavori e l'installazione di stazioni per la distribuzione dei carburanti, che interessano la sede delle strade provinciali e le loro pertinenze o nella zona di rispetto stradale o comunque in posizione da interessare la conservazione o la sicurezza della circolazione veicolare, devono essere preventivamente dall'Amministrazione Provinciale di Chieti. Le domande, le condizioni, le norme tecniche ed i relativi provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel "Regolamento per il rilascio di concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico Provinciale" e s.m.i. .

art 25. Piano commerciale

Per regolamentare l'attività commerciale in sede fissa e per coordinare l'attività urbanistica e programmatica dell'Amministrazione Comunale per un impiego razionale delle aree di specifica destinazione commerciale, può essere formato un Piano Comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n°59.", e della Legge Regionale 9 agosto 1999, n°62 "Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D. Lgs. 31/03/1998, n°114.").

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

art 26. Piano per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste

Per regolamentare la vendita di giornali e riviste, può essere formato un Piano Comunale per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, ai sensi della Legge n°416 del 5 agosto 1981, della Legge n°67 del 25 febbraio 1987, della Legge Regionale n°101 del 18 dicembre 1990 e del Decreto Legislativo n°114 del 31 marzo 1998 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

art 27. Piani per la tutela antinquinamento

All'interno del territorio comunale possono essere formati Piani di tutela antinquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del rumore ed elettromagnetico redatti nel rispetto della normativa vigente.

In tutto il territorio comunale ed all'esterno delle pareti degli edifici sono ammesse realizzazioni di camini atti allo smaltimento dei prodotti di combustione in rispetto del regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n°615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (D.P. 22/12/1970, n°1391).

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

art 28. Piani per il riordino della toponomastica

Nel territorio comunale è obbligatorio conservare la toponomastica storica esistente.

I cambiamenti dei toponimi o la loro nuova individuazione sono possibili in rispetto della L. 23 giugno 1927, n°1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei" e mediante eventuale formazione di un apposito Piano Comunale.

Capo 3. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

art 29. Ambiti territoriali e sottoambiti di intervento

Il presente piano, sulla scorta di una rivelazione puntuale dell'attuale stato di antropizzazione del territorio comunale, ha identificato e perimetrato:

- le porzioni territoriali edificate in continuità ovvero caratterizzate da continuità del tessuto insediativo o da continuità tra gli edifici;
- 2) le porzioni territoriali dotate di urbanizzazione a rete ovvero provviste di rete stradale, rete fognante, rete di distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica.

Dalle suddette perimetrazioni, a seguito di analisi delle tipologie insediate ed in base a criteri di scelta progettuale, sono stati individuati i seguenti ambiti territoriali e sottoambiti di intervento:

AMBITI TERRITORIALI AD USO RESIDENZIALE PREVALENTE

STRUTTURA URBANA ESISTENTE

- zona di vecchia formazione (A)

TERRITORIO URBANIZZATO

- zona residenziale di completamento (B)

TERRITORIO DA URBANIZZARE

- zona residenziale di espansione a intervento diretto (C1)
- zona residenziale di espansione a intervento indiretto (C2)

AMBITI TERRITORIALI AD USO DIVERSO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

- zona produttiva di completamento (D1)
- zona produttiva di espansione (D2)
- zona per attività turistico-ricettive (D3)
- zona per attività sportivo-ricreative (D4)
- zona per attività miste residenziali produttive (D5)

ATTIVITA' AGRICOLA

- zona agricola (E e sottozone E1, E2, E3 ed E4)

SISTEMA DEI SERVIZI

- -zona per edilizia scolastica (F1)
- -zona di interesse religioso, assistenziale e culturale (F2)
- -zona per servizi di interesse generale (F3)
- -zona per impianti sportivi (F4)
- -zona per verde pubblico (F5)
- -zona per verde privato (F5.1)
- -zona per parcheggio pubblico (F7)

SISTEMA DELLA MOBILITA'

- viabilità principale esistente
- viabilità principale di progetto
- adeguamento della viabilità esistente

FASCE DI SALVAGUARDIA E DI RISPETTO (F6)

- fascia di salvaguardia dei corsi d'acqua
- fascia di rispetto delle infrastrutture
- fascia di rispetto per l'impianto di depurazione
- fascia di rispetto stradale
- fascia di rispetto cimiteriale
- fascia di rispetto dell'elettrodotto

art 30. Zona di vecchia formazione (Zona A)

Nel sottoambito di intervento definito come "Zona di vecchia formazione" (Zona A), le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono regolamentate da Piano di Recupero, redatto ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001, ovvero, in mancanza, dalle disposizioni riportate nelle allegate "Nome Tecniche di Attuazione per interventi in Zona A" e nella TAV. 20 – "Zona A".

art 31. Zona residenziale di completamento (Zona B)

Nel sottoambito di intervento definito come "Zona residenziale di completamento" (Zona B) il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/ma	1,00
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	8,00
q	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- all'interno del centro abitato (esclusa		
	S.P. Fondo Valle Alento)	ml	5,00
	- fuori dal centro abitato (esclusa S.P.		
	Fondo Valle Alento)	ml	10,00
	- lungo la S.P. Fondo Valle Alento	ml	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	1 mq di parcheggio
			per 10 mc di costruzione

Tale ambito territoriale è ad uso residenziale prevalente ed è, quindi, destinato alla residenza o comunque prevalentemente ad essa ed alle funzioni strettamente connesse.

Da questo ambito sono, pertanto, escluse le localizzazioni industriali, i laboratori artigianali con macchinario che produca rumore o odore molesto, i macelli, i ricoveri per animali, le attività insalubri che possano risultare di fastidio e/o nocumento al vicinato ed ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: Ab1, Ab2, Co1, Co5, Pr1, Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se9, Se10.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards.

art 32. Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1)

Nel sottoambito di intervento definito come "Zona residenziale di espansione a intervento diretto" (Zona C1) il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto "condizionato".

L'attuazione condizionata è subordinata alla stipula di una CONVENZIONE o ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO e pertanto risulta "condizionata" da obblighi e prestazioni a carico del richiedente, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	0,60
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- all'interno del centro abitato	ml	10,00
	- fuori dal centro abitato	ml	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	2 mq di parcheggio
			per 10 mc di costruzione (**)
Lmin	Lotto minimo	mq	1.000 (^)

REVISIONE DEL P.R.G. VIGENTE: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

(**) di cui 1 mq/10 mc per parcheggio privato ed 1 mq/10 mc per parcheggio pubblico (^)nel lotto minimo di mq 1.000 è ricompresa la superficie da destinare a parcheggio pubblico e da cedere al Comune

In fase di attuazione dell'intervento diretto dovrà essere ceduta al Comune una superficie destinata a parcheggio pubblico, prospiciente la strada comunale o provinciale, pari ad 1/10 della volumetria realizzata. Tutti gli oneri per la sistemazione dell'area a parcheggio (frazionamento, pavimentazione, eventuali opere di contenimento o marciapiedi, ...) saranno a carico del privato. Il progetto per la sistemazione dell'area a parcheggio dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, in modo da trovare congiuntamente una soluzione che si inserisca in armonia nell'ambiente circostante, e dovrà essere allegato alla richiesta di P.d.C. . Dovrà inoltre essere sottoscritta tra il privato ed il Comune una convenzione che preveda:

- a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, dell'area a parcheggio pubblico;
- b) l'esecuzione a carico del privato delle opere per la realizzazione dell'area a parcheggio, da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;
- c) i tempi di esecuzione dei lavori;
- d) le garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fideiussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;
- e) i progetti esecutivi delle opere, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il Permesso di Costruire.

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al contemporaneo inizio delle opere per la sistemazione dell'area a parcheggio.

Il sottoambito di intervento definito come "Zona residenziale di espansione a intervento diretto" (Zona C1) è ad uso residenziale prevalente (min. 70-80%) ed è, quindi, destinato alla residenza o comunque prevalentemente ad essa ed alle funzioni strettamente connesse.

Da questo ambito sono, pertanto, escluse le localizzazioni industriali, i laboratori artigianali con macchinario che produca rumore o odore molesto, i macelli, i ricoveri per animali, le attività insalubri che possano risultare di fastidio e/o nocumento al vicinato ed ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Ab1*, *Ab2*, *Co1*, *Co5*, *Pr1*, *Se1*, *Se2*, *Se3*, *Se4*, *Se5*, *Se6*, *Se9*, *Se10*.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo restando i parametri del presente articolo.

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

art 33. Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2)

Nel sottoambito di intervento destinato alla "Zona residenziale di espansione a intervento indiretto" (Zona C2) il P.R.G. si attua secondo le disposizioni di cui all'art. 19 o all'art.26 della L.R. n°18/83, nel testo vigente, nel rispetto dei seguenti parametri di Piano:

It	Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq	0,60
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- viabilità di progetto	ml	5,00
	- viabilità esistente	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968
L min	Lotto minimo	mq	800
L max	Lotto massimo	mq	2.000

Dotazione minima dei servizi: 18 mg/ab.

All'interno di tale zona di Piano, l'edificazione avviene mediante la formazione di un Piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore, ovvero, previa verifica dell'Amministrazione Comunale e dell'Ufficio Tecnico, mediante l'attivazione di Comparti, ai sensi dell'art. 26 e seguenti della L.R. n°18/83, nel testo in vigore. I Comparti di intervento sono perimetrati nelle planimetrie di Piano.

E' consentita inoltre la formazione di sub-comparti con unità minima di intervento pari a mg 5.000 (con la tolleranza del +/-5%).

E' consentita la presentazione di un sub comparto in deroga alla superficie minima di mq. 5.000 nel caso in cui la parte residua dell'intera zona di espansione, a seguito delle formazione di precedenti sub comparti, non raggiunga la superficie minima di intervento.

Tale ambito territoriale è ad uso residenziale prevalente (min. 70-80%) ed è, quindi, destinato alla residenza o comunque prevalentemente ad essa ed alle funzioni strettamente connesse.

Da questo ambito sono, pertanto, escluse le localizzazioni industriali, i laboratori artigianali con macchinario che produca rumore o odore molesto, i macelli, i ricoveri per animali, le attività insalubri che possano risultare di fastidio e/o nocumento al vicinato ed ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Ab1*, *Ab2*, *Co1*, *Co5*, *Pr1*, *Se1*, *Se2*, *Se3*, *Se4*, *Se5*, *Se6*, *Se9*, *Se10*.

La costruzione delle attività commerciali è sottoposta alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 62/99.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo restando i parametri del presente articolo.

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

art 34. Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3)

Nel sottoambito di intervento destinato alla "Zona per edilizia economica e popolare" o P.E.E.P. (Zona C3), quando e ove previsto, il P.R.G. si attua mediante Piani di Edilizia Economica e Popolare ai sensi dell'art. 24 della L.R. n°18/83, così come integrata con le

LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

·		,	1.00
It	Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq	1,00
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,50
р	Numero dei piani fuori terra	n	3
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- viabilità di progetto	ml	5,00
	- viabilità esistente	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	deve essere pari all'altezza (H) del
			fabbricato da realizzare con un
			valore minimo assoluto di ml 10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968
Lmin	Lotto minimo	mq	800
Lmax	Lotto massimo	mq	2.500

Dotazione minima dei servizi: 18 mq/ab (D.M. 02/04/1968, n°1444).

Tale zona di Piano è destinata alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e per l'edilizia convenzionata, nonché alle opere ed ai servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, con le deroghe previste dalla L.R. n°18/83, testo coordinato, art. 24, commi 4, 5 e 6.

Dette zone sono, pertanto, espropriate o comunque acquisite con le modalità di legge, in vigore al momento dell'esproprio o dell'acquisizione, ed assegnate a soggetti idonei a perseguire le finalità di legge o che si impegnino, con atto pubblico, allo stesso scopo, come previsto dagli artt. 3 e 5 della Legge 22/10/1971 e s.m.i. .

Le opere di urbanizzazione sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, mentre gli interventi edilizi possono essere realizzati da Enti Pubblici o da soggetti privati ammessi dalla legislazione in materia. Detti soggetti possono altresì stipulare con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione per la realizzazione o il completamento delle opere di urbanizzazione da cedersi al Comune. In quest'ultimo caso. i prezzi di assegnazione esclusivamente conto dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione delle aree per le opere eventualmente già realizzate. I costi sostenuti dal titolare del Permesso di Costruire sono scomputati dal contributo di costruzione di cui al D.P.R. 06/06/2001, n°380 "T.U. dell'Edilizia" (ex artt. 3 e 5 della Legge 29/01/1977, n°10).

Il suddetto contributo non è dovuto qualora la convenzione sia integrata anche dai termini di cui agli artt. 7 ed 8 della citata Legge 10/1977, nel testo in vigore come sopra, ovvero si stipuli la convenzione-tipo regionale di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n°199/37 del 22/04/1982 (B.U.R.A. n°43 del 02/10/1980), come successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio Regionale n°72/4 del 28/04/1982 (B.U.R.A. n°29 del 20/07/1982) e n°149/1 dl 27/06/1984 (B.U.R.A. n°21 del 22/10/1984), da adottarsi preferibilmente con deliberazione autonoma ai sensi del D.P.R. n°380/2001 "T.U. dell'Edilizia" (ex terzo comma dell'art. 7 della Legge 28/01/1977, n°10).

Relativamente agli interventi di edilizia economica e popolare e/o convenzionata preesistenti o già in itinere alla data di adozione delle presenti N.T.A. si applicano i parametri sopra riportati.

art 35. Zona produttiva di completamento (Zona D1)

Nel sottoambito di intervento destinato al "Zona produttiva di completamento" (Zona D1), il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto con l'applicazione dei seguenti indici di Piano:

Uf	Indice di utilizzazione fondiaria	mq/mq	0,40
lo	Indice di occupazione del suolo	%	50
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,00
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- all'interno del centro abitato (esclusa		
	S.P. Fondo Valle Alento)	ml	5,00
	- fuori dal centro abitato (esclusa S.P.		
	Fondo Valle Alento)	ml	10,00
	- lungo la S.P. Fondo Valle Alento	ml	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968 - L. n°62/1999

In tale zona di Piano sono ammessi edifici a destinazione produttiva nel settore delle attività artigianali, di servizio, di terziario in genere, sempre nel rispetto della normativa vigente (D.M. n°1444/68, L.R. n°62/99, ecc.) E' anche ammessa la destinazione mista (produttiva e residenziale), ma la quota a destinazione residenziale non può superare quella occorrente per la realizzazione di un solo alloggio (del custode o del proprietario), per una Superficie Lorda massima di 150 mg.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: Co1, Co2, Co3, Co4, Co5, Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr5.

Nelle aree produttive di completamento contigue alle zone residenziali, di completamento o di espansione, è vietato l'insediamento di attività ascrivibili alla prima classe delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. n°1265/34-T.U.LL.SS. e relativi decreti attuativi.

Nelle zone produttive è altresi consentita la realizzazione di esercizi e di locali adibiti a deposito e vendita dei prodotti fitosanitari o a deposito fuori stabilimento delle imprese produttrici in conformità con le prescrizioni di legge.

In dette zone si può derogare dall'altezza massima solo per i volumi tecnici (silos, scale, serbatoi, camini e simili) e dovranno comunque essere previsti gli impianti di depurazione ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, nel testo in vigore.

Nell'attuazione degli interventi dovranno essere obbligatoriamente collocate a dimora lungo tutto il perimetro della recinzione del lotto, alberature autoctone di alto fusto nonché arbusti idonei alla costituzione di barriere filtro, quale fascia di salvaguardia ambientale. L'attuazione di tali aree dovrà essere a cura delle imprese che intendono insediarsi, previa verifica da parte del Comune sull'idoneità di quanto proposto.

Nella realizzazione degli insediamenti produttivi dovranno, inoltre, essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque e dovranno essere, inoltre, garantite le condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.

Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, cambi di destinazione d'uso purché l'organismo edilizio risultante sia destinato alle attività produttive legate all'artigianato, all'industria ed al commercio, con esclusioni di attività insalubri e/o nocive.

In caso di insediamenti di carattere esclusivamente o prevalentemente commerciale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n°1444/68, relativamente alla dotazione di aree da destinare ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, dovrà essere verificata la condizione che a 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici, corrisponda la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi, in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della Legge 06/08/1967, n°765.

Per gli insediamenti commerciali trovano integrale applicazione le disposizioni della Legge 09/08/1999, n°62 "Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31/03/1998, n°114".

Per quanto possibile, in fase di realizzazione dell'intervento edificatorio deve essere, inoltre, prevista un'idonea rete stradale per evitare la realizzazione di accessi diretti sulla S.P. di Fondo Valle Alento.

art 36. Zona produttiva di espansione (Zona D2)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona produttiva di espansione" (Zona D2) il P.R.G. si attua mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto dei seguenti parametri di Piano:

Ut	Indice di utilizzazione territoriale	mq/mq	0.40
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml 9	10,00
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	r	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	m	7,50
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	15,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968 - L. n°62/1999
Lmin	Lotto minimo	mq	2.000

In tale zona di Piano sono ammessi edifici a destinazione produttiva nel settore delle attività artigianali, di servizio, di terziario in genere, sempre nel rispetto della normativa vigente (D.M. n°1444/68, L.R. n°62/99, ecc.) E' anche ammessa la destinazione mista (produttiva e residenziale), ma la quota a destinazione residenziale non può superare quella occorrente per la realizzazione di un solo alloggio (del custode o del proprietario), per una Superficie Lorda massima di 150 mq.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Co1*, *Co2*, *Co3*, *Co4*, *Co5*, *Pr1*, *Pr2*, *Pr3*, *Pr4*, *Pr5*.

Nelle aree produttive di espansione contigue alle zone residenziali, di completamento o di espansione, è vietato l'insediamento di attività ascrivibili alla prima classe delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. n°1265/34-T.U.LL.SS. e relativi decreti attuativi.

Nelle zone produttive è altresì consentita la realizzazione di esercizi e di locali adibiti a deposito e vendita dei prodotti fitosanitari o a deposito fuori stabilimento delle imprese produttrici in conformità con le prescrizioni di legge.

In dette zone si può derogare dall'altezza massima solo per i volumi tecnici (silos, scale, serbatoi, camini e simili) e dovranno comunque essere previsti gli impianti di depurazione ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, nel testo in vigore.

Nell'attuazione degli interventi dovranno essere obbligatoriamente collocate a dimora alberature autoctone di alto fusto nonché arbusti idonei alla costituzione di barriere filtro,

quale fascia di salvaguardia ambientale. L'attuazione di tali aree dovrà essere a cura delle imprese che intendono insediarsi, previa verifica da parte del Comune sull'idoneità di quanto proposto.

Nella realizzazione degli insediamenti produttivi dovranno, inoltre, essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque e dovranno essere, inoltre, garantite le condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.

Per gli insediamenti commerciali trovano integrale applicazione le disposizioni della Legge 09/08/1999, n°62 "Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31/03/1998, n°114".

In fase di attuazione della zona di espansione deve essere, inoltre, prevista un'idonea rete stradale per evitare la realizzazione di accessi diretti sulla S.P. di Fondo Valle Alento.

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

36.1. Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1)

Il sottoambito di intervento "Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti" (Zona D2.1), coincide con la zona delimitata e definita "AREA ESISTENTE PER AMMASSO MATERIALE INERTE DA RICICLARE" sulla Tav. 19 del P.R.G. vigente, ma priva di esplicitazione normativa nelle Norme Tecniche di Attuazione, posta a ridosso della S.P. Fondo Valle Alento, contigua alla zona D1 - Produttiva di Completamento sulla quale insistono da diversi anni le attività di lavorazione di inerti e produzione di conglomerati bituminosi e cementizi.

In tale zona D2.1 il Piano si attua mediante intervento edilizio diretto, previa caratterizzazione geologica del sito e caratterizzazione merceologica degli inerti e degli altri materiali ivi depositati, nel rispetto dei seguenti parametri di Piano:

Ut	Indice di utilizzazione territoriale	mq/mq	0,20
lo	Indice di occupazione del suolo	%	30
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,00
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	15,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968 -
			L. n°62/1999
Lmin	Lotto minimo	mq	2.000

In tale zona di Piano sono ammessi esclusivamente impianti e manufatti destinati all'ammasso, alla movimentazione, alla lavorazione di inerti e materiali da riciclare, appartenenti alle specifiche classi di rifiuti, e gli sfabbricidi (Rifiuti provenienti da Costruzioni e Demolizioni) appartenenti alle specifiche classi di rifiuti speciali.

Non é ammessa la destinazione mista produttiva e residenziale, né quella residenziale.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Pr3.1*.

In dette zone si può derogare dall'altezza massima solo per i volumi tecnici (silos, scale, serbatoi, camini e simili) e dovranno comunque essere previsti gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e quelli eventualmente di depurazione ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, nel testo in vigore.

Nell'attuazione degli interventi dovranno essere obbligatoriamente collocate a dimora alberature autoctone di alto fusto nonché arbusti idonei alla costituzione di barriere filtro, quale fascia di salvaguardia ambientale.

L'attuazione di tali aree dovrà essere a cura delle imprese che intendono insediarsi, previa verifica da parte del Comune sull'idoneità di quanto proposto.

Nella realizzazione degli insediamenti produttivi dovranno, inoltre, essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque e dovranno essere, inoltre, garantite le condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

Nella zona D2.1 destinata all'ammasso, agli impianti di lavorazione ed alla lavorazione dei rifiuti da costruzione e demolizione potranno essere ammassati e lavorati i rifiuti del cantiere, derivanti dall'attività di costruzione e demolizione (C&D).

Tali rifiuti sono costituiti dagli sfridi derivanti dalle lavorazioni di materiali e componenti, dagli involucri o confezioni degli stessi, dai residui derivanti dalle demolizioni, dai residui di scavi inquinati da sostanze pericolose, dall'acqua di risulta dalle lavorazioni e dalle emissioni in atmosfera.

Tali rifiuti appartengono in massima parte alla categoria merceologica dei rifiuti della costruzione e della demolizione, che secondo la classificazione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 corrispondono ai rifiuti appartenenti al capitolo CER 17. Tra i principali si annoverano le seguenti tipologie di CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) :

- 170101 cemento;
- 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- 170405 ferro e acciaio;
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci 170901, 170902 e 170903. I rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione sono classificati come rifiuti speciali (art.184, c.3, lettera b del D. Lgs 152/06) e quindi devono essere:

- a. Identificati mediante analisi, al fine dell'attribuzione del codice CER;
- b. Raggruppati nel deposito temporaneo come sopra individuato;
- c. distinti per tipologia;
- d. Trasportati in proprio o tramite terzi;
- al fine delle diverse destinazioni finali:
- e. Recuperi mediante:
 - Procedura Semplificata (DM 5.02.1998);
 - Procedura Ordinaria.
- f. Smaltiti in discarica.

La gestione da parte del produttore o del detentore dei rifiuti in genere comprende le seguenti operazioni:

- la raccolta;
- il deposito temporaneo;
- il trasporto.

A queste, si aggiunge infine lo smaltimento/recupero del rifiuto, di competenza dell'impianto di destinazione.

Nel seguito vengono descritte le attività di recupero (R5 e R12) e di smaltimento (D), sottolineando i limiti normativi di accettabilità nei diversi tipi di impianto. Infine, si riporta un focus sulla gestione di rifiuti contenenti amianto.

Il recupero dei rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione è previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

Nell'Allegato 1 "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" al punto 7.1 vengono individuate le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia che devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore.

In particolare, l'attività di recupero può realizzarsi come:

- messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
- 2. utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
- 3. utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

A seconda della natura merceologica del rifiuto, il recupero di materia comprende diverse tipologie di recupero. La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti si basa, attualmente, sull'elenco delle operazioni R dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 - 1.2 Attività di smaltimento - D

Lo smaltimento, che la normativa individua come residuale nella gerarchia della gestione dei rifiuti, consiste nel trattamento e deposito definitivi di rifiuti e scarti non ulteriormente valorizzabili.

Tipicamente lo smaltimento è identificabile con il deposito in discarica, anche se la normativa ricomprende in questa definizione tutti i processi di trattamento preliminari che vengono effettuati sui rifiuti preliminarmente per minimizzare gli impatti finali.

La classificazione delle attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti, si basa attualmente sull'elenco delle operazioni D dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06.

Il D.M. 27 settembre 2010 definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 13/01/2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal sopra citato decreto.

Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti

conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

Il recupero rappresenta un passaggio intermedio nell'utilizzo di una risorsa naturale non rinnovabile che, nel corso del ciclo di vita subisce dei trattamenti per essere nuovamente riutilizzata.

Attraverso il trattamento dei rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione si ottengono aggregati riciclati destinati ad essere nuovamente impiegati nel campo delle costruzioni. Tali prodotti devono rispondere ai requisiti di accettazione previsti dalle norme vigenti in materia tecnica, ambientale e di idoneità all'utilizzo, in base al tipo di prodotto e destinazione (opere edili e stradali, recuperi ambientali, materiali costituenti di altri prodotti).

Gli impianti di trattamento e recupero dovranno essere:

- ubicati in località prossime ai cantieri di costruzione delle infrastrutture previste in progetto;
- costituiti da processi di frantumazione, deferrizzazione, separazione delle frazioni leggere e delle impurità presenti nel rifiuto trattato.

Il materiale proveniente da processi di riciclaggio dovrà comunque essere in grado di rispondere alle specifiche tecniche definite dalle seguenti categorie di norme:

- Norme tecniche: mediante l'accertamento di idonei requisit tecnico-merceologici;
- Norme ambientali: deve essere verificata l'assenza di sosianze pericolose e il test di cessione non deve presentare superamenti dei limiti normativi;
- Norme di idoneità all'utilizzo: gli aggregati riciclati devono essere sottoposti a marcatura CE prima di essere immessi nel mercato.

I prodotti riciclati, ottenuti mediante trattamento dei rifiuti da C&D e conformi alle caratteristiche previste dalle norme sopra elencate, possono essere impiegati nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali. Sulla base delle specifiche caratteristiche possono essere destinati alla realizzazione di:

- elementi costruttivi (rilevati, sottofondi e fondazioni, riempimenti e drenaggi);
- materiali in ingresso per la produzione di misti cementati, calcestruzzi e conglomerati bituminosi.

Nella recente DGR della Begione Veneto n. 439 del 10/04/2018, l'allegato A – Norme tecniche e ambientali per la produzione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di "prodotti di recupero" e di "rifiuti tal quali" sostituisce l'allegato A alla DGR n. 1060 del 24/06/2014.

Oltre ad aver aggiunto tra i prodotti di recupero le miscele legate con legante idraulico o bituminoso alle già presenti miscele non legate e miscele "migliorate a calce e cemento", la nuova DGR apporta una modifica all'art. 3.1 relativo ai controlli preliminari da eseguire prima dell'impiego dei prodotti di recupero. Già nella vecchia DGR n. 1060 era previsto che la qualifica e accettazione dei materiali doveva essere conforme ai requisiti di idoneità ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 (Marcatura CE/DoP). Nella nuova versione dell'allegato A, per le miscele non legate e per le miscele migliorate a calce cemento, viene evidenziata la necessità di superare positivamente il test di cessione, da eseguire su lotti di massimo 3.000 mc. ed essere conforme alle norme tecniche di riferimento.

La vagliatura è un "trattamento"

Il D.Lgs. n. 205/2010 ha introdotto all'Allegato C del D.Lgs 152/2006, relativo alla Operazioni di recupero, delle note precedentemente non previste che hanno consentito di meglio inquadrare l'attività di vagliatura

In particolare, la nota 7 relativa all'Operazione R12, recita "in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso

il pretrattamento come tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle Operazioni da R1 ad R11".

La nuova disposizione di legge porta a definire la cernita o la selezione che peraltro comportano o possono comportare un cambio del codice C.E.R., come un'operazione di recupero R12

Pertanto, un'eventuale campagna di attività (es. vagliatura dei rifiuti da costruzione e demolizione residui ancora presenti in cantiere), deve essere subordinata alla preventiva acquisizione di autorizzazione allo svolgimento da parte dell'Autorità territorialmente competente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..

Restano esclusi dal regime autorizzativo gli impianti di riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee (diverse dalle operazioni di vagliatura) che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs 152/06, non sono soggetti ad autorizzazione.

art 37. Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona per attività turistico-ricettive" (Zona D3) il P.R.G. si attua, per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

lf	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mg*	1,00
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lр	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,50
р	Numero dei piani fuori terra	n	3
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	10,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	deve essere pari all'altezza (H) del
	, O,		fabbricato da realizzare con un
	:6)		valore minimo assoluto di ml 10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	1,5 mq di parcheggio
			per 10 mc di costruzione

Sono ammesse destinazioni d'uso degli edifici nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera con esclusione delle residenze stabili, se non nei limiti di servizio all'attività ivi svolta e nel rispetto della L.R. 75/1995 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere".

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Co5*, *Se7*, *Se8*.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo restando i parametri del presente articolo.

art 38. Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona per attività sportivo-ricreative" (Zona D4) il P.R.G. si attua, per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

Uf	Indice di utilizzazione fondiaria	mq/mq	0,20
lo	Indice di occupazione del suolo	%	30
lр	Indice di permeabilità	%	50
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	10,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
P	Parcheggio minimo	mq	3,00 mq di parcheggio per 10 mc di costruzione

Sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con la connotazione ricreativa e di svago attribuita alla zona.

Si prevede un'utilizzazione del territorio secondo la seguente articolazione:

infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio;

edifici di servizio alla attività sportiva e ricreativa, nei limiti definit dal Piano, e impianti sportivi di interesse generale.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Co5, Se5, Se6*.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo restando i parametri del presente articolo.

Art. 38.1 Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigianale, residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale - turistico - ricettivo (Zona D5)

Le zone D5 riguardano l'area territoriale destinata al consolidamento e al completamento della fascia urbanizzata esistente lungo la S.P. Fondo Valle Alento, a destinazione mista (residenziale-produttiva), strettamente connessa e funzionale allo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, amministrativo-direzionali e turistico-ricettive, anche in relazione alla presenza delle adiacenti zone industriali esistenti.

Il PRG si attua in tale zona per intervento edilizio diretto, con convenzione edificatoria (cfr. "Convenzioni per le attuazioni ad intervento edilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in subcomparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante o addetto equivalente insediabile e del 10% della superficie destinata alle attività produttive) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

Le aree che hanno consistenza superiore a mq. 3.000 potranno essere articolate in sub comparti di intervento o potranno essere attuate per mezzo di un Piano Unitario di Intervento che dovrà contenere obbligatoriamente l'individuazione dei sub comparti e dimostrarne la conformità, la coerenza e la congruenza degli interventi previsti con le previsioni del PRG vigente, nonché l'equa distribuzione delle risorse edificatorie, degli standards urbanistici, delle opere di urbanizzazione e degli oneri connessi. All'interno del comparto o dei sub comparti individuati dal Piano Unitario di Intervento il PRG si attua per intervento edilizio diretto con le modalità stabilite nel precedente secondo comma.

I tipi d'intervento previsti sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con e senza ricostruzione, variazioni della destinazione d'uso, nuova edificazione.

Le destinazioni d'uso previste sono la residenza mista a piccole attività produttive di tipo artigianale e commerciale, a piccole attrezzature per la ricettività turistica e la ristorazione, pubblici esercizi, piccole esposizioni merceologiche, attrezzature direzionali, attrezzature per lo spettacolo, attrezzature e servizi tecnici urbani, terziario diffuso, stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti. Tali destinazioni devono permanere almeno 10 anni.

I fabbricati esistenti in tale sub-area alla data di adozione del presente PRG potranno essere adeguati alle destinazioni d'uso di cui sopra mediante interventi di demolizione e ricostruzione, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria purché rispettino le prescrizioni costruttive di area, la Hmax = m. 10.50 ed un limite massimo complessivo (V esistente + V aggiunto) pari a 3000 mc.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare inoltre le seguenti:

PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

- A) If = 1.00 mc/mq. (per la parte residenziale, direzionale e turistico-ricettiva)
- B) Lotto minimo = 750 mq. (è consentito l'accorpamento di n.4 lotti solo per comprovate esigenze connesse allo svolgimento delle attività produttive);
- C) Lotto massimo = 3000 mq. (è consentito l'accorpamento di n.2 lotti solo per comprovate esigenze connesse allo svolgimento delle attività produttive)
- D) La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, o a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non dovrà essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento produttivo e a 18 mq./abitante insediabile (parametro di insediabilità di 100 mc./abitante) per la parte residenziale.
- E) Distacco minimo dai confini en. 5.00, o in continuità con gli altri edifici;
- F) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
- G) Distacco minimo dal nastro stradale come stabilito dal Nuovo Codice della Strada per le nuove costruzioni, ed in allineamento con l'esistente per gli altri interventi e per quelli previsti sulle zone D1 e D2 poste in fregio della S.P. Fondo Valle Alento;
- H) H. max = m. 10.50
- I) Rc. = 0,50 mq/mq. per la parte di edificio destinata alle attività produttive (commerciali ed artigianali).
- J) L)Parcheggi = come prescritto all'art.58.

Gli indici di edificabilità sopra stabiliti non sono cumulabili o sovrapponibili, pertanto solo la superficie che residuerà all'esito del suo impegno per la parte produttiva obbligatoria e mai inferiore a mq.150 di Superficie coperta (Sc), potrà essere utilizzata a scopo residenziale (alloggio/i di servizio), fermo restando che la consistenza massima di tale porzione residenziale non potrà essere superiore a mq. 150 di Superficie coperta (Sc).

Le coperture a sbalzo, fino ad un aggetto massimo di ml. 3.00, non sono computate ai fini del rapporto di copertura. Oltre tale dimensione la copertura viene computata totalmente nella verifica del suddetto rapporto

Per tutti gli interventi consentiti occorre rispettare le prescrizioni costruttive di cui al successivo art.54 e far riferimento agli allegati Abachi dei Tipi Residenziali, e Artigianali.

art 39. Zona agricola (Zona E)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona agricola" (Zona E) il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	0,03
Sm	Superficie minima d'intervento	mq	10.000
Н	Altezza massima	ml	7,50
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	20,00 (*)
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	1 mq di parcheggio
			per 10 mc di costruzione

(*) il distacco minimo dalle strade (20,00 m) dovrà essere verificato con le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada

Sono ammesse destinazioni d'uso residenziali connesse o meno alla necessità di conduzione del fondo e destinazioni produttive e di servizio relative all'attività agricola, purché conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70 della L.R. n°18/83 (nel testo vigente).

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Ab1*, *Pag1*, *Pag2*, *Pag3*.

E' ammessa, in ottemperanza all'art. 71 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore, l'edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme:

- Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.
- > Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinata a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del Comune.

ZONA AGRICOLA E

art. 39.1. Sub zona E1. Territorio agricolo "normale"

Con territorio agricolo "normale" vengono indicate quelle parti del territorio destinate in prevalenza all'esercizio ordinario delle attività agricole, silvo-pastorali e zootecniche e tutte le altre attività ad esse direttamente connesse.

Sono consentiti interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, comunque non in contrasto con l'equilibrio ambientale.

Non sono ammessi interventi che modifichino rilevati, avvallamenti, corsi delle acque, e in particolare:

- movimenti di terra di rilevante entità (oltre 500 mc.), anche se dovessero apparire giustificati per l'uso agricolo dei suoli;
- > colmate.

Strade, corsi d'acqua, filari e alberate sono considerati elementi strutturanti il territorio rurale. Gli interventi, pertanto, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

Strade: mantenimento delle dimensioni e dell'andamento originari, di eventuali pavimentazioni ed arredi particolari;

Corsi d'acqua: mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento degli alvei senza opere di colmata. Restano ferme le prescrizioni della L. 431 /85, salvo per gli interventi pubblici.

Filari, alberate:mantenimento, incremento e sostituzione di alberi in caso di morie lungo strade comunali e corsi d'acqua, mantenimento delle siepi vive lungo le scarpate. La fascia alberata va collocata ad una distanza di m.l dal confine stradale e sul bordo estremo delle scarpate.

E' ammesso il cambiamento delle colture in atto e l'introduzione di nuove colture purché non alterino gli elementi strutturanti il territorio e vengano salvaguardate le colture agricole di pregio (oliveti e vigneti D.O.C., D.O.G.P.).

E' consentita l'utilizzazione edificatoria dei suoli ricadenti in tale sub-zona per la costruzione di :

- > residenze;
- > manufatti connessi alla conduzione del fondo;
- > impianti produttivi;
- > l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;

nei limiti delle norme di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 della L.R. 12.4.1983, n.18, così come modificata ed integrata con la L.R. 27.4.1995, n.70 così come integrata e modificata.

Per qualsiasi tipo di intervento dovranno essere preventivamente accertate le condizioni dei suoli; e dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni costruttive:

- a) I fabbricati di nuova edificazione dovranno avere paramento esterno faccia a vista in:
 - > mattoni di cotto, o in blocchi di cemento in colore grigio o bianco, o in blocchi di argilla espansa colorati con ossidi in colore grigio o giallo-tufo o rosato.
 - > pannelli di lamiera metallica grecata e zincata.
 - > intonaco con malta cementizia.
- b) Le coperture a falda dovranno essere realizzate in coppi, o in lamiera metallica grecata preverniciata in colore azzurro cielo, o ramata; quelle piane in guaina bituminosa ramata o ardesiata.
- c) Le pavimentazioni esterne delle superfici carrabili e/o pedonali dovranno essere realizzate in ammattonato di cotto, o in acciottolato con ricorsi in cotto, o in lastre di cemento e ghiaia lavata con ricorsi in cotto. E' possibile, per un singolo intervento, fare uso di due diversi tipi di pavimentazione, tra quelli sopra descritti, quando si voglia individuare una differenziazione funzionale degli spazi pavimentati. Le superfici strettamente necessarie agli spazi di transito e di manovra di mezzi pesanti potranno essere pavimentate con conglomerati bituminosi.
- d) Le recinzioni su fronte strada dovranno essere realizzate in muratura, almeno fino ad una altezza di m.1.00 dal piano di campagna e con paramento esterno e copertina in mattoni faccia a vista. La H max delle recinzioni è fissata in m. 2.50. Le eventuali restanti parti della recinzione dovranno essere realizzate con struttura metallica di disegno semplice e regolare zincata e verniciata in colore verde.
- e) Le recinzioni non su fronte strada potranno essere realizzate con struttura metallica o muratura come al precedente punto ovvero intonacata, di altezza non superiore a mt.

- 2,50, in dipendenza della suscettività di appoggio o meno da parte del confinante e della visibilità dalla strada o area pubblica.
- f) Per gli ampliamenti dei fabbricati esistenti potranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive diversi da quelli prescritti ai punti precedenti, qualora fossero più adeguati alla conservazione delle caratteristiche architettoniche della preesistenza su cui insistono.
- g) Per la realizzazione di fabbricati speciali per i quali non possano essere adottate le prescrizioni di cui sopra potranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive diversi da quelli prescritti ai punti precedenti, e più adeguati alle caratteristiche tecnologico-funzionali del fabbricato da realizzare.
- E' fatta prescrizione di mettere a dimora dovunque possibile lungo i viali di accesso e di attraversamento del fondo filari di alberi, anche da frutta, come fascia di valorizzazione ambientale.

Nella realizzazione degli impianti produttivi agricoli dovranno essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, nel suolo e nelle acque.

Dovranno, inoltre, essere garantite condizioni di salubrità negli ambienti di lavoro.

Prescrizioni urbanistiche:

- A) If = 0.03 mc/mq
- B) H max degli edifici = m. 7.50
- C) Distanza minima dai confini = m. 5.00.
- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.

Le costruzioni integranti l'azienda agricola come le stalle, le porcilaie, i pollai, le conigliere, ecc. devono rispettare le norme e le distanze dettate dal regolamento comunale di igiene.

- E) Parcheggi = come prescritto al corrispondente articolo delle presenti NTA.
- F) Distacco minimo dal nastro stradale come previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- G) V max per ogni singolo edificio residenziale = mc. 800
- H) Superficie utile massima degli annessi rustici e/o di servizio = mq. 150/Ha, riferita alla superficie fondiaria effettivamente disponibile, e comunque non superiore a 600 mq.

E' consentito un intervento di ampliamento e/o sopraelevazione per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., una tantum, con le percentuali di cui all'art.50.2 Le recinzioni lato strada possono essere realizzate sui [imiti di zona, o sul limite della fascia di rispetto per sistemazioni stradali e laddove non sono evidenziate nelle tavole di PRG con arretramento di mi 2.50 dal ciglio bitumato o dal limite carrabile per strade bianche a condizione di parere favorevole espresso dall'Ente proprietario delle strade e per le strade comunali nel rispetto dei minimi previsti dall'art.59 punto d " strade interne... "

I tipi d'intervento previsti per le abitazioni e gli annessi per la conduzione del fondo sono:

- > Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione dell'abitazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, nuova edificazione.
- > Demolizione e ricostruzione di annessi agricoli.
- > Costruzione di nuovi annessi agricoli.

L'annesso dovrà essere disposto in relazione agli altri edifici esistenti in modo tale da creare una corte all'interno, come da Abaco dei tipi rurali .

> Demolizione con ricostruzione di singoli manufatti o dell'intero complesso edilizio al fine esclusivo di garantire lo sviluppo dell'azienda e soddisfacenti condizioni abitative al nucleo familiare che conduce il fondo.

Gli edifici ricostruiti dovranno essere disposti in modo tale da assecondare la pendenza del terreno.

Quando il fondo sia tagliato da una strada o da un corso d'acqua, per il computo della superficie fondiaria si farà in riferimento all'intera superficie.

Nel territorio agricolo la PRG si attua per intervento edilizio diretto.

Per le caratteristiche dei manufatti edilizi si devono rispettare le prescrizioni costruttive di zona.

Il rilascio di permessi di costruire ed autorizzazioni per gli interventi di cui ai punti - ampliamenti - e - demolizione con ricostruzione - è subordinato alle seguenti condizioni:

- accertamento dell'esistenza di opere di urbanizzazione primaria adeguate o assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a realizzarle in concomitanza con l'intervento,
- > presentazione di un certificato della conservatoria delle ipoteche o dichiarazione notarile attestante l'assenza, sull'area di proprietà, di vincol di inedificabilità o servitù attive e passive,

Lungo il perimetro di confine dei lotti di pertinenza dovranno essere messe a dimora, dovunque possibile, essenze sempreverdi per la creazione di fasce di salvaguardia ambientale.

La localizzazione di nuove industrie agricole è di nuovi allevamenti industriali è subordinata ad una delibera del Consiglio Comunale attestante l'idoneità dell'area alla destinazione d'uso prevista. Ai fini della decisione andranno valutati i rischi di inquinamento connessi all'insediamento.

Gli allevamenti su indicati dovranno essere ubicati in modo tale da evitare l'inquinamento di falde acquifere, fonti di captazione, sorgenti.

- L) Per le famiglie coltivatrici (cfr. successivo punto N).) è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e ricadenti in tale sub-zona o in aree rurali dei comuni contermini da un minimo di mq.3.000 (tremila) ad un massimo di mq. 30.000 (trentamila), previa imposizione di vincolo di inedificabilità permanente sui fondi asserviti a favore del richiedente, mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto nelle forme di legge.
- M) Nel caso in cui l'If, di cui al precedente punto A), non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza.
- N) Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale. Per le applicazioni delle disposizioni di cui al precedente punto M), la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica, contenente tra l'altro:
 - > presentazione di un certificato attestante la qualifica di coltivatore del richiedente (imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/75; cooperativa e associazione di imprenditori, colono o mezzadro ai sensi dell'art. 13 della legge suddetta) o anche di ex-coltivatore nel solo caso di interventi di ampliamento;

- > impegno, mediante atto pubblico, di alienare o locare l'edificio costruito esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti stabiliti al punto precedente di queste norme;
- > presentazione di un piano economico relativo ai 3 anni precedenti la richiesta dal quale risulti il tipo e l'estensione delle coltivazioni praticate sul fondo.
- O) Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente PRG possono essere oggetto di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente punto H) purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.
- P) La destinazione agricola del fondo dell'immobile e delle sue pertinenze deve essere trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai punti precedenti, a cura del Comune e a spese dell'interessato.
- Q) Per le finalità stabilite nei precedenti punti il Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma del presente articolo, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.
- R) Le costruzioni realizzate in tale sub zona devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola della stessa sub zona fintanto che lo strumento urbanistico non la destini diversamente.
- R.1) Gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole potranno, ai sensi e per gli effetti dell' art.69, lett. c) della L.R. 18/83 nel testo in vigore, essere riutilizzati anche per altre destinazioni. La nuova destinazione ammessa, potrà essere anche quella di civile abitazione ed a tale scopo tutte le altezze interne che risultassero inferiori possono essere adeguate a quelle minime previste dalle presenti NTA, salvo il rispetto delle distanze minime dai confini pubblici e privati. Non è consentito l'aumento del numero delle unità immobiliari residenziali salvo nel caso di fabbricati monofamiliari che potranno diventare bifamiliari
- S) Gli impianti o manufatti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, dovranno rispettare invece le seguenti prescrizioni:
 - a) Rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;
 - b) Distacchi tra fabbricati non inferiore a ml. 20;
 - c) Distacco minimo dal nastro stradale come previsto dal Nuovo Codice della Strada;;
 - d) Parcheggi in misura non inferiore al 10% dell'area coperta;
 - e) Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dalla presente PRG e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a ml. 300, da elevare a ml. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.
 - f) Distanza ml. 100 dalle case sparse.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (EDIFICI ISOLATI E NUCLEI AGRICOLI INDIVIDUATI DAL PIANO) IN ZONA AGRICOLA

Per i fabbricati esistenti in territorio extra-agricolo alla data di prima adozione del PRG vigente (17/12/78), solo nel caso in cui la superficie fondiaria disponibile non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è consentito una tantum un aumento della cubatura utile residenziale esistente proporzionato come segue:

- > V esistente fino a 150 mcaumento del 100%
- > V esistente fino a 200 mcaumento del 75%

- V esistente fino a 250 mcaumento del 50%
 V esistente fino a 300 mcaumento del 30%
 V esistente fino a 450 mcaumento del 15%
 V esistente oltre 450 mcaumento del 10%
- con il limite di mc. 800 per ogni complesso abitativo, e della superficie utile non residenziale esistente, proporzionato come segue:
- > Superficie esistente fino a 150 mgaumento del 50%
- > Superficie esistente fino a 200 mqaumento del 35%
- > Superficie esistente fino a 250 mgaumento del 25%
- > Superficie esistente fino a 300 mqaumento del 20%
- > Superficie esistente fino a 450 mqaumento del 15%
- > Superficie esistente oltre i 450 mqaumento del 10%

Gli ampliamenti potranno avvenire attraverso aggiunte in aderenza di corpi di fabbrica, nel rispetto della distanza minima esistente dalla strada; o con sopraelevazioni, solo per i fabbricati di Hmax inferiore a m. 7.50, fino a raggiungere tale altezza massima.

Il Piano tutela i nuclei agricoli individuati in quanto "unità di vicinato" importanti nella conservazione dei rapporti sociali; ne favorisce perciò il consolidamento anche attraverso interventi di densificazione.

I lotti liberi all'interno dei nuclei individuati potranno essere perciò edificati direttamente con i seguenti:

Parametri urbanistici

a)	if (indice fondiario) max*	mc/n	nq. 0.60
	*(ovvero densificazione delle volumetrie		
	inesprimibili provenienti dalle aree agricole E2 ed		
	E3)		
b)	H max (altezza massima)	ml.	7,50
c)	dc (distacco dai confini di proprieta o di Zona)	ml.	5,00
15			40.00

d) de (distacco tra gli edifici) ml. 10,00
e) distacco minimo dal nastro stradale: ml. 10,00
f.1) lotto minimo: mq. 1000,00;
f.2) lotto massimo: mq. 2000,00;

g) Vmax (volume massimo per ogni singolo edificio) mc. 600

e mediante l'attuazione per intervento edilizio diretto, con convenzione edificatoria (cfr. allegato "Convenzioni per le attuazioni ad intervento edilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in sub-comparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

L'edificazione dovrà in ogni caso rispettare le prescrizioni costruttive della restante zona agricola.

Il Piano individua la seguente articolazione della zona E1:

- > Sub zona E.1.1 vitivinicola;
- > Sub zona E.1.2 olivicola;
- > Sub zona E.1.3 orticola irrigua;
- > Sub zona E.1.4 seminativo;

art. 39.2. Sub zona E2 - Territorio agricolo "Bosco ceduo alto"

Con territorio agricolo "Bosco ceduo alto" vengono indicate quelle parti del territorio agricolo gravate da vincoli di natura normativa (boschivo, geomorfologico, idrogeologico del PAI, ecc..)

Esse sono destinate in prevalenza all'esercizio delle attività agricole, silvo-pastorali e zootecniche e tutte le altre attività ad esse direttamente connesse.

Sono consentiti interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, comunque non in contrasto con l'equilibrio ambientale.

Prescrizioni costruttive:

Valgono le Prescrizioni Costruttive dettate nel precedente art. 39.1 Zona E1 - Territorio agricolo normale

Prescrizioni urbanistiche:

- A) If = 0.03 mc/mg
- B) H max degli edifici = m. 7.50
- C) Distanza minima dai confini = m. 5.00.
- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.

 Le costruzioni integranti l'azienda agricola come le stalle, le porcilaie, i pollai, le conigliere, ecc. devono rispettare le norme e le distanze dettate dal regolamento comunale di igiene.
- E) Parcheggi = come prescritto al corrispondente articolo delle presenti NTA.
- F) Distacco minimo dal nastro stradale come previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- G) V max per ogni singolo edificio residenziale = mc. 800
- H) Superficie utile massima degli annessi rustici e/o di servizio = mq. 150/Ha, riferita alla superficie fondiaria effettivamente disponibile, e comunque non superiore a 600 mq.

Ai fini del perseguimento del beneficio collettivo derivante dalla valorizzazione ambientale delle aree interessate da limitazioni concrete della capacità edificatorie previste ed eventualmente inesprimibili sul posto per la presenza di condizioni di vincolo (boschivo, ambientale, geomorfologico, idrogeologico, ecc..) imposte da norme regionali e statali o previste dal Progetto di Piano, quest'ultimo prevede la trasferibilità di tali risorse edificatorie in coerenza con le norme urbanistiche regionali, su altre aree agricole e, in particolare su quelle periurbane dotate di sistema insediativo viario urbanizzato esistente o previsto dal PRG.

Pertanto le previste risorse edificatorie di cui alle precedenti lettere A), incrementate fino a 0,04 mc/mq, e H), per residenze e per annessi agricoli o manufatti connessi alla conduzione del fondo, ragguagliate alla volumetria o superficie edificabile residenziale, al netto di quelle già impegnate in precedenza così come censite nel Catasto delle Aree Impegnate tenuto presso il Comune ai sensi della L.U.R., potranno essere trasferite, con atto pubblico registrato e trascritto di cessione del diritto all'edificazione e di contestuale vincolo a bosco ceduo e di inedificabilità delle aree di provenienza, esclusivamente sulle sub aree E4 agricole periurbane alle seguenti condizioni risultanti dal suddetto atto di vincolo:

- > sulle aree interessate dal "prelievo" delle capacità edificatorie sia espressamente previsto il vincolo di destinazione a "bosco ceduo tutelato";
- sulle suddette aree sia messo a dimora, coltivato fino a maturazione un bosco ceduo di specie arboree idonee (Rovere, Quercia nostrana o americana, Ciliegio, ed altre specie arboree idonee per regione climatica, giacitura e composizione dei terreni,

ecc...) all'uso nell'industria del legno, nel rispetto del Piano di Rimboschimento da predisporre a cura del Comune o dei privati interessati, secondo la rotazione ottimale per le stesse specie arboree.

Sulle nuove aree boschive saranno consentiti solo gli impianti produttivi connessi alla gestione del bosco ed al suo taglio secondo la rotazione pluriennale ottimale propria di ogni specie arborea messa a dimora.

Le risorse edificatorie eventualmente provenienti dalle sub aree E2 dovranno essere dislocate esclusivamente nell'ambito della sub zona E4 "Territorio agricolo periurbano", a partire dai margini dell'edificato esistente e dalle infrastrutture urbanizzate esistenti o previste dal Piano, nel rispetto dei principi insediativi fissati dalla scheda progetto tipo per tali aree.

Esse potranno essere trasferite e addensate nella sub zona E4 e sul terreno agricolo periurbano secondo i seguenti:

Parametri urbanistici

a) if (indice fondiario) max* mc/mq. 0.30
*(densificazione delle volumetrie inesprimibili provenienti dalle aree agricole E2 ed E3)

b) H max (altezza massima) ml. 7,50

c) dc (distacco dai confini di proprietà o di Zona) ml. 2, 5,00

d) df (distacco tra gli edifici) 10,00

e) distacco minimo dal nastro stradale: ml. 7,50

f.1) lotto minimo: mq. 1500,00;

f.2) lotto massimo: mq. 2000,00;

g) Vmax (volume massimo per ogni singolo edificio) mc. 600

e mediante l'attuazione per intervento edilizio diretto, con convenzione edificatoria (cfr. allegato "Convenzioni per le attuazioni ad intervento edilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in sub-comparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

I tipi d'intervento previsti per le abitazioni e gli annessi per la conduzione del fondo sono:

- > Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione dell'abitazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, nuova edificazione.
- > Demolizione e ricostruzione di annessi agricoli.
- > Costruzione di nuovi annessi agricoli.

L'annesso dovrà essere disposto in relazione agli altri edifici esistenti in modo tale da creare una corte all'interno, come da Abaco dei tipi rurali .

Demolizione con ricostruzione di singoli manufatti o dell'intero complesso edilizio al fine esclusivo di garantire lo sviluppo dell'azienda e soddisfacenti condizioni abitative al nucleo familiare che conduce il fondo.

Gli edifici ricostruiti dovranno essere disposti in modo tale da assecondare la pendenza del terreno.

Quando il fondo sia tagliato da una strada o da un corso d'acqua, per il computo della superficie fondiaria si farà in riferimento all'intera superficie.

Nel territorio agricolo la PRG si attua per intervento edilizio diretto.

Per le caratteristiche dei manufatti edilizi si devono rispettare le prescrizioni costruttive di zona.

Il rilascio di permessi di costruire ed autorizzazioni per gli interventi di cui ai punti - ampliamenti - e - demolizione con ricostruzione - è subordinato alle seguenti condizioni:

- accertamento dell'esistenza di opere di urbanizzazione primaria adeguate o assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a realizzarle in concomitanza con l'intervento,
- > presentazione di un certificato della conservatoria delle ipoteche o dichiarazione notarile attestante l'assenza, sull'area di proprietà, di vincoli di inedificabilità o servitù attive e passive,

Lungo il perimetro di confine dei lotti di pertinenza dovranno essere messe a dimora, dovunque possibile, essenze sempreverdi per la creazione di fasce di salvaguardia ambientale.

La localizzazione di nuove industrie agricole e di nuovi allevamenti industriali è subordinata ad una delibera del Consiglio Comunale attestante l'idoneità dell'area alla destinazione d'uso prevista. Ai fini della decisione andranno valutati i rischi di inquinamento connessi all'insediamento.

Ai fini della decisione andranno valutati i rischi di inquinamento connessi all'insediamento. Il progetto dovrà in ogni caso indicare adeguate misure di depurazione degli scarichi ed essere corredato di una valutazione d'impatto ambientale (Via).

Gli allevamenti su indicati dovranno essere ubicati in modo tale da evitare l'inquinamento di falde acquifere, fonti di captazione, sorgenti.

- L) Per le famiglie coltivatrici (cfr. successivo punto N).) è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e ricadenti in tale sub-zona o in aree rurali dei comuni contermini da un minimo di mq.3.000 (tremila) ad un massimo di mq. 30.000 (trentamila), previa imposizione di vincolo di inedificabilità permanente sui fondi asserviti a favore del richiedente, mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto nelle forme di legge.
- M) Nel caso in cui l'If, di cui al precedente punto A), non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza.
- N) Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art.4 della L.R. 2/3/79, n 12. Per le applicazioni delle disposizioni di cui al precedente punto M), la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica, contenente tra l'altro:
- presentazione di un certificato attestante la qualifica di coltivatore del richiedente (imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/75; cooperativa e associazione di imprenditori, colono o mezzadro ai sensi dell'art. 13 della legge suddetta) o anche di ex-coltivatore nel solo caso di interventi di ampliamento;
- impegno, mediante atto pubblico, di alienare o locare l'edificio costruito esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti stabiliti al punto precedente di queste norme;
- > presentazione di un piano economico relativo ai 3 anni precedenti la richiesta dal quale risulti il tipo e l'estensione delle coltivazioni praticate sul fondo.

- O) Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente PRG possono essere oggetto di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente punto H) purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.
- P) La destinazione agricola del fondo dell'immobile e delle sue pertinenze deve essere trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai punti precedenti, a cura del Comune e a spese dell'interessato.
- Q) Per le finalità stabilite nei precedenti punti il Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma del presente articolo, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.
- R) Le costruzioni realizzate in tale sub zona devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola della stessa sub-zona fintanto che lo strumento urbanistico non la destini diversamente.
- S) Gli impianti o manufatti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, dovranno rispettare invece le seguenti prescrizioni:
 - a) Rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;
 - b) Distacchi tra fabbricati non inferiore a ml. 20;
 - c) Distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal nuovo Codice della Strada;
 - d) Parcheggi in misura non inferiore al 10% dell'area coperta;
 - e) Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dalla presente PRG e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a ml. 300, da elevare a ml. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.
 - f) Distanza ml. 100 dalle case sparse.

art. 39.3. Sub zona E3 Territorio agricolo "Bosco ceduo basso"

Con territorio agricolo "Bosco ceduo basso" vengono indicate quelle parti del territorio agricolo gravate da vincoli di natura normativa (distanze da corsi d'acqua superficiali, limitazione del PAI e del Piano di esondazione, ecc..) destinate in prevalenza all'esercizio delle attività agricole, silvo-pastorali e zootecniche e tutte le altre attività ad esse direttamente connesse.

Sono consentiti interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, comunque non in contrasto con l'equilibrio ambientale.

Non sono ammessi interventi che modifichino rilevati, avvallamenti, corsi delle acque, e in particolare:

- movimenti di terra di rilevante entità, anche se dovessero apparire giustificati per l'uso agricolo dei suoli;
- > colmate.

Strade, corsi d'acqua, filari e alberate sono considerati elementi strutturanti il territorio rurale. Gli interventi, pertanto, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

Strade: mantenimento delle dimensioni e dell'andamento originari, di eventuali pavimentazioni ed arredi particolari;

Corsi d'acqua: mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento degli alvei senza opere di colmata. Restano ferme le prescrizioni della L. 431 /85, salvo per gli interventi pubblici.

Filari, alberate:mantenimento, incremento e sostituzione di alberi in caso di morie lungo strade comunali e corsi d'acqua, mantenimento delle siepi vive lungo le scarpate. La fascia alberata va collocata ad una distanza di m.l dal confine stradale e sul bordo estremo delle scarpate.

E' ammesso il cambiamento delle colture in atto e l'introduzione di nuove colture purché non alterino gli elementi strutturanti il territorio.

E' consentita l'utilizzazione edificatoria dei suoli ricadenti in tale sub-zona per la costruzione di:

- > residenze;
- > manufatti connessi alla conduzione del fondo;
- > impianti produttivi;
- > l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;

nei limiti delle norme di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 della L.R. 12.4.1983, n.18, così come modificata ed integrata con la L.R. 27.4.1995, n.70 così come integrata e modificata.

Per qualsiasi tipo di intervento dovranno essere preventivamente accertate le condizioni dei suoli; e dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni costruttive:

Valgono le Prescrizioni Costruttive dettate nel precedente art. 39.1 Zona E1 - Territorio agricolo normale

Prescrizioni urbanistiche:

- A) If = 0.03 mc/mg
- B) H max degli edifici = m. 7.50
- C) Distanza minima dai confini = m. 5.00.
- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
- Le costruzioni integranti l'azienda agricola come le stalle, le porcilaie, i pollai, le conigliere, ecci devono rispettare le norme e le distanze dettate dal regolamento comunale di igiene.
- E) Parcheggi = come prescritto al corrispondente articolo delle presenti NTA.
- F) Distacco minimo dal nastro stradale come previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- G) V max per ogni singolo edificio residenziale = mc. 800
- H) Superficie utile massima degli annessi rustici e/o di servizio = mq. 150/Ha, riferita alla superficie fondiaria effettivamente disponibile, e comunque non superiore a 600 mg.

Ai fini del perseguimento del beneficio collettivo derivante dalla valorizzazione ambientale delle aree interessate da limitazioni concrete della capacità edificatorie previste ed eventualmente inesprimibili sul posto per la presenza di condizioni di vincolo (boschivo, ambientale, geomorfologico, idrogeologico, ecc..) imposte da norme regionali e statali o previste dal Progetto di Piano, quest'ultimo prevede la trasferibilità di tali risorse edificatorie in coerenza con le norme urbanistiche regionali, su altre aree agricole e, in particolare su quelle periurbane dotate di sistema insediativo viario urbanizzato esistente o previsto dallo stesso PRG.

Pertanto le previste risorse edificatorie di cui alle precedenti lettere A), incrementate fino a 0,04 mc/mq, e H), per residenze e per annessi agricoli o manufatti connessi alla conduzione del fondo ragguagliate alla volumetria o superficie edificabile residenziale, al netto di quelle già impegnate in precedenza così come censite nel Catasto delle Aree Impegnate tenuto presso il Comune ai sensi della L.U.R., potranno essere trasferite, con atto pubblico registrato e trascritto di cessione del diritto all'edificazione e di contestuale vincolo a bosco ceduo e di inedificabilità delle aree di provenienza, esclusivamente sulle sub aree E4 agricole periurbane alle seguenti condizioni risultanti dal suddetto atto di vincolo:

- a) sulle aree interessate dal "prelievo" delle capacità edificatorie sia espressamente previsto il vincolo di destinazione a "bosco ceduo tutelato";
- b) sulle suddette aree sia messo a dimora, coltivato fino a maturazione un bosco ceduo di specie arboree idonee (Pioppi, Noci ed altre specie arboree idonee per giacitura e composizione dei terreni, ecc ...) nel rispetto del Piano di Rimboschimento da predisporre a cura del Comune o dei privati interessati, secondo la rotazione ottimale per le stesse specie arboree.

Sulle nuove aree boschive saranno consentiti solo gli impianti produttivi connessi alla gestione del bosco ed al suo taglio secondo la rotazione pluriennale ottimale propria di ogni specie arborea messa a dimora.

Le risorse edificatorie eventualmente provenienti dalle sub aree E3 dovranno essere dislocate esclusivamente nell'ambito della sub zona E4 "Territorio agricolo periurbano", a partire dai margini dell'edificato esistente e dalle infrastrutture urbanizzate esistenti o previste dal Piano, nel rispetto dei principi insediativi preesistenti.

Esse potranno essere trasferite e addensate nella sub zona E4 e sul terreno agricolo periurbano secondo i seguenti:

Parametri urbanistici

a)	if (indice fondiario) max*	mc/m	q. 0.30	
	*(densificazione delle volumetrie inesprimibili provenien	ti dalle a	aree agricol	e E2 ed E3)
b)	H max (altezza massima)	ml.	7,50	
c)	dc (distacco dai confini di proprietà o di Zona)	ml.	5,00	
d)	df (distacco tra gli edifici)	ml.	10,00	
e)	distacco minimo dal nastro stradale:	ml.	7,50	
f.1)	lotto minimo:	mq. 1	500,00;	
f.2)	lotto massimo:	mq. 2	.000,00;	
g)	Vmax (volume massimo per ogni singolo edificio)	mc.	600	

e mediante l'attuazione per intervento edilizio diretto, con convenzione edificatoria (cfr. allegato "Convenzioni per le attuazioni ad intervento edilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in sub-comparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

I tipi d'intervento previsti per le abitazioni e gli annessi per la conduzione del fondo sono:

- > Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione dell'abitazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, nuova edificazione.
- > Demolizione e ricostruzione di annessi agricoli.

> Costruzione di nuovi annessi agricoli.

L'annesso dovrà essere disposto in relazione agli altri edifici esistenti in modo tale da creare una corte all'interno, come da Abaco dei tipi rurali.

Demolizione con ricostruzione di singoli manufatti o dell'intero complesso edilizio al fine esclusivo di garantire lo sviluppo dell'azienda e soddisfacenti condizioni abitative al nucleo familiare che conduce il fondo.

Gli edifici ricostruiti dovranno essere disposti in modo tale da assecondare la pendenza del terreno.

Quando il fondo sia tagliato da una strada o da un corso d'acqua, per il computo della superficie fondiaria si farà in riferimento all'intera superficie.

Nel territorio agricolo la PRG si attua per intervento edilizio diretto.

Per le caratteristiche dei manufatti edilizi si devono rispettare le prescrizioni costruttive di zona.

Il rilascio di permessi di costruire ed autorizzazioni per gli interventi di cui ai punti - ampliamenti - e - demolizione con ricostruzione - è subordinato alle seguenti condizioni:

- accertamento dell'esistenza di opere di urbanizzazione primaria adeguate o assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a realizzarle in concomitanza con l'intervento,
- presentazione di un certificato della conservatoria delle ipoteche o dichiarazione notarile attestante l'assenza, sull'area di proprietà, di vincoli di inedificabilità o servitù attive e passive.

Lungo il perimetro di confine dei lotti di pertinenza dovranno essere messe a dimora, dovunque possibile, essenze sempreverdi per la creazione di fasce di salvaguardia ambientale.

La localizzazione di nuove industrie agricole e di nuovi allevamenti industriali è subordinata ad una delibera del Consiglio Comunale attestante l'idoneità dell'area alla destinazione d'uso prevista. Ai fini della decisione andranno valutati i rischi di inquinamento connessi all'insediamento.

Gli allevamenti su indicati dovranno essere ubicati in modo tale da evitare l'inquinamento di falde acquifere, fonti di captazione, sorgenti.

- L) Per le famiglie coltivatrici (cfr. successivo punto N).) è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e ricadenti in tale sub-zona o in aree rurali dei comuni contermini da un minimo di mq.3.000 (tremila) ad un massimo di mq. 30.000 (trentamila), previa imposizione di vincolo di inedificabilità permanente sui fondi asserviti a favore del richiedente, mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto nelle forme di legge.
- M) Nel caso in cui l'If, di cui al precedente punto A), non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza.
- N) Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale. Per le applicazioni delle disposizioni di cui al precedente punto M), la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica, contenente tra l'altro:

- > presentazione di un certificato attestante la qualifica di coltivatore del richiedente (imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/75; cooperativa e associazione di imprenditori, colono o mezzadro ai sensi dell'art. 13 della legge suddetta) o anche di ex-coltivatore nel solo caso di interventi di ampliamento;
- > impegno, mediante atto pubblico, di alienare o locare l'edificio costruito esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti stabiliti al punto precedente di queste norme;
- > presentazione di un piano economico relativo ai 3 anni precedenti la richiesta dal quale risulti il tipo e l'estensione delle coltivazioni praticate sul fondo.
- O) Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente PRG possono essere oggetto di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente punto H) purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.
- P) La destinazione agricola del fondo dell'immobile e delle sue pertinenze deve essere trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai punti precedenti, a cura del Comune e a spese dell'interessato.
- Q) Per le finalità stabilite nei precedenti punti il Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma del presente articolo, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.
- R) Le costruzioni realizzate in tale sub zona devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola della stessa sub-zona fintanto che lo strumento urbanistico non la destini diversamente.
- S) Gli impianti o manufatti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, dovranno rispettare invece le seguenti prescrizioni:
 - a) Rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;
 - b) Distacchi tra fabbricati noninferiore a ml. 20;
 - c) Distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal D.M. 1.4.1968, n.1044;
 - d) Parcheggi in misura non inferiore al 10% dell'area coperta;
 - e) Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dalla presente PRG e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a ml. 300, da elevare a ml. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.
 - f) Distanza ml. 100 dalle case sparse.

art. 39.4. Sub zona E4 - Territorio agricolo periurbano

Con territorio agricolo "periurbano" vengono indicate quelle parti del territorio agricolo poste sulle pendici collinari circostanti il centro urbano ed i nuclei agricoli consolidati.

Esse sono e restano destinate a zona agricola e, in prevalenza, alla residenza anche associata all'esercizio delle attività agricole, compatibili con la prossimità delle aree urbanizzate già destinate alla residenza.

Sono consentiti interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole, comunque non in contrasto con l'equilibrio ambientale.

Non sono ammessi i seguenti interventi:

- > allevamenti industriali, impianti tecnologici, industrie agricole;
- > costruzioni come le stalle, porcilaie, pollai, conigliere, ecc.

Non sono inoltre ammessi interventi che modifichino rilevati, avvallamenti, corsi delle acque, e in particolare:

- movimenti di terra di rilevante entità, anche se dovessero apparire giustificati per l'uso agricolo dei suoli;
- > colmate.

Strade, corsi d'acqua, filari e alberate sono considerati elementi strutturanti il territorio rurale. Gli interventi, pertanto, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

Strade: mantenimento delle dimensioni e dell'andamento originari, di eventuali pavimentazioni ed arredi particolari;

Corsi d'acqua: mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento degli alvei senza opere di colmata. Restano ferme le prescrizioni della L. 431 /85, salvo per gli interventi pubblici.

Filari, alberate:mantenimento, incremento e sostituzione di alberi in caso di morie lungo strade comunali e corsi d'acqua, mantenimento delle siepi vive lungo le scarpate. La fascia alberata va collocata ad una distanza di m.l dal confine stradale e sul bordo estremo delle scarpate.

E' ammesso il cambiamento delle colture in atto e l'introduzione di nuove colture purché non alterino gli elementi strutturanti il territorio.

E' consentita l'utilizzazione edificatoria dei suoli ricadenti in tale sub-zona per la costruzione di :

- > residenze;
- > l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;

nei limiti delle norme di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 della L.R. 12.4.1983, n.18, così come modificata ed integrata con la L.R. 27.4.1995, n.70 così come integrata e modificata.

Per qualsiasi tipo di intervento dovranno essere preventivamente accertate le condizioni dei suoli e dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni costruttive:

Valgono le Prescrizioni Costruttive dettate dal precedente art. 39.1 Zona E1 - Territorio agricolo normale

Prescrizioni urbanistiche

- A) If = 0.03 mc/mg
- B) H max degli edifici = m. 7.50
- C) Distanza minima dai confini = m. 5.00.
- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
- E) Parcheggi = come prescritto al corrispondente articolo delle presenti NTA.
- F) Distacchi dalle strade: ml. 7,50.
- G) V max per ogni singolo edificio residenziale = mc. 600
- H) Superficie utile massima degli annessi rustici e/o di servizio = mq. 150/Ha, riferita alla superficie fondiaria effettivamente disponibile, e comunque non superiore a 600 mq. Essi dovranno integrare esclusivamente le funzioni residenziali ed avere caratteristiche architettoniche coerenti con i tipi residenziali e rurali.

I tipi d'intervento previsti per le abitazioni e gli annessi per la conduzione del fondo sono:

> Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione dell'abitazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, nuova edificazione.

- > Demolizione e ricostruzione di annessi agricoli.
- > Costruzione di nuovi annessi agricoli.
 - L'annesso eventuale dovrà essere disposto in relazione agli altri edifici esistenti in modo tale da creare una corte all'interno, come da Abaco dei tipi rurali .
- Demolizione con ricostruzione di singoli manufatti o dell'intero complesso edilizio al fine esclusivo di garantire soddisfacenti condizioni abitative al nucleo familiare che conduce il fondo.

Gli edifici ricostruiti dovranno essere disposti in modo tale da assecondare la pendenza del terreno.

Quando il fondo sia tagliato da una strada o da un corso d'acqua, per il computo della superficie fondiaria si farà in riferimento all'intera superficie.

Nel territorio agricolo periurbano la PRG si attua per intervento edilizio diretto.

Per le caratteristiche dei manufatti edilizi si devono rispettare le prescrizioni costruttive di zona.

Il rilascio di permessi di costruire ed autorizzazioni per gli interventi di cui ai punti - ampliamenti - e - demolizione con ricostruzione - è subordinato alle seguenti condizioni:

- > accertamento dell'esistenza di opere di urbanizzazione primaria adeguate o assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a realizzarle in concomitanza con l'intervento,
- > presentazione di un certificato della conservatoria delle ipoteche o dichiarazione notarile attestante l'assenza, sull'area di proprietà, di vincoli di inedificabilità o servitù attive e passive.

Lungo il perimetro di confine dei lotti di pertinenza dovranno essere messe a dimora, dovunque possibile, essenze sempreverdi per la creazione di fasce di salvaguardia ambientale.

- L) Per le famiglie coltivatrici (cfr. successivo punto N).) è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e ricadenti in tale sub-zona o in aree rurali dei comuni contermini da un minimo di mq.3.000 (tremila) ad un massimo di mq. 30.000 (trentamila), previa imposizione di vincolo di inedificabilità permanente sui fondi asserviti a favore del richiedente, mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto nelle forme di legge.
- M) Nel caso in cui l'If, di cui al precedente punto A), non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza.
- N) Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore professionale (I.A.P.). Per le applicazioni delle disposizioni di cui al precedente punto M), la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica, contenente tra l'altro:
 - > presentazione di un certificato attestante la qualifica di coltivatore del richiedente (imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/75; cooperativa e associazione di imprenditori, colono o mezzadro ai sensi dell'art. 13 della legge suddetta) o anche di ex-coltivatore nel solo caso di interventi di ampliamento;

- > impegno, mediante atto pubblico, di alienare o locare l'edificio costruito esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti stabiliti al punto precedente di queste norme;
- > presentazione di un piano economico relativo ai 3 anni precedenti la richiesta dal quale risulti il tipo e l'estensione delle coltivazioni praticate sul fondo.
- O) Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente PRG possono essere oggetto di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente punto H) purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.
- P) La destinazione agricola del fondo dell'immobile e delle sue pertinenze deve essere trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai punti precedenti, a cura del Comune e a spese dell'interessato.
- Q) Per le finalità stabilite nei precedenti punti il Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma del presente articolo, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.
- R) Le costruzioni realizzate in tale sub zona devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola della stessa sub zona fintanto che lo strumento urbanistico non la destini diversamente.
- S) Non sono ammessi gli impianti o manufatti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica.

In tali sub aree possono essere trasferite, per atto pubblico registrato e trascritto, le volumetrie inutilizzabili provenienti dalle sub aree E2 ed E3, finalizzate alla realizzazione esclusiva di edifici residenziali, con le modalità e le prescrizioni urbanistiche relative contenute negli artt. 39.bis e 39.ter precedenti, oltre che con le seguenti:

Prescrizioni urbanistiche:

- A) If = 0.30 mc/mq (0,03 mc/mq proprio della presente sub zona + 0,27 mc/mq. eventualmente proveniente per atto pubblico registrato e trascritto dalle sub aree agricole E2 ed E3 di cui ai precedenti articoli):
- B) H max degli edifici = m. 7.50
- C) Distanza minima dal confini = m. 5.00.
- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
- E) Parcheggi come prescritto al corrispondente articolo delle presenti NTA.
- F) Distacchi dalle strade: ml. 7,50.
- G) V max = mc. 600 (esclusivamente residenziale)
- H.1) Lotto minimo mg. 1.500,00
- H.2) Lotto massimo mq. 2.000,00

In tale sub zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto convenzionato, nel rispetto della scheda progetto tipo, delle suddette prescrizioni urbanistiche e con convenzione edificatoria (cfr. allegato "Convenzioni per le attuazioni ad intervento edilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in sub-comparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante o addetto equivalente insediabile) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

Le aree che hanno consistenza superiore a mq. 3.000 potranno essere articolate in sub comparti di intervento o potranno essere attuate per mezzo di un Piano Unitario di Intervento che dovrà contenere obbligatoriamente l'individuazione dei sub comparti eventuali e dimostrarne la conformità, la coerenza e la congruenza degli interventi previsti con le previsioni del PRG vigente, nonché la equa distribuzione delle risorse edificatorie, degli standards urbanistici, delle opere di urbanizzazione e degli oneri connessi. All'interno del comparto o dei sub comparti individuati dal Piano Unitario di Intervento il PRG si attua per intervento edilizio diretto con le modalità stabilite nel precedente comma.

art 40. Zona per edilizia scolastica (Zona F1)

E' destinata alla costruzione di asili nido, di scuole per l'infanzia, elementari e medie, palestre scolastiche e quant'altro strettamente connesso con detta attività, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	1,00
lc	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lр	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,50
р	Numero dei piani fuori terra	n	3
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	<i>\$</i> ,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	deve essere pari all'altezza (H) del
			fabbricato da realizzare con un valore
		V	minimo assoluto di ml 10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	1 mq di parcheggio per 10 mc di
	76		costruzione

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 30% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

Per gli interventi da eseguirsi all'interno di tali aree, è prescritto il rispetto delle norme di cui al D.M. 18/12/1975.

art 41. Zona di interesse religioso, assistenziale e culturale (Zona F2)

Nel sottoambito di intervento denominato "Zona di interesse religioso, assistenziale e culturale" (Zona F2), il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

lf	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	1,00
lo	Indice di occupazione del suolo	%	60
lр	Indice di permeabilità	%	30
ds	<u> </u>		
	- all'interno del centro abitato (esclusa		
	S.P. Fondo Valle Alento)	ml	5,00
	- fuori dal centro abitato (esclusa S.P.		
	Fondo Valle Alento)	ml	10,00
	- Jungo la S.P. Fondo Valle Alento	ml	20.00

- 1				
	dc	Distacco minimo dal	ml	deve essere pari ad ½ dell'altezza (H) del fabbricato da
		confine		realizzare con un minimo assoluto di ml 5,00
ĺ	df	Distacco minimo tra i	ml	deve essere pari all'altezza (H) del fabbricato da
		fabbricati		realizzare con un valore minimo assoluto di ml 10,00
Ī	Р	Parcheggio minimo	mq	1,50 mg di parcheggio per 10 mc di costruzione

In tale Zona è prevista la realizzazione di edifici a prevalente uso religioso, socio-culturale, servizi di accoglienza e socio-assistenziali, biblioteche, centri di ricerca, case di cura, nonché asili, scuole, palestre e quant'altro strettamente connesso con l'attività scolastica, nel caso non siano sufficienti le aree a specifica destinazione.

La realizzazione di ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia per i diversi usi, ivi comprese quelle di cui alla L.R. n°29/1988.

art 42. Zona per servizi di interesse generale (Zona F3)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona per servizi di interesse generale" (Zona F3) il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

lf	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	1,00
lo	Indice di occupazione del suolo	%	600
lр	Indice di permeabilità	%	30
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale - all'interno del centro abitato (esclusa S.P. Fondo Valle Alento) - fuori dal centro abitato (esclusa S.P. Fondo Valle Alento) - lungo la S.P. Fondo Valle Alento		5,00 10,00 20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00

Sono ammessi interventi edilizi finalizzati solo alla realizzazione di attrezzature ed impianti di servizio di interesse generale, compresi in quelli contemplati dal D.M. n°1444/68, impianti tecnologici, autorimesse di uso pubblico, distributori carburanti, eccetera.

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

Tralicci, serbatoi, cippi, torri, insegne e simili, purché a fine ornamentale ovvero connessi con le esigenze delle destinazioni d'uso, potranno essere realizzati senza limitazioni allo sviluppo verticale.

I distributori di carburanti devono essere realizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n°32, e della seguente raccomandazione: le opere, i depositi, i lavori e l'installazione di stazioni per la distribuzione dei carburanti, che interessano la sede delle strade provinciali e le loro pertinenze o nella zona di rispetto stradale o comunque in posizione da interessare la conservazione o la sicurezza della circolazione veicolare, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale di Chieti. Le domande, le condizioni, le norme tecniche ed i relativi provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel "Regolamento per il rilascio di concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico Provinciale" e s.m.i.

I distributori di carburanti potranno essere realizzati su tutto il territorio comunale in fregio alle strade di ogni tipo e classificazione.

Essi dovranno rispettare un distacco minimo dal nastro stradale di ml. 5,00.

Essi non dovranno rispettare il parametro relativo alla permeabilità dei suoli di cui all'art. 11 precedente ed essere dotati di idonei impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia.

art 43. Zona per impianti sportivi (Zona F4)

Nel sottoambito di intervento denominato "Zona per impianti sportivi" (Zona F4) è prevista la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di scala urbana o comprensoriale, parchi attrezzati, strutture di ristorazione al servizio degli stessi, sia di intervento pubblico che privato.

Per le costruzioni ammesse si applicano i seguenti parametri:

lo	Indice di occupazione del suolo	%	50
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra		2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	deve essere pari ad ½ dell'altezza (H) del fabbricato da realizzare con un minimo assoluto di ml 5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	deve essere pari all'altezza (H) del fabbricato da realizzare con un valore minimo assoluto di ml 10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	25% di Sf

art 44. Zona per verde pubblico (F5)

E' destinata a scopi ricreativi, giardini pubblici e parchi ed è, pertanto, inedificabile, con la sola esclusione della realizzazione dei manufatti e degli arredi che, di volume non superiore ai 100 mc, siano connessi ad un'ottimale fruizione degli spazi da attrezzare.

La piantumazione dovrà essere condotta nel rispetto delle specie vegetali autoctone e delle specie indicate nella L.R. n°15/1994.

Potranno, inoltre, essere previsti arredi, opere d'arte, eccetera, purché non in contrasto con il contesto paesaggistico.

art. 44.1 – Zona per verde privato (F5.1)

Ove prevista, e' destinata all'elevazione della qualità ambientale ed a scopi ricreativi; è pertanto, inedificabile, con la sola esclusione della realizzazione degli arredi che siano connessi ad un'ottimale fruizione del verde.

La piantumazione dovrà essere condotta nel rispetto delle specie vegetali autoctone e delle specie indicate nella L.R. n°15/1994.

Potranno, inoltre, essere previsti arredi fissi e mobili, opere d'arte, eccetera, purché non in contrasto con il contesto paesaggistico.

art 45. Zona di rispetto (F6)

FASCIA DI SALVAGUARDIA DEI CORSI D'ACQUA

Nella "Fascia di salvaguardia dei corsi e specchi d'acqua" è ammessa la sola realizzazione di opere per la sistemazione idrogeologica, per il restauro ambientale degli alvei fluviali e per la regimentazione dei corsi d'acqua. In tali ambiti, inoltre, sono

consentiti impianti ed attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive e/o ricreative strettamente afferenti l'uso del corso d'acqua ma solo nelle aree aventi destinazione diversa da quella agricola.

L'edificazione è interdetta entro la fascia di ml 50 dal confine dell'area golenale o alluvionale.

La distanza dai fossi deve essere pari a ml 3,00.

Per quanto non previsto, si richiamano le norme vigenti in materia.

FASCIA DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE

La "Fascia di rispetto delle infrastrutture" è finalizzata al mantenimento, all'ampliamento, alla modifica e alla nuova realizzazione di infrastrutture.

FASCIA DI RISPETTO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Ai sensi delle disposizioni emanate con delibera 04/02/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, all. 4, p.to 1.2, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione.

Il Comune potrà acquisire i terreni ricadenti in detta fascia per piantumarli con tipi vegetali ci cui alla L.R. n°15/1994.

FASCIA DI RISPETTO STRADALE

La distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade sono disciplinate dalla normativa contenuta nel "Nuovo Codice della Strada" e nel "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e sono stabilite in relazione al tipo di strada classificato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 30/04/1992, n°285, in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.

Le distanze dal confine stradale da rispettare nell'aprire canali, fossi, eseguire escavazioni, impiantare alberi, siepi lateralmente alla strada, sono disciplinate dalla normativa contenuta nel "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.

Nelle fasce di rispetto stradale, individuate ai sensi del D.Lgs. n°285/92 e del D.P.R. n°495/92, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n°147/93, anche se non indicate graficamente nelle tavole del presente P.R.G., è vietata di norma l'edificazione, ma è consentita la costruzione, a titolo precario, di stazioni per il rifornimento del carburante per autotrazione, a seguito di apposita convenzione con l'Ente proprietario del terreno ed in coerenza della normativa vigente in materia e segnatamente del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n°32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti".

Gli impianti che interessano la sede delle strade provinciali e le loro pertinenze devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale.

Le domande, le condizioni, le norme tecniche ed i relativi provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel "Regolamento per il rilascio di concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico provinciale" e s.m.i. .

FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

La "Fascia di rispetto cimiteriale", come delimitata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°93 del 09/06/1981, è destinata alle attrezzature cimiteriali e, nelle relative aree, sono consentite soltanto piccole costruzioni a carattere precario per la vendita di fiori, di lampade votive e di oggetti per il culto e le onoranze dei defunti, previa stipula di convenzione con cui il concessionario si impegni a rinnovare il chiosco o a rimuoverlo in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

In tali zone ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. n°1265 del 27/07/1934, della Legge 17/10/1957, n°938, dell'art. 57 dl D.P.R. n°285 del 10/09/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e dell'art. 28 della L. n°166 del 01/08/2002, è fatto divieto assoluto di costruire nuovi edifici.

FASCIA DI RISPETTO DELL'ELETTRODOTTO

In sede attuativa dovrà tenersi conto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della Legge n°339/1986, dai DD.MM. del 21/03/1988, del 16/01/1991 e del 05/08/1998, per le zone interessate dal passaggio di elettrodotti.

La superficie vincolata può essere conteggiata ai fini del calcolo della volumetria dei lotti di pertinenza.

FASCIA DI RISPETTO DEL FIUME ALENTO

Alla luce del combinato disposto del Decreto di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N. ora S.I.R. Sito di Interesse Regionale) "Fiumi Saline e Alento" e della vigente normativa in tema di bonifica, gli interventi di movimento terre in un'area interna al perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale possono essere effettuati solo dopo che sia stata accertata la conformità dei suoli ai limiti di concentrazione massima ammissibile di cui alla normativa vigente, in funzione della specifica destinazione d'uso dell'area. Pertanto gli scavi in questione (e quindi gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia con opere di scavo, ...) possono essere effettuati solo a valle di una mirata attività di caratterizzazione dei suoli e della falda e, nel caso di ritrovamento di contaminazione, solo successivamente alle operazioni di bonifica.

art 46. Zona a parcheggio pubblico (F7)

All'interno del territorio comunale sono previste delle aree da destinare a parcheggio pubblico. Detti spazi possono essere interessati da opere di arredo urbano, sistemazioni plano-altimetriche, rettifiche perimetrali, miglioramenti funzionali generali e relativi alla migliore circolazione dei veicoli.

Detti spazi dovranno essere obbligatoriamente alberati, compatibilmente alle esigenze funzionali legate alla circolazione dei veicoli, con specie vegetali autoctone o indicate nella L.R. n°15/1994.

A tali parcheggi pubblici vanno aggiunti i parcheggi ottenuti dal rispetto degli standard nelle aree sottoposte a strumento attuativo.

art 47. Viabilità esistente

Il sottoambito di intervento destinato alla "Viabilità esistente" è riservato esclusivamente all'adeguamento tecnico e funzionale dell'infrastruttura esistente, implicando tutte le

prescrizioni di cui al D.Lgs. n°285/92 ed al D.P.R. n°495/92 così come modificato ed integrato dal D.P.R. n°147/93.

art 48. Viabilità di progetto

Il sottoambito di intervento destinato alla "Viabilità di progetto" è riservato esclusivamente alla realizzazione delle nuove strade di Piano, in attesa della quale le aree interessate sono inedificabili.

art 49. Adeguamento della viabilità esistente

Il sottoambito di intervento destinato all'"Adeguamento della viabilità esistente" è riservato esclusivamente all'allargamento e al potenziamento delle sedi stradali esistenti.

Ai fini della realizzazione delle nuove costruzioni e delle recinzioni prospicienti strade da adeguare, si applica il principio seguente: si ipotizza per la strada una larghezza complessiva post-adeguamento pari a quella prevista per strade della medesima tipologia dal Nuovo Codice della Strada. Si prevede quindi, un adeguamento in asse rispetto all'attuale asse viario e si misura la distanza dal nuovo ipotetico confine stradale.

TITOLO III.TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE

art 50. Costruzione sulla linea di confine

CONFINI DI PROPRIETA'

E' consentita anche la costruzione sulla linea di confine di proprietà se è intercorso accordo tra i proprietari confinanti oppure se preesiste parete a confine.

CONFINE URBANISTICO

La costruzione sulla linea di confine urbanistico è consentita solo se la linea separa:

una Zona A da una Zona B;

una Zona B da una Zona E.

art 51. Utilizzazione di area contigua

In tutte le aree aventi stessa destinazione urbanistica, nel caso in cui la superficie sia insufficiente in relazione alla volumetria progettata, è consentita l'utilizzazione di un'area contigua, anche se di un'altra Ditta, da asservire a favore della costruzione progettata sempre che detta area abbia la medesima destinazione urbanistica e che lo strumento urbanistico non subordini il rilascio del Permesso di Costruire ad un determinato Piano di Lottizzazione (cfr. Cassaz. – Sez. II – 29/06/1991, n°4245; Cons. Di Stato – Sez. V – 1985, n°147).

In questo caso occorre, oltre la comprevata autorizzazione del confinante, l'impegno del cedente alla rinuncia ad utilizzare per sé la cubatura che compete alla superficie ceduta ed impedire una sua successiva utilizzazione edificatoria.

L'asservimento dell'area contigua avente stessa destinazione urbanistica, ovvero la cessione del diritto all'edificazione, deve avvenire per atto pubblico registrato e trascritto col quale l'interessato consegue il titolo reale di godimento del bene e la condizione per richiedere i titoli abilitativi.

Ai fini della determinazione della volumetria edificabile, nelle zone diverse da quelle agricole non è consentito l'asservimento di un'area ad un'altra, ove difetti il requisito di continuità dei due terreni.

art 52. Parcheggi privati

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n°765/67 o dell'art. 41 sexies della Legge n°1150/42, modificato dal comma 2° dell'articolo 2 della legge 24/03/1989, n°122, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni devono essere riservati spazi per parcheggio privato nella misura di un metro quadro ogni dieci metri cubi di costruzione, salvo prescrizioni più restrittive fissate per le varie zone omogenee dal P.R.G. .

Nel caso di edifici esistenti all'interno della Zona residenziale di completamento B, ai sensi dell'art. 9 della Legge n°122/89 ed ai fini del raggiungimento degli standards, si possono realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga allo strumento urbanistico ed al Regolamento Edilizio, fermi restando i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

- Per gli edifici ad uso commerciale, ai sensi della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, la superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza (esclusi quelli di servizio alla struttura carico e scarico merci, personale, eccetera e quelli di destinazione pubblica) dovrà essere determinata nel seguente modo:
- > eguale alla superficie di vendita per interventi inferiori a 1.000 mq di superficie;
- 1,1 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita per interventi da 1.001 a 1.500 mg;
- > 2,0 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita per interventi superiori a 1.500 mq.

Tali spazi possono essere interni all'edificio o ricavati nell'area di pertinenza dello stesso.

Gli spazi per parcheggi includono gli spazi per la sosta dei veicoli (minimo ml 2,50x5,00 ciascuno per veicoli a 4 ruote) e quelli necessari alla manovra per l'accesso e la distribuzione dei veicoli.

I tipi di pavimentazione e lo schema distributivo dei parcheggi di pertinenza devono essere indicati negli elaborati presentati per ottenere il rilascio del Permesso di Costruire.

Nel rispetto della Legge n°122/1989 possono essere realizzati parcheggi coperti nel sottosuolo o in manufatti posti nel sottosuolo, sotto l'originario piano di campagna, a servizio dei fabbricati esistenti, in modo da configurarsi completamente interrati. In tal caso è comunque consentita la realizzazione di accessi dall'esterno.

art 53. Norme particolari

CONTINUITA' DEL FONDO IN ZONA E

Nell'ambito delle Zone Agricole, la viabilità pubblica non interrompe la continuità del fondo ai fini della determinazione dell'unità aziendale.

EDIFICI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano che ricadono nelle fasce di rispetto della viabilità, sono consentiti ampliamenti e/o sopraelevazioni sul lato opposto a quello prospiciente la strada, purché gli stessi non espongano direttamente il fronte alla viabilità pubblica.

Sono altresì consentite sopraelevazioni purché le stesse non riducano la distanza esistente dalla strada e solo alle seguenti condizioni:

- 1) la fascia di rispetto non sia quella autostradale, nel cui caso valgono le istanze minime del C.d.S.;
- nel caso di edifici insediati in rettilineo senza intersezioni, curve o singolarità planovolumetriche, le sopraelevazioni possono spingersi fino ad una distanza dalla strada di metri 5, ovvero fino ad una distanza pari alla metà della larghezza della strada se tale larghezza è superiore a ml 10,00;
- nel caso di edifici su intersezione stradale, il limite massimo di cui al p.to 2 è incrementato sino al triangolo di cui all'art. 5 del D.M. 01/04/1968, n°1404, ma con distacchi limitati ad una sola lunghezza;
- 4) nel caso di edifici in corrispondenza di curve, dossi, disuniformità planivolumetriche, fermi restando i minimi di cui al precedente punto 2, gli interventi sono soggetti a parere preventivo dell'Ente proprietario della strada.

EDIFICI ESISTENTI ALL'INTERNO DI ZONE DI ESPANSIONE O ZONE F

Per i fabbricati esistenti ricadenti all'interno delle zone di espansione C1 e C2 o delle zone F1, F2, F3, F4, F5 e F7 (escluse le zone di rispetto F6), sono individuate le aree di pertinenza dei singoli fabbricati esistenti, applicando gli stessi indici e parametri previsti per le zone di completamento residenziali. Saranno in ogni caso salvaguardate le aree già regolarmente sistemate a viabilità, piazzali, parcheggi, recinzioni, eccetera.

art 54. Disciplina per il recupero delle "Case di terra"

Il P.R.G. individua, nella TAV. 09 - "Vincoli operanti sul territorio", le case di terra cruda presenti sul proprio territorio quali beni culturali primari rispettando quanto indicato nella L.R. n°17/97 "Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle capanne a tholos e silos e delle case di terra cruda", in particolare in riferimento all'art. 1, secondo comma.

La normativa di riferimento per i manufatti in terra cruda è quella relativa alle zone omogenee in cui ricadono; laddove essa sia in contrasto con le prescrizioni del presente articolo, queste ultime hanno prevalenza sulle indicazioni della zona omogenea.

La destinazione d'uso delle "case di terra", indipendentemente dalle norme di Piano, è sempre da considerarsi: residenziale, turistico-ricettiva, culturale, agricola, artigianale e commerciale.

Nell'ottica del recupero e della valorizzazione di tali manufatti i materiali da impiegarsi saranno: terra, mattoni cotti, pietra, legno, intonaci in terra o calce e copertura in coppi.

Qualora l'edificio abbia subito nel tempo manomissioni e cambiamenti per i quali non sia possibile, in alcun modo, risalire all'impianto originario ed evidenziarlo, è data possibilità ai proprietari, nel presentare il progetto di ristrutturazione, di utilizzare il bene, con riferimento a norme precise, sia per la ristrutturazione senza demolizione, sia per i necessari adeguamenti dei servizi igienici e per il ripristino delle murature in terra cruda. Nei casi in cui il recupero di parti del fabbricato non fosse possibile, si potrà intervenire con demolizioni parziali e ricostruzioni previste dalle vigenti normative con l'uso di materiali compatibili. Inoltre, nel caso in cui sia possibile alcun intervento di recupero ed i proprietari chiedano il consenso all'abbattimento, questo potrà essere concesso e l'eventuale nuova costruzione ricadrà nelle norme del Regolamento Edilizio e del P.R.G. in merito alla destinazione urbanistica ed agli indici di fabbricabilità definiti per la zona interessata.

Le cubature e le superfici degli edifici, individuati dal censimento provinciale, al fine di incentivarne il recupero, non vanno computate nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili dalle norme di piano, in ossequio del disposto di cui alla lettera r) dell'art. 9 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore.

Qualora si presenti il caso di costruzioni non individuate dal censimento, si procederà alla compilazione di una scheda anagrafica da parte di un professionista incaricato dal richiedente e sarà sottoposto all'esame del settore tecnico comunale.

Per le nuove costruzioni o gli ampliamenti di costruzioni esistenti che ricadono nelle aree di pertinenza delle case di terra cruda censite, dovrà essere valutato l'impatto ambientale che tali costruzioni potrebbero arrecare sia alle case che al loro contesto.

art 55. Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili

Al fine di una migliore sostenibilità degli interventi proposti nell'ambito dei diversi usi previsti dal Piano (produttivo, residenziale, commerciale, ...), devono essere applicate le vigenti norme in materia ai fini dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.


art 56. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente riportato nelle presenti Norme, si rinvia ai Regolamenti Comunali e, in particolare, al Regolamento Edilizio nonché alla normativa statale e regionale vigente in materia.

art 57. Disposizioni transitorie

Dalla data di adozione del presente strumento urbanistico fino a quella della sua entrata in vigore, valgono le misure di salvaguardia di cui agli articoli 57÷59 della Legge Regionale n°18/83 nel testo in vigore.


Gli interventi comunque assentiti in base al previdente regime urbanistico possono essere portati a compimento anche se in contrasto con le prescrizioni delle presenti norme. Nell'ambito di tali interventi è ammessa la modifica in corso d'opera delle destinazioni d'uso solo se coerenti con quelle ammesse dalla presente normativa.




VARIANTE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE


APPENDICE 1: SCHEMI ILLUSTRATIVI ED INTERPRETATIVI DEI PARAMETRI EDILIZI

Revisione del P.R.C. violente



POSSIBILI CONFIGURAZIONI (GLI ESEMPI NON SONO ESAUSTIVI)





VARIANTE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE APPENDICE 2: SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

Revisione del P.R.C. violente

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di Chieti

PIANO REGOLATORE GENERALE

PIANO DI denominato "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"			
SUB AREA XX (località "XXXXXXXXXXXXXXXX", S.C) DEL PRG VIGENTE			
SCHEMA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO/PARTICOLAREGGIATO/DIRETTA CONVENZIONATA DELLE ZONE DI NUOVA EDIFICAZIONE			
L'anno 2014, addì del m ese di (/), avanti al sottoscr itto ufficiale rogante			
segretario comunale del Comune di Torrevecchia Teatina (CH), competente ai sensi dell'articolo 17, com ma 68, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, presso la residenza Municipale			
si sono costituiti i Signori:			
1), nato/a a			
e, in qualità di proprietario/i dei terreni siti alla località ', nel Com une censuario e am ministrativo di Torrevecchia Teatina (provincia di			
Chieti), distinti in catasto al foglio n, particelle:			
n			
n			
n			
n			
per una superficie complessiva di mq (metriquadrati);			
2), nato/a a			
, residente a, in via, n,			
e, in qualità di proprietario/i dei terreni siti alla località			
'			
Chieti), distinti in catasto al foglio n, particelle:			
n;			
n			
n di mq;			
n di mq ;			
per una superficie complessiva di mq(metriquadrati);			
nel seguito del presente atto tutti denominati semplicemente "attuatori", da una parte;			
nato a			

PREMESSO

I comparenti, della cui identità personale e qualif ica io Segretario Com unale sono certo, rinunciano

concordemente e con il mio consenso, ai sensi di legge, all'assistenza di testimoni,

A)	che le aree di cui alla presente convenzi one, ricadono nella sub area xx (località "xxxxxxxxxxx", S.C.
	di c.da) del P.R.G. vigente, nel quale lo stesso Piano si attua direttamente, nel rispetto
	dell'omonimo Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto
	della sub area di nuova edificazione, interno al P.R. G. suddetto, con la preventiva sottoscrizione della
	presente convenzione attuativa, che regola i rapporti patrimoniali e le obbligazioni assunte tra Attuatore
	e Comune;

B)	che le suddette aree, aventi superficie fondiaria totale pari a mq, sono classificate nel
	vigente Piano Regolatore Generale, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio
	Comunale n del, come sub area A/B/D/C/F/E e disciplinate col
	seguente:
	Art
	Omissis

- C) che sull'area gravano/non gravano i vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o di altra natura previsti da leggi speciali che tuttavia, per effetto dell'esecutività del Piano Regolatore vigente, non ost ano l'attuazione delle previsioni del citato PRG e, qui ndi, del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione per quanto gli interventi edilizi possano anche essere subordinati ad autorizzazioni di altre amministrazioni o istituzioni competenti sul territorio in questione;
- D) che gli attuatori hanno proposto all'Am ministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti del disposto del suddetto art..... delle N.T.A., nel testo in vigore, l'attuazione delle previsioni di P.R.G. e dello specifico Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione di "xxxxxxxxxxxxxx", mediante interventi edilizi dire tti nel rispetto dei progetti esecutivi redatti da, con domicilio in), via;
- E) che l'Ufficio Tecnico Com unale, in data, ha espresso parere favorevole sugli interventi edilizi previsti sull'area del soggetto attuatore;
- che i sopraindicati intervenuti pr oprietari attuatori dichiarano di av ere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguent emente di essere in grado di assumere senza alcuna riserva gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- G) che le reti esistenti saranno adeguate, ove necessario, a cura e spese dall'Attuat ore in tempo utile ed in modo da garantire la perfetta funzionalità dell'intervento e agibilità degli edifici;
- H) che, più generalmente, in conseguenza del la stipula della present e convenzione, l'Amministrazione Comunale di Torrevecchia Teatina non dovrà sostenere alcuna spesa ed alcun onere di qualsiasi natura ed entità e dovrà solo svolgere gli atti am ministrativi necessari a consentire l'attuazione delle previsioni del Piano di Recupero cui essa si riferisce;
- che, in sede di stipula della presente conve nzione, saranno consentite solo integrazioni della stessa finalizzate al rispetto di norme, prescrizioni e condizioni interve nute dopo la sua approvazione e solo nel caso che le stesse integrazioni siano coerenti con le previsioni del Piano Regolatore Generale e del Piano di Recupero cui si riferisce e si ano tali da non produrre oneri o spese a carico dell'Amministrazione Comunale;

Tutto ciò premesso è considerato parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTI

- B) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, co me modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, l'articolo 23 della legge regionale 27 Aprile 1995 n. 70.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

- Gli attuatori si impegnano ad assumere, come in effetti assumono, gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da consi derarsi per l'oro vincolante e i rrevocabile, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzi onali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.
- Gli attuatori, al fin e di permettere l'esecuzione del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Proge tto della sub area di nuova edificazi one e qualora ne ricorressero i presupposti, si impegnano a permutare parte delle loro proprietà, quella relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come indicato nelle tavole del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione. Tutte le spese derivanti saranno ripartite proporzionalmente alle superfici permutate tra gli attuatori.
- Il comune si obbliga a realizzare le opere di propri a competenza nel rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione.

- ART. 2 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 1.
- Gli attuatori sono obbligati per sé e per loro aventi causa a qualsiasi tito lo. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione, dovranno essere trasferiti è si trasferiscono anche agli acquirenti, e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
- In caso di trasferimento le garanzie già prestate dagli attuatori non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa, o i loro successivi aventi causa, a qualsiasi titolo abbia/abbiano prestato a sua/loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

- Tutti i termini previsti dal presente articolo sono essenziali e decorrono dalla data della form ale stipula della presente convenzione. *
- Gli attuatori si impegnano come si obbligano a realizzare le strade, i parcheggi e le aree di uso pubblico previste dal Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione, nonché i relativi impianti a rete dalla rete com unale esistente e fino agli allacci individuati nella planim etria allegata alla presente convenzione (Tav. n. del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione).

La strada di piano ed i relativi im pianti a rete, co me sopra descritti, dovranno essere realizzati entro i seguenti termini dalla data della stipula della presente convenzione:

- a) la realizzazione delle opere di sbancamento entro dodici mesi;
- b) la realizzazione delle reti e della massicciata stradale entro dodici mesi;
- c) il completamento e la perfetta funzionalità delle opere entro tre mesi dalla data di deposito della domanda di rilascio dell'ultimo permesso di costruire.

A tal fin e gli attuatori si impegnano a cedere le aree di loro esclusiva proprietà ricadenti all'interno degli ingombri delle opere da realizzare, il cui valore sarà scomputato dalle somme dovute a titolo di oneri di cui all'articolo 3 della Legge 10/1977, da versare al Com une. Nel caso in cui le som me da scomputare risultino negative, le aree st esse saranno cedut e gratuitamente al Comune sin dalla firma della presente ed indennizzate nel solo caso che l'Am ministrazione Comunale usufruisca di contributi in conto capitale: comunitari, statali, regionali o, di qualsiasi altra pr ovenienza, finalizzati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in cui sia riconosciuta la spesa per l'acquisizione delle aree.

- 3. In ogni caso le opere relative alle strade di piano ed agli impianti a rete dovranno essere realizzate dagli attuatori in anticipo rispetto ai tempi di esecuzione delle opere private e, pertanto, anche ove non si ano stati erogati i finanziamenti richiesti, le so mme incassate in ragione del rilascio delle concessioni edilizie dovranno essere integralmente finalizzate all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione. Gli attuatori si im pegnano, in ogni caso, a garan tire in ogni m omento l'accesso alle aree interessate dall'intervento, al fine dell'esecuzione delle opere e delle verifiche e/o alta sorveglianza a cura del Comune.
- 4. Gli attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione di cui al successivo articolo quattro e ad iniziarle contestualmente all'inizio dei lavori dei permessi di costruire, almeno per il tratto a servizio del singolo lotto di area interessato dal perm esso medesimo, ed a ultimarli in anticipo di almeno tre mesi sulla richiesta di agibilità, dandone com unicazione al Comune contestualmente alla loro ultimazione, in modo da consentire in tempo utile lo svolgimento delle verifiche e dei collaudi di competenza comunale.
- 5. Tutte le opere di urbanizzazione, com e successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di tre mesi dalla data di deposito della domanda di rilascio dell'ultimo permesso di costruire.
- 6. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con re golarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse ed essere ultimate nei termini espressi nel precedente comma 5.
- 6. La cessione gratuita della proprietà delle aree per le opere di urbanizzazione primaria indicate nelle tavole del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione di ".....", dovrà avventre su richiesta del comune dopo l'ultimazione delle opere e comunque non oltre dodici mesi dalla stessa ultimazione.
- 7. Tali aree saranno cedute in proporzione alla superficie fondiaria di cias cuna ditta e saranno individuate nelle tavole del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione
- 9 In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di dodici mesi dalla data del permesso di agibilità dell'ultimo edificio.
- 11 Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
- 12 Gli attuatori, con l a firma della presente convenzione, conferiscono procura i rrevocabile al rappresentante del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per l oro conto il successivo atto di dentificazione catastale una volta intervenuta l'approvazione del frazionamento.

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

- 1. Le opere di urbanizzazione sono es eguite direttamente dagli attuatori, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo che sarà presentato al Comune per le prescritte approvazioni entro e non oltre dodici mesi dalla stipula della presente convenzione.
- 2. Le spese t'ecniche per la redazione del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione, nonché tutte le altre spese t'ecniche relative o comunque connesse e derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico degli Attuatori che con ciò ne assumono espressamente l'onere e l'obbligo.
- 3. Verificandosi l'attuazione del progetto edilizio urbanistico in tempi e fasi successivi, la costruzione di opere di urbanizzazione prim aria potrà essere effettuata anche gradualm ente in modo però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati edificati ed alle aree di uso pubblico e la loro agibilità.

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

- 1. Gli attuatori assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecu zione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione e del progetto esecutivo delle stesse opere, localizzate all'interno delle aree interessate dall'intervento e di seguito descritte:
- a. strade veicolari previste nel Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione complete di piazzole per i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti separati diversi;
- b. percorsi pedonali e marciapiedi;
- c. spazi di sosta e di parcheggio;
- d. fognature per acque nere, com plete di autonoma idonea raccolta finale (depuratore, fossa biologica o a tenuta nel rispetto del Regolamento Comunale d'Igiene), da depurare o smaltire con tempi e modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
- e. fognature per acque m eteoriche con rete raccolta ac que stradali, con idoneo recapito in fossi naturali o reticolo idrografico superficiale;
- f. allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente e/o da realizzare;
- g. rete idrica per l'acqua potabile;
- h. rete di pubblica illuminazione;
- i. rete metanifera;
- i. rete telefonica:
- k. rete di irrigazione;
- 1. rete antincendio.
- 2. Gli attuatori assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la realizzazione del collegamento delle opere di urbanizzazione primaria, realizzate all'interno delle aree interessate dall'intervento, agli impianti a rete esistenti, in modi e tempo utile a consentirne l'agibilità degli edifici da realizzare e dichiarano che gli impianti a rete realizzati e realizzandi a servizio dell'area sono già progettati e predisposti, ovvero lo saranno nei termini utili e coerenti con le statuizioni della presente convenzione, per l'assorbim ento dei carichi conseguenti alla realizzazione degli interventi edilizi e delle opere previste dalla presente convenzione.
- 3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono esse re eseguite, di norma, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecn ologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).
- 4. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.
- 5. Il valore delle opere sarà se omputato dalle somme dovute a titolo di oneri di cui all'articolo 3 della Legge 10/77, così come introdotto nel D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'edilizia".

ART 6- OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

- 1. Gli attuatori assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecu zione delle opere di urbanizzazione secondaria, così come evidenziate sugli elaborati del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione, e di seguito descritte:
 - verde pubblico attrezzato;
 - altro (indicare...).

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

- 1. Risultano estranee al regime convenzionale e pert anto da esegui rsi a cura e spese esclusive degli attuatori a presci ndere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica e dalle altre assunte con la presente convenzione, le seguenti opere:
- a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti dal progetto esecutivo o dal planovolumetrico, chiuse con cancello o con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
- b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
- c) posti macchina interni ai lotti nelle misura minime di cui alle vigenti disposizioni;
- d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari;

- e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
- f) allaccio dei contatori o delle altre apparecchiatura inerenti le utenze private.
- 2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di agibilità del medesimo.

ART. 8 - CESSIONE DI AREE A STANDARDS

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 l e aree a st andards che competono al Piano di Recupero e da cedersi al Comune, sono così quantificate:

Superficie Fondiaria	mq	
IF	mc/mq	
Volume edificabile	mc	
Abitanti teorici	n.	
Superficie Lottizzata	mq	
Aree a standards	mq	v. .Q).

- 2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione ".....", all'interno di quest'ultimo sono reperite aree a standards da cedere grat uitamente al Comune ai sensi del comma 1, per una superficie non inferiore al 10% della Superficie territoriale e netta di mq........
- 3. Il valore delle aree oggetto di cessione gratuita , ai fini di cui al su ccessivo articolo dieci sono convenzionalmente stabiliti in euro(............../00) al metro quadrato.

ART. 9 - GARANZIE PER L'ATTOAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

- 1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cu ra e sp ese degli attuatori e d ei relativi oneri accessori ammonta a Euro
- 3. La garanzia non può essere est inta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, proporzionalmente all'avanzamento dei lavori delle stesse opere, su ri chiesta degli attuatori, quando una part e funzionale autonoma delle medesime sia stata regolarmente eseguita e, sem pre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
- 4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo com ma, del codice civile. In ogni caso gli attuatori sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fi deiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Com une, senza necessità di preventiva diffida o m essa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

ART. 10 - PERMESSI DI COSTRUIRE

1. Dopo la registrazione e t rascrizione della presente convenzione gli attuatori possono presentare domanda per ottenere i permessi di costruire in conformità al vigente Piano Regolatore Generale, nonché al Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione del "....", con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.

- Il rilascio dei permessi di costruire è subordinato al pagamento del contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come modificato dal D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'edilizia", con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso.
- Per i permessi di costruire rilasciati prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 9, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati per i permessi singoli con deliberazione comunale, non sono dovuti in quanto già assolti con il pagamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e con la cessione gratuita delle aree.

ART. 11 - VARIANTI

- Ai sensi dell'articolo, del D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'edilizia", è consentito apportare in pprovazione di preventiva fase di esecuzione, senza la necessità di a variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nel le norme di attuazione del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova ed ificazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
- Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al Regolamento Edilizio vigente e, in particolare, alle norme di attuazione del P.R.G. e ai criteri costruttivi ivi previsti:
- a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esem pi descritti negli elaborati del P.d.R., sempre nel rispetto delle distanze legali; b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sens i dell'articolo 9 del decreto
- ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- c) lo spostam ento dei passi carrai previsti nelle pl animetrie del piano di lo ttizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
- d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
- e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultim i, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conform azione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.
- Le vari azioni non possono com portare, né espressamente né t acitamente, proroga dei termini di attuazione di cui all'articolo 3 com ma 9 del la presente convenzione, salvo che ci ò non di penda da comportamenti del Comune.

A&T. 12 - COLLAUDO DEGLI INTERVENTI

- Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, gli attuatori presentano al Comune una dichiarazione di avve nuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Com une e a spese degli attuatori che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta.
- Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre m dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole.
- Per motivate ragioni può essere di sposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata degli attuatori ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia ri chiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultim o ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.
- Le opere di urbanizzazione e gli allacci della zona ai pubblici serviz i di cui al precedente articolo 3 dovranno essere eseguite secondo i progetti autorizzati dal Responsabile dell'U.T.C. o da un tecnico all'uopo delegato e approvati dagli organi competenti nelle forme di legge, sotto la sorveglianza del Responsabile dell'U.T.C. o di un tecnico all'uopo delegato che ne curerà il collaudo entro 90 giorni dall'ultim azione dei lavori.

ART. 13 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

- La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché gi à cedute form almente al Comune, resta a carico degli attuatori sino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 12, comma 2.
- Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 12, comma 3, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.
- La rete di pubblica illum inazione non è attivata fino a che non sia stato ultimato almeno il 33 % degli 3. spazi edificabili assegnati. Il canone e i consum i, o la maggiorazione del canone e dei consum i, relativi alla pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico di tutti gli attuatori, indi stintamente, fino alla ultimazione di almeno il 90 % della potenzialità edificatoria assegnata alla lottizzazione.

ART. 14 - SPESE

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti o conseguenti la stipula della presente convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, com e pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, di qualsia si natura ed entità, sono a carico esclusivo degli attuatori, proporzionalmente alle superfici fondiarie, che si riservano di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

ART. 15 - PUBBLICITA' DEGLI ATT

- Il progetto di Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione, per la parte che si conviene allegata alla presente, è composto da:
- a) relazione illustrativa;
- b) norme tecniche di attuazione;
- c) elaborati grafici urbanistici in n. tavole,
- d) progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;
 e) computo metrico estimativo sommario delle opere di urbanizzazione;
- f) elaborato planimetrico per l'individuazione delle aree in cessione gratuita al Comune;
- frazionamento catastale per l'individuazione delle aree in cessione grat uita al Comune.
- 2. Il Comune fa presente che deve essere garan tito il rispetto del dispos to dei punti e) e seguenti dell'articolo n.23 del Testo coordinato L.U.R. e successive modifiche e integrazioni.
- Il progetto di Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e gli attuatori, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e), oltre a tutti gli altri elaborati che costituiscono gli elementi del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione di "....", quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

ART. 16 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

- Gli attuatori rinunciano ad ogni diritto di iscriz ione di ipoteca legale che potesse com petere in dipendenza della presente convenzione.
- Gli attuatori autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
- Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Esecutivo.

REVISIONE DEL P.R.G. VIGENTE: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto,	
Gli Attuatori	per il Comune

Revisione del P.R. G. violente



(Provincia di CHIETI)

PIANO REGOLATORE GENERALE

REVISIONE ed. 2019

L.R. n.18 del 12.04.83 e successive modificazioni e integrazioni

PROGETTO DEFINITIVO

All. A - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SCALA

Progetto: arch. Antonino Di Federico Collaboratori: arch. Marco Di Federico

Torrevecchia Teatina 2020

revisione febbraio 20



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di Chieti

2019 REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE PROGETTO DEFINITIVO

(L.R. 12.04.1983 N.18 e successive modificazioni ed integrazioni)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

AUf nc . &\$ &\$.

Allegato n° alla delibera di C.C. n° del/ di adozione
Parere della Commissione Edilizia n° del/
Depositato c/o la Segreteria Comunale il/
Delibera di C.C. n° del/ di esame e controdeduzioni alle osservazion
Approvato (con/senza prescrizioni) con delibera di C.C. n° del/
Approvato definitivamente con delibera di C.C. no del/
IL TENICO ALISIONE
Arch Antonino Di Federico

IL TENICO Arch. Antonino Di Federico



Fille

Torrevecchia Teatina, 10 marzo 2020

indice

TITOLO I.	DISPOSIZIONI GENERALI	5
art 1.	Ambito di applicazione	5
art 2.	Efficacia del Piano Regolatore Generale	6
art 3.	Validità del Piano Regolatore Generale	6
art 4.	Elaborati del Piano	7
art 5.	Eventuali contrasti con il Regolamento Edilizio	9
art 6.	Aggiustamento dei limiti in fase di attuazione	9
art 7.	Stato fisico e giuridico del territorio comunale	
art 8.	Asservimento delle aree	10
art 9.	Edifici, manufatti e strade esistenti	
art 10.	Prescrizioni di altri strumenti, vincoli e limitazioni d'uso del suolo	
TITOLO II.	DISCIPLINA UR BANISTICA	15
	INDICI E NORME EDILIZIE Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi SUPERFICIE TERRI TORIALE (St)	
CAPO 1.	INDICI E NORME EDILIZIE	15
art 11.	Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi	1.5
11.1.	SUPERFICIE TERRI TORIALE (St)	15
11.2.	SUPERFICIE FOND IARIA (Sf)	
11.3.	SUPERFICIE PER OPERE DI URBA NIZZAZIONE PRIMARIA (UP)	
11.4.	SUPERFICIE PER OPERE DI URBA NIZZAZIONE SECONDA RIA (US)	
11.5.	SUPERFICIE OCCUPATA (So)	15
11.6.	SUPFRFICIF FDIFICABILF (Se)	16
11.7.	SUPERFICIE COP ERTA (Sc)	16
11.8.	SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Sua)	
11.9.	SUPERFICIE PERMEABILE (Sp)	1 6
11.10.	DENSITA' TERRITORIALE (Dt)	
11.11.	INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (It)	17
11.12.	INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (If)	17
11.13.	INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut)	17
11.14.	INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf)	17
11.15.	INDICE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO (Io)	17
11.16.	INDICE DI PERMEABILITA' (Ip)	17
11.17.	RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)	17
11.18.	ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)	1 7
11.19.	VOLUME (V)	17
11.20.	NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA (p)	18
11.21.	DISTANZA DALLE STRADE (ds)	18
11.22.	DISTACCO MINIMO DALCONFINE (dc)	18
11.23.	DISTACCO MINIMO TRAFABBRICATI (df)	
art 12.	Criteri di utilizzazione delle aree	18
12.1.	ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)	
12.2.	LINEA DI GRONDA (LdG)	
12.3.	LINEA DI TERRA (LT)	
12.4.	ALTEZZA DELLE PARETI (HP)	
12.5.	VOLUME DEL FABBRICATO (V)	
12.6.	SAGOMA DEL FABBRICATO	

REVISIONE DEL P.R.G. VIGENTE: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

12.7.	FRONTE DELL' EDIFICIO	21
12.8.	DISTANZA TRA FRONTI	21
12.9.	DISTACCO DAI CONFINI E DAL FILO STRADALE	22
12.10.	SPAZI SCOPERTI INTERN I AGLI EDIFICI	
art 13.	Applicazione degli indici urbanistici ed edilizi	23
art 14.	Destinazioni d'uso	
art 15.	Interventi sul patrimonio esistente	24
CAPO 2.	MODALITA' DI ATTUAZIO NE	
art 16.	Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale	28
art 17.	Piano di Lottizzazione e Piani Piandlareggiati di Attuazione	
art 18.	Comparti	29
art 19.	Piani per Insediamenti Produttivi	30
art 20.	Piani di Edilizia Economica e Popolare	30
art 21.	Piano di Recupero	30
art 22.	Programmi Integrati di Intervento	30
art 23.	Programmi di Recupero Urbano	31
art 24.	Programmi di Recupero Urbano	1. 3
art 25.	Piano commerciale	31
art 26.	Piano per la localizzazione dei punti ottima vendita di giornali e riviste	31
art 27.	Piani per la tutela antinquinamento	31
art 28.	Piani per il riordino della toponomastica	32
	Piani per il riordino della toponomastica	
Саро 3.	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORI O	2
art 29.	Ambiti territoriali e sottoambiti di intervento	
art 30.	Zona di vecchia formazione (Zona A)	33
art 31.	Zona residenziale di completamento (Zona B)	33
art 32.	Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1)	34
art 33.	Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona.C2)	35
art 34.	Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3)	36
art 35.	Zona produttiva di completamento (Zona D1)	
art 36.	Zona produttiva di pansione (Zona D2)	39
36.1.	Zona produttiva destinata all'ammassœlæd lavorazione di inerti (Zona D2.1)	40
art 37.	Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3)	
art 38.	Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4)	
Art. 38.1	Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenzi residenziale - commerciale, residenziale - amntiralisivo direzionale, residenziale - ricettivo (Zona D5)	turistico -
art 39.	Zona agricola (Zona E)	
art. 39.1.	Sub zona E1. Territorio agricolo "normale"	
art. 39.2.	Sub zona E2 - Territorio agricolo "Bosco ceduo alto"	
art. 39.3.	Sub zona E3 - Themib agricolo "Bosco ceduo basso"	56
art. 39.4.	Sub zona E4 - Territorio agricolo periurbano	
art 40.	Zona per edilizia scolastica (Zona F1)	
art 41.	Zona di interesse religioso, assistenziale e culturale (Zona F2)	
art 42.	Zona per servizi di interesse generale (Zona F3)	
art 43.	Zona per impianti sportivi (Zona F4)	
art 44.	Zona per verde pubblico (F5)	
art. 44.1	Zona per verde privato (F5.1)	66
art 45.	Zona di rispetto (F6)	66
art 46.	Zona a parcheggio pubblico (F7)	

REVISIONE DEL P.R.G. VIGENTE: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art 47.	Viabilità esistente	68
art 48.	Viabilità di progetto	69
art 49.	Adeguamento della viabilità esistente	69
TITOLO III.	TITOLO III - DISPOSI ZIONI VA RIE	70
art 50.	Costruzione sulla linea di confine	70
art 51.	Utilizzazione di area contigua	70
art 52.	Parcheggi privati	
art 53.	Norme particolari	71
art 54.	Disciplina per il recupero delle "Case di terra"	7.2
art 55.	Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili	73
art 56.	Norme di rinvio	73
art 57.	Disposizioni tarnsitorie	73
VARIANTE I	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	74
	~ O1	
APPENDICE	io ^e li	74
SCHEMI ILI	LUSTRATIVI ED INTERPRETATIVI DEI PARAMETRI EDILIZI	74
	LUSTRATIVI ED INTERPRETATIVI DEI PARAMETRI EDILIZI	

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

art 1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano l'attaivirbanistica diretta sul territorio comunale, ovvero l'attuazione diretta per mezzo di Ressin di Costruire e/o D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) delle previsioni di intervento edilizio. Esse, quindi, si applicano alla realizzazione di nuove costruzioni, all'intervento sul patrimonio edilizio esistente, al restauro ed al risanamento degli edifici, ristarutturazione dei fabbricati, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, alla trasforioaze d'uso degli immobili, alla realizzazione di servizi, impianti ed infrastrutture, nonché a qualsiasi altra opera che comporti mutamento dello stato fisico e d'uso del territorio del Comune di Torrevecchia Teatina.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n°18/1983, nel testo vigente, la normativa del Piano Regolatore Generale disciplina altresì: gli stadsa unzionali e residenziali da rispettare, la definizione e l'applicazione dei parametri unistici ed edilizi, le modalità ed i termini per realizzare o adeguare nell'intero territorio comunale opere ed attrezzature di interesse pubblico.

Il Piano Regolatore Generale, costituito dagio erati indicati nella presente normativa, si applica all'intero territorio comunale esue disposizioni prevalgono su ogni altra disposizione regolamentare del territorio comunale stesso.

Per la realizzazione degli interventi edilizi trasformazione urbanistica occorre chiedere apposito Permesso di Costruire o D.T.A.enDenuncia di Inizio Attività) al Dirigente del Settore Urbanistica ed alle altre autorità competenti, nei termini di legge, secondo le vigenti leggi in materia.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti norme, si applicano le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n°43 del 14/07/1998 e le norme delle vigenti leggiali e regionali, con le eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di attività edilizia o di trasformazione o d'uso del territorio, noriché segnatamente:

- > Legge 17/08/1942, n°1150 e s.m.i.;
- > Legge 28/01/1977, n°10 e s.m.i.;
- > Legge 05/08/1978, n°457 e s.m.i.;
- > Legge 02/02/1974, n°64;
- > D.L. 11/05/1999, n°152;
- > Legge 09/01/1982, n°13;
- > Legge 28/02/1985, n°47 e s.m.i.;
- > Legge 05/03/1990, n°46;
- > Legge 17/02/1992, n°179;
- > Legge 30/04/1992, n°285;
- > Legge 23/12/1996, n°662 e s.m.i.;
- > Legge 26/10/1995, n°447;
- > Legge 21/12/2001, n°443;
- > D.Lgs. 30/04/1992, n°495;
- > D.Lgs. 22/01/2004, n°42;

- > D.Lgs. 27/12/2002, n°301;
- > D.P.R. 16/12/1992, n°495;
- > D.P.R. 16/09/1996, n°610;
- > D.P.R. 06/06/2001, n°380 "T.U. dell'Edilizia";
- > D.M. 16/01/1996;
- > D.L. n°67 del 23/03/1997, convertito nella Legge n°135 del 23/05/1997;
- L.R. 12/04/1983, n°18, come modificata dalla L.R. 27/04/1995, n°70;
- > L.R. 13/07/1989, n°52;
- > L.R. 24/04/1990, n°47;
- > L.R. 17/12/1996, n°138;
- > Delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n°38/13 del 20/02/1992;
- > la legislazione sul contenimento dei consumi energetici;
- > la legislazione sanitaria su igiene edilizia ed ambientale;
- > la legislazione antinquinamento del suolo, del sottosuolo, dell'aria, dell'acqua, acustico, olfattivo ed elettromagnetico;
- > la legislazione su sicurezza e fruibilità degli edifici;
- > la legislazione regionale in materia di tterio, ambiente ed edilizia residenziale.

art 2. Efficacia del Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale è adottato **Deliberazione** del Consiglio Comunale ed è soggetto alle procedure previste all'art. **Ula de**R. n°18/83, nel testo vigente. Esso entra, quindi, in vigore alla data di pubblicazione sul B.U.R.A ovvero alla scadenza della pubblicazione per quindici giorni consecutivel Piano, resa nota con manifesti e con annunci a mezzo stampa, emittenti radiofoniche e televisive.

Dalla data di adozione del piano e firadia sua approvazione, il Sindaco e/o il Responsabile del Settore deve sospendere ogni determinazione sulle istanze di Permesso di Costruire o di D.I.A. in contrasto con le disposizioni del Piano.

Gli immobili che, alla data di adozione del Piano, risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia e con le prescrizioni figine dello strumento urbanistico, possono subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle norme di Piano.

Ai sensi dell'art. 57 della L.R. n°18/83, neb trigente, dalla data di adozione del Piano Regolatore Generale e sino alla sua approvazione, si applicano le norme di salvaguardia di cui alla Legge 03/11/1952, n°1902, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le limitazioni previste della legislazione statale e regionale in materia urbanistica, ambientale e d'uso del suolo.

La destinazione a scopi edilizi di immobili ed aree nel Piano Regolatore Generale non conferisce di per se titolo di edificabilità manchino, in tutto o in parte, le opere di urbanizzazione primaria, a meno che il Comumè richiedenti si impegnino a realizzarle a propria cura e spese.

art 3. Validità del Piano Regolatore Generale

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n°18/83, nel testo vigente, il Piano Regolatore Generale ha validità decennale. Prima della scadenza dei dieci anni, in ogni momento, in concomitanza o meno con l'adozione dei provvedimenti di programmazione temporale degl'interventi pubblici e di trasformazione anistica, il Piano può essere soggetto a

revisione periodica con modifiche e/o integrazioni, senza alcuna preventiva autorizzazione, come disposto dall'aBB della L.R. n°18/83, nel testo vigente.

La revisione del Piano Regolatore Generale, da effettuarsi nei modi e secondo le procedure di legge, con la pubblicazione dello strumento urbanistico nel suo insieme, ha validità temporale di dieci anni dall'appazione ed ha efficacia in relazione alle disposizioni ed alle limitazioni operanti sul territorio comunale.

Nell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del Piano Regolatore Generale, in caso di non corrispondenza tra norme tecniche ed elaborati grafici , prevale la norma scritta; in caso di difformità tra elaborati grafitivelisa scala, quella con denominatore minore.

art 4. Elaborati del Piano

Gli elaborati del P.R.G. sono i seguenti (tiuevidenziati in grigio sono invariati):

N.	ELABORATI GRAFICI	scala
R	RILIEVO dello STATO di FATTO	
R.1	Intero territorio comunaleer@fotogrammetrico da CTR 2007)	1:5000
R.2	Intero territorio comunale - (catastale da U.T.)	1:5000
R.3	Intero territorio comunale - (base catastale integrata) con aggior speditivi da titoli abilitativi forniti da Ufficio tecnico e da confron immagini satellitari Google Earth	
Α	ANALISI	
A.1	Caratteristiche morfologiothel territorio comunale	1:10.000
A.2	Uso del territorio comunale Uso del suolo	1:10.000
A.3.1	Infrastrutture del territorio comunale Rete distribuzione gas	1:10.000
A.3.2	Infrastrutture del territorio comunale Rete pubblica illuminazion	1:10.000
A.3.3	Infrastrutture del territorimunale Rete fognaria	1:10.000
A.4.1	Vincoli e limitazioni d'uso del territorio comunale. Piano Regionale Paesistico	1:10.000
A.4.2	Vincoli e limitazioni d'uso del territorio comunale	1:10.000
A.4.3.1	Carta geologica (riquadro nord)	1:5000
A.4.3.2	Carta geologica (riquadro sud)	1:5000
A.4.4	Sezioni geologiche	
A.4.5.1	Carta geomorfologica (riquadro nord)	1:5000
A.4.5.1	Carta geomorfologica (riquadro sud)	1:5000
A.4.6.1	Carta delle acclività (riquadro nord)	1:5000
A.4.6.2	Carta delle acclività (riquadro sud)	1:5000
A.4.7.1	Carta idrogeologica (riquadro nord)	1:5000
A.4.7.2	Carta idrogeologica (riquadro sud)	1:5000
A.4.8.1	Carta dei vincoli (riquadro nord)	1:5000
A.4.8.2	Carta dei vincoli (riquadro sud)	1:5000
A.4.9.1	Carta delle indagini (riquadro nord)	1:5000
A.4.9.2	Carta delle indagini (riquadro sud)	1:5000

REVISIONE DEL P.R.G. VIGENTE: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

N.	ELABORATI GRAFICI	scala
A.4.10.1	Carta delle MOPS (riquadro nord)	1:5000
A.4.10.2	Carta delle MOPS (riquadro sud)	1:5000
A.4.11.1	Carta dell'uso del suolo (riquadro nord)	1:5000
A.4.11.2	Carta dell'uso del suolo (riquadro sud)	1:5000
A.4.12.1	Carta delle pericolosità territorio (riquadro nord)	1:5000
A.4.12.2	Carta delle pericolositia territorio (riquadro sud)	1:5000
A.4.13.1	Carta dell'idoneità territoriale (riquadro nord)	1:5000
A.4.13.2	Carta dell'idoneità territoriale (riquadro sud)	1:5000
1	INTERPRETAZIONE DEL TERRITORIO	
I.1	Area metropolitana: ipotesi di nuovi assetti	
I.1.1	Le infrastrutture della mobilità	1:100.000
I.1.2	I luoghi della direzionalità	1:100.000
I.1.3	Il sistema dello spore del tempo libero	1:100.000
1.2	La Valle dell'Alento: approfondimenti delle ipotesi di nuovi assetti	
I.2.1	Le infrastrutture della mobilità	1:25.000
1.2.2	I luoghi della direzionalità	1:25.000
1.2.3	Il sistema dello spice del tempo libero 🗘 *	1:25.000
PS	PROGETTO DEL PIANO: PIANO STRUTTURÀ	
PS.1	Struttura dell'esistente	1:10.000
PS.2	Struttura proposta	1:10.000
PS.2.1	lpotesi di nuovi assetti: Mobilità	1:10.000
PS.2.2	Ipotesi di nuovi assetti: Residenza	1:10.000
PS.2.3	Ipotesi di nuovi asso Pirioduzione e servizi	1:10.000
PS.2.4	Ipotesi di nuovi assetti: Ambiente	1:10.000
PS.2.5	lpotesi di nuovi assetti: Sport e tempo libero	1:10.000
Р	PROGETTO DEL PIANO (elaborati vigenti e revisionati)	
P.1.1	Intero territorio comunale	1:5000
P.1.1bis	Intero territorio comunate trasposizione di scarpate	1:5000
P.2.1	Torrevecchia Centro e Castelferrato	1:2000
P.2.2	Torrevecchia Centro e Via Torre	1:2000
P.2.3	Via Torre, Via Torremontanara, Via Vaschiola	1:2000
P.2.4	Via Fondo Valle Alento e San Pasquale	1:2000
P.3.1	Zone "A"	1:1000
P.4 (23)	Sistema viario	1:5000
P.5 (24)	Delimitazione centro abitato	1:5000
P.6 (25)	Vincoli preordinati all'esproprio	1:5000
0.11	ALLECATI	
All.	ALLEGATI	

N.	ELABORATI GRAFICI	scala
Α	Norme Tecniche d'Attuazione	
В	Norme Tecniche d'Attuazione per interventi in Zona A	
С	Relazione illustrativa	
D	Relazione verifica standards D.M. n. 1444/1968 e vincoli	
Е	Relazione Geologica	
E.1	Relazione geologica (integrazione)	
F	Legenda e tabella indici	
G	Elenco Ditte da espropriare e piano particellare	
Н	Previsione di massima spese di attuazione P.R.G.	

art 5. Eventuali contrasti con il Regolamento Edilizio

A livello comunale, l'attività di trasformazibente erritorio è disciplinata dagli elaborati del P.R.G. e dal Regolamento Edilizio.

In caso di contrasto prevalgono le norme e gli elaborati grafici del P.R.G. .

art 6. Aggiustamento dei limiti in fase di attuazione

In sede di applicazione del P.R.G., le misure leggibili graficamente si intendono arrotondabili per eccesso al metro lineare. Qualora le linee grafiche che delimitano le diverse aree cadano in prossimità, senza ciolere, di elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe catastali (ticoraffastali di proprietà, recinzioni, fossati, edifici, manufatti fuori terra o interrati, diinfatsice o di zone di rispetto obbligatorie, eccetera), le linee grafiche di delimitazi o suddivisione di cui sopra si possono intendere coincidenti con gli elementi di suisidine reale rilevabili sul terreno o sulle mappe catastali.

art 7. Stato fisico e giuridico del territorio comunale

Gli elaborati del Piano Regolatore Generale identificano gli edifici esistenti e le aree impegnate da licenze o concessioni edilizie non ancora eseguite che nell'insieme configurano lo stato di fatto fisico e giuridico del territorio comunale.

Le destinazioni attuali di aree ed edisimio registrate dal Piano indipendentemente dall'esistenza di specifiche autorizzazioni d'uso.

Eventuali omissioni di rappresentazione omlancanza di aggiornamento dello stato di fatto fisico e giuridico del territorio Piterio Regolatore Generale non inficiano le previsioni urbanistiche di progetto.

L'inclusione nella cartografia del Piano di édifion autorizzati, di edifici eseguiti in difformità alle norme vigenti, di edifici ileautorizzazioni possono essere assoggettate a riesame amministrativo o giudiziale non costituisce convalida degli stessi come stato di fatto fisico e giuridico. Tali edifici rest**duo**que, sottoposti ai provvedimenti ablativi di legge.

Gli immobili di cui sia dimostrata l'esistenza legittima alla data di adozione del Piano ma che, per mero errore materiale, non sianati sliportati nelle planimetrie del progetto urbanistico costituiscono a tutti gli effættoti dit fatto fisico e giuridico del territorio comunale.

Gli immobili riportati sulle planimetrie di Pianobe costituiscano lo stato di fatto fisico e giuridico del territorio, ove non ricompresi pienamente nelle zone edificabili A, B e D devono intendersi pienamente appartenenti sallesse. Ad essi, pertanto, si applicano le norme ed i parametri delle rispettive zobinappartenenza come sopra precisate.

art 8. Asservimento delle aree

Le aree già asservite per la costruzione di edifici, che risultino dai progetti autorizzati o dai documenti ufficiali del Comune, ovvero siadesumibili dalle norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori, devono essere mantenute come pertinenza nella misura corrispondente ai rapporti planivolumetrici del presente Piano.

Tali aree, se edificabili, possono essere nuovamente utilizzate a fini edilizi, solo dopo aver detratto l'estensione della superficie di pertinenza ai volumi esistenti, determinata sulla base dei nuovi indici e parametri di Piano.

art 9. Edifici, manufatti e strade esistenti

Gli edifici e gli altri manufatti esistenti addell'adozione del presente progetto di P.R.G. in contrasto con le destinazioni di zonace/ro i parametri urbanistici ed edilizi del Piano stesso, possono subire modifiche di destinazie/o di parametri nel rispetto delle nuove prescrizioni con il solo fine di essere adeguati alle norme di Piano.

Le strade esistenti possono essere oggetinite iventi di miglioramento planimetrico ed altimetrico o di riqualificazione e di manutenzione.

art 10. Prescrizioni di altri strumenti vincoli e limitazioni d'uso del suolo

Le previsioni del P.R.G. risultaro integrate, a tutti gli effetti, da:

- > vincoli e limitazioni d'uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi vigenti;
- > previsioni di piani attuativi;
- > previsioni del PTI della Provincia di Chieti e dei relativi strumenti attuativi;
- > Regolamento Edilizio Comunale;
- > altri regolamenti comunali che dovessero disciplinare l'attività modificatoria del territorio comunale.

Dovranno, inoltre, essere rispettati i vincoli di tutela sui beni di interesse ambientale, architettonico e storico, archeologico, nonché di tutela geologica e sismica ai sensi delle leggi vigenti.

I vincoli principali sono i seguenti:

A) RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Ai sensi della Legge 05/01/1994, n°36, sono considerate acque pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, ed in quanto tali sono una risorsa utilizzata secondo i criteri didartetà. Per la tutela dei corsi d'acqua si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

B) VINCOLO PER LA TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E VINCOLO PAESISTICO

Tutti gli spazi e gli edifici aventi valoreicstoambientale, architettonico ed artistico presenti nel territorio comunale sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n°42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n°137".

C) VINCOLO ARCHEOLOGICO

Nelle zone di rispetto archeologico, sottoposte a tutela in base al D.Lgs. n°42/2004, nel testo in vigore, tutti gli interventi checameno opere di scavo di qualsivoglia genere dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo che potrà:

- > valutare la fattibilità delle opere;
- > richiedere saggi archeologici preliminari;
- > dettare eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela dei resti archeologici esistenti.

D) VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le opere ricadenti in aree individuate ai sensi del R.D.L. 30/12/1923, n°3267, e sottoposte a vincolo idrogeologico, dovranno essere denunciate ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16/05/1926, n°1126, combinato con l'art. 74 vigeleti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Con la pubblicazione sul BURAT Speciale n. 10 del 3.02.2017 della L.R. n. 5/2017 di modifica della L.R. del 04.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e patrimonio arboreo della regione Abruzzo", la competenza al rilascio dell'autorizzazione idrogeologica ai sensi dell'art. 30 della suddetta L.R. n.3/2014 per interventi su aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. n.3267/1923, è stata subdelegata ai comuni (ad eccezione delle zone agricole).

E) VINCOLO SISMICO

Per la prevenzione del rischio sismico il miterato per la pianificazione è oggi costituito dalla L.R. del 11/08/2011 n. 28 "Norme per la rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", mentre per la progettazione vige il D.M. 17/01/2018, aggiornamento delle "Norme tecniche per le Costruzioni"

All'art. 5 la L.R. 28/2011 indica:

Comma 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche al fine dell'introduzione delle disposizioni vincolanti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018).

Comma 2. I Comuni integrano i propri struime integrano urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della "carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del territorio antizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

F) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ASSETTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

Lo studio geologico a corredo del presente Piano è stato realizzato in ottemperanza alla D.G.R. n.108 del 22 febbraio 2018, Linee guida regionali/pelagini e studi da eseguire a corredo degli strumenti urbanistici ai dimi rilascio del parere di compatibilità geomorfologica (ex legge 64/1974 art. 13 – D.P.R. 380/2001",arpter1999) to le previsioni di Piano sono coerenti con selltanze del suddetto studio sintetizzate nella Carta dell'Idoneità territori@avv. 4.14.1 e 4.14.2)

A tutela del patrimonio edilizio esistente e dell'ambiente, nelle porzioni di territorio comunale interessate da vincolo idrogeologico, nelle aree a rischio idrogeologico e nelle aree interessate da "fenomeni gravitativi eepsoerosivi" (rif.to Carta della pericolosità del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo), sono consentiti solo gli interventi di conservazioni patrimonio edilizio esistente così come definiti dall'art. 3, lettere a), b), c) ed). P.R. 6 giugno 2001, n°380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nel testo in vigore.

Localmente tutti gli interventi (ampliamenti, sopraelevazioni, nuove costruzioni), ivi compresi gli interventi di sistemazione di terreni (sbancameilei, rilevati, spianamenti, ...) e quelli di disboscamento, ove non siano intetti potranno essere consentiti solo nel rispetto delle specifiche condizioni previdate leggi di riferimento (L. n°64/74, D.M. 11/03/1988 e Circolare Min. LL.PP. 30483 del 12/26/80) di n presenza di adeguate e dettagliate campagne di indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e di monitoraggio. Tali campagne di indagine devono valutare le caratteristiche geometriche ed evolutiveventuali fenomeni franosi, le condizioni complessive dell'area interessata dall'interventuali fenomeni franosi, le condizioni

Per una corretta progettazione degli interventi ed al fine di valutarne con precisione gli elementi di pericolosità, in tutte le suddette aree è, quindi, obbligatoria la caratterizzazione dettagliata del contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico.

In tali zone ed in corrispondenza di versanti, si rende inoltre necessaria la verifica di stabilità dell'area prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

Al fine di non innescare fenomeni destabilizza et presenti prescrizioni si applicano nel caso fosse necessario aprire fronti di scavo o profilare le scarpate conferendo un'inclinazione minore del valore dell'angolo di attrito interno o un'altezza della scarpata minore di quella critica ovvero provvedere alla realizzazione di strutture di contenimento. In quest'ultimo caso occorre prevedere opprintirenaggi a tergo delle opere al fine di minimizzare la spinta dovuta alla pressione tre esercitata dall'acqua eventualmente presente nei terreni ed impedire il deterioramento delle caratteristiche geotecniche dei litotipi prolungando nel temperica delle opere.

Oltre al rispetto delle suddette prescrizioni, con riferimento al Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni gravitiate processi erosivi" (P.A.I.), di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 22/2004, n°1386 e successive modificazioni ed integrazioni, e per le finalità sottese dal suddetto Piano, si dispone quanto segue:

- > per le aree individuate a pericolosità **mell**evata (P3) ed elevata (P2), dovranno essere rispettate le Misure di Salvaguardia del P.A.I., secondo quanto stabilito al punto 2.4 dell'allegato 3 dello stesso Pidinbacino, con particolare riguardo agli artt. 14, 15, 16 e 17 delle relative Norme di Attuazione;
- > per le aree individuate a pericolosità motter(P1), dovranno essere rispettate le disposizioni dell'art. 18, comma 3, delle Norme di attuazione del P.A.I. e le istanze per l'esecuzione degli interventi consentiti dovranno essere corredate da indagini geologiche e geotecniche ai sensi del D.M. 11/03/1988, estese ad un ambito

morfologico o ad un arco di versante significativo, con particolare attenzione all'analisi delle condizioni di stabilità loc**p**\(\mathbb{b}\) r l'individuazione di eventuali limiti imposti alle ipotesi progettuali dalle specifiche condizioni geotecniche dei luoghi indagati;

- > per le aree individuate da "scarpate mogfiche" dovrà essere rispettato quanto rappresentato all'art. 20, in particolare commi 2 e 3, dell N.T.A. del P.A.I. È fatta richiesta ai portatori di interesse, la zilefinei esatta delle fasce di rispetto delle scarpate in occasione della presentazione di istanze per il rilascio dei Permessi a Costruire, mentre per le lottizzazioni convenzionate di cui all'art. 89 del DPR 380/01, che interferiscono con le scarpate, le fasce devono essere apposte prima dell'inoltro della pratica al Servizio regionale del Genio Civile per il relativo parere di competenza così come stabilito nella circolare dell'Altàcodi Bacino n. RA/18145 del 29 gennaio 2010; in entrambi i casi sono interessati dalla norma gli interventi che si collocano all'interno della massima estensione possibile della fascia di rispetto così come individuata graficamente nella "Carta della trasposizione delle scarpate" (tavole 4.13.1 e 4.13.2) e definitare nelle quali è necessario vierciare la definizione esatta delle fasce di rispetto rippericolosità da scarpata
- > per le aree non interessate da situazioni di pericolosità e non delimitate dalla cartografia del P.A.I., ogni Permesso discouire per la realizzazione di singoli edifici o di opere interessate dalla nuova disciplina uisticastica, dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, in particolare per quanto attiene alla "Caratterizzazione e modellazione geologica del sito" che deve comprendere la ricostruzione caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologiopie, ipiù in generale, di pericolosità geologica del territorio nel quale si inserisce l'opera.

Nel caso di successive modifiche e variazioni alle Norme Tecniche del P.A.I., le presenti Norme si intendono integralmente e contestualmente recepite.

G) VINCOLO DI ELETTRODOTTO

In sede attuativa dovrà tenersi conto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della Legge n°339/1986, dai DD.MM. del 21/03/1988, del 16/01/1991 e del 05/08/1998, per le zone interessate dal passaggio di elettrodotti.

H) SITO DI INTERESSE NAZIONALE DEL FIUME ALENTO

Il Ministero dell'Ambiente ha perimetratouine il Alento quale Sito di Interesse Nazionale (S.I.N. ora S.I.R. Sito di Interesse Regionale). Pertanto, considerato il combinato disposto del Decreto di perimetrazione e della vigente normativa in tema di bonificarve inti di movimento terre (scavi, rinterri, ecc..) in un'area interna al perimetro del sito di bonifica di interesse naziona pessono essere effettuati solo dopo che sia stata accertata la conformità dei suoli ai limiti di entrazione massima ammissibile di cui alla normativa vigente, in funzione della specifica destinazione d'uso dell'area. Pertanto gli scavi in questione (e quindi gli interventiudiva edificazione, di ristrutturazione edilizia con opere di scavo, eccetera) possono essere effettuati solo a valle di una mirata attività di caratterizzazione dei suoli e della falda e, nel caso di ritrovamento di contaminazione, solo successivamente alle operazioni di bonifica.

I) Verde di interesse naturalistico

Nelle aree del Bosco Elcino e, in generale, in tutte le aree che all'attualità dell'intervento siano definibili boscate ai sensi della legionaz nazionale e regionale vigenti, è vietato qualunque intervento di trasformazione d'uso.

Revisione del P.R.C. violente

TITOLO II. DISCIPLINA URBANISTICA

Capo 1. INDICI E NORME EDILIZIE

art 11. Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi

Per l'applicazione della presente normativa ci si avvale dei seguenti parametri di base e/o definizioni, secondo quanto previsto **aet**l' 2 della Legge Regionale 13/07/89, n°52:

11.1. SUPERFICIE TERRITORIALE (St)

È rappresentata dall'area complessiva formatilla somma della superficie fondiaria (Sf) e della superficie per urbanizzazione primaria (Up) e secondaria (Us), al netto della grande viabilità esistente o prevista. La superficie territoriale si misura al netto delle fasce di rispetto stradali e delle strade pubbliche esistenti e previste dal P.R.G. perimetralmente all'area ed al lordo delle strade locali tesis o previste internamente all'area di intervento. Si esprime in mq o in ha.

11.2. SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)

È rappresentata dall'area netta edificatoria coordente al lotto da asservire alla costruzione, delimitato dai confini di proprietimite di recinzione, e può risultare dalla Superficie territoriale (St) deducendo la superficie per opere di urbanizzazione primaria (Up) e secondaria (Us). Sono computabilerò, nella superficie fondiaria le fasce di rispetto stradale, dell'elettrodotto, dell'acquedotto, ..., purché facenti parte del lotto edificabile. Si esprime in mq.

11.3. SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (UP)

È rappresentata dalla somma delle superfici idette a strade residenziali, marciapiedi, piste ciclabili, spazi di sosta, di parcheggipiazze, rete fognante ed impianti di depurazione, rete idrica, reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e relative sottostazioni e centralireti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed asoci pubblici o di pubblico interesse, spazi di verde residuali di arredo e di rispettazisti verde attrezzato di interesse pubblico barriere di protezione dal rumore, spazi peratacolta dei rifiuti e delle superfici destinate ad eventuali spazi verdi primari non classificaome verde pubblico attrezzato ai sensi del punto c) dell'art. 3 del D.M. 02/04/1968, n°1444. Si esprime in mq.

11.4. SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (US)

È rappresentata dalla somma delle superficitimente agli spazi pubblici per attività collettive definiti ai sensi dell'art. 30 dell'02/04/1968, n°1444, e comprende quindi gli spazi destinati ai servizi scolastici, alle attrezzature di interesse comune, al verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e lo sprontiché gli spazi destinati a parcheggi di cui al punto d) dell'art. 3 del D.M. 02/04/1968, n°1444. Si esprime in mq.

11.5. SUPERFICIE OCCUPATA (So)

Corrisponde alla superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro. Essa risulta individualalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori ed entro terra dell'edificio, comprese murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti, pensilianegetti e simili (L.R. n°52/1989). Si ottiene

moltiplicando l'indice di occupazione del souo(lo) con la superficie fondiaria (Sf) e si esprime in mq.

11.6. SUPERFICIE EDIFICABILE (Se)

È determinata dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani dell'edificio fuori ed entro terra, compresa la proiezione orizzontale drimscale, vani ascensori, eccetera. Essa è misurata sul perimetro esterno del pavimentopresa la proiezione orizzontale di muri, scale fisse e mobili, vani ascensori e vanintancarichi, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, cabine elettriche, localilaperaccolta dei rifiuti solidi, eccetera) (L.R. n°52/1989).

Sono esclusi dal computo della superficie edificabile:

- > gli spazi completamente aperti su due lati anche non consecutivi ed anche se interrotti dalle strutture portanti qualiptimas/fri, colonne, setti murari, ..., anche se coperti, quali balconi e simili;
- > i porticati a piano terra e le logge quando la loro superficie lorda è compresa nel limite del 20% della Superficie occupata (So) dall'edificio;
- > i cortili (o patii) quandoloro superficie lorda è compresa nel limite del 20% della Superficie occupata (So) dall'edificio;
- > le chiostrine;
- > i giardini d'inverno, purché la loro superficie utile interna non ecceda il 10% della Superficie utile abitabile;
- > i locali a piano seminterrato, che non fuoriescano di oltre ml 0,70 dal terreno, da determinarsi come altezza ponderale di tutti i lati del fabbricato, purché tali locali abbiano un'altezza utile interna non superiore a mt 2,40 ed a condizione che siano destinati a ripostigli, cantine e simili, rimesse singole o collettive ovvero garage aventi la superficie massima pari alla Superficie occupata (So);
- i locali completamente interrati purché non siano destinati ad abitazione, uffici, sedi di attività commerciali e produttive;
- > le superfici coperte da silos.

Per gli edifici produttivi la Superficie i cabbile coincide con la Superficie Coperta maggiorata dalle superfici lorde dei pisniperiori al piano terra degli edifici con destinazione commerciale, direzionale, uffici e servizi.

11.7. SUPERFICIE COPERTA (Sc)

Rappresenta la superficie ottenuta dalla proiezione orizzontale sul piano di campagna dei muri perimetrali degli edifici, esclusi i pozzi luce, i cortili interni ed i porticati liberi addossati all'edificio stesso. Si esprime in mg.

11.8. SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Sua)

Equivale alla somma delle superfici calpestabili di pavimento degli ambienti residenziali ovvero alla somma delle superfici di pavimo e mitegli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nell'entità del 60% di quella reale. Tali superfici sono misurate al netto di muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e si esprimono in mq.

11.9. SUPERFICIE PERMEABILE (Sp)

Nelle aree di pertinenza delle costruzioni, è costituita dalla superficie di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a **peratia**ntumata con arbusti e/o piante di alto fusto. Ne fanno parte anche i vialetti pedonali e non carrabili purché inghiaiati o realizzati

con materiali permeabili poggianti su sonto non cementizio. Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione artigianale ed industriale, la superficie permeabile può comprendere anche pavimezioni speciali, poggianti su sottofondo non cementizio, che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche.

11.10. DENSITA' TERRITORIALE (Dt)

Esprime il rapporto tra Superficie edificabile) (S Superficie territoriale (St) ovvero il rapporto tra abitanti insediati (desunti sulla base del parametro di 30 mq di superficie utile abitabile per abitante) e la Superficie territoriale (St).

11.11. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (It)

Esprime il volume massimo lordo di cos**truz**i (vuoto per pieno), costruibile per ogni metro quadrato di Superficie territoriale (St). Si esprime in mc/mq.

11.12. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (If)

Esprime il volume massimo lordo di cos**truz**i (vuoto per pieno), costruibile per ogni metro quadrato di Superficie fondiaria (Sf). Si esprime in movino.

11.13. INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut)

Esprime la massima superficie edificabile lorda dani dell'edificio costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). Si esprime in mq/mq.

11.14. INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf)

Esprime la massima superficie edificabile (Se) ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). Si esprime in mg/mg.

11.15. INDICE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO (Io)

Esprime il rapporto tra la Superficie occupata (So) e la Superficie fondiaria di pertinenza (Sf), ovvero con quella impegnata ai fini planovolumetrici per la costruzione stessa.

11.16. INDICE DI PERMEABILITA' (Ip)

È pari al rapporto percentuale tra Superficie permeabile (Sp) e Superficie fondiaria (Sf). E' espresso in percentuale.

11.17. RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)

Rappresenta la percentuale di Superficie fondiaria occupata dalla Superficie coperta (Sc/Sf). Si misura in mq/mq.

11.18. ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)

È la media delle altezze dei vari fronti dell'edificio. Si esprime in ml.

11.19. VOLUME (V)

Corrisponde al volume massimo edificabile sheottiene dal prodotto tra la Superficie fondiaria (Sf) e l'Indice di fabbricabilità diaria (If). E' computato come previsto al seguente articolo 12 e si esprime in mc.

11.20. NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA (p)

Corrisponde al numero dei piani fuori terra **abifi**cescluso seminterrato di altezza non superiore a mt 2,40. Si esprime in unità.

11.21. DISTANZA DALLE STRADE (ds)

È il distacco dell'edificazione dal limite del confine stradale. Si esprime in ml.

11.22. DISTACCO MINIMO DAL CONFINE (dc)

È il distacco minimo dal confine del lottoispettare nell'edificazione. Si esprime in ml.

11.23. DISTACCO MINIMO TRA FABBRICATI (df)

È il distacco minimo tra fronti prospicienti dei fabbricati da rispettare nell'edificazione. Si esprime in ml.

N.B. Non costituiscono parziali difformitàdal progetto approvato le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascino di essi, la tolleranza di cantiere del 3% (art. 7, L.R. n°52/1989).

art 12. Criteri di utilizzazione delle aree

Per l'applicazione della presente normativa ci si avvale dei seguenti criteri:

12.1. ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)

L'altezza di un fabbricato si misura in metri lineari ed è pari alla media ponderata delle altezze delle pareti (HP), così come dell'inite successivo paragrafo h). Tale altezza non può superare i limiti fissati dalla disciplina urbanistica.

L'altezza minima netta interna del locali residenziali è stabilita dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975.

Si stabilisce inoltre l'altezza minima nettalodeali commerciali aperti al pubblico in m. 3,00, mentre per i locali privati l'altezza minima netta resta fissata in m. 2,70.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data di adozione della Variante delle presenti NTA come definiti nel successivo art. 15, lettere a), b), c), d) e) ed f), è consentita la conservazione delle altezze esistenti.

12.2. LINEA DI GRONDA (LdG)

La linea di gronda è quella linea orizzontadhe coincide con l'intradosso dell'ultimo solaio piano di copertura del fabbricato. Neslocali solaio inclinato la linea di gronda è individuata dall'intersezione tra la parete e l'intradosso del solaio di copertura.

Nel caso di edifici industriali, artigianation merciali la linea di gronda coincide con l'intradosso delle travi di copertura.

12.3. LINEA DI TERRA (LT)

La linea di terra è la linea che definisce l'andamento del marciapiede stradale o quello della sistemazione esterna dell'edificio, se sono previsti sbancamenti, o ancora della quota naturale del terreno, se a contatto con le pareti dell'edificio.

12.4. ALTEZZA DELLE PARETI (HP)

L'altezza di ciascuna delle pareti esterdel fabbricato è data dalla media ponderata delle distanze verticali, espresse in metriarlinenisurate dalla linea di terra all'intradosso del solaio piano di copertura (LdG). Nelsoadi solaio inclinato si computa al punto medio dell'intradosso della falda di copertura.

Oltre l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontamo consentite solo le coperture. Nel caso di copertura a terrazza l'eventuale parapetinopion può superare l'HP per più di metri 1.20.

Non si considerano le altezze relative diumi tecnici, come definiti nella Circolare Min. LL.PP. del 31/01/1973, n°2474, purché contenuti in limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonica compiuta dell'edificio.

Le coperture a falda non possono avere pendenza superiore al 40 %.

I colmi delle stesse, unitamente ai volumi dei corpi scala, degli extracorse e dei locali motore degli ascensore, degli eventuali pergolati (in legno, in ferro o in muratura), non possono superare l'HP per più di metri 4,00. Essi in ogni caso non devono superare un altezza pari alla metà del fronte del fabbricato cui si riferiscono. Gli aggetti delle falde di copertura, rispetto alle pareti perimetrali, non possono superare m.l. 1,50.

Le coperture, così come definite nella loro consistenza massima dal comma precedente, ferma restando tale consistenza, possono essere scomposte in figure e volumi elementari e questi ultimi, a loro volta, essere disgregati, ruotati, traslati, compenetrati e riaggregati, ma non sovrapposti, in forme diverse da quella iniziale.

Le suddette elaborazioni compositive doma essere compiutamente illustrate con opportuni grafici al fine di dimostrare la consistenza massima delle coperture con definita nei precedenti commi del presente articolo.

I volumi elementari nei quali può essere scomposta la copertura ed i locali sottotetto, al netto delle intercapedini di iselamento glidarredi a muro, non dovranno avere mai altezza all'imposta inferiore a mt. 1,80 per la loro eventuale destinazione residenziale.

Al di fuori della sagoma massima ammissibile sopra definita è consentita la previsione e realizzazione di sovrastrutture a carattere tecnologico – funzionale per il contenimento del consumo energetico (pannelli isolanti, stratilisolamento termico e simili), o di protezione dalle avversità atmosferiche (corornicioni, scossaline, copertine e simili) o, ancora, di protezione all'affaccio (parapetti e simili) o, infine, di protezione dal soleggiamento (pergolati e simili), purché coerenti con le soluzioni progettuali tecniche ed architettoniche.

12.5. VOLUME DEL FABBRICATO (V)

Il volume si misura in metri cubi ed esprimprodotto tra la superficie coperta (Sc) e l'altezza dell'edificio (H).

Sono esclusi dal computo del volume:

- 1.1 portici e le gallerie ad uso pubblico (così definiti a mezzo di apposita convenzione da registrare e trascrivere);
- 2.1 portici e le gallerie ad uso privatostipai livelli inferiori al primo, quando:
 - a) sono addossati al fabbricato ed hanno pr**dità**n (per i portici) e larghezza (per le gallerie) non superiore a metri 3;
 - b) ricadono all'interno della superficie coperta (Sc) senza limitazioni di profondità ed hanno superficie non superiore al 30% della medesima Sc.

- 3.Le logge poste ai piani superiori. Laro superficie non viene sommata alla superficie del portico e delle gallerie ad uso privato: per esse valgono le stesse limitazioni di quest'ultima.
- 4.Le parti di edificio e i locali intermatsieminterrati, di altezza netta interna non superiore a mt 2,40, purché non abitabili e destinati a garage, cantine e simili, con vincolo permanente d'uso da trascrivaetiregistri immobiliari, la cui altezza media ponderata fuori terra fino all'intradosso del solaio non superi mt. 0,70. Qualora venga superato tale limitecdedenza dovrà essere computata ai fini della determinazione delle altezze e del volume.
- 5.I locali a piano terra di altezza non siupre a mt 2,40 adibiti ad autorimesse, con vincolo permanente d'uso da trascrivensi registri immobiliari, sino ad una superficie massima pari al 20% della superficie utile residenziale ed al 30% della superficie utile a diversa destinazione (commerciale, direzionale, turistica, ecc..).
- 6.Le autorimesse realizzate ai sensi della Legge 122/1989 a servizio delle residenze esistenti, purché contenute nel limite massimo di 0,10 mc/mq di Sf. Le parti escluse dal computo del volume non concorrono alla determinazione dell'altezza delle pareti (HP) e del numero dei piani realizzabili, anche nel caso di loro destinazione residenziale.
- 7. Nei fabbricati con destinazione non residale, la superficie dei portici, delle gallerie e delle logge eventuali è ricompresa in quella degli annessi e, quindi, sottoposta alle corrispondenti limitazioni.

I seguenti interventi che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termica ed acustical contenimento dei consumi energetici non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo del volume (V), dell'altezza (HP) del presente comma e della superficie coperta (Sc).

Nel caso di edifici di nuova costruzione:

- a) lo spessore delle murature esterme, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri;
- b) il maggior spessore dei solai;
- c) tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione endige previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo.

Non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo del volume (V), dell'altezza (HP) del presente comma e della superficie coperta (Sc) del precædente 11, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi veetidialitopertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predietiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normativeonali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

Nel caso di interventi di riqualificazionergetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per ocediti limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle

pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normativi onali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezi del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massidia 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La derogaò pessere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

Le suddette caratteristiche dovranno es**sere**nalmente documentate sia in fase di progettazione, sia in fase di realizzazione, isifine di collaudo finale, se ed in quanto finalizzate all' uso di fonti energetiche rabitive ed al miglioramento ambientale e qualitativo dell'edificato e del territorio in genere, nonché alla resistenza termica passiva degli edifici, e dimostrate mediante apposite relazioni tecniche, corredate da calcoli e grafici esplicativi completi, sia degli aspettinici ed acustici sia dei parametri edilizi (Superficie coperta - Sc, Altezza delle pareti - HP, Volume del fabbricato - V), comprendenti anche le sezioni significative dell'edificio ed i particolari costruttivi, integrative degli atti progettuali necessari que enimento dei provvedimenti autorizzativi e delle permessi di costruire, nonché mediante gli atti di collaudo finali.

Le modalità di calcolo di cui agli ultimi tre capoversi si applicano alle nuove costruzioni, ed agli interventi edilizi sulle costruzionistenti, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art.30 della L.R. 18/1983 nel testo vigeotepatibilmente con la salvaguardia della composizione architettonica delle facciaterature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico – artistico, nonché con le terati necessità di rispettare gli allineamenti esistenti, sia orizzontali sia verticali, carattetii cortine continue di edificazioni urbane.

12.6. SAGOMA DEL FABBRICATO

La sagoma del fabbricato è la figura geometridiale emergente dal livello stradale o di campagna o di sistemazione del terreno, cuiferiscono i precedenti parametri edilizi ai fini della determinazione di quelli urbanistieli mitata dai vari piani – verticali, orizzontali ed inclinati – che contengono tutte lecefaesterne dell'edificio stesso, compresi eventuali corpi di fabbrica aggettanti, ma esclusi quelli che costituiscono un semplice motivo architettonico come le coperture, le pensiline ed i balconi a sbalzo (quando non superano l'aggetto che comporta rispetto destantie, v.), i cornicioni e gli spioventi, gli elementi ornamentali.

12.7. FRONTE DELL'EDIFICIO

Il fronte di un edificio è la figura piana dalimidai vari spigoli – verticali, orizzontali e inclinati- che delimitano una faccia esterna dell'elevazione dell'edificio stesso, senza tenere conto di quegli incassi e di quagligetti (e di altre modeste irregolarità) che costituiscono un semplice motivo architettonico, come pure di pensiline a sbalzo, cornicioni e spioventi".

12.8. DISTANZA TRA FRONTI

Per distanza tra i fronti degli edifici sindatea distanza tra le proiezioni verticali della parte fuori terra dei fabbricati, misuratapuneti di massima sporgenza, tra le pareti prospicienti. Sono compresi, pertanto, bovodoxivs e balconi chiusi ma sono esclusi:

- > i balconi aperti, le pensiline, i cormiciœ simili fino a ml 1,50 di sporgenza complessiva;
- le gradinate aperte, anche se coperte, di larghezza complessiva non superiore a ml 1,50;
- > le rampe di accesso.

Nel caso di aggetti di maggiore sporgenizadistacco dovrà essere aumentato di una quantità pari alla differenza tra la misuratia/afedella sporgenza e quella sopra stabilità.

La distanza tra pareti di edifici prospicientissata in ml 10,00 ovvero pari a quella della massima altezza dei fronti.

Nel caso di facciate con direttrici non paralle distanza tra pareti da considerare è quella definita dalla proiezione dello spigodi un edificio sulla facciata dell'altro. Non costituisce, però, distanza la parte delle facciata non proiettante.

Nel caso di fronti non paralleli alla linea **di**fi**ne**, la distanza va misurata dai punti più vicini

In caso di fabbricati esistenti edificati sulla linea di confine con pareti cieche, è consentita al confinante la costruzione in aderenza o in appoggio, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

12.9. DISTACCO DAI CONFINI E DAL FILO STRADALE

E' la distanza tra la linea di confine transtivoproprietà o tra il confine stradale, così come definito nell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile n°285, e la projezione della parte fuori terra del fabbricato misurata nei punti di massima sporgenza, compresi i bow-windows o balconi chiusi e le gradinate aperte (anche se coperte) di aggetto complessivo superiore a mt 1,50, esclusi però i balconi aperti, le iliper, si corricioni e simili fino a mt 1,50 di sporgenza complessiva, le rampe di accesso.

Nel caso di aggetti di maggiore sporgenizadistacco dovrà essere aumentato di una quantità pari alla differenza tra la misuratio della sporgenza e quella sopra stabilità.

Il distacco dei fabbricati dainfini è stabilito in rapporalibaltezza degli edifici ed è fissato altresì un minimo assoluto.

Sono ammesse costruzioni sulla linea di immfsolo se le parti interessate hanno stipulato formale accordo, nei modi di legge. In tale caso al confinante è concessa la possibilità di eventuale futura costruzione in aderenza o in appoggio.

Nel caso di strutture o porzioni di esse completamente interrate e non poste a confine, la distanza minima di intervento dal confine di privata o pubblica dovrà essere non minore a mt 3,00.

Le pensiline e le tettoie delle recinzionitorite in corrispondenza degli accessi dalle strade, non possono in alcun caso sporgere verso il fronte stradale oltre la distanza ammessa per le recinzioni.

Nelle zone esterne ai centri abitati, comiemilizati ai sensi del Codice della Strada, sono da rispettare le distanze previste nei Regolamenti attuativi del Codice stradale vigente.

12.10. SPAZI SCOPERTI INTERNI AGLI EDIFICI

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del Perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

- a) Patio: si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, e all'ultimo piano di un edifici a più piani, con vall'suminime non inferiori a m.4 e pareti circostanti di altezza non superiore a m.4.
- b) Cortile: si intende per cortile uno spazio interno nel quale la visuale libera normale davanti ad ogni finestra è superiore a m.6 e la superficie del pavimento superiore ad 1/5 di quella delle pareti che lo circondano.

c) Chiostrina: si intende per chiostrina uno ispianterno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti uno abbiano altezza superiore a m.20 e con visuale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m.4.

Negli spazi scoperti interni agli edifici tesiti (cortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate costruzioni.

Non sono consentiti muri di recinzione dii particortile o, nel caso di cortile comune, a più fabbricati, muri o recinzioni di divisi**de**iesuddetti spazi, se non realizzati con siepi.

Salvo che nelle chiostrine e nei cavedii, gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verdesicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno.

Ove non sia possibile rispettare le distanzeimei tra edifici stabilite dalle presenti NTA e non ricorrano nemmeno le condizioni per la configurazione e progettazione di spazi interni agli edifici come sopra definiti etbariazati, si potrà prevedere l'accostamento o aderenza di edifici purché il "collegamenitoberessi stabilmente tutto il fronteggiamento degli edifici ed abbia una copertura integraia architettonicamente che nella struttura, con quella dell'edificio.

art 13. Applicazione degli indici urbanistici ed edilizi,

Gli indici di fabbricabilità territoriale e dizazione territoriale si applicano in tutti i casi in cui le presenti Norme Tecniche prevedante interventi organici di tipo urbanistico ed edilizio ovvero nel caso in cui siano introi come elementi di verifica della capacità insediativa globale del Piano.

Gli indici di fabbricabilità fondiaria e utilizzazione fondiaria si applicano per l'edificazione nei singoli lotti nei casi di intervento edilizio diretto e/o sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico attuativo.

art 14. Destinazioni d'uso

Per ogni zona del territorio comunale sondiciate le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree.

Eventuali variazioni di destinazione d'uso dei fabbricati o di parti di essi, comunque nell'ambito di quelle ammesse dal P.R.G., sono soggette a Permesso di Costruire o a D.I.A..

Le destinazioni d'uso specificate nel P.R.G. sono fondamentalmente:

- Ab Uso residenziale
- Ab1 di civile abitazione
- Ab2 per particolari utenze (collegi, convitti, conventi, ...)
- Co Uso commerciale
- Co1 esercizi di vicinato (superfidi vendita non superiore a mq 150)
- Co2 medie strutture di vendita (surierfii vendita compresa tra 151 e 1500 mq)
- Co3 centri commerciali
- Co4 commercio all'ingrosso
- Co5 attività per la ristorazione e pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie, rivendite di sali e tabacchi, ...)
- Pr Uso produttivo-artigianato-industria

- Pr1 botteghe per attività artigianali selivizio (idraulico, fabbro, falegname, tappezziere, carrozziere, meccanico, elettrauto, eccetera) con superficie non superiore a mq 400 e che non producano odori e rumori molesti
- Pr2 stabilimenti e opifici artigianali, usscle botteghe per attività artigianali
- Pr3 impianti industriali
- Pr4 depositi e magazzini asservitiætdività artigianale o industriale
- Pr5 servizi di interesse cittadino (autostazioni, impianti tecnologici, ...)
- Pag Uso produttivo-agricoltura-zootecnia
- Pag1 impianti e servizi per aziende agric@domprese rimesse di materiali ed attrezzi agricoli)
- Pag2 serre
- Pag3 ricoveri per bestiame d'allevamento
- Se Servizi
- Se1 uffici pubblici e privati
- Se2 studi professionali
- Se3 agenzie turistiche, immobiliari, assitive, sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, eccetera
- Se4 attività private di interesse pubblico (scuole, case di cura, palestre, ...)
- Se5 attività per lo spettacolo ed il tempo libero, palestre privateiii
- Se6 attività associative e cult (tratitri, cinema, sale da ballo, ...)
- Se7 attività espositive ngressuali e fieristiche
- Se8 attività ricettive (alberghi, motel, pensioni, ...)
- Se9 autorimessa di uso pubblico
- Se10 sedi di mezzi di informazione (stampa, radio, televisione).

N.B. Le attività industriali si differenziano da quelle artigianali in funzione dell'iscrizione e/o registrazione dell'attività stessa alle specifiche associazioni di categoria.

Per gli usi non previsti nel presente elenco si procederà per analogia.

In ogni caso sono confermati gli usi tesiti al momento dell'adozione del presente P.R.G., salvo la verifica della compatibilitàenico-ambientale (emissioni di rumori, elevato carico di traffico, eccetera) e la verifica di cui al successivo comma.

Ai fini dell'ammissibilità delle suddette desitomi oltre alle specifiche prescrizioni del presente P.R.G., devono essere verificati e rispettati i "limiti massimi dei livelli sonori equivalenti" di cui all'art. 2 del D.P.C.1Mmarzo 1991, al D.P.C.M. del 14/11/1997 ed alla Circ. Ministero dell'Ambiente del 06/09/2004.

art 15. Interventi sul patrimonio esistente

Le norme del presente articolo si applicano **gle** interventi da eseguire sul patrimonio edilizio esistente in qualsiasi zona del territorio comunale, fatta eccezione per la Zona A, per la quale si applicano le norme specifiche ("Norme Tecniche d'Attuazione per interventi in Zona A").

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie, che discendono direttamente da quelle indicate dall'art. 30 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore.

In sede di presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o di richiesta di Permesso di Costruire dovrà essere precisata la categoria di intervento che si intende realizzare. Per tutti gli interventi, preventivamente adiorilali l'atto autorizzativo, occorre verificare la congruenza dei progetti con le vigenti norme in materia e, in particolare, con le prescrizioni di cui al D.M. n°1444/68.

(a) ORDINARIA MANUTENZIONE

Comprende gli interventi di: riparazione, noivamento e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzione di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Sono ammessi per tutti gli edifici.

(b) STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Sono interventi di "straordinaria manuberezi le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli ediorichmonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportinoodifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzisheaordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamente unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non mizdinodificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Comprende gli interventi di: tinteggiaturalitara esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali, architravi, solai, coperture senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portaesitinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecrifiati; imento degli elementi architettonici esterni - inferriate, cornici, zoccolature, infissi/inpantazioni, vetrine, ecc. - purché senza cambiamenti di dimensione e disegno.

È comunque esclusa dagli interventi diastdinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture.

L'Amministrazione Comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e digigitature idonee e la rimozione di elementi costruttivi aggiuntivi al fabbricato originario.

(c) RESTAURO CONSERVATIVO

Comprende gli interventi di:

- restauro di tutti gli elementi interni ed esterni senza alcuna modificazione planimetrica od altimetrica degli stessi;
- > consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta di eletindi rinforzo con materiali diversi;

- consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiuntacenti limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi;
- realizzazione di sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture – grande e piccola armatura – con quote e materiali, ove possibile, identici a quelli originari;
- demolizioni di superfetazioni, di soplemezioni, di ampliamenti, di aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le toria tiche dimensionali e tipologiche del fabbricato:
- > riparazione di elementi architettonici, tscel, decorativi esterni ed interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne;
- > demolizione di tramezzi divisori interni non portanti;
- > realizzazione di servizi igienici, di impianteicnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interriche non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria.

(d) RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO

Comprende i lavori occorrenti per adeguarebibificato agli standards igienici ed edilizi correnti, conservando l'organizzazione tipologileasuperficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per faccialmei pali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclume odi quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà.

Sono compresi:

- > la demolizione di superfetazioni, sopraelzivai, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico e sociale;
- > la sistemazione delle aree libere al servizio dell'unità immobiliare.

(e) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Comprende gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portareuadorganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con nuove organizzazidistributive, igieniche e funzionali e più precisamente:

- > sostituzione di elementi strutturali:
- > eliminazione di parti dell'edificio;
- > riorganizzazione dei collegamenti verticali œdizzontali nonché dei servizi di uso comune;
- > inserimento di nuovi impianti tecnologici;
- > aumenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente in misura non superiore al 10% della superficie utile stessa;
- y qualora sia dimostrata l'impossibilità dedupero mediante perizia giurata di un tecnico abilitato, demolizione e ricostruzione dell'immobile oggetto dell'intervento con il supporto di materiale fotografico, rispetto delle presenti norme riferite ai nuovi edifici.

Restano, in qualsiasi caso, salvi i diritti di terzi circa il rispetto delle distanze dai confini privati, delle distanze minime tra pafinetistrate, dei diritti di vedute, eccetera.

AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI (f)

Si tratta di isolati interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente che non presenta caratteristiche di pregio, attraverso un insieme combinato degli interventi definiti ai punti precedenti e di modificazionne ll'edificato sempreché finalizzate al suo miglioramento qualitativo sotto il profilo del contenimento del consumo energetico e del comportamento sismico.

Sono ammessi, in combinazione con gli intertivente finiti ai punti precedenti, i seguenti interventi su edifici esistenti:

- a) sopraelevazioni fino all'altezza massim(al max) stabilita per la zona di appartenenza, solo nel caso in cui allatotattuale l'edificio esistente sia di altezza massima inferiore;
- b) ampliamenti solo nel caso in cui allo stato attuale la profondità del corpo di an ell'edit ider Revisione del P.R.C. vider Revisione del P.R.C. fabbrica sia inferiore a quella degli edifici latistanti aventi pareti non finestrate e fino ad una profondità massima complessiva dell'edificio così ampliato di ml.12.

27

Capo 2. MODALITA' DI ATTUAZIONE

art 16. Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale

Il P.R.G. è attuato mediante:

- > Piani di Lottizzazione;
- > Comparti;
- > Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
- > Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
- > Piano di Recupero;
- > Programmi Integrati di Intervento;
- > Programmi di Recupero Urbano;
- > Piani di settore;
- > intervento edilizio diretto con il rilascio del Permesso di Costruire e/o con D.I.A. .

art 17. Piano di Lottizzazione e Piani Particolareggiati di Attuazione

I Piani di Lottizzazione, i Piani ParticolareggilatAttuazione e, in genere ogni Piano di Attuazione delle zone sottoposte dal Piano ad intervento urbanistico preventivo, devono contenere le indicazioni prescritte all'art.comma 1, lettere a), b), c), e), g), i), della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR, n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001, nonché la documentazione comprovante illui di proprietà degli immobili oggetto di pianificazione attuativa.

PROCEDIMENTO FORMATIVO

I Piani di che trattasi (v. anche successivi là);ticcosì come definiti dall'art. 23 della L.R. n°70/95, nel testo in vigore, seguono il procedimento di formazione definito dagli artt. 20 e 21 della medesima Legge.

CONVENZIONE

La convenzione di cui al 5° comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n°1150, dovrà prevedere:

- c) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria icadie dall'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n°847 e dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n°865;
- d) la cessione gratuita, entro i termini stabbilite, aree necessarie per gli standards di cui all'art.4 del D.M. 2.4.1968, n. 1444. Qualora l'acquisizione di tali aree, all'interno delle zone sottoposte dal Piano ad intervento urbanistico preventivo, non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero irrelazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazionse gigetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree;
- e) l'esecuzione a carico del lottizzante delibere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in confàralle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;

- f) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilitàsensi e per gli effetti dell'art. 25 del vigente D.P.R. n°380/2001, dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;
- g) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quandisposto dall'art. 16 del vigente D.P.R. n°380/2001 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fideiussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;
- h) i progetti planovolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questimi, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il Permesso di Costruire;
- i) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;
- j) g)le sanzioni convenzionali, a carico degiivati stipulanti per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano di intervento.

Il rilascio del Permesso di Costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato al contemporaneo inizio delle opere di urbanzione primaria relative ai lotti stessi.

Nelle zone nelle quali il PRG prevede lo strumento urbanistico attuativo, ove questo non sia redatto per iniziativa Comunale, i proprietazie aventi titoli possono presentare piani di lottizzazione per una superficie non inferiali unità minima insediativa indicata dalle norme che disciplinano la zona.

I distacchi dalle strade esistenti o di piomessono quelli stabiliti dal Codice della Strada, quando non individuati graficamente dalle tavole del progetto di Piano.

art 18. Comparti

Si intendono Comparti urbanistici quelle zomecui progettazione urbanistica deve avere carattere unitario.

I Comparti interessano zone soggette ad interventi di nuova edificazione, di conservazione, di risanamento, di ricostruzione e di migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, al fine di assicurare il rispetto di esigenziearie nella realizzazione degli interventi nonché un'equa ripartizione degli oneri e **bei**nefici tra i proprietari interessati.

PROCEDIMENTO FORMATIVO

Il Comune, con Deliberazione di Giunta, pubisporre, su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio ai sensi delle leggi vigenti, o d'ufficio, la formazione di Comparti, che includano uno o più edifici ed anche aree inedificate.

La Deliberazione di Giunta Comunale conicsi dispone la formazione del Comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilitàli dera e di indifferibilità e di urgenza dei relativi lavori.

ATTUAZIONE

Una volta formato il Comparto, il Sindaco iriviptra prietari a riunirsi in consorzio entro il termine fissato nell'atto di notifica, adidiliri ttuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari aventi la maggioranza assoluta del valore, determinato in base all'imponibile catastale, dell'intero Comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la pierdisponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruizidei proprietari non aderenti. L'indennità sarà pari al valore venale dei beni espropriati così come previsto dal Testo Unico sugli Espropri (D.P.R. n°327/2001), antecedentetealla formazione del comparto. Essa potrà essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel Comune.

Quando sia decorso inutilmente il termine di cui al 2° comma dell'art. 26 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore, il Comune procederà all'espropriazione del Comparto a norma del D.P.R. 08/06/2001, n°327 "T.U. designostizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Per l'assegnazione del Comparto il Comune procederà a mezzo gara.

Nelle zone di nuova espansione indicate meglrumenti urbanistici, può essere prevista la concentrazione della volumetria realizzabile in determinate porzioni delle zone stesse, subordinando la formazione della lottizzazione convenzionata all'acquisizione, da parte dei proprietari delle zone di concentrazione l'assenso ad edificare da parte di tutti i proprietari della zona considerata salvo, isocali dissenso ingiustificato, l'applicazione del terzo comma dell'art. 26 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 19. Piani per Insediamenti Produttivi

All'interno del territorio comunale possono essere formati Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art. 25 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 20. Piani di Edilizia Economica e Popolare

All'interno del territorio comunale possono essere formati Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi dell'art. 24 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 21. Piano di Recupero

Nella Zona A, come perimetrata nel P.R.G., può essere formato ovvero modificato il Piano di Recupero ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. n°18/83, così come della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 22. Programmi Integrati di Intervento

All'interno del territorio comunale possœssere proposti Programmi Integrati di Intervento ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 23. Programmi di Recupero Urbano

All'interno del territorio comunale possæssere proposti Programmi di Recupero Urbano ai sensi dell'art. 30 ter della L.R. 1838 dosì come modificata dalla L.R. n°70/95.

art 24. Piano per la rete di distribuzione dei carburanti

All'interno del territorio comunale può es**se**menato un Piano per la rete di distribuzione dei carburanti, da predisporre ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n°32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti" e s.m.i. .

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

All'interno del territorio comunale sono, comunque, consentite nuove installazioni, modifiche, potenziamenti, trasferimenti e **cotra**zioni di uno o più impianti, su aree già esistenti o su nuove aree, di stazioni per la distribuzione di carburanti, nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n°32, e della seguente raccomandazione: le opere, i depositi, i lavori e l'installazionetdzioni per la distribuzione dei carburanti, che interessano la sede delle strade provinciali e le loro pertinenze o nella zona di rispetto stradale o comunque in posizione da interessare la conservazione o la sicurezza della circolazione veicolare, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale di Chieti. Le domande con condizioni, le norme tecniche ed i relativi provvedimenti amministrativi sismoplinati dalle disposizioni contenute nel "Regolamento per il rilascio di concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico Provinciale" e s.m.i.

art 25. Piano commerciale

Per regolamentare l'attività commerciale in sede fissa e per coordinare l'attività urbanistica e programmatica dell'Amminisione Comunale per un impiego razionale delle aree di specifica destinazione commerciale, può essere formato un Piano Comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°114 fRifodella disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n°59.", e della Legge Regionale 9 agosto 1999, n°62 "Indipizzigrammatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D. Lgs. 31/03/1998, n°114.".

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

art 26. Piano per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste

Per regolamentare la vendita di giornalivistri, può essere formato un Piano Comunale per la localizzazione dei punti ottimali di vanditgiornali e riviste, ai sensi della Legge n°416 del 5 agosto 1981, della Legge n°67 del 25 febbraio 1987, della Legge Regionale n°101 del 18 dicembre 1990 e del Decreto Legislativo n°114 del 31 marzo 1998 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

art 27. Piani per la tutela antinquinamento

All'interno del territorio comunale possono essere formati Piani di tutela antinquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del rumore elettromagnetico redatti nel rispetto della normativa vigente.

In tutto il territorio comunale ed all'esterno delle pareti degli edifici sono ammesse realizzazioni di camini atti allo smaltimenti predotti di combustione in rispetto del regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n°615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (D.P. 22/12/1970, n°1391).

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

art 28. Piani per il riordino della toponomastica

Nel territorio comunale è obbligatorio eons re la toponomastica storica esistente.

I cambiamenti dei toponimi o la loro nuova individuazione sono possibili in rispetto della L. 23 giugno 1927, n°1188 "Toponomastista adale e monumenti a personaggi contemporanei" e mediante eventuale formazione di un apposito Piano Comunale.

Capo 3. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

art 29. Ambiti territoriali e sottoambiti di intervento

Il presente piano, sulla scorta di una elazione puntuale dell'attuale stato di antropizzazione del territorio comun ha identificato e perimetrato:

- 1) le porzioni territoriali edificate in continuitæroværo caratterizzate da continuità del tessuto insediativo o da continuità tra gli edifici;
- 2) le porzioni territoriali dotate di urbanizzazione a rete ovvero provviste di rete stradale, rete fognante, rete di distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica.

Dalle suddette perimetrazioni, a seguito di sindielle tipologie insediate ed in base a criteri di scelta progettuale, sono stati individueguenti ambiti territoriali e sottoambiti di intervento:

AMBITI TERRITORIALI AD USORESIDENZIALE PREVALENTE

STRUTTURA URBANA ESISTENTE

- zona di vecchia formazione (A)

TERRITORIO URBANIZZATO

- zona residenziale di completamento (B)

TERRITORIO DA URBANIZZARE

- zona residenziale di espansione a intervento diretto (C1)
- zona residenziale di espansione a intervento indiretto (C2)

AMBITI TERRITORIALI AD USO DIVERSO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

- zona produttiva di completamento (D1)
- zona produttiva di espansione (D2)
- zona per attività turistico-ricettive (D3)
- zona per attività sportivo-ricreative (D4)
- zona per attività miste residenziali produttive (D5)

ATTIVITA' AGRICOLA

- zona agricola (E e sottozone E1, E2, E3 ed E4)

SISTEMA DEI SERVIZI

- -zona per edilizia scolastica (F1)
- -zona di interesse religioso, assistenziale e culturale (F2)
- -zona per servizi di interesse generale (F3)
- -zona per impianti sportivi (F4)
- -zona per verde pubblico (F5)
- -zona per verde privato (F5.1)
- -zona per parcheggio pubblico (F7)

SISTEMA DELLA MOBILITA'

- viabilità principale esistente
- viabilità principale di progetto
- adeguamento della viabilità esistente

FASCE DI SALVAGUARDIA E DI RISPETTO (F6)

- fascia di salvaguardia dei corsi d'acqua
- fascia di rispetto delle infrastrutture
- fascia di rispetto per l'impianto di depurazione
- fascia di rispetto stradale
- fascia di rispetto cimiteriale
- fascia di rispetto dell'elettrodotto

art 30. Zona di vecchia formazione (Zona A)

Nel sottoambito di intervento definito come "Zona di vecchia formazione" (Zona A), le trasformazioni urbanistiche ed edilizie spegolamentate da Piano di Recupero, redatto ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001, omænoainza, dalle disposizioni riportate nelle allegate "Nome Tecniche di Attuazione per interventi in Zona A" e nella TAV. 20 – "Zona A".

art 31. Zona residenziale di completamento (Zona B)

Nel sottoambito di intervento definito come "Zona residenziale di completamento" (Zona B) il P.R.G. si attua per intervento urbandisdicetto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/ma	1,00
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lр	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- all'interno del centro abitato (esclusa		
	S.P. Fondo Valle Alento)	ml	5,00
	- fuori dal centro abitato (esclusa S.P.		
	Fondo Valle Alento)	ml	10,00
	- lungo la S.P. Fondo Valle Alento	ml	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	1 mq di parcheggio
			per 10 mc di costruzione

Tale ambito territoriale è ad uso residenziale prevalente Led è, quindi, destinato alla residenza o comunque prevalentemente ad essa ed alle funzioni strettamente connesse.

Da questo ambito sono, pertanto, escluse localizzazioni industriali, i laboratori artigianali con macchinario che produca rumonedore molesto, i macelli, i ricoveri per animali, le attività insalubri che possano risultare didio etidio e/o nocumento al vicinato ed ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: Ab2, Co1, Co5, Pr1, Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se9, Se10.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards.

art 32. Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1)

Nel sottoambito di intervento definito comea Zesidenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto "condizionato".

L'attuazione condizionata è subordinata alla stipula di una CONVENZIONE o ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO e pertanto risulta "condizionata" da obblighi e prestazioni a carico del richiedente, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	0,60
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- all'interno del centro abitato	ml	10,00
	- fuori dal centro abitato	ml	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	2 mq di parcheggio
			per 10 mc di costruzione (**)
Lmin	Lotto minimo	mq	1.000 (^)

(**) di cui 1 mq/10 mc per parcheggio privato ed 1 mq/10 mc per parcheggio pubblico (^)nel lotto minimo di mq 1.000 è ricompresa la superficie da destinare a parcheggio pubblico e da cedere al Comune

In fase di attuazione dell'intervento diretto dovrà essere ceduta al Comune una superficie destinata a parcheggio pubblico, prospiciente la strada comunale o provinciale, pari ad 1/10 della volumetria realizzata. Tutti gli oneri per la sistemazione dell'area a parcheggio (frazionamento, pavimentazione, eventuali opere di contenimento o marciapiedi, ...) saranno a carico del privato. Il progetto per la sistemazione dell'area a parcheggio dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico Comale, in modo da trovare congiuntamente una soluzione che si inserisca in armonia nell'ambiente circostante, e dovrà essere allegato alla richiesta di P.d.C. . Dovrà inoltre essere sottoscritta tra il privato ed il Comune una convenzione che preveda:

- a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, dell'area a parcheggio pubblico;
- b) l'esecuzione a carico del privato delle opere per la realizzazione dell'area a parcheggio, da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;
- c) i tempi di esecuzione dei lavori;
- d) le garanzie finanziarie da prestarsitraverso apposita fideiussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento dellerepdi urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;
- e) i progetti esecutivi delle opere, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il Permesso di Costruire.

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al contemporaneo inizio delle opere per la sistemazione dell'area a parcheggio.

Il sottoambito di intervento definito come "Zona residenziale di espansione a intervento diretto" (Zona C1) è ad uso residenziale ptente (min. 70-80%) ed è, quindi, destinato alla residenza o comunque prevalentemente ad essa ed alle funzioni strettamente connesse.

Da questo ambito sono, pertanto, escluse localizzazioni industriali, i laboratori artigianali con macchinario che produca rumpredore molesto, i macelli, i ricoveri per animali, le attività insalubri che possano risultare di fastidio e/o nocumento al vicinato ed ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti nor*Ate*1, Ab2, Co1, Co5, Pr1, Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se9, Se10

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo anesto i parametri del presente articolo.

I fabbricati esistenti, sempre che destinatiuaigisopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

art 33. Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2)

Nel sottoambito di intervento destinato alla "Zona residenziale di espansione a intervento indiretto" (Zona C2) il P.R.G.tsua secondo le disposizioni di cui all'art. 19 o all'art.26 della L.R. n°18/83, nel testo vigenti spetto dei seguenti parametri di Piano:

It	Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq	0,60
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- viabilità di progetto	ml	5,00
	- viabilità esistente	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968
L min	Lotto minimo	mq	800
L max	Lotto massimo	mq	2.000

Dotazione minima dei servizi: 18 mg/ab.

All'interno di tale zona di Piano, l'edifioaze avviene mediante la formazione di un Piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore, ovvero, previa verifica dell'Amministrazione Comunale e dellicio Tecnico, mediante l'attivazione di Comparti, ai sensi dell'art. 26 e seguenti dellan°18/83, nel testo in vigore. I Comparti di intervento sono perimetrati nelle planimetrie di Piano.

E' consentita inoltre la formazione di sub-companti unità minima di intervento pari a mq 5.000 (con la tolleranza del +/-5%).

E' consentita la presentazione di un sub compartido in deroga alla superficie minima di mq. 5.000 nel caso in cui la parte residua dell'intera zona di espansione, a seguito delle formazione di precedenti sub comparti, naggiaggiunga la superficie minima di intervento.

Tale ambito territoriale è ad uso residenziale prevalente (min. 70-80%) ed è, quindi, destinato alla residenza o comunque prevalentemente ad essa ed alle funzioni strettamente connesse.

Da questo ambito sono, pertanto, escluse localizzazioni industriali, i laboratori artigianali con macchinario che produca rumpredore molesto, i macelli, i ricoveri per animali, le attività insalubri che possano risultare di fastidio e/o nocumento al vicinato ed ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti nor*Ate*1, Ab2, Co1, Co5, Pr1, Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se9, Se10

La costruzione delle attività commercialottoposta alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 62/99.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo anesto i parametri del presente articolo.

I fabbricati esistenti, sempre che destinatiu aigliopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

art 34. Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3)

Nel sottoambito di intervento destinato alla "Zona per edilizia economica e popolare" o P.E.E.P. (Zona C3), quando e ove previsto, il P.R.G. si attua mediante Piani di Edilizia Economica e Popolare ai sensi dell'art. 24 della L.R. n°18/83, così come integrata con le

LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

It	Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq	1,00
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,50
р	Numero dei piani fuori terra	n	3
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- viabilità di progetto	ml	5,00
	- viabilità esistente	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	deve essere pari all'altezza (H) del
			fabbricato da realizzare con un
			valore minimo assoluto di ml 10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968
Lmin	Lotto minimo	mq	800
Lmax	Lotto massimo	mq	2.500

Dotazione minima dei servizi: 18 mq/ab (D.M. 02/04/1968, n°1444).

Tale zona di Piano è destinata alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e per l'edilizia convenzionata, nonché alle opere ed ai servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, con le deroghe previste dalla L.R. n°18/83, testo coordinato, art. 24, commi 4, 5 e 6.

Dette zone sono, pertanto, espropriate o comunque acquisite con le modalità di legge, in vigore al momento dell'esproprio o dell'aciquisne, ed assegnate a soggetti idonei a perseguire le finalità di legge o che si impegnino, con atto pubblico, allo stesso scopo, come previsto dagli artt. 3 e 5 della Legge 22/10/1971 e s.m.i.

Le opere di urbanizzazione sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, mentre gli interventi edilizi possono essere reatizza Enti Pubblici o da soggetti privati ammessi dalla legislazione in materia. tDe soggetti possono altresì stipulare con l'Amministrazione Comunale appositaconvenzione per la realizzazione o il completamento delle opere di urbanizzaziona cedersi al Comune. In quest'ultimo caso. i prezzi di assegnazione essivamente conto dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione delle aree per le opere eventualmente già realizzate. I costi sostenuti dal titolare del Permesso di Costruire sono scomputati dal contributo di costruzione di cui al D.P.R. 06/06/2001, n°380 "T.U. dell'Edilizia" (ex artt. 3 e 5 della Legge 29/01/1977, n°10).

Il suddetto contributo non è dovuto qualora la convenzione sia integrata anche dai termini di cui agli artt. 7 ed 8 della citata Legge 10/16/17/Lesto in vigore come sopra, ovvero si stipuli la convenzione-tipo regionale di alla Deliberazione di Consiglio Regionale n°199/37 del 22/04/1982 (B.U.R.A. n°43 del 02/10/1980), come successivamente modificata con Deliberazione del ConisigRegionale n°72/4 del 28/04/1982 (B.U.R.A. n°29 del 20/07/1982) e n°149/1 dl 27/06/198/A. (LE2/1 del 22/10/1984), da adottarsi preferibilmente con deliberazione autonoma ai sensi del D.P.R. n°380/2001 "T.U. dell'Edilizia" (ex terzo comma dell'art. 7 della Legge 28/01/1977, n°10).

Relativamente agli interventi di edilizia economica e popolare e/o convenzionata preesistenti o già in itinere alla data di adozione delle presenti N.T.A. si applicano i parametri sopra riportati.

art 35. Zona produttiva di completamento (Zona D1)

Nel sottoambito di intervento destinato ala "Amoduttiva di completamento" (Zona D1), il P.R.G. si attua per intervento urbanistice tedi con l'applicazione dei seguenti indici di Piano:

Uf	Indice di utilizzazione fondiaria	mq/mq	0,40
lo	Indice di occupazione del suolo	%	50
lр	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,00
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale - all'interno del centro abitato (esclusa S.P. Fondo Valle Alento) - fuori dal centro abitato (esclusa S.P. Fondo Valle Alento) - lungo la S.P. Fondo Valle Alento	ml ml ml	5,00 10,00 20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968 - L. n°62/1999

In tale zona di Piano sono ammessi edifici a destinazione produttiva nel settore delle attività artigianali, di servizio, di terziarigenere, sempre nel rispetto della normativa vigente (D.M. n°1444/68, L.R. n°62/99, ecc.) E' anche ammessa la destinazione mista (produttiva e residenziale), ma la quota a destinazione residenziale non può superare quella occorrente per la realizzazione di un salloggioggio (del custode o del proprietario), per una Superficie Lorda massima di 150 ma.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti nor**661**, Co2, Co3, Co4, Co5, Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr5.

Nelle aree produttive di completamento conetigle zone residenziali, di completamento o di espansione, è vietato l'insediamentoatlività ascrivibili alla prima classe delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. n°1265/34-T.U.LL.SS. e relativi decreti attuativi.

Nelle zone produttive è altresì consentita di zazzone di esercizi e di locali adibiti a deposito e vendita dei prodotti fitosanti arideposito fuori stabilimento delle imprese produttrici in conformità con le prescrizioni di legge.

In dette zone si può derogare dall'altezza massima solo per i volumi tecnici (silos, scale, serbatoi, camini e simili) e dovranno comunessere previsti gli impianti di depurazione ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, nel testo in vigore.

Nell'attuazione degli interventi dovranno e obbligatoriamente collocate a dimora lungo tutto il perimetro della recinzione lotto, alberature autoctone di alto fusto nonché arbusti idonei alla costituzione diribae filtro, quale fascia di salvaguardia ambientale. L'attuazione di tali aree dovrà essere a cura delle imprese che intendono insediarsi, previa verifica da parte Chemune sull'idoneità di quanto proposto.

Nella realizzazione degli insediamenti produttiviranno, inoltre, essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque e dovranno essere, inoltre, garantite le condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.

Gli edifici esistenti possono esseggetto di ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, cambi di dieszione d'uso purché l'organismo edilizio risultante sia destinato alle attività produttive legate all'artigianato, all'industria ed al commercio, con esclusioni di attività insalubri e/o nocive.

In caso di insediamenti di carattere esclusivamente o prevalentemente commerciale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n°1444/68, relativamente alla dotazione di aree da destinare ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, dovrà essere verificata la condizione che a 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici, corrisponda la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le seidirie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi, in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della Legge 06/08/1967, n°765.

Per gli insediamenti commerciali trovano integrale applicazione le disposizioni della Legge 09/08/1999, n°62 "Indirizzi programmatitite per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31/03/1998, n°114".

Per quanto possibile, in fase di realizzazione dell'intervento edificatorio deve essere, inoltre, prevista un'idonea rete stradale per evitare la realizzazione di accessi diretti sulla S.P. di Fondo Valle Alento.

art 36. Zona produttiva di espansione (Zona D2)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona produttiva di espansione" (Zona D2) il P.R.G. si attua mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto dei seguenti parametri di Piano:

Ut	Indice di utilizzazione territoriale	mq/mq	0,40
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml O	10,00
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	rol_•	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	7,50
df	Distacco minimo tra i fabbricati	mĺ	15,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968 - L. n°62/1999
Lmin	Lotto minimo	mq	2.000

In tale zona di Piano sono ammessi edifici a destinazione produttiva nel settore delle attività artigianali, di servizio, di terziarigenere, sempre nel rispetto della normativa vigente (D.M. n°1444/68, L.R. n°62/99, ecc.) E' anche ammessa la destinazione mista (produttiva e residenziale), ma la quota a destinazione residenziale non può superare quella occorrente per la realizzazione di un solo alloggio (del custode o del proprietario), per una Superficie Lorda massima di 150 mq.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti nor*trel, Co2, Co3, Co4, Co5, Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr5*.

Nelle aree produttive di espansione conti**gue** zone residenziali, di completamento o di espansione, è vietato l'insediamento adtività ascrivibili alla prima classe delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. n°1265/34-T.U.LL.SS. e relativi decreti attuativi.

Nelle zone produttive è altresì consentita diazzazione di esercizi e di locali adibiti a deposito e vendita dei prodotti fitosamitari deposito fuori stabilimento delle imprese produttrici in conformità con le prescrizioni di legge.

In dette zone si può derogare dall'altezza massima solo per i volumi tecnici (silos, scale, serbatoi, camini e simili) e dovranno comunessere previsti gli impianti di depurazione ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, nel testo in vigore.

Nell'attuazione degli interventi dovrannassere obbligatoriamente collocate a dimora alberature autoctone di alto fusto nonché airidustei alla costituzione di barriere filtro,

quale fascia di salvaguardia ambientale. L'attuazione di tali aree dovrà essere a cura delle imprese che intendono insediarsi, previa ficeri da parte del Comune sull'idoneità di quanto proposto.

Nella realizzazione degli insediamenti produ**tdi**viranno, inoltre, essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque e dovranno essere, inoltre, garantite le condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.

Per gli insediamenti commerciali trovano integrale applicazione le disposizioni della Legge 09/08/1999, n°62 "Indirizzi programmatiditeri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31/03/1998, n°114".

In fase di attuazione della zona di espansione deve essere, inoltre, prevista un'idonea rete stradale per evitare la realizzazione di accessi diretti sulla S.P. di Fondo Valle Alento.

I fabbricati esistenti, sempre che destinativaigisopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

36.1. Zona produttiva destinata all'ammassœled lavorazione di inerti (Zona D2.1)

Il sottoambito di intervento "Zona produtdestinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti" (Zona D2.1), coincide con la zondelimitata e definita "AREA ESISTENTE PER AMMASSO MATERIALE INERTE DA RICICLARE" sulla Tav. 19 del P.R.G. vigente, ma priva di esplicitazione normativa nelle Norme Tecniche di Attuazione, posta a ridosso della S.P. Fondo Valle Alento, contigua allanzoD1 - Produttiva di Completamento sulla quale insistono da diversi anni le attivititalavorazione di inerti e produzione di conglomerati bituminosi e cementizi.

In tale zona D2.1 il Piano si attua mediante intervento edilizio diretto, previa caratterizzazione geologica del sito e caratterione merceologica degli inerti e degli altri materiali ivi depositati, neletita dei seguenti parametri di Piano:

Ut	Indice di utilizzazione territoriale	mq/mq	0,20
lo	Indice di occupazione del suolo	%	30
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,00
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	15,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968 -
			L. n°62/1999
Lmin	Lotto minimo	mq	2.000

In tale zona di Piano sono ammessi esclusivamente impianti e manufatti destinati all'ammasso, alla movimentazione, alla lavoraziodie inerti e materiali da riciclare, appartenenti alle specifiche classi di rifiuti, e gli sfabbricidi (Rifiuti provenienti da Costruzioni e Demolizioni) appartenenti appecifiche classi di rifiuti speciali.

Non é ammessa la destinazione mista produttiva e residenziale, né quella residenziale.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti n**Brod:**

In dette zone si può derogare dall'altezza massima solo per i volumi tecnici (silos, scale, serbatoi, camini e simili) e dovranno comun**ess**ere previsti gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e quelli eventualmente di depurazione ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, nel testo in vigore.

Nell'attuazione degli interventi dovrannassere obbligatoriamente collocate a dimora alberature autoctone di alto fusto nonché airiblossitei alla costituzione di barriere filtro, quale fascia di salvaguardia ambientale.

L'attuazione di tali aree dovrà essere a cura delle imprese che intendono insediarsi, previa verifica da parte del Comune sull'idoneità di quanto proposto.

Nella realizzazione degli insediamenti produ**tti**viranno, inoltre, essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque e dovranno essere, inoltre, garantite le condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.

I fabbricati esistenti, sempre che destinatiuaigisopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

Nella zona D2.1 destinata all'ammasso, agli **amp**i di lavorazione ed alla lavorazione dei rifiuti da costruzione e demolizione potra**ress**ere ammassati e lavorati i rifiuti del cantiere, derivanti dall'attivit**à** oditruzione e demolizione (C&D).

Tali rifiuti sono costituiti dagli sfridi derivanti dalle lavorazioni di materiali e componenti, dagli involucri o confezioni degitessi, dai residui derivadalle demolizioni, dai residui di scavi inquinati da sostanze pericolose, dall'acqua di risulta dalle lavorazioni e dalle emissioni in atmosfera.

Tali rifiuti appartengono imassima parte alla categoria merceologica dei rifiuti della costruzione e della demolizione, che csedo la classificazione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 corrispondo finitia impartenenti al capitolo CER 17. Tra i principali si annoverano le seguenti tipologie di (CER alogo Europeo dei Rifiuti):

- 170101 cemento;
- 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- 170405 ferro e acciaio;
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzitemeotizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.

I rifiuti provenienti dall'attività di costeuzio demolizione sono classificati come rifiuti speciali (art.184, c.3, lettera b del D. Lgs 152/06) e quindi devono essere:

- a. Identificati mediante analisi, rate filell'attribuzione del codice CER;
- b. Raggruppati nel deposito temporaneo come sopra individuato;
- c. distinti per tipologia;
- d. Trasportati in proprio o tramite terzi;
- al fine delle diverse destinazioni finali:
- e. Recuperi mediante:
 - Procedura Semplificata (DM 5.02.1998);
 - Procedura Ordinaria.
- f. Smaltiti in discarica.

La gestione da parte del produttore o detendere dei rifiuti in genere comprende le seguenti operazioni:

- la raccolta;
- il deposito temporaneo;
- il trasporto.

A queste, si aggiunge infi**he** smaltimento/recupero del rifiuto, di competenza dell'impianto di destinazione.

Nel seguito vengono descritte le attività colipero (R5 e R12) e di smaltimento (D), sottolineando i limiti normativi di accetta di illustrativi di impianto. Infine, si riporta un focus sulla gestione di rifiuti contenenti amianto.

Il recupero dei rifiuti provenienti dall'attivii costruzione e demolizione è previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

Nell'Allegato 1 *Norme tecniche generali per il rpetto di materia dai rifiuti non pericolosi"* al punto 7.1 vengono individuate le vattati i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia che **devog**arantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore.

In particolare, l'attività di recupero può realizzarsi come:

- 1. messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento fdizioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
- 2. utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
- 3. utilizzo per la realizzazione di rilevati etsondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al pua) (ila) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

A seconda della natura merceologica del rifiute ciupecupero di materia comprende diverse tipologie di recupero. La classificazione dell'ività di recupero dei rifiuti si basa, attualmente, sull'elenco delle operazioni dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 - 1.2 Attività di smaltimento - D

Lo smaltimento, che la normativa individua come residuale nella gerarchia della gestione dei rifiuti, consiste nel trattamento e depubblimitivi di rifiuti e scarti non ulteriormente valorizzabili.

Tipicamente lo smaltimento e identificabile con il deposito in discarica, anche se la normativa ricomprende in questa definizionte i fuprocessi di trattamento preliminari che vengono effettuati sui rifiuti preliminarmente per minimizzare gli impatti finali.

La classificazione delle attività di trattamentaltimento dei rifiuti, si basa attualmente sull'elenco delle operazioni D dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06.

Il D.M. 27 settembre 2010 definisce i crit**erindi**ssibilità dei rifiuti in discarica, in conformità a quanto stabilito dal D.Ligs/01/2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

I rifiuti sono ammessi in discarica, escalusiente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoriadisticarica secondo quanto stabilito dal sopra citato decreto.

Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nœilseariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimentofidti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in disdagiaventi un livello di tutela superiore.

Al fine di determinare l'ammissibilità deitirifin ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto leiginslatt3 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazionese di ciascuna tipologia di rifiuti

conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

Il recupero rappresenta un passaggio intermedibutilizzo di una risorsa naturale non rinnovabile che, nel corso del ciclo di sittaisce dei trattamenti per essere nuovamente riutilizzata.

Attraverso il trattamento dei rifiuti provædidentiattività di costruzione e demolizione si ottengono aggregati riciclati destinatessere nuovamente impiegati nel campo delle costruzioni. Tali prodotti devono risponderie requisiti di accettazione previsti dalle norme vigenti in materia tecnica, ambientaditi idoneità all'utilizzo, in base al tipo di prodotto e destinazione (opere edili e stradadiuperi ambientali, materiali costituenti di altri prodotti).

Gli impianti di trattamento e recupero dovranno essere:

- ubicati in località prossime ai cantieri di costruzione delle infrastrutture previste in
- costituiti da processi di frantumazioni frantumazione, separazione delle frazioni leggere e delle impurità presenti nel rifiuto trattato.

Il materiale proveniente da processi diclaigijo dovrà comunque essere in grado di rispondere alle specifiche tecniche definite dalle seguenti categorie di norme:

- Norme tecniche: mediante l'accertamento di idonei requisiti tecnico-merceologici;
 Norme ambientali: deve essere verificata l'assedi sostanze pericolose e il test di cessione non deve presentare superamenti dei limiti normativi;
- Norme di idoneità all'utilizzo: gli aggatir riciclati devono essere sottoposti a marcatura CE prima di essere immessi nel mercato.

I prodotti riciclati, ottenuti mediantttamento dei rifiuti da C&D e conformi alle caratteristiche previste dalle norme sopra elencate, possono essere impiegati nella costruzione e manutenzione di opere edili, datli ae recuperi ambientali. Sulla base delle specifiche caratteristiche possessere destinati alla realizzazione di:

- elementi costruttivi (rilevati, sott i fondi e fondazioni, riempimenti e drenagai);
- materiali in ingresso per la produzione ditimitementati, calcestruzzi e conglomerati bituminosi.

Nella recente DGR della Regione Veneto n. 439 del 10/04/2018, l'allegato A - Norme tecniche e ambientali per la produzione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di "prodotti di recupero" e di "rifiuti tal quali" sostituisce l'allegato A alla DGR n. 1060 del 24/06/2014.

Oltre ad aver aggiunto tra i prodotti di reoulpemiscele legate con legante idraulico o bituminoso alle già presenti miscele non legate e miscele "migliorate a calce e cemento", la nuova DGR apporta una modifica all'art. 3.1 relativo ai controlli preliminari da eseguire prima dell'impiego dei prodotti di recupe6òà nella vecchia DGR n. 1060 era previsto che la qualifica e accettazione dei materiali doveva essere conforme ai requisiti di idoneità ai sensi del regolamento (UE) 305/2011 (Marcatura CE/DoP). Nella nuova versione dell'allegato A, per le miscele non legate e per le miscele migliorate a calce cemento, viene evidenziata la necessità di sampe positivamente il test di cessione, da eseguire su lotti di massimo 3.000 mc. ed essere conforme alle norme tecniche di riferimento.

La vagliatura è un "trattamento"

II D.Lgs. n. 205/2010 ha introdottoAllead/ato C del D.Lgs 152/2006, relativo alla Operazioni di recupero, delle note precedentemente non previste che hanno consentito di meglio inquadrare l'attività di vagliatura

In particolare, la nota 7 relativa all'Operazione R12, récitaancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazipiniliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l'altro, la açelmitframmentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccamento, la triturazi\(\vec{b}\)næondizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento primaud\(\vec{a}\) delle Operazioni da R1 ad R11

La nuova disposizione di legge porta a definire la cernita o la selezione che peraltro comportano o possono comportare un cambibcodice C.E.R., come un'operazione di recupero R12

Pertanto, un'eventuale campagna di attività (egliatura dei rifiuti da costruzione e demolizione residui ancora presenti in cantiere), deve essere subordinata alla preventiva acquisizione di autorizzazione allo svolgimento da parte dell'Autorità territorialmente competente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..

Restano esclusi dal regime autorizzativo gli impianti di riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee (diverse dalle operazioni di vagliatura) che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs 152/06, non sono soggetti ad autorizzazione.

art 37. Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3)

Nel sottoambito di intervento destinato a "penattività turistico-ricettive" (Zona D3) il P.R.G. si attua, per intervento urbanisticetti, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mg	1,00
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lр	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,50
р	Numero dei piani fuori terra	n	3
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	10,00
df	Distacco minimo tra i fabblicati	ml	deve essere pari all'altezza (H) del fabbricato da realizzare con un valore minimo assoluto di ml 10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	1,5 mq di parcheggio per 10 mc di costruzione

Sono ammesse destinazioni d'uso degli edifici nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera con esclusione delle residenze stabili, se non nei limiti di servizio all'attività ivi svolta e nel rispetto della L.R. 75/1995 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere".

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti nor0025, Se7, Se8

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo anesto i parametri del presente articolo.

art 38. Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4)

Nel sottoambito di intervento destinato a "penaattività sportivo-ricreative" (Zona D4) il P.R.G. si attua, per intervento urbanisticetti, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

Uf	Indice di utilizzazione fondiaria	mq/mq	0,20
lo	Indice di occupazione del suolo	%	30
lр	Indice di permeabilità	%	50
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	10,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
P	Parcheggio minimo	mq	3,00 mq di parcheggio per 10 mc di costruzione

Sono ammesse destinazioni d'uso compati**l**ción la connotazione ricreativa e di svago attribuita alla zona.

Si prevede un'utilizzazione del ter**rit**osecondo la seguente articolazione:

infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio;

edifici di servizio alla attività sportiva e ricreativa, nei limitidale mattivio, e impianti sportivi di interesse generale.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti nor*tres, Se5, Se6*

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo aresto i parametri del presente articolo.

Art. 38.1 Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigianale, residenziale commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale - turistico picettivo (Zona D5)

Le zone D5 riguardano l'area territordalstinata al consolidamento e al completamento della fascia urbanizzata esistente lungo la S.P. Fondo Valle Alento, a destinazione mista (residenziale-produttiva), strettamente connessa e funzionale allo svolgimento delle attività artigianali, commercialimministrativo-direzionali e turistico-ricettive, anche in relazione alla presenza delle adiacenti zone industriali esistenti.

Il PRG si attua in tale zona per interventizieddiretto, con convenzione edificatoria (cfr. "Convenzioni per le attuazioni ad interventibilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Plamibario di Intervento, articolazione in subcomparti, opere di viabilità e di urbanizzare, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarigiarantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui M.D.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante o addetto equivalente insediabile e del 10% delpersicie destinata alle attività produttive) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

Le aree che hanno consistenza superiore a mq. 3.000 potranno essere articolate in sub comparti di intervento o potranno essere attuate per mezzo di un Piano Unitario di Intervento che dovrà contenere obbligarimeniate l'individuazione dei sub comparti e dimostrarne la conformità, la coerenza e la congruenza degli interventi previsti con le previsioni del PRG vigente, nonché l'equastibuzione delle risorse edificatorie, degli standards urbanistici, delle opere di urbanzione e degli oneri connessi. All'interno del comparto o dei sub comparti individuati dal Pidnitario di Intervento il PRG si attua per intervento edilizio diretto con le modalità stabilite nel precedente secondo comma.

I tipi d'intervento previsti sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione cœn senza ricostruzione, variazioni della destinazione d'uso, nuova edificazione.

Le destinazioni d'uso previste sono la residemista a piccole attività produttive di tipo artigianale e commerciale, a piccole attrezzaperela ricettività turistica e la ristorazione, pubblici esercizi, piccole esposizioni merceologi, attrezzature direzionali, attrezzature per lo spettacolo, attrezzature e servizi teorbiani, terziario diffuso, stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti. Tali diesationi devono permanere almeno 10 anni.

I fabbricati esistenti in tale sub-area alla data di adozione del presente PRG potranno essere adeguati alle destinazioni d'uso di scopra mediante interventi di demolizione e ricostruzione, restauro conservativo, titutrazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria purché rispettino le prescrizioni costruttive di area, la Hmax = m. 10.50 ed un limite massimo dessivo (V esistente + V aggiunto) pari a 3000 mc.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare inoltre le seguenti:

PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

- A) If = 1.00 mc/mq. (per la parte residialez direzionale e turistico-ricettiva)
- B) Lotto minimo = 750 mq. (è consentitocorpamento di n.4 lotti solo per comprovate esigenze connesse allo svolgimento delle attività produttive);
- C) Lotto massimo = 3000 mq. (è consentito l'accorpamento di n.2 lotti solo per comprovate esigenze connesse allo spimento delle attività produttive)
- D) La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, o a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non dovrà essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento produttivo e a 18 mq./abitante insediabile (parametro di insediabilitàl dD mc./abitante) per la parte residenziale.
- E) Distacco minimo dai confini = m. 5.00, o in continuità con gli altri edifici;
- F) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
- G) Distacco minimo dal nastro stradalemeostabilito dal Nuovo Codice della Strada per le nuove costruzioni, ed in allineamento con l'esistente per gli altri interventi e per quelli previsti sulle zone D1 e D2 poste in fregio della S.P. Fondo Valle Alento;
- H) H. max = m. 10.50
- I) Rc. = 0,50 mq/mq. per la parte di edificio destinata alle attività produttive (commerciali ed artigianali).
- J) L)Parcheggi = come prescritto all'art.58.

Gli indici di edificabilità sopra stabiliti somo cumulabili o sovrapponibili, pertanto solo la superficie che residuerà all'esito del suo impegno per la parte produttiva obbligatoria e mai inferiore a mq.150 di Superficie coperta (Sc), potrà essere utilizzata a scopo residenziale (alloggidi di servizio), fermo restando che la consistenza massima di tale porzione residenziale non potrà essere superiore a mq. 150 di Superficie coperta (Sc).

Le coperture a sbalzo, fino ad un aggetto massimo di ml.no.000 computate ai fini del rapporto di copertura. Oltre tale dirioenes la copertura viene computata totalmente nella verifica del suddetto rapporto

Per tutti gli interventi consentiti occorrettaise le prescrizioni costruttive di cui al successivo art.54 e far riferimento agli all'altri dei Tipi Residenziali, e Artigianali.

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA Provincia di Chieti

2019

REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE PROGETTO DEFINITIVO

(L.R. 12.04.1983 N.18 e successive modificazioni ed integrazioni)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Allegato n° alla delibera di C.C. n° del/ di adozione
Parere della Commissione Edilizia n° del/
Depositato c/o la Segreteria Comunale il/
Delibera di C.C. n° del/ di esame è controdeduzioni alle osservazioni
Approvato (con/senza prescrizioni) con delibera di C.C. n° del/
Approvato definitivamente con delibera di C.C. no del/

IL TENICO Arch. Antonino Di Federico

Marzo 2020



- July

Torrevecchia Teatina, 10 marzo 2020

indice

TITOLO I.	DISPOSIZIONI GENERALI	5
art 1.	Ambito di applicazione	5
art 2.	Efficacia del Piano Regolatore Generale	6
art 3.	Validità del Piano Regolatore Generale	6
art 4.	Elaborati del Piano	7
art 5.	Eventuali contrasti con il Regolamento Edilizio	9
art 6.	Aggiustamento dei limiti in fase di attuazione	9
art 7.	Stato fisico e giuridico del territorio comunale	9
art 8.	Asservimento delle aree	10
art 9.	Edifici, manufatti e strade esistenti	10
art 10.	Prescrizioni di altri strumenti, vincoli e limitazioni d'uso del suolo	10
TITOLO II.	INDICI E NORME EDILIZIE Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi SUPEREICIE TERRITORIALE (St)	15
Capo 1.	INDICI E NORME EDILIZIE	15
art 11.	Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi	15
11.1.	SUPERFICIE TERRITORIALE (St)	15
11.2.	SUPERFICIE TERRITORIALE (St)	15
11.3.	SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (UP)	
11.4.	SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Us)	15
11.5.	SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (US)	15
11.6.	SUPERFICIE EDIFICABILE (Se)	16
11.7.	SUPERFICIE COPERTA (Sc)	16
11.8.	SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Sua)	
11.9.	SUPERFICIE PERMEABILE (Sp)	16
11.10.	DENSITA' TERRITORIALE (Dt)	17
11.11.	INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (It)	17
11.12.	INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (If)	17
11.13.	INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut)	17
11.14.	INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf)	17
11.15.	INDICE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO (Io)	17
11.16.	INDICE DI PERMEABILITA' (Ip)	17
11.17.	RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)	17
11.18.	ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)	17
11.19.	VOLUME (V)	17
11.20.	NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA (p)	18
11.21.	DISTANZA DALLE STRADE (ds)	18
11.22.	DISTACCO MINIMO DAL CONFINE (dc)	18
11.23.	DISTACCO MINIMO TRA FABBRICATI (df)	18
art 12.	Criteri di utilizzazione delle aree	18
12.1.	ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)	18
12.2.	LINEA DI GRONDA (LdG)	18
12.3.	LINEA DI TERRA (LT)	18
12.4.	ALTEZZA DELLE PARETI (HP)	
12.5.	VOLUME DEL FABBRICATO (V)	19
12.6.	SAGOMA DEL FABBRICATO	21

12.7.	FRONTE DELL'EDIFICIO	21
12.8.	DISTANZA TRA FRONTI	21
12.9.	DISTACCO DAI CONFINI E DAL FILO STRADALE	22
12.10.	SPAZI SCOPERTI INTERNI AGLI EDIFICI	22
art 13.	Applicazione degli indici urbanistici ed edilizi	23
art 14.	Destinazioni d'uso	23
art 15.	Interventi sul patrimonio esistente	24
CAPO 2.	MODALITA' DI ATTUAZIONE	28
art 16.	Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale	28
art 17.	Piano di Lottizzazione e Piani Particolareggiati di Attuazione	28
art 18.	Comparti	
art 19.	Piani per Insediamenti Produttivi	30
art 20.	Piani di Edilizia Economica e Popolare	
art 21.	Piano di Recupero	30
art 22.	Programmi Integrati di Intervento	30
art 23.	Programmi di Recupero Urbano	31
art 24.	Programmi di Recupero Urbano Piano per la rete di distribuzione dei carburanti Piano commerciale	31
art 25.	Piano commerciale	31
art 26.	Piano per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste	31
art 27.	Piani per la tutela antinquinamento	
art 28.		
	Piani per il riordino della toponomastica	
CAPO 3.	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	32
art 29.	Ambiti territoriali e sottoambiti di intervento	32
u	7 thibit territorial e cetteambit ar interest to the	
art 30.	Zona di vecchia formazione (Zona A)	
		33
art 30.	Zona di vecchia formazione (Zona A)	33
art 30. art 31.	Zona di vecchia formazione (Zona A) Zona residenziale di completamento (Zona B)	33 33
art 30. art 31. art 32.	Zona di vecchia formazione (Zona A) Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1)	33 34 35
art 30. art 31. art 32. art 33.	Zona di vecchia formazione (Zona A) Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2)	33 34 35
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34.	Zona di vecchia formazione (Zona A)	33 34 35 36
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35.	Zona di vecchia formazione (Zona A) Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2) Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3)	33 34 35 36
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36.	Zona di vecchia formazione (Zona A)	33 34 35 36 38
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1.	Zona di vecchia formazione (Zona A)	33 34 35 36 38 39
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37.	Zona residenziale di completamento (Zona B)	33343636394044 anale
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38.	Zona residenziale di completamento (Zona B)	3334363636364044 anale
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1	Zona residenziale di completamento (Zona B)	33 33 35 35 36 38 39 40 44 44 44 44 45 47 47
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1	Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2) Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3) Zona produttiva di completamento (Zona D1) Zona produttiva di espansione (Zona D2) Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1) Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3) Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4) Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigia residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale - turis ricettivo (Zona D5) Zona agricola (Zona E) Sub zona E1. Territorio agricolo "normale"	33 35 36 38 38 40 44 44 44 44 47 47
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1 art 39. art. 39.1.	Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2) Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3) Zona produttiva di completamento (Zona D1) Zona produttiva di espansione (Zona D2) Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1) Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3) Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4) Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigia residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale - turis ricettivo (Zona D5) Zona agricola (Zona E) Sub zona E1. Territorio agricolo "normale" Sub zona E2 - Territorio agricolo "Bosco ceduo alto"	33 35 36 38 39 40 44 44 44 45 45 45
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1 art 39. art 39. art. 39.1. art. 39.2.	Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2) Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3) Zona produttiva di completamento (Zona D1) Zona produttiva di espansione (Zona D2) Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1) Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3) Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4) Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigia residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale - turis ricettivo (Zona D5) Zona agricola (Zona E) Sub zona E1. Territorio agricolo "Bosco ceduo alto" Sub zona E3 - Territorio agricolo "Bosco ceduo basso"	3334353638394044444745454545
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1 art 39. art. 39.1. art. 39.2. art. 39.3.	Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2) Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3) Zona produttiva di completamento (Zona D1) Zona produttiva di espansione (Zona D2) Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1) Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3) Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4) Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigia residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale - turis ricettivo (Zona D5) Zona agricola (Zona E) Sub zona E1. Territorio agricolo "normale" Sub zona E2 - Territorio agricolo "Bosco ceduo alto"	3334353638394044444745454646
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1 art 39. art. 39.1. art. 39.2. art. 39.3. art. 39.4.	Zona di vecchia formazione (Zona A)	33 33 34 35 36 38 38 40 44 44 44 47 47 53 56 60 64
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1 art 39. art. 39.1. art. 39.2. art. 39.3. art. 39.4. art 40.	Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2) Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3) Zona produttiva di completamento (Zona D1) Zona produttiva di espansione (Zona D2) Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1) Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3) Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4) Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigia residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale - turis ricettivo (Zona D5) Zona agricola (Zona E) Sub zona E1. Territorio agricolo "Bosco ceduo alto" Sub zona E3 - Territorio agricolo periurbano	3333343536394044444747535664
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1 art 39. art. 39.1. art. 39.2. art. 39.3. art. 39.4. art 40. art 41.	Zona di vecchia formazione (Zona A) Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2) Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3) Zona produttiva di completamento (Zona D1) Zona produttiva di espansione (Zona D2) Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1) Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3) Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4) Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigia residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale - turis ricettivo (Zona D5) Zona agricola (Zona E)	3334353638394044474753566064
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1 art 39. art. 39.1. art. 39.2. art. 39.3. art. 39.4. art 40. art 41. art 42.	Zona di vecchia formazione (Zona A) Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2) Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3) Zona produttiva di completamento (Zona D1) Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1) Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3)	
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1 art 39. art. 39.1. art. 39.2. art. 39.3. art. 39.4. art 40. art 41. art 42. art 43.	Zona di vecchia formazione (Zona A)	33333333333333333333333333333333333333
art 30. art 31. art 32. art 33. art 34. art 35. art 36. 36.1. art 37. art 38. Art. 38.1 art 39. art. 39.1. art. 39.2. art. 39.3. art. 39.4. art 40. art 41. art 42. art 43. art 44.	Zona di vecchia formazione (Zona A) Zona residenziale di completamento (Zona B) Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1) Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2) Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3) Zona produttiva di completamento (Zona D1)	

art 47.	Viabilità esistente	68
art 48.	Viabilità di progetto	69
art 49.	Adeguamento della viabilità esistente	69
TITOLO III.	TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE	70
art 50.	Costruzione sulla linea di confine	70
art 51.	Utilizzazione di area contigua	70
art 52.	Parcheggi privati	70
art 53.	Norme particolari	71
art 54.	Disciplina per il recupero delle "Case di terra"	72
art 55.	Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili	73
art 56.	Norme di rinvio	
art 57.	Disposizioni transitorie	73
VARIANTE I	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	74
	*	
APPENDICE	1:	74
	USTRATIVI ED INTERPRETATIVI DEI PARAMETRI EDILIZI	
SCHEMI ILL	USTRATIVI ED INTERPRETATIVI DEI PARAMETRI EDINZI	74
	(3.	
	2:	
	XO.	
	:0	
	:51	
	00	
	Perisione del Parametri Editazi	

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

art 1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano l'attività urbanistica diretta sul territorio comunale, ovvero l'attuazione diretta per mezzo di Permessi di Costruire e/o D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) delle previsioni di intervento edilizio. Esse, quindi, si applicano alla realizzazione di nuove costruzioni, all'intervento sul patrimonio edilizio esistente, al restauro ed al risanamento degli edifici, alla ristrutturazione dei fabbricati, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, alla trasformazione d'uso degli immobili, alla realizzazione di servizi, impianti ed infrastrutture, nonché a qualsiasi altra opera che comporti mutamento dello stato fisico e d'uso del territorio del Comune di Torrevecchia Teatina.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n°18/1983, nel testo vigente, la normativa del Piano Regolatore Generale disciplina altresì: gli standards funzionali e residenziali da rispettare, la definizione e l'applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi le modalità ed i termini per realizzare o adeguare nell'intero territorio comunale opere ed attrezzature di interesse pubblico.

Il Piano Regolatore Generale, costituito dagli elaborati indicati nella presente normativa, si applica all'intero territorio comunale e le sue disposizioni prevalgono su ogni altra disposizione regolamentare del territorio comunale stesso.

Per la realizzazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbanistica occorre chiedere apposito Permesso di Costruire o D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) al Dirigente del Settore Urbanistica ed alle altre autorità competenti, nei termini di legge, secondo le vigenti leggi in materia.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti norme, si applicano le disposizioni del Regolamento Editzio Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n°43 del 14/07/1998 e le norme delle vigenti leggi statali e regionali, con le eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di attività edilizia o di trasformazione o d'uso del territorio, nonché segnatamente:

- > Legge 17/08/1942, n°1150 e s.m.i.;
- > Legge 28/01/1977, n°10 e s.m.i.;
- > Legge 05/08/1978, n°457 e s.m.i.;
- > Legge 02/02/1974, n°64;
- > D.L. 11/05/1999, n°152;
- > Legge 09/01/1982, n°13;
- > Legge 28/02/1985, n°47 e s.m.i.;
- > Legge 05/03/1990, n°46;
- > Legge 17/02/1992, n°179;
- > Legge 30/04/1992, n°285;
- > Legge 23/12/1996, n°662 e s.m.i.;
- > Legge 26/10/1995, n°447;
- > Legge 21/12/2001, n°443;
- > D.Lgs. 30/04/1992, n°495;
- > D.Lgs. 22/01/2004, n°42;

- > D.Lgs. 27/12/2002, n°301;
- > D.P.R. 16/12/1992, n°495;
- > D.P.R. 16/09/1996, n°610;
- > D.P.R. 06/06/2001, n°380 "T.U. dell'Edilizia";
- > D.M. 16/01/1996;
- > D.L. n°67 del 23/03/1997, convertito nella Legge n°135 del 23/05/1997;
- > L.R. 12/04/1983, n°18, come modificata dalla L.R. 27/04/1995, n°70;
- > L.R. 13/07/1989, n°52;
- > L.R. 24/04/1990, n°47;
- > L.R. 17/12/1996, n°138;
- > Delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n°38/13 del 20/02/1992;
- > la legislazione sul contenimento dei consumi energetici;
- > la legislazione sanitaria su igiene edilizia ed ambientale;
- > la legislazione antinquinamento del suolo, del sottosuolo, dell'aria, dell'acqua, acustico, olfattivo ed elettromagnetico;
- > la legislazione su sicurezza e fruibilità degli edifici;
- > la legislazione regionale in materia di territorio, ambiente ed edilizia residenziale.

art 2. Efficacia del Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale è adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetto alle procedure previste all'art. 13 della L.R. n°18/83, nel testo vigente. Esso entra, quindi, in vigore alla data di pubblicazione sul B.U.R.A ovvero alla scadenza della pubblicazione per quindici giorni consecutivi del Piano, resa nota con manifesti e con annunci a mezzo stampa, emittenti radiofoniche e televisive.

Dalla data di adozione del piano e fino alla sua approvazione, il Sindaco e/o il Responsabile del Settore deve sospendere ogni determinazione sulle istanze di Permesso di Costruire o di D.T.A. in contrasto con le disposizioni del Piano.

Gli immobili che, alla data di adozione del Piano, risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia e con le prescrizioni grafiche dello strumento urbanistico, possono subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle norme di Piano.

Ai sensi dell'art. 57 della L.R. n°18/83, nel testo vigente, dalla data di adozione del Piano Regolatore Generale e sino alla sua approvazione, si applicano le norme di salvaguardia di cui alla Legge 03/11/1952, n°1902, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le limitazioni previste della legislazione statale e regionale in materia urbanistica, ambientale e d'uso del suolo.

La destinazione a scopi edilizi di immobili ed aree nel Piano Regolatore Generale non conferisce di per se titolo di edificabilità ove manchino, in tutto o in parte, le opere di urbanizzazione primaria, a meno che il Comune o i richiedenti si impegnino a realizzarle a propria cura e spese.

art 3. Validità del Piano Regolatore Generale

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n°18/83, nel testo vigente, il Piano Regolatore Generale ha validità decennale. Prima della scadenza dei dieci anni, in ogni momento, in concomitanza o meno con l'adozione dei provvedimenti di programmazione temporale degl'interventi pubblici e di trasformazione urbanistica, il Piano può essere soggetto a

revisione periodica con modifiche e/o integrazioni, senza alcuna preventiva autorizzazione, come disposto dall'art. 33 della L.R. n°18/83, nel testo vigente.

La revisione del Piano Regolatore Generale, da effettuarsi nei modi e secondo le procedure di legge, con la pubblicazione dello strumento urbanistico nel suo insieme, ha validità temporale di dieci anni dall'approvazione ed ha efficacia in relazione alle disposizioni ed alle limitazioni operanti sul territorio comunale.

Nell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del Piano Regolatore Generale, in caso di non corrispondenza tra norme tecniche ed elaborati grafici , prevale la norma scritta; in caso di difformità tra elaborati grafici di diversa scala, quella con denominatore minore.

art 4. Elaborati del Piano

Gli elaborati del P.R.G. sono i seguenti (quelli evidenziati in grigio sono invariati):

N.	ELABORATI GRAFICI	scala
R	RILIEVO dello STATO di FATTO	
R.1	Intero territorio comunale - (aerofotogrammetrico da CTR 2007)	1:5000
R.2	Intero territorio comunale - (catastale da U.T.)	1:5000
R.3	Intero territorio comunale - (base catastale integrata) con aggiornamenti speditivi da titoli abilitativi forniti da Ufficio tecrrico e da confronto immagini satellitari Google Earth	1:5000
A	ANALISI	
A.1	Caratteristiche morfologiche del territorio comunale	1:10.000
A.2	Uso del territorio comunale. Uso del suolo	1:10.000
A.3.1	Infrastrutture del territorio comunale Rete distribuzione gas	1:10.000
A.3.2	Infrastrutture del territorio comunale Rete pubblica illuminazione	1:10.000
A.3.3	Infrastrutture del territorio comunale Rete fognaria	1:10.000
A.4.1	Vincoli e limitazioni d'uso del territorio comunale. Piano Regionale Paesistico	1:10.000
A.4.2	Vincolle limitazioni d'uso del territorio comunale	1:10.000
A.4.3.1	Carta geologica (riquadro nord)	1:5000
A.4.3.2	Carta geologica (riquadro sud)	1:5000
A.4.4	Sezioni geologiche	
A.4.5.1	Carta geomorfologica (riquadro nord)	1:5000
A.4.5.1	Carta geomorfologica (riquadro sud)	1:5000
A.4.6.1	Carta delle acclività (riquadro nord)	1:5000
A.4.6.2	Carta delle acclività (riquadro sud)	1:5000
A.4.7.1	Carta idrogeologica (riquadro nord)	1:5000
A.4.7.2	Carta idrogeologica (riquadro sud)	1:5000
A.4.8.1	Carta dei vincoli (riquadro nord)	1:5000
A.4.8.2	Carta dei vincoli (riquadro sud)	1:5000
A.4.9.1	Carta delle indagini (riquadro nord)	1:5000
A.4.9.2	Carta delle indagini (riquadro sud)	1:5000

N.	ELABORATI GRAFICI	scala
A.4.10.1	Carta delle MOPS (riquadro nord)	1:5000
A.4.10.2	Carta delle MOPS (riquadro sud)	1:5000
A.4.11.1	Carta dell'uso del suolo (riquadro nord)	1:5000
A.4.11.2	Carta dell'uso del suolo (riquadro sud)	1:5000
A.4.12.1	Carta delle pericolosità del territorio (riquadro nord)	1:5000
A.4.12.2	Carta delle pericolosità del territorio (riquadro sud)	1:5000
A.4.13.1	Carta dell'idoneità territoriale (riquadro nord)	1:5000
A.4.13.2	Carta dell'idoneità territoriale (riquadro sud)	1:5000
1	INTERPRETAZIONE DEL TERRITORIO	
l.1	Area metropolitana: ipotesi di nuovi assetti	
l.1.1	Le infrastrutture della mobilità	1:100.000
l.1.2	I luoghi della direzionalità	1:100.000
l.1.3	Il sistema dello sport e del tempo libero	1:100.000
1.2	La Valle dell'Alento: approfondimenti delle ipotesi di nuovi assetti	
l.2.1	Le infrastrutture della mobilità	1:25.000
1.2.2	I luoghi della direzionalità	1:25.000
1.2.3	Il sistema dello sport e del tempo libero	1:25.000
PS	PROGETTO DEL PIANO: PIANO STRUTTURA	
PS.1	Struttura dell'esistente	1:10.000
PS.2	Struttura proposta	1:10.000
PS.2.1	Ipotesi di nuovi assetti: Mobilità	1:10.000
PS.2.2	Ipotesi di nuovi assetti: Residenza	1:10.000
PS.2.3	Ipotesi di nuovi assetti. Produzione e servizi	1:10.000
PS.2.4	Ipotesi di nuovi assetti: Ambiente	1:10.000
PS.2.5	Ipotesi di nuovi assetti: Sport e tempo libero	1:10.000
P	PROGETTO DEL PIANO (elaborati vigenti e revisionati)	
P.1.1	Intero territorio comunale	1:5000
P.1.1bis	Intero territorio comunale con trasposizione di scarpate	1:5000
P.2.1	Torrevecchia Centro e Castelferrato	1:2000
P.2.2	Torrevecchia Centro e Via Torre	1:2000
P.2.3	Via Torre, Via Torremontanara, Via Vaschiola	1:2000
P.2.4	Via Fondo Valle Alento e San Pasquale	1:2000
P.3.1	Zone "A"	1:1000
P.4 (23)	Sistema viario	1:5000
P.5 (24)	Delimitazione centro abitato	1:5000
P.6 (25)	Vincoli preordinati all'esproprio	1:5000
AII.	ALLEGATI	

N.	ELABORATI GRAFICI	scala
Α	Norme Tecniche d'Attuazione	
В	Norme Tecniche d'Attuazione per interventi in Zona A	
С	Relazione illustrativa	
D	Relazione verifica standards D.M. n. 1444/1968 e vincoli	
Е	Relazione Geologica	
E.1	Relazione geologica (integrazione)	
F	Legenda e tabella indici	
G	Elenco Ditte da espropriare e piano particellare	
Н	Previsione di massima spese di attuazione P.R.G.	

art 5. Eventuali contrasti con il Regolamento Edilizio

A livello comunale, l'attività di trasformazione del territorio è disciplinata dagli elaborati del P.R.G. e dal Regolamento Edilizio.

In caso di contrasto prevalgono le norme e gli elaborati grafici del P.R.G. .

art 6. Aggiustamento dei limiti in fase di attuazione

In sede di applicazione del P.R.G., le misure leggibili graficamente si intendono arrotondabili per eccesso al metro lineare. Qualora le linee grafiche che delimitano le diverse aree cadano in prossimità, senza coincidere, di elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe catastali (confini catastali di proprietà, recinzioni, fossati, edifici, manufatti fuori terra o interrati, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie, eccetera), le linee grafiche di delimitazione o suddivisione di cui sopra si possono intendere coincidenti con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o sulle mappe catastali.

art 7. Stato fisico e giuridico del territorio comunale

Gli elaborati del Piano Regolatore Generale identificano gli edifici esistenti e le aree impegnate da licenze o concessioni edilizie non ancora eseguite che nell'insieme configurano lo stato di fatto fisico e giuridico del territorio comunale.

Le destinazioni attuali di aree ed edifici sono registrate dal Piano indipendentemente dall'esistenza di specifiche autorizzazioni d'uso.

Eventuali omissioni di rappresentazione o la mancanza di aggiornamento dello stato di fatto fisico e giuridico del territorio del Piano Regolatore Generale non inficiano le previsioni urbanistiche di progetto.

L'inclusione nella cartografia del Piano di edifici non autorizzati, di edifici eseguiti in difformità alle norme vigenti, di edifici le cui autorizzazioni possono essere assoggettate a riesame amministrativo o giudiziale non costituisce convalida degli stessi come stato di fatto fisico e giuridico. Tali edifici restano, dunque, sottoposti ai provvedimenti ablativi di legge.

Gli immobili di cui sia dimostrata l'esistenza legittima alla data di adozione del Piano ma che, per mero errore materiale, non siano stati riportati nelle planimetrie del progetto urbanistico costituiscono a tutti gli effetti stato di fatto fisico e giuridico del territorio comunale.

Gli immobili riportati sulle planimetrie di Piano o che costituiscano lo stato di fatto fisico e giuridico del territorio, ove non ricompresi pienamente nelle zone edificabili A, B e D devono intendersi pienamente appartenenti alle stesse. Ad essi, pertanto, si applicano le norme ed i parametri delle rispettive zone di appartenenza come sopra precisate.

art 8. Asservimento delle aree

Le aree già asservite per la costruzione di edifici, che risultino dai progetti autorizzati o dai documenti ufficiali del Comune, ovvero siano desumibili dalle norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori, devono essere mantenute come pertinenza nella misura corrispondente ai rapporti planivolumetrici del presente Piano.

Tali aree, se edificabili, possono essere nuovamente utilizzate a fini edilizi, solo dopo aver detratto l'estensione della superficie di pertinenza ai volumi esistenti, determinata sulla base dei nuovi indici e parametri di Piano.

art 9. Edifici, manufatti e strade esistenti

Gli edifici e gli altri manufatti esistenti all'atto dell'adozione del presente progetto di P.R.G. in contrasto con le destinazioni di zona e/o con i parametri urbanistici ed edilizi del Piano stesso, possono subire modifiche di destinazione e/o di parametri nel rispetto delle nuove prescrizioni con il solo fine di essere adeguati alle norme di Piano.

Le strade esistenti possono essere oggetto di interventi di miglioramento planimetrico ed altimetrico o di riqualificazione e di manutenzione.

art 10. Prescrizioni di altri strumenti vincoli e limitazioni d'uso del suolo

Le previsioni del P.R.G. risultano integrate, a tutti gli effetti, da:

- vincoli e limitazioni d'uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi vigenti;
- > previsioni di piani attuativi;
- > previsioni del R. T. della Provincia di Chieti e dei relativi strumenti attuativi;
- > Regolamento Edilizio Comunale;
- > altri regolamenti comunali che dovessero disciplinare l'attività modificatoria del territorio comunale.

Dovranno, inoltre, essere rispettati i vincoli di tutela sui beni di interesse ambientale, architettonico e storico, archeologico, nonché di tutela geologica e sismica ai sensi delle leggi vigenti.

I vincoli principali sono i seguenti:

A) RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Ai sensi della Legge 05/01/1994, n°36, sono considerate acque pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, ed in quanto tali sono una risorsa utilizzata secondo i criteri di solidarietà. Per la tutela dei corsi d'acqua si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

B) VINCOLO PER LA TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E VINCOLO PAESISTICO

Tutti gli spazi e gli edifici aventi valore storico, ambientale, architettonico ed artistico presenti nel territorio comunale sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n°42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n°137".

C) VINCOLO ARCHEOLOGICO

Nelle zone di rispetto archeologico, sottoposte a tutela in base al D.Lgs. n°42/2004, nel testo in vigore, tutti gli interventi che prevedano opere di scavo di qualsivoglia genere dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo che potrà:

- > valutare la fattibilità delle opere;
- > richiedere saggi archeologici preliminari;
- > dettare eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela dei resti archeologici esistenti.

D) VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le opere ricadenti in aree individuate ai sensi del R.D.L. 30/12/1923, n°3267, e sottoposte a vincolo idrogeologico, dovranno essere denunciate ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16/05/1926, n°1126, combinato con l'art. 74 delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Con la pubblicazione sul BURAT Speciale n. 10 del 3.02.2017 della L.R. n. 5/2017 di modifica della L.R. del 04.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo", la competenza al rilascio dell'autorizzazione idrogeologica ai sensi dell'art. 30 della suddetta L.R. n.3/2014 per interventi su aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. n.3267/1923, è stata subdelegata ai comuni (ad eccezione delle zone agricole).

E) VINCOLO SISMICO

Per la prevenzione del rischio sismico il riferimento per la pianificazione è oggi costituito dalla L.R. del 11/08/2011 n. 28 "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", mentre per la progettazione vige I/D.M. 17/01/2018, aggiornamento delle "Norme tecniche per le Costruzioni"

All'art. 5 la L.R. 28/2011 indica:

Comma 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche al fine dell'introduzione delle disposizioni vincolanti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018).

Comma 2. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della "carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

F) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ASSETTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

Lo studio geologico a corredo del presente Piano è stato realizzato in ottemperanza alla D.G.R. n.108 del 22 febbraio 2018, Linee guida regionali per "Indagini e studi da eseguire a corredo degli strumenti urbanistici ai fini del rilascio del parere di compatibilità geomorfologica (ex legge 64/1974 art. 13 – D.P.R. 380/2001 art. 89)", pertanto le previsioni di Piano sono coerenti con le risultanze del suddetto studio sintetizzate nella Carta dell'Idoneità territoriale (Tavv. 4.14.1 e 4.14.2)

A tutela del patrimonio edilizio esistente e dell'ambiente, nelle porzioni di territorio comunale interessate da vincolo idrogeologico, nelle aree a rischio idrogeologico e nelle aree interessate da "fenomeni gravitativi e processi erosivi" (rif.to Carta della pericolosità del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo), sono consentiti solo gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente così come definiti dall'art. 3, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nel testo in vigore.

Localmente tutti gli interventi (ampliamenti, sopraelevazioni, nuove costruzioni), ivi compresi gli interventi di sistemazione di terreni (sbancamenti, rilevati, spianamenti, ...) e quelli di disboscamento, ove non siano interdetti, potranno essere consentiti solo nel rispetto delle specifiche condizioni previste dalle leggi di riferimento (L. n°64/74, D.M. 11/03/1988 e Circolare Min. LL.PP. 30483 del 24/09/1988) ed in presenza di adeguate e dettagliate campagne di indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e di monitoraggio. Tali campagne di indagine devono valutare le caratteristiche geometriche ed evolutive di eventuali fenomeni franosi, le condizioni complessive dell'area interessata dall'intervento e la fattibilità dell'opera.

Per una corretta progettazione degli interventi ed al fine di valutarne con precisione gli elementi di pericolosità, in tutte le suddette aree è, quindi, obbligatoria la caratterizzazione dettagliata del contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico.

In tali zone ed in corrispondenza di versanti, si rende inoltre necessaria la verifica di stabilità dell'area prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

Al fine di non innescare fenomeni destabilizzanti, le presenti prescrizioni si applicano nel caso fosse necessario aprire fronti di scavo o profilare le scarpate conferendo un'inclinazione minore del valore dell'angolo di attrito interno o un'altezza della scarpata minore di quella critica ovvero provvedere alla realizzazione di strutture di contenimento. In quest'ultimo caso occorre prevedere opportuni drenaggi a tergo delle opere al fine di minimizzare la spinta dovuta alla pressione neutra esercitata dall'acqua eventualmente presente nei terreni ed impedire il deterioramento delle caratteristiche geotecniche dei litotipi prolungando nel tempo l'efficacia delle opere.

Oltre al rispetto delle suddette prescrizioni, con riferimento al Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni gravitativi e processi erosivi" (P.A.I.), di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 29/12/2004, n°1386 e successive modificazioni ed integrazioni, e per le finalità sottese dal suddetto Piano, si dispone quanto segue:

- > per le aree individuate a pericolosità molto elevata (P3) ed elevata (P2), dovranno essere rispettate le Misure di Salvaguardia del P.A.I., secondo quanto stabilito al punto 2.4 dell'allegato 3 dello stesso Piano di bacino, con particolare riguardo agli artt. 14, 15, 16 e 17 delle relative Norme di Attuazione;
- per le aree individuate a pericolosità moderata (P1), dovranno essere rispettate le disposizioni dell'art. 18, comma 3, delle Norme di attuazione del P.A.I. e le istanze per l'esecuzione degli interventi consentiti dovranno essere corredate da indagini geologiche e geotecniche ai sensi del D.M. 11/03/1988, estese ad un ambito

morfologico o ad un arco di versante significativo, con particolare attenzione all'analisi delle condizioni di stabilità locali, per l'individuazione di eventuali limiti imposti alle ipotesi progettuali dalle specifiche condizioni geotecniche dei luoghi indagati;

- per le aree individuate da "scarpate morfologiche" dovrà essere rispettato quanto rappresentato all'art. 20, in particolare commi 2 e 3, dell N.T.A. del P.A.I. È fatta richiesta ai portatori di interesse, la definizione esatta delle fasce di rispetto delle scarpate in occasione della presentazione di istanze per il rilascio dei Permessi a Costruire, mentre per le lottizzazioni convenzionate di cui all'art. 89 del DPR 380/01, che interferiscono con le scarpate, le fasce devono essere apposte prima dell'inoltro della pratica al Servizio regionale del Genio Civile per il relativo parere di competenza così come stabilito nella circolare dell'Autorità di Bacino n. RA/18145 del 29 gennaio 2010; in entrambi i casi sono interessati dalla norma gli interventi che si collocano all'interno della massima estensione possibile della fascia di rispetto così come individuata graficamente nella "Carta della trasposizione delle scarpate" (tavole 4.13.1 e 4.13.2) e definita "Aree nelle quali è necessario verificare la definizione esatta delle fasce di rispetto per pericolosità da scarpata".
- per le aree non interessate da situazioni di pericolosità e non delimitate dalla cartografia del P.A.I., ogni Permesso di Costruire per la realizzazione di singoli edifici o di opere interessate dalla nuova disciplina urbanistica, dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, in particolare per quanto attiene alla "Caratterizzazione e modellazione geologica del sito" che deve comprendere la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio nel quale si inserisce l'opera.

Nel caso di successive modifiche e variazioni alle Norme Tecniche del P.A.I., le presenti Norme si intendono integralmente e contestualmente recepite.

G) VINCOLO DI ELETTRODOTTO

In sede attuativa dovrà tenersi conto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della Legge n°339/1986, dai DD.MM. del 21/03/1988, del 16/01/1991 e del 05/08/1998, per le zone interessate dal passaggio di elettrodotti.

H) SITO DI INTERESSE NAZIONALE DEL FIUME ALENTO

Il Ministero dell'Ambiente ha perimetrato il Fiume Alento quale Sito di Interesse Nazionale (S.I.N. ora S.I.R. Sito di Interesse Regionale). Pertanto, considerato il combinato disposto del Decreto di perimetrazione e della vigente normativa in tema di bonifica, gli **interventi di movimento terre** (scavi, rinterri, ecc..) in un'area interna al perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale possono essere effettuati solo dopo che sia stata accertata la conformità dei suoli ai limiti di concentrazione massima ammissibile di cui alla normativa vigente, in funzione della specifica destinazione d'uso dell'area. Pertanto gli scavi in questione (e quindi gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia con opere di scavo, eccetera) possono essere effettuati solo a valle di una mirata attività di caratterizzazione dei suoli e della falda e, nel caso di ritrovamento di contaminazione, solo successivamente alle operazioni di bonifica.

I) VERDE DI INTERESSE NATURALISTICO

Nelle aree del Bosco Elcino e, in generale, in tutte le aree che all'attualità dell'intervento siano definibili boscate ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigenti, è vietato qualunque intervento di trasformazione d'uso.

Revisione del P.R.C. violente

TITOLO II. DISCIPLINA URBANISTICA

Capo 1. INDICI E NORME EDILIZIE

art 11. Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi

Per l'applicazione della presente normativa ci si avvale dei seguenti parametri di base e/o definizioni, secondo quanto previsto nell'art. 2 della Legge Regionale 13/07/89, n°52:

11.1. SUPERFICIE TERRITORIALE (St)

È rappresentata dall'area complessiva formata dalla somma della superficie fondiaria (Sf) e della superficie per urbanizzazione primaria (Up) e secondaria (Us), al netto della grande viabilità esistente o prevista. La superficie territoriale si misura al netto delle fasce di rispetto stradali e delle strade pubbliche esistenti e previste dal P.R.G. perimetralmente all'area ed al lordo delle strade locali esistenti o previste internamente all'area di intervento. Si esprime in mg o in ha.

11.2. SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)

È rappresentata dall'area netta edificatoria corrispondente al lotto da asservire alla costruzione, delimitato dai confini di proprietà o limite di recinzione, e può risultare dalla Superficie territoriale (St) deducendo la superficie per opere di urbanizzazione primaria (Up) e secondaria (Us). Sono computabili, però, nella superficie fondiaria le fasce di rispetto stradale, dell'elettrodotto, dell'acquedotto, ..., purché facenti parte del lotto edificabile. Si esprime in mq.

11.3. SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (UP)

È rappresentata dalla somma delle superfici destinate a strade residenziali, marciapiedi, piste ciclabili, spazi di sosta, di parcheggio, piazze, rete fognante ed impianti di depurazione, rete idrica, reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e relative sottostazioni e centraline, reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse, spazi di verde residuali di arredo e di rispetto, spazi di verde attrezzato di interesse pubblico", barriere di protezione dal rumore, spazi per la raccolta dei rifiuti e delle superfici destinate ad eventuali spazi verdi primari non classificabili come verde pubblico attrezzato ai sensi del punto c) dell'art. 3 del D.M. 02/04/1968, n°1444. Si esprime in mq.

11.4. SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Us)

È rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive definiti ai sensi dell'art. 3 del D.M. 02/04/1968, n°1444, e comprende quindi gli spazi destinati ai servizi scolastici, alle attrezzature di interesse comune, al verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, nonché gli spazi destinati a parcheggi di cui al punto d) dell'art. 3 del D.M. 02/04/1968, n°1444. Si esprime in mq.

11.5. SUPERFICIE OCCUPATA (So)

Corrisponde alla superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro. Essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori ed entro terra dell'edificio, comprese murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti, pensiline, aggetti e simili (L.R. n°52/1989). Si ottiene

moltiplicando l'indice di occupazione del suolo (lo) con la superficie fondiaria (Sf) e si esprime in mg.

11.6. SUPERFICIE EDIFICABILE (Se)

È determinata dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani dell'edificio fuori ed entro terra, compresa la proiezione orizzontale di muri, scale, vani ascensori, eccetera. Essa è misurata sul perimetro esterno del pavimento, compresa la proiezione orizzontale di muri, scale fisse e mobili, vani ascensori e vani montacarichi, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, cabine elettriche, locali per la raccolta dei rifiuti solidi, eccetera) (L.R. n°52/1989).

Sono esclusi dal computo della superficie edificabile:

- > gli spazi completamente aperti su due lati anche non consecutivi ed anche se interrotti dalle strutture portanti quali travi, pilastri, colonne, setti murari, ..., anche se coperti, quali balconi e simili;
- i porticati a piano terra e le logge quando la loro superficie lorda è compresa nel limite del 20% della Superficie occupata (So) dall'edificio;
- i cortili (o patii) quando la loro superficie lorda è compresa nel limite del 20% della Superficie occupata (So) dall'edificio;
- > le chiostrine;
- i giardini d'inverno, purché la loro superficie utile interna non ecceda il 10% della Superficie utile abitabile;
- i locali a piano seminterrato, che non fuoriescano di oltre ml 0,70 dal terreno, da determinarsi come altezza ponderale di tutti i lati del fabbricato, purché tali locali abbiano un'altezza utile interna non superiore a mt 2,40 ed a condizione che siano destinati a ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole o collettive ovvero garage aventi la superficie massima pari alla Superficie occupata (So);
- > i locali completamente interrati purché non siano destinati ad abitazione, uffici, sedi di attività commerciali e produttive;
- > le superfici coperte da silos.

Per gli edifici produttivi la Superficie Edificabile coincide con la Superficie Coperta maggiorata dalle superfici lorde dei piani superiori al piano terra degli edifici con destinazione commerciale, direzionale, uffici e servizi.

11.7. SUPERFICIE COPERTA (Sc)

Rappresenta la superficie ottenuta dalla proiezione orizzontale sul piano di campagna dei muri perimetrali degli edifici, esclusi i pozzi luce, i cortili interni ed i porticati liberi addossati all'edificio stesso. Si esprime in mq.

11.8. SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Sua)

Equivale alla somma delle superfici calpestabili di pavimento degli ambienti residenziali ovvero alla somma delle superfici di pavimento degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nell'entità del 60% di quella reale. Tali superfici sono misurate al netto di muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e si esprimono in mq.

11.9. SUPERFICIE PERMEABILE (Sp)

Nelle aree di pertinenza delle costruzioni, è costituita dalla superficie di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto. Ne fanno parte anche i vialetti pedonali e non carrabili purché inghiaiati o realizzati

con materiali permeabili poggianti su sottofondo non cementizio. Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione artigianale ed industriale, la superficie permeabile può comprendere anche pavimentazioni speciali, poggianti su sottofondo non cementizio, che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche.

11.10. DENSITA' TERRITORIALE (Dt)

Esprime il rapporto tra Superficie edificabile (Se) e Superficie territoriale (St) ovvero il rapporto tra abitanti insediati (desunti sulla base del parametro di 30 mq di superficie utile abitabile per abitante) e la Superficie territoriale (St).

11.11. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (It)

Esprime il volume massimo lordo di costruzione (vuoto per pieno), costruibile per ogni metro quadrato di Superficie territoriale (St). Si esprime in mc/mq.

11.12. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (If)

Esprime il volume massimo lordo di costruzione (vuoto per pieno) costruibile per ogni metro quadrato di Superficie fondiaria (Sf). Si esprime in mc/mq.

11.13. INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut)

Esprime la massima superficie edificabile lorda dei piani dell'edificio costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). Si esprime in mq/mq.

11.14. INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf)

Esprime la massima superficie edificabile (Se) per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). Si esprime in mg/mg.

11.15. INDICE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO (Io)

Esprime il rapporto tra la Superficie occupata (So) e la Superficie fondiaria di pertinenza (Sf), ovvero con quella impegnata ai fini planovolumetrici per la costruzione stessa.

11.16. INDICE DI PERMEABILITA' (Ip)

È pari al rapporto percentuale tra Superficie permeabile (Sp) e Superficie fondiaria (Sf). E' espresso in percentuale.

11.17. RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)

Rappresenta la percentuale di Superficie fondiaria occupata dalla Superficie coperta (Sc/Sf). Si misura in mq/mq.

11.18. ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)

È la media delle altezze dei vari fronti dell'edificio. Si esprime in ml.

11.19. VOLUME (V)

Corrisponde al volume massimo edificabile che si ottiene dal prodotto tra la Superficie fondiaria (Sf) e l'Indice di fabbricabilità fondiaria (If). E' computato come previsto al seguente articolo 12 e si esprime in mc.

11.20. NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA (p)

Corrisponde al numero dei piani fuori terra edificabili, escluso seminterrato di altezza non superiore a mt 2,40. Si esprime in unità.

11.21. DISTANZA DALLE STRADE (ds)

È il distacco dell'edificazione dal limite del confine stradale. Si esprime in ml.

11.22. DISTACCO MINIMO DAL CONFINE (dc)

È il distacco minimo dal confine del lotto da rispettare nell'edificazione. Si esprime in ml.

11.23. DISTACCO MINIMO TRA FABBRICATI (df)

È il distacco minimo tra fronti prospicienti dei fabbricati da rispettare nell'edificazione. Si esprime in ml.

N.B. Non costituiscono parziali difformità dal progetto approvato le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3% (art. 7, L.R. n°52/1989).

art 12. Criteri di utilizzazione delle aree

Per l'applicazione della presente normativa ci si avvale dei seguenti criteri:

12.1. ALTEZZA DEL FABBRICATO (H)

L'altezza di un fabbricato si misura in metri lineari ed è pari alla media ponderata delle altezze delle pareti (HP), così come definite nel successivo paragrafo h). Tale altezza non può superare i limiti fissati dalla disciplina urbanistica.

L'altezza minima netta interna dei locali residenziali è stabilita dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975.

Si stabilisce inoltre l'altezza minima netta dei locali commerciali aperti al pubblico in m. 3,00, mentre per i locali privati l'altezza minima netta resta fissata in m. 2,70.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data di adozione della Variante delle presenti NTA, come definiti nel successivo art. 15, lettere a), b), c), d) e) ed f), è consentita la conservazione delle altezze esistenti.

12.2. LINEA DI GRONDA (LdG)

La linea di gronda è quella linea orizzontale che coincide con l'intradosso dell'ultimo solaio piano di copertura del fabbricato. Nel caso di solaio inclinato la linea di gronda è individuata dall'intersezione tra la parete e l'intradosso del solaio di copertura.

Nel caso di edifici industriali, artigianali e commerciali la linea di gronda coincide con l'intradosso delle travi di copertura.

12.3. LINEA DI TERRA (LT)

La linea di terra è la linea che definisce l'andamento del marciapiede stradale o quello della sistemazione esterna dell'edificio, se sono previsti sbancamenti, o ancora della quota naturale del terreno, se a contatto con le pareti dell'edificio.

12.4. ALTEZZA DELLE PARETI (HP)

L'altezza di ciascuna delle pareti esterne del fabbricato è data dalla media ponderata delle distanze verticali, espresse in metri lineari, misurate dalla linea di terra all'intradosso del solaio piano di copertura (LdG). Nel caso di solaio inclinato si computa al punto medio dell'intradosso della falda di copertura.

Oltre l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale sono consentite solo le coperture. Nel caso di copertura a terrazza l'eventuale parapetto pieno non può superare l'HP per più di metri 1.20.

Non si considerano le altezze relative ai volumi tecnici, come definiti nella Circolare Min. LL.PP. del 31/01/1973, n°2474, purché contenuti in limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonica compiuta dell'edificio.

Le coperture a falda non possono avere pendenza superiore al 40 %.

I colmi delle stesse, unitamente ai volumi dei corpi scala, degli extracorse e dei locali motore degli ascensore, degli eventuali pergolati (in legno, in ferro o in muratura), non possono superare l'HP per più di metri 4,00. Essi in ogni caso non devono superare un altezza pari alla metà del fronte del fabbricato cui si riferiscono. Gli aggetti delle falde di copertura, rispetto alle pareti perimetrali, non possono superare m.l. 1,50.

Le coperture, così come definite nella loro consistenza massima dal comma precedente, ferma restando tale consistenza, possono essere scomposte in figure e volumi elementari e questi ultimi, a loro volta, essere disgregati, ruotati, traslati, compenetrati e riaggregati, ma non sovrapposti, in forme diverse da quella iniziale.

Le suddette elaborazioni compositive dovranno essere compiutamente illustrate con opportuni grafici al fine di dimostrare la coerenza delle soluzioni progettuali adottate con la consistenza massima delle coperture così come definita nei precedenti commi del presente articolo.

I volumi elementari nei quali può essere scomposta la copertura ed i locali sottotetto, al netto delle intercapedini di isolamento e degli arredi a muro, non dovranno avere mai altezza all'imposta inferiore a mt. 1,80 per la loro eventuale destinazione residenziale.

Al di fuori della sagoma massima ammissibile sopra definita è consentita la previsione e realizzazione di sovrastrutture a carattere tecnologico – funzionale per il contenimento del consumo energetico (pannelli isolanti, strati di isolamento termico e simili), o di protezione dalle avversità atmosferiche (cornici, cornicioni, scossaline, copertine e simili) o, ancora, di protezione all'affaccio (parapetti e simili) o, infine, di protezione dal soleggiamento (pergolati e simili), purché coerenti con le soluzioni progettuali tecniche ed architettoniche.

12.5. VOLUME DEL FABBRICATO (V)

Il volume si misura in metri cubi ed esprime il prodotto tra la superficie coperta (Sc) e l'altezza dell'edificio (H).

Sono esclusi dal computo del volume:

- 1. I portici e le gallerie ad uso pubblico (così definiti a mezzo di apposita convenzione da registrare e trascrivere);
- 2. I portici e le gallerie ad uso privato, posti ai livelli inferiori al primo, quando:
 - a) sono addossati al fabbricato ed hanno profondità (per i portici) e larghezza (per le gallerie) non superiore a metri 3;
 - b) ricadono all'interno della superficie coperta (Sc) senza limitazioni di profondità ed hanno superficie non superiore al 30% della medesima Sc.

- 3. Le logge poste ai piani superiori. La loro superficie non viene sommata alla superficie del portico e delle gallerie ad uso privato: per esse valgono le stesse limitazioni di quest'ultima.
- 4. Le parti di edificio e i locali interrati o seminterrati, di altezza netta interna non superiore a mt 2,40, purché non abitabili e destinati a garage, cantine e simili, con vincolo permanente d'uso da trascriversi nei registri immobiliari, la cui altezza media ponderata fuori terra fino all'intradosso del solaio non superi mt. 0,70. Qualora venga superato tale limite, l'eccedenza dovrà essere computata ai fini della determinazione delle altezze e del volume.
- 5.1 locali a piano terra di altezza non superiore a mt 2,40 adibiti ad autorimesse, con vincolo permanente d'uso da trascriversi nei registri immobiliari, sino ad una superficie massima pari al 20% della superficie utile residenziale ed al 30% della superficie utile a diversa destinazione (commerciale, direzionale, turistica, ecc..).
- 6. Le autorimesse realizzate ai sensi della Legge 122/1989 a servizio delle residenze esistenti, purché contenute nel limite massimo di 0,10 mc/mq di Sf. Le parti escluse dal computo del volume non concorrono alla determinazione dell'altezza delle pareti (HP) e del numero dei piani realizzabili, anche nel caso di loro destinazione residenziale.
- 7. Nei fabbricati con destinazione non residenziale, la superficie dei portici, delle gallerie e delle logge eventuali è ricompresa in quella degli annessi e, quindi, sottoposta alle corrispondenti limitazioni.

I seguenti interventi che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termica ed acustica e al contenimento dei consumi energetici non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo del volume (V), dell'altezza (HP) del presente comma e della superficie coperta (Sc).

Nel caso di edifici di nuova costruzione.

- a) lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri;
- b) il maggior spessore dei solai
- c) tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo.

Non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo del volume (V), dell'altezza (HP) del presente comma e della superficie coperta (Sc) del precedente *art.* 11, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle

pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

Le suddette caratteristiche dovranno essere formalmente documentate sia in fase di progettazione, sia in fase di realizzazione, sia infine di collaudo finale, se ed in quanto finalizzate all' uso di fonti energetiche alternative ed al miglioramento ambientale e qualitativo dell'edificato e del territorio in genere, nonché alla resistenza termica passiva degli edifici, e dimostrate mediante apposite relazioni tecniche, corredate da calcoli e grafici esplicativi completi, sia degli aspetti termici ed acustici sia dei parametri edilizi (Superficie coperta - Sc, Altezza delle pareti – HP, Volume del fabbricato - V), comprendenti anche le sezioni significative dell'edificio ed i particolari costruttivi, integrative degli atti progettuali necessari per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle permessi di costruire, nonché mediante gli atti di collaudo finali.

Le modalità di calcolo di cui agli ultimi tre capoversi si applicano alle nuove costruzioni, ed agli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art.30 della L.R. 18/1983 nel testo vigente, compatibilmente con la salvaguardia della composizione architettonica delle facciate, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico – artistico, nonché con le eventuali necessità di rispettare gli allineamenti esistenti, sia orizzontali sia verticali, caratterizzanti cortine continue di edificazioni urbane.

12.6. SAGOMA DEL FABBRICATO

La sagoma del fabbricato è la figura geometrica solida emergente dal livello stradale o di campagna o di sistemazione del terreno, cui si riferiscono i precedenti parametri edilizi ai fini della determinazione di quelli urbanistici, delimitata dai vari piani – verticali, orizzontali ed inclinati – che contengono tutte le facce esterne dell'edificio stesso, compresi eventuali corpi di fabbrica aggettanti, ma esclusi quelli che costituiscono un semplice motivo architettonico come le coperture, le pensiline ed i balconi a sbalzo (quando non superano l'aggetto che comporta rispetto delle distanze, v.), i cornicioni e gli spioventi, gli elementi ornamentali

12.7. FRONTE DELL'EDIFICIO

Il fronte di un edificio è la figura piana delimitata dai vari spigoli – verticali, orizzontali e inclinati- che delimitano una faccia esterna dell'elevazione dell'edificio stesso, senza tenere conto di quegli incassi e di quegli aggetti (e di altre modeste irregolarità) che costituiscono un semplice motivo architettonico, come pure di pensiline a sbalzo, cornicioni e spioventi".

12.8. DISTANZA TRA FRONTI

Per distanza tra i fronti degli edifici si intende la distanza tra le proiezioni verticali della parte fuori terra dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, tra le pareti prospicienti. Sono compresi, pertanto, bow-windows e balconi chiusi ma sono esclusi:

- > i balconi aperti, le pensiline, i cornicioni e simili fino a ml 1,50 di sporgenza complessiva:
- le gradinate aperte, anche se coperte, di larghezza complessiva non superiore a ml 1.50:
- > le rampe di accesso.

Nel caso di aggetti di maggiore sporgenza, il distacco dovrà essere aumentato di una quantità pari alla differenza tra la misura effettiva della sporgenza e quella sopra stabilità.

La distanza tra pareti di edifici prospicienti è fissata in ml 10,00 ovvero pari a quella della massima altezza dei fronti.

Nel caso di facciate con direttrici non parallele, la distanza tra pareti da considerare è quella definita dalla proiezione dello spigolo di un edificio sulla facciata dell'altro. Non costituisce, però, distanza la parte delle facciata non proiettante.

Nel caso di fronti non paralleli alla linea di confine, la distanza va misurata dai punti più vicini.

In caso di fabbricati esistenti edificati sulla linea di confine con pareti cieche, è consentita al confinante la costruzione in aderenza o in appoggio, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

12.9. DISTACCO DAI CONFINI E DAL FILO STRADALE

E' la distanza tra la linea di confine tra diverse proprietà o tra il confine stradale, così come definito nell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile n°285, e la proiezione della parte fuori terra del fabbricato misurata nei punti di massima sporgenza, compresi i bow-windows o balconi chiusi e le gradinate aperte (anche se coperte) di aggetto complessivo superiore a mt 1,50, esclusi però i balconi aperti, le pensiline, i cornicioni e simili fino a mt 1,50 di sporgenza complessiva, le rampe di accesso.

Nel caso di aggetti di maggiore sporgenza, il distacco dovrà essere aumentato di una quantità pari alla differenza tra la misura effettiva della sporgenza e quella sopra stabilità.

Il distacco dei fabbricati dai confini è stabilito in rapporto all'altezza degli edifici ed è fissato altresì un minimo assoluto.

Sono ammesse costruzioni sulla linea di confine solo se le parti interessate hanno stipulato formale accordo, nei modi di legge. In tale caso al confinante è concessa la possibilità di eventuale futura costruzione in aderenza o in appoggio.

Nel caso di strutture o porzioni di esse completamente interrate e non poste a confine, la distanza minima di intervento dal confine di proprietà privata o pubblica dovrà essere non minore a mt 3,00.

Le pensiline e le tettoje delle recinzioni costruite in corrispondenza degli accessi dalle strade, non possono in alcun caso sporgere verso il fronte stradale oltre la distanza ammessa per le recinzioni.

Nelle zone esterne ai centri abitati, come delimitati ai sensi del Codice della Strada, sono da rispettare le distanze previste nei Regolamenti attuativi del Codice stradale vigente.

12.10. SPAZI SCOPERTI INTERNI AGLI EDIFICI

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del Perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

- a) Patio: si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, e all'ultimo piano di un edifici a più piani, con visuali minime non inferiori a m.4 e pareti circostanti di altezza non superiore a m.4.
- b) Cortile: si intende per cortile uno spazio interno nel quale la visuale libera normale davanti ad ogni finestra è superiore a m.6 e la superficie del pavimento superiore ad 1/5 di quella delle pareti che lo circondano.

c) Chiostrina: si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m.20 e con visuale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m.4.

Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate costruzioni.

Non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di cortile comune, a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione dei suddetti spazi, se non realizzati con siepi.

Salvo che nelle chiostrine e nei cavedii, gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verde, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno.

Ove non sia possibile rispettare le distanze minime tra edifici stabilite dalle presenti NTA e non ricorrano nemmeno le condizioni per la configurazione e progettazione di spazi interni agli edifici come sopra definiti e caratterizzati, si potrà prevedere l'accostamento o aderenza di edifici purché il "collegamento" interessi stabilmente tutto il fronteggiamento degli edifici ed abbia una copertura integrata, sia architettonicamente che nella struttura, con quella dell'edificio.

art 13. Applicazione degli indici urbanistici ed edilizi

Gli indici di fabbricabilità territoriale e di utilizzazione territoriale si applicano in tutti i casi in cui le presenti Norme Tecniche prevedano interventi organici di tipo urbanistico ed edilizio ovvero nel caso in cui siano introdotti come elementi di verifica della capacità insediativa globale del Piano.

Gli indici di fabbricabilità fondiaria e di utilizzazione fondiaria si applicano per l'edificazione nei singoli lotti nei casi di intervento edilizio diretto e/o sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico attuativo.

art 14. Destinazioni d'uso

Per ogni zona del territorio comunale sono indicate le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree.

Eventuali variazioni di destinazione d'uso dei fabbricati o di parti di essi, comunque nell'ambito di quelle ammesse dal P.R.G., sono soggette a Permesso di Costruire o a D.I.A..

Le destinazioni d'uso specificate nel P.R.G. sono fondamentalmente:

- Ab Uso residenziale
- Ab1 di civile abitazione
- Ab2 per particolari utenze (collegi, convitti, conventi, ...)
- Co Uso commerciale
- Co1 esercizi di vicinato (superficie di vendita non superiore a mq 150)
- Co2 medie strutture di vendita (superficie di vendita compresa tra 151 e 1500 mg)
- Co3 centri commerciali
- Co4 commercio all'ingrosso
- Co5 attività per la ristorazione e pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie, rivendite di sali e tabacchi, ...)
- Pr Uso produttivo-artigianato-industria

- Pr1 botteghe per attività artigianali di servizio (idraulico, fabbro, falegname, tappezziere, carrozziere, meccanico, elettrauto, eccetera) con superficie non superiore a mq 400 e che non producano odori e rumori molesti
- Pr2 stabilimenti e opifici artigianali, escluse le botteghe per attività artigianali
- Pr3 impianti industriali
- Pr4 depositi e magazzini asserviti ad attività artigianale o industriale
- Pr5 servizi di interesse cittadino (autostazioni, impianti tecnologici, ...)
- Pag Uso produttivo-agricoltura-zootecnia
- Pag1 impianti e servizi per aziende agricole (comprese rimesse di materiali ed attrezzi agricoli)
- Pag2 serre
- Pag3 ricoveri per bestiame d'allevamento
- Se Servizi
- Se1 uffici pubblici e privati
- Se2 studi professionali
- Se3 agenzie turistiche, immobiliari, assicurative, sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, eccetera
- Se4 attività private di interesse pubblico (scuole, case di cura, palestre, ...)
- Se5 attività per lo spettacolo ed il tempo libero, palestre privateiii
- Se6 attività associative e culturali (teatri, cinema, sale da ballo, ...)
- Se7 attività espositive, congressuali e fieristiche
- Se8 attività ricettive (alberghi, motel, pensioni, ...)
- Se9 autorimessa di uso pubblico
- Se10 sedi di mezzi di informazione (stampa, radio, televisione).

N.B. Le attività industriali si differenziano da quelle artigianali in funzione dell'iscrizione e/o registrazione dell'attività stessa alle specifiche associazioni di categoria.

Per gli usi non previsti nel presente elenco si procederà per analogia.

In ogni caso sono confermati gli usi esistenti al momento dell'adozione del presente P.R.G., salvo la verifica della compatibilità igienico-ambientale (emissioni di rumori, elevato carico di traffico, eccetera) e la verifica di cui al successivo comma.

Ai fini dell'ammissibilità delle suddette destinazioni oltre alle specifiche prescrizioni del presente P.R.G., devono essere verificati e rispettati i "limiti massimi dei livelli sonori equivalenti" di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, al D.P.C.M. del 14/11/1997 ed alla Circ. Ministero dell'Ambiente del 06/09/2004.

art 15. Interventi sul patrimonio esistente

Le norme del presente articolo si applicano per gli interventi da eseguire sul patrimonio edilizio esistente in qualsiasi zona del territorio comunale, fatta eccezione per la Zona A, per la quale si applicano le norme specifiche ("Norme Tecniche d'Attuazione per interventi in Zona A").

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie, che discendono direttamente da quelle indicate dall'art. 30 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore.

In sede di presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o di richiesta di Permesso di Costruire dovrà essere precisata la categoria di intervento che si intende realizzare. Per tutti gli interventi, preventivamente al rilascio dell'atto autorizzativo, occorre verificare la congruenza dei progetti con le vigenti norme in materia e, in particolare, con le prescrizioni di cui al D.M. n°1444/68.

(a) ORDINARIA MANUTENZIONE

Comprende gli interventi di: riparazione, rinnovamento e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Sono ammessi per tutti gli edifici.

(b) STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Sono interventi di "straordinaria manutenzione" le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Comprende gli interventi di: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali, architravi, solai, coperture senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni – inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc. – purché senza cambiamenti di dimensione e disegno.

È comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture.

L'Amministrazione Comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi aggiuntivi al fabbricato originario.

(c) RESTAURO CONSERVATIVO

Comprende gli interventi di:

- > restauro di tutti gli elementi interni ed esterni senza alcuna modificazione planimetrica od altimetrica degli stessi;
- consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta di elementi di rinforzo con materiali diversi;

- consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi;
- realizzazione di sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture – grande e piccola armatura – con quote e materiali, ove possibile, identici a quelli originari;
- demolizioni di superfetazioni, di sopraelevazioni, di ampliamenti, di aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato;
- riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni ed interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne;
- > demolizione di tramezzi divisori interni non portanti;
- > realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria.

(d) RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO

Comprende i lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici ed edilizi correnti, conservando l'organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà.

Sono compresi:

- la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico e sociale;
- > la sistemazione delle aree libere al servizio dell'unità immobiliare.

(e) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Comprende gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con nuove organizzazioni distributive, igieniche e funzionali e più precisamente:

- > sostituzione di elementi strutturali:
- > eliminazione di parti dell'edificio;
- riorganizzazione dei collegamenti verticali ed orizzontali nonché dei servizi di uso comune;
- > inserimento di nuovi impianti tecnologici;
- > aumenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente in misura non superiore al 10% della superficie utile stessa;
- > qualora sia dimostrata l'impossibilità del recupero mediante perizia giurata di un tecnico abilitato, demolizione e ricostruzione dell'immobile oggetto dell'intervento con il supporto di materiale fotografico, nel rispetto delle presenti norme riferite ai nuovi edifici.

Restano, in qualsiasi caso, salvi i diritti di terzi circa il rispetto delle distanze dai confini privati, delle distanze minime tra pareti finestrate, dei diritti di vedute, eccetera.

(f) AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI

Si tratta di isolati interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente che non presenta caratteristiche di pregio, attraverso un insieme combinato degli interventi definiti ai punti precedenti e di modificazioni dell'edificato sempreché finalizzate al suo miglioramento qualitativo sotto il profilo del contenimento del consumo energetico e del comportamento sismico.

Sono ammessi, in combinazione con gli interventi definiti ai punti precedenti, i seguenti interventi su edifici esistenti:

- a) sopraelevazioni fino all'altezza massima (H max) stabilita per la zona di appartenenza, solo nel caso in cui allo stato attuale l'edificio esistente sia di altezza massima inferiore;
- b) ampliamenti solo nel caso in cui allo stato attuale la profondità del corpo di fabbrica sia inferiore a quella degli edifici latistanti aventi pareti non finestrate e fino ad una profondità massima complessiva dell'edificio cost ampliato di ml.12.

Capo 2. MODALITA' DI ATTUAZIONE

art 16. Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale

Il P.R.G. è attuato mediante:

- > Piani di Lottizzazione;
- > Comparti;
- > Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
- > Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
- > Piano di Recupero;
- > Programmi Integrati di Intervento;
- > Programmi di Recupero Urbano;
- > Piani di settore;
- > intervento edilizio diretto con il rilascio del Permesso di Costruire e/o con D.I.A. .

art 17. Piano di Lottizzazione e Piani Particolareggiati di Attuazione

I Piani di Lottizzazione, i Piani Particolareggiati di Attuazione e, in genere ogni Piano di Attuazione delle zone sottoposte dal Piano ad intervento urbanistico preventivo, devono contenere le indicazioni prescritte all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c), e), g), i), della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001, nonché la documentazione comprovante il titolo di proprietà degli immobili oggetto di pianificazione attuativa.

PROCEDIMENTO FORMATIVO

I Piani di che trattasi (v. anche successivi articoli), così come definiti dall'art. 23 della L.R. n°70/95, nel testo in vigore, seguono il procedimento di formazione definito dagli artt. 20 e 21 della medesima Legge.

CONVENZIONE

La convenzione di cui al 5° comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n°1150, dovrà prevedere:

- c) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n°847 e dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n°865;
- d) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per gli standards di cui all'art.4 del D.M. 2.4.1968, n. 1444. Qualora l'acquisizione di tali aree, all'interno delle zone sottoposte dal Piano ad intervento urbanistico preventivo, non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree;
- e) l'esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;

- f) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del vigente D.P.R. n°380/2001, dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;
- g) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente D.P.R. n°380/2001 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fideiussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;
- h) i progetti planovolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il Permesso di Costruire;
- i) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;
- j) g)le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano di intervento.

Il rilascio del Permesso di Costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato al contemporaneo inizio delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Nelle zone nelle quali il PRG prevede lo strumento urbanistico attuativo, ove questo non sia redatto per iniziativa Comunale, i proprietari o aventi titoli possono presentare piani di lottizzazione per una superficie non inferiore all'unità minima insediativa indicata dalle norme che disciplinano la zona.

I distacchi dalle strade esistenti o di previsione sono quelli stabiliti dal Codice della Strada, quando non individuati graficamente dalle tavole del progetto di Piano.

art 18. Comparti

Si intendono Comparti urbanistici quelle zone la cui progettazione urbanistica deve avere carattere unitario.

I Comparti interessano zone soggette ad interventi di nuova edificazione, di conservazione, di risanamento, di ricostruzione e di migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi nonché un'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati.

PROCEDIMENTO FORMATIVO

Il Comune, con Deliberazione di Giunta, può disporre, su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio ai sensi delle leggi vigenti, o d'ufficio, la formazione di Comparti, che includano uno o più edifici ed anche aree inedificate.

La Deliberazione di Giunta Comunale con cui si dispone la formazione del Comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di indifferibilità e di urgenza dei relativi lavori.

ATTUAZIONE

Una volta formato il Comparto, il Sindaco invita i proprietari a riunirsi in consorzio entro il termine fissato nell'atto di notifica, ai fini dell'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari aventi la maggioranza assoluta del valore, determinato in base all'imponibile catastale, dell'intero Comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità sarà pari al valore venale dei beni espropriati così come previsto dal Testo Unico sugli Espropri (D.P.R. n°327/2001), antecedentemente alla formazione del comparto. Essa potrà essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel Comune.

Quando sia decorso inutilmente il termine di cui al 2° comma dell'art. 26 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore, il Comune procederà all'espropriazione del Comparto a norma del D.P.R. 08/06/2001, n°327 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Per l'assegnazione del Comparto il Comune procederà a mezzo gara.

Nelle zone di nuova espansione indicate negli strumenti urbanistici, può essere prevista la concentrazione della volumetria realizzabile in determinate porzioni delle zone stesse, subordinando la formazione della lottizzazione convenzionata all'acquisizione, da parte dei proprietari delle zone di concentrazione, dell'assenso ad edificare da parte di tutti i proprietari della zona considerata salvo, in caso di dissenso ingiustificato, l'applicazione del terzo comma dell'art. 26 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 19. Piani per Insediamenti Produttivi

All'interno del territorio comunale possono essere formati Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art. 25 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 20. Piani di Edilizia Economica e Popolare

All'interno del territorio comunale possono essere formati Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi dell'art. 24 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 21. Piano di Recupero

Nella Zona A, come perimetrata nel P.R.G., può essere formato ovvero modificato il Piano di Recupero ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. n°18/83, così come della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 22. Programmi Integrati di Intervento

All'interno del territorio comunale possono essere proposti Programmi Integrati di Intervento ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.

art 23. Programmi di Recupero Urbano

All'interno del territorio comunale possono essere proposti Programmi di Recupero Urbano ai sensi dell'art. 30 ter della L.R. n°18/83, così come modificata dalla L.R. n°70/95.

art 24. Piano per la rete di distribuzione dei carburanti

All'interno del territorio comunale può essere formato un Piano per la rete di distribuzione dei carburanti, da predisporre ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n°32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti" e s.m.i. .

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

All'interno del territorio comunale sono, comunque, consentite nuove installazioni, modifiche, potenziamenti, trasferimenti e concentrazioni di uno o più impianti, su aree già esistenti o su nuove aree, di stazioni per la distribuzione di carburanti, nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n°32, e della seguente raccomandazione: le opere, i depositi, i lavori e l'installazione di stazioni per la distribuzione dei carburanti, che interessano la sede delle strade provinciali e le loro pertinenze o nella zona di rispetto stradale o comunque in posizione da interessare la conservazione o la sicurezza della circolazione veicolare, devono essere preventivamente dall'Amministrazione Provinciale di Chieti. Le domande, le condizioni, le norme tecniche ed i relativi provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel "Regolamento per il rilascio di concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico Provinciale" e s.m.i. .

art 25. Piano commerciale

Per regolamentare l'attività commerciale in sede fissa e per coordinare l'attività urbanistica e programmatica dell'Amministrazione Comunale per un impiego razionale delle aree di specifica destinazione commerciale, può essere formato un Piano Comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n°59.", e della Legge Regionale 9 agosto 1999, n°62 "Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D. Lgs. 31/03/1998, n°114.").

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

art 26. Piano per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste

Per regolamentare la vendita di giornali e riviste, può essere formato un Piano Comunale per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, ai sensi della Legge n°416 del 5 agosto 1981, della Legge n°67 del 25 febbraio 1987, della Legge Regionale n°101 del 18 dicembre 1990 e del Decreto Legislativo n°114 del 31 marzo 1998 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

art 27. Piani per la tutela antinquinamento

All'interno del territorio comunale possono essere formati Piani di tutela antinquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del rumore ed elettromagnetico redatti nel rispetto della normativa vigente.

In tutto il territorio comunale ed all'esterno delle pareti degli edifici sono ammesse realizzazioni di camini atti allo smaltimento dei prodotti di combustione in rispetto del regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n°615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (D.P. 22/12/1970, n°1391).

In mancanza, sono applicate le leggi nazionali e regionali in materia.

art 28. Piani per il riordino della toponomastica

Nel territorio comunale è obbligatorio conservare la toponomastica storica esistente.

I cambiamenti dei toponimi o la loro nuova individuazione sono possibili in rispetto della L. 23 giugno 1927, n°1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei" e mediante eventuale formazione di un apposito Piano Comunale.

Capo 3. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

art 29. Ambiti territoriali e sottoambiti di intervento

Il presente piano, sulla scorta di una rivelazione puntuale dell'attuale stato di antropizzazione del territorio comunale, ha identificato e perimetrato:

- 1) le porzioni territoriali edificate in continuità ovvero caratterizzate da continuità del tessuto insediativo o da continuità tra gli edifici;
- 2) le porzioni territoriali dotate di urbanizzazione a rete ovvero provviste di rete stradale, rete fognante, rete di distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica.

Dalle suddette perimetrazioni, a seguito di analisi delle tipologie insediate ed in base a criteri di scelta progettuale, sono stati individuati i seguenti ambiti territoriali e sottoambiti di intervento:

AMBITI TERRITORIALI AD USO RESIDENZIALE PREVALENTE

STRUTTURA URBANA ESISTENTE

- zona di vecchia formazione (A)

TERRITORIO URBANIZZATO

zona residenziale di completamento (B)

TERRITORIO DA URBANIZZARE

- zona residenziale di espansione a intervento diretto (C1)
- zona residenziale di espansione a intervento indiretto (C2)

AMBITI TERRITORIALI AD USO DIVERSO

ATTIVITA' PRODUTTIVE

- zona produttiva di completamento (D1)
- zona produttiva di espansione (D2)
- zona per attività turistico-ricettive (D3)
- zona per attività sportivo-ricreative (D4)
- zona per attività miste residenziali produttive (D5)

ATTIVITA' AGRICOLA

- zona agricola (E e sottozone E1, E2, E3 ed E4)

SISTEMA DEI SERVIZI

- -zona per edilizia scolastica (F1)
- -zona di interesse religioso, assistenziale e culturale (F2)
- -zona per servizi di interesse generale (F3)
- -zona per impianti sportivi (F4)
- -zona per verde pubblico (F5)
- -zona per verde privato (F5.1)
- -zona per parcheggio pubblico (F7)

SISTEMA DELLA MOBILITA'

- viabilità principale esistente
- viabilità principale di progetto
- adeguamento della viabilità esistente

FASCE DI SALVAGUARDIA E DI RISPETTO (F6)

- fascia di salvaguardia dei corsi d'acqua
- fascia di rispetto delle infrastrutture
- fascia di rispetto per l'impianto di depurazione
- fascia di rispetto stradale
- fascia di rispetto cimiteriale
- fascia di rispetto dell'elettrodotto

art 30. Zona di vecchia formazione (Zona A)

Nel sottoambito di intervento definito come "Zona di vecchia formazione" (Zona A), le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono regolamentate da Piano di Recupero, redatto ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. n°18/83, così come integrata con le LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001, ovvero, in mancanza, dalle disposizioni riportate nelle allegate "Nome Tecniche di Attuazione per interventi in Zona A" e nella TAV. 20 – "Zona A".

art 31. Zona residenziale di completamento (Zona B)

Nel sottoambito di intervento definito come "Zona residenziale di completamento" (Zona B) il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/ma	1,00
lc	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	8,00
q	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- all'interno del centro abitato (esclusa		
	S.P. Fondo Valle Alento)	ml	5,00
	- fuori dal centro abitato (esclusa S.P.		
	Fondo Valle Alento)	ml	10,00
	- lungo la S.P. Fondo Valle Alento	ml	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	1 mq di parcheggio
			per 10 mc di costruzione

Tale ambito territoriale è ad uso residenziale prevalente ed è, quindi, destinato alla residenza o comunque prevalentemente ad essa ed alle funzioni strettamente connesse.

Da questo ambito sono, pertanto, escluse le localizzazioni industriali, i laboratori artigianali con macchinario che produca rumore o odore molesto, i macelli, i ricoveri per animali, le attività insalubri che possano risultare di fastidio e/o nocumento al vicinato ed ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: Ab1, Ab2, Co1, Co5, Pr1, Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se9, Se10.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards.

art 32. Zona residenziale di espansione a intervento diretto (Zona C1)

Nel sottoambito di intervento definito come "Zona residenziale di espansione a intervento diretto" (Zona C1) il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto "condizionato".

L'attuazione condizionata è subordinata alla stipula di una CONVENZIONE o ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO e pertanto risulta "condizionata" da obblighi e prestazioni a carico del richiedente, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	0,60
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- all'interno del centro abitato	ml	10,00
	- fuori dal centro abitato	ml	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	2 mq di parcheggio
			per 10 mc di costruzione (**)
Lmin	Lotto minimo	mq	1.000 (^)

REVISIONE DEL P.R.G. VIGENTE: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

(**) di cui 1 mq/10 mc per parcheggio privato ed 1 mq/10 mc per parcheggio pubblico (^)nel lotto minimo di mq 1.000 è ricompresa la superficie da destinare a parcheggio pubblico e da cedere al Comune

In fase di attuazione dell'intervento diretto dovrà essere ceduta al Comune una superficie destinata a parcheggio pubblico, prospiciente la strada comunale o provinciale, pari ad 1/10 della volumetria realizzata. Tutti gli oneri per la sistemazione dell'area a parcheggio (frazionamento, pavimentazione, eventuali opere di contenimento o marciapiedi, ...) saranno a carico del privato. Il progetto per la sistemazione dell'area a parcheggio dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, in modo da trovare congiuntamente una soluzione che si inserisca in armonia nell'ambiente circostante, e dovrà essere allegato alla richiesta di P.d.C. . Dovrà inoltre essere sottoscritta tra il privato ed il Comune una convenzione che preveda:

- a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, dell'area a parcheggio pubblico;
- l'esecuzione a carico del privato delle opere per la realizzazione dell'area a parcheggio, da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;
- c) i tempi di esecuzione dei lavori;
- d) le garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fideiussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;
- e) i progetti esecutivi delle opere, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il Permesso di Costruire.

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al contemporaneo inizio delle opere per la sistemazione dell'area a parcheggio.

Il sottoambito di intervento definito come "Zona residenziale di espansione a intervento diretto" (Zona C1) è ad uso residenziale prevalente (min. 70-80%) ed è, quindi, destinato alla residenza o comunque prevalentemente ad essa ed alle funzioni strettamente connesse.

Da questo ambito sono, pertanto, escluse le localizzazioni industriali, i laboratori artigianali con macchinario che produca rumore o odore molesto, i macelli, i ricoveri per animali, le attività insalubri che possano risultare di fastidio e/o nocumento al vicinato ed ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Ab1*, *Ab2*, *Co1*, *Co5*, *Pr1*, *Se1*, *Se2*, *Se3*, *Se4*, *Se5*, *Se6*, *Se9*, *Se10*.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo restando i parametri del presente articolo.

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

art 33. Zona residenziale di espansione a intervento indiretto (Zona C2)

Nel sottoambito di intervento destinato alla "Zona residenziale di espansione a intervento indiretto" (Zona C2) il P.R.G. si attua secondo le disposizioni di cui all'art. 19 o all'art.26 della L.R. n°18/83, nel testo vigente, nel rispetto dei seguenti parametri di Piano:

It	Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq	0,60
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- viabilità di progetto	ml	5,00
	- viabilità esistente	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968
L min	Lotto minimo	mq	800
L max	Lotto massimo	mq	2.000

Dotazione minima dei servizi: 18 mg/ab.

All'interno di tale zona di Piano, l'edificazione avviene mediante la formazione di un Piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore, ovvero, previa verifica dell'Amministrazione Comunale e dell'Ufficio Tecnico, mediante l'attivazione di Comparti, ai sensi dell'art. 26 e seguenti della L.R. n°18/83, nel testo in vigore. I Comparti di intervento sono perimetrati nelle planimetrie di Piano.

E' consentita inoltre la formazione di sub-comparti con unità minima di intervento pari a mg 5.000 (con la tolleranza del +/-5%).

E' consentita la presentazione di un sub comparto in deroga alla superficie minima di mq. 5.000 nel caso in cui la parte residua dell'intera zona di espansione, a seguito delle formazione di precedenti sub comparti, non raggiunga la superficie minima di intervento.

Tale ambito territoriale è ad uso residenziale prevalente (min. 70-80%) ed è, quindi, destinato alla residenza o comunque prevalentemente ad essa ed alle funzioni strettamente connesse.

Da questo ambito sono, pertanto, escluse le localizzazioni industriali, i laboratori artigianali con macchinario che produca rumore o odore molesto, i macelli, i ricoveri per animali, le attività insalubri che possano risultare di fastidio e/o nocumento al vicinato ed ogni attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Ab1*, *Ab2*, *Co1*, *Co5*, *Pr1*, *Se1*, *Se2*, *Se3*, *Se4*, *Se5*, *Se6*, *Se9*, *Se10*.

La costruzione delle attività commerciali è sottoposta alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 62/99.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo restando i parametri del presente articolo.

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

art 34. Zona per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. (Zona C3)

Nel sottoambito di intervento destinato alla "Zona per edilizia economica e popolare" o P.E.E.P. (Zona C3), quando e ove previsto, il P.R.G. si attua mediante Piani di Edilizia Economica e Popolare ai sensi dell'art. 24 della L.R. n°18/83, così come integrata con le

LL.RR. n°70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

It	Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq	1,00
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,50
р	Numero dei piani fuori terra	n	3
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- viabilità di progetto	ml	5,00
	- viabilità esistente	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	deve essere pari all'altezza (H) del
			fabbricato da realizzare con un
			valore minimo assoluto di ml 10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968
Lmin	Lotto minimo	mq	800
Lmax	Lotto massimo	mq	2.500

Dotazione minima dei servizi: 18 mq/ab (D.M. 02/04/1968, n°1444).

Tale zona di Piano è destinata alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e per l'edilizia convenzionata, nonché alle opere ed ai servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, con le deroghe previste dalla L.R. n°18/83, testo coordinato, art. 24, commi 4, 5 e 6.

Dette zone sono, pertanto, espropriate o comunque acquisite con le modalità di legge, in vigore al momento dell'esproprio o dell'acquisizione, ed assegnate a soggetti idonei a perseguire le finalità di legge o che si impegnino, con atto pubblico, allo stesso scopo, come previsto dagli artt. 3 e 5 della Legge 22/10/1971 e s.m.i. .

Le opere di urbanizzazione sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, mentre gli interventi edilizi possono essere realizzati da Enti Pubblici o da soggetti privati ammessi dalla legislazione in materia. Detti soggetti possono altresì stipulare con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione per la realizzazione o il completamento delle opere di urbanizzazione da cedersi al Comune. In quest'ultimo caso. i prezzi di assegnazione esclusivamente conto dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione delle aree per le opere eventualmente già realizzate. I costi sostenuti dal titolare del Permesso di Costruire sono scomputati dal contributo di costruzione di cui al D.P.R. 06/06/2001, n°380 "T.U. dell'Edilizia" (ex artt. 3 e 5 della Legge 29/01/1977, n°10).

Il suddetto contributo non è dovuto qualora la convenzione sia integrata anche dai termini di cui agli artt. 7 ed 8 della citata Legge 10/1977, nel testo in vigore come sopra, ovvero si stipuli la convenzione-tipo regionale di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n°199/37 del 22/04/1982 (B.U.R.A. n°43 del 02/10/1980), come successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio Regionale n°72/4 del 28/04/1982 (B.U.R.A. n°29 del 20/07/1982) e n°149/1 dl 27/06/1984 (B.U.R.A. n°21 del 22/10/1984), da adottarsi preferibilmente con deliberazione autonoma ai sensi del D.P.R. n°380/2001 "T.U. dell'Edilizia" (ex terzo comma dell'art. 7 della Legge 28/01/1977, n°10).

Relativamente agli interventi di edilizia economica e popolare e/o convenzionata preesistenti o già in itinere alla data di adozione delle presenti N.T.A. si applicano i parametri sopra riportati.

art 35. Zona produttiva di completamento (Zona D1)

Nel sottoambito di intervento destinato al "Zona produttiva di completamento" (Zona D1), il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto con l'applicazione dei seguenti indici di Piano:

Uf	Indice di utilizzazione fondiaria	mq/mq	0,40
lo	Indice di occupazione del suolo	%	50
lр	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,00
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale		
	- all'interno del centro abitato (esclusa		
	S.P. Fondo Valle Alento)	ml	5,00
	- fuori dal centro abitato (esclusa S.P.		
	Fondo Valle Alento)	ml	10,00
	- lungo la S.P. Fondo Valle Alento	ml	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968 - L. n°62/1999

In tale zona di Piano sono ammessi edifici a destinazione produttiva nel settore delle attività artigianali, di servizio, di terziario in genere, sempre nel rispetto della normativa vigente (D.M. n°1444/68, L.R. n°62/99, ecc.) E' anche ammessa la destinazione mista (produttiva e residenziale), ma la quota a destinazione residenziale non può superare quella occorrente per la realizzazione di un solo alloggio (del custode o del proprietario), per una Superficie Lorda massima di 150 mg.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: Co1, Co2, Co3, Co4, Co5, Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr5.

Nelle aree produttive di completamento contigue alle zone residenziali, di completamento o di espansione, è vietato l'insediamento di attività ascrivibili alla prima classe delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. n°1265/34-T.U.LL.SS. e relativi decreti attuativi.

Nelle zone produttive è altresi consentita la realizzazione di esercizi e di locali adibiti a deposito e vendita dei prodotti fitosanitari o a deposito fuori stabilimento delle imprese produttrici in conformità con le prescrizioni di legge.

In dette zone si può derogare dall'altezza massima solo per i volumi tecnici (silos, scale, serbatoi, camini e simili) e dovranno comunque essere previsti gli impianti di depurazione ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, nel testo in vigore.

Nell'attuazione degli interventi dovranno essere obbligatoriamente collocate a dimora lungo tutto il perimetro della recinzione del lotto, alberature autoctone di alto fusto nonché arbusti idonei alla costituzione di barriere filtro, quale fascia di salvaguardia ambientale. L'attuazione di tali aree dovrà essere a cura delle imprese che intendono insediarsi, previa verifica da parte del Comune sull'idoneità di quanto proposto.

Nella realizzazione degli insediamenti produttivi dovranno, inoltre, essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque e dovranno essere, inoltre, garantite le condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.

Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, cambi di destinazione d'uso purché l'organismo edilizio risultante sia destinato alle attività produttive legate all'artigianato, all'industria ed al commercio, con esclusioni di attività insalubri e/o nocive.

In caso di insediamenti di carattere esclusivamente o prevalentemente commerciale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n°1444/68, relativamente alla dotazione di aree da destinare ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, dovrà essere verificata la condizione che a 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici, corrisponda la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi, in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della Legge 06/08/1967, n°765.

Per gli insediamenti commerciali trovano integrale applicazione le disposizioni della Legge 09/08/1999, n°62 "Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31/03/1998, n°114".

Per quanto possibile, in fase di realizzazione dell'intervento edificatorio deve essere, inoltre, prevista un'idonea rete stradale per evitare la realizzazione di accessi diretti sulla S.P. di Fondo Valle Alento.

art 36. Zona produttiva di espansione (Zona D2)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona produttiva di espansione" (Zona D2) il P.R.G. si attua mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto dei seguenti parametri di Piano:

Ut	Indice di utilizzazione territoriale	mq/mq	0.40
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lp	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml O	10,00
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ri P	20,00
dc	Distacco minimo dal confine	mi	7,50
df	Distacco minimo tra i fabbricati	mĺ	15,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968 - L. n°62/1999
Lmin	Lotto minimo	mq	2.000

In tale zona di Piano sono ammessi edifici a destinazione produttiva nel settore delle attività artigianali, di servizio, di terziario in genere, sempre nel rispetto della normativa vigente (D.M. n°1444/68, L.R. n°62/99, ecc.) E' anche ammessa la destinazione mista (produttiva e residenziale), ma la quota a destinazione residenziale non può superare quella occorrente per la realizzazione di un solo alloggio (del custode o del proprietario), per una Superficie Lorda massima di 150 mq.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Co1*, *Co2*, *Co3*, *Co4*, *Co5*, *Pr1*, *Pr2*, *Pr3*, *Pr4*, *Pr5*.

Nelle aree produttive di espansione contigue alle zone residenziali, di completamento o di espansione, è vietato l'insediamento di attività ascrivibili alla prima classe delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. n°1265/34-T.U.LL.SS. e relativi decreti attuativi.

Nelle zone produttive è altresì consentita la realizzazione di esercizi e di locali adibiti a deposito e vendita dei prodotti fitosanitari o a deposito fuori stabilimento delle imprese produttrici in conformità con le prescrizioni di legge.

In dette zone si può derogare dall'altezza massima solo per i volumi tecnici (silos, scale, serbatoi, camini e simili) e dovranno comunque essere previsti gli impianti di depurazione ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, nel testo in vigore.

Nell'attuazione degli interventi dovranno essere obbligatoriamente collocate a dimora alberature autoctone di alto fusto nonché arbusti idonei alla costituzione di barriere filtro.

quale fascia di salvaguardia ambientale. L'attuazione di tali aree dovrà essere a cura delle imprese che intendono insediarsi, previa verifica da parte del Comune sull'idoneità di quanto proposto.

Nella realizzazione degli insediamenti produttivi dovranno, inoltre, essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque e dovranno essere, inoltre, garantite le condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.

Per gli insediamenti commerciali trovano integrale applicazione le disposizioni della Legge 09/08/1999, n°62 "Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31/03/1998, n°114".

In fase di attuazione della zona di espansione deve essere, inoltre, prevista un'idonea rete stradale per evitare la realizzazione di accessi diretti sulla S.P. di Fondo Valle Alento.

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

36.1. Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1)

Il sottoambito di intervento "Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti" (Zona D2.1), coincide con la zona delimitata e definita "AREA ESISTENTE PER AMMASSO MATERIALE INERTE DA RICICLARE" sulla Tav. 19 del P.R.G. vigente, ma priva di esplicitazione normativa nelle Norme Tecniche di Attuazione, posta a ridosso della S.P. Fondo Valle Alento, contigua alla zona D1 - Produttiva di Completamento sulla quale insistono da diversi anni le attività di lavorazione di inerti e produzione di conglomerati bituminosi e cementizi.

In tale zona D2.1 il Piano si attua mediante intervento edilizio diretto, previa caratterizzazione geologica del sito e caratterizzazione merceologica degli inerti e degli altri materiali ivi depositati, nel rispetto dei seguenti parametri di Piano:

Ut	Indice di utilizzazione territoriale	mq/mq	0,20
lo	Indice di occupazione del suolo	%	30
lр	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,00
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	15,00
Р	Parcheggio minimo	mq	D.M. n°1444/1968 -
			L. n°62/1999
Lmin	Lotto minimo	mq	2.000

In tale zona di Piano sono ammessi esclusivamente impianti e manufatti destinati all'ammasso, alla movimentazione, alla lavorazione di inerti e materiali da riciclare, appartenenti alle specifiche classi di rifiuti, e gli sfabbricidi (Rifiuti provenienti da Costruzioni e Demolizioni) appartenenti alle specifiche classi di rifiuti speciali.

Non é ammessa la destinazione mista produttiva e residenziale, né quella residenziale.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Pr3.1*.

In dette zone si può derogare dall'altezza massima solo per i volumi tecnici (silos, scale, serbatoi, camini e simili) e dovranno comunque essere previsti gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e quelli eventualmente di depurazione ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, nel testo in vigore.

Nell'attuazione degli interventi dovranno essere obbligatoriamente collocate a dimora alberature autoctone di alto fusto nonché arbusti idonei alla costituzione di barriere filtro, quale fascia di salvaguardia ambientale.

L'attuazione di tali aree dovrà essere a cura delle imprese che intendono insediarsi, previa verifica da parte del Comune sull'idoneità di quanto proposto.

Nella realizzazione degli insediamenti produttivi dovranno, inoltre, essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque e dovranno essere, inoltre, garantite le condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

Nella zona D2.1 destinata all'ammasso, agli impianti di lavorazione ed alla lavorazione dei rifiuti da costruzione e demolizione potranno essere ammassati e lavorati i rifiuti del cantiere, derivanti dall'attività di costruzione e demolizione (C&D).

Tali rifiuti sono costituiti dagli sfridi derivanti dalle lavorazioni di materiali e componenti, dagli involucri o confezioni degli stessi, dai residui derivanti dalle demolizioni, dai residui di scavi inquinati da sostanze pericolose, dall'acqua di risulta dalle lavorazioni e dalle emissioni in atmosfera.

Tali rifiuti appartengono in massima parte alla categoria merceologica dei rifiuti della costruzione e della demolizione, che secondo la classificazione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 corrispondono ai rifiuti appartenenti al capitolo CER 17. Tra i principali si annoverano le seguenti tipologie di CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) :

- 170101 cemento;
- 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- 170405 ferro e acciaio;
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903. I rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione sono classificati come rifiuti

speciali (art.184, c.3, lettera b del D. Lgs 152/06) e quindi devono essere:

- a. Identificati mediante analisi, al fine dell'attribuzione del codice CER;
- b. Raggruppati nel deposito temporaneo come sopra individuato;
- c. distinti per tipologia;
- d. Trasportati in proprio o tramite terzi;
- al fine delle diverse destinazioni finali:
- e. Recuperi mediante:
 - Procedura Semplificata (DM 5.02.1998);
 - Procedura Ordinaria.
- f. Smaltiti in discarica.

La gestione da parte del produttore o del detentore dei rifiuti in genere comprende le seguenti operazioni:

- la raccolta;
- il deposito temporaneo;
- il trasporto.

A queste, si aggiunge infine lo smaltimento/recupero del rifiuto, di competenza dell'impianto di destinazione.

Nel seguito vengono descritte le attività di recupero (R5 e R12) e di smaltimento (D), sottolineando i limiti normativi di accettabilità nei diversi tipi di impianto. Infine, si riporta un focus sulla gestione di rifiuti contenenti amianto.

Il recupero dei rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione è previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

Nell'Allegato 1 "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" al punto 7.1 vengono individuate le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia che devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore.

In particolare, l'attività di recupero può realizzarsi come:

- messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
- 2. utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
- 3. utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

A seconda della natura merceologica del rifiuto, il recupero di materia comprende diverse tipologie di recupero. La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti si basa, attualmente, sull'elenco delle operazioni R dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 - 1.2 Attività di smaltimento - D

Lo smaltimento, che la normativa individua come residuale nella gerarchia della gestione dei rifiuti, consiste nel trattamento e deposito definitivi di rifiuti e scarti non ulteriormente valorizzabili.

Tipicamente lo smaltimento è identificabile con il deposito in discarica, anche se la normativa ricomprende in questa definizione tutti i processi di trattamento preliminari che vengono effettuati sui rifiuti preliminarmente per minimizzare gli impatti finali.

La classificazione delle attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti, si basa attualmente sull'elenco delle operazioni D dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06.

Il D.M. 27 settembre 2010 definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 13/01/2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal sopra citato decreto.

Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti

conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

Il recupero rappresenta un passaggio intermedio nell'utilizzo di una risorsa naturale non rinnovabile che, nel corso del ciclo di vita subisce dei trattamenti per essere nuovamente riutilizzata.

Attraverso il trattamento dei rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione si ottengono aggregati riciclati destinati ad essere nuovamente impiegati nel campo delle costruzioni. Tali prodotti devono rispondere ai requisiti di accettazione previsti dalle norme vigenti in materia tecnica, ambientale e di idoneità all'utilizzo, in base al tipo di prodotto e destinazione (opere edili e stradali, recuperi ambientali, materiali costituenti di altri prodotti).

Gli impianti di trattamento e recupero dovranno essere:

- ubicati in località prossime ai cantieri di costruzione delle infrastrutture previste in progetto;
- costituiti da processi di frantumazione, deferrizzazione, separazione delle frazioni leggere e delle impurità presenti nel rifiuto trattato.

Il materiale proveniente da processi di riciclaggio dovrà comunque essere in grado di rispondere alle specifiche tecniche definite dalle seguenti categorie di norme:

- Norme tecniche: mediante l'accertamento di idonei requisiti tecnico-merceologici;
- Norme ambientali: deve essere verificata l'assenza di sosianze pericolose e il test di cessione non deve presentare superamenti dei limiti normativi;
- Norme di idoneità all'utilizzo: gli aggregati riciclati devono essere sottoposti a marcatura CE prima di essere immessi nel mercato.

I prodotti riciclati, ottenuti mediante trattamento dei rifiuti da C&D e conformi alle caratteristiche previste dalle norme sopra elencate, possono essere impiegati nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali. Sulla base delle specifiche caratteristiche possono essere destinati alla realizzazione di:

- elementi costruttivi (rilevati, sottofondi e fondazioni, riempimenti e drenaggi);
- materiali in ingresso per la produzione di misti cementati, calcestruzzi e conglomerati bituminosi.

Nella recente DGR della Begione Veneto n. 439 del 10/04/2018, l'allegato A – Norme tecniche e ambientali per la produzione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di "prodotti di recupero" e di "rifiuti tal quali" sostituisce l'allegato A alla DGR n. 1060 del 24/06/2014.

Oltre ad aver aggiunto tra i prodotti di recupero le miscele legate con legante idraulico o bituminoso alle già presenti miscele non legate e miscele "migliorate a calce e cemento", la nuova DGR apporta una modifica all'art. 3.1 relativo ai controlli preliminari da eseguire prima dell'impiego dei prodotti di recupero. Già nella vecchia DGR n. 1060 era previsto che la qualifica e accettazione dei materiali doveva essere conforme ai requisiti di idoneità ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 (Marcatura CE/DoP). Nella nuova versione dell'allegato A, per le miscele non legate e per le miscele migliorate a calce cemento, viene evidenziata la necessità di superare positivamente il test di cessione, da eseguire su lotti di massimo 3.000 mc. ed essere conforme alle norme tecniche di riferimento.

La vagliatura è un "trattamento"

Il D.Lgs. n. 205/2010 ha introdotto all'Allegato C del D.Lgs 152/2006, relativo alla Operazioni di recupero, delle note precedentemente non previste che hanno consentito di meglio inquadrare l'attività di vagliatura

In particolare, la nota 7 relativa all'Operazione R12, recita "in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso

il pretrattamento come tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle Operazioni da R1 ad R11".

La nuova disposizione di legge porta a definire la cernita o la selezione che peraltro comportano o possono comportare un cambio del codice C.E.R., come un'operazione di recupero R12

Pertanto, un'eventuale campagna di attività (es. vagliatura dei rifiuti da costruzione e demolizione residui ancora presenti in cantiere), deve essere subordinata alla preventiva acquisizione di autorizzazione allo svolgimento da parte dell'Autorità territorialmente competente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..

Restano esclusi dal regime autorizzativo gli impianti di riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee (diverse dalle operazioni di vagliatura) che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs 152/06, non sono soggetti ad autorizzazione.

art 37. Zona per attività turistico-ricettive (Zona D3)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona per attività turistico-ricettive" (Zona D3) il P.R.G. si attua, per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mg	1,00
Ic	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lр	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,50
р	Numero dei piani fuori terra	n	3
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	10,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	deve essere pari all'altezza (H) del fabbricato da realizzare con un valore minimo assoluto di ml 10,00
Р	Parcheggio mi nimo	mq	1,5 mq di parcheggio per 10 mc di costruzione

Sono ammesse destinazioni d'uso degli edifici nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera con esclusione delle residenze stabili, se non nei limiti di servizio all'attività ivi svolta e nel rispetto della L.R. 75/1995 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere".

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Co5*, *Se7*, *Se8*.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo restando i parametri del presente articolo.

art 38. Zona per attività sportivo-ricreative (Zona D4)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona per attività sportivo-ricreative" (Zona D4) il P.R.G. si attua, per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

Uf	Indice di utilizzazione fondiaria	mq/mq	0,20
lo	Indice di occupazione del suolo	%	30
lр	Indice di permeabilità	%	50
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	10,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
P	Parcheggio minimo	mq	3,00 mq di parcheggio per 10 mc di costruzione

Sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con la connotazione ricreativa e di svago attribuita alla zona.

Si prevede un'utilizzazione del territorio secondo la seguente articolazione:

infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio;

edifici di servizio alla attività sportiva e ricreativa, nei limiti definiti dal Piano, e impianti sportivi di interesse generale.

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Co5, Se5, Se6*.

Per ogni differente destinazione d'uso si fa riferimento alla normativa specifica per il dimensionamento degli standards, fermo restando i parametri del presente articolo.

Art. 38.1 Zona per Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigianale, residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale - turistico - ricettivo (Zona D5)

Le zone D5 riguardano l'area territoriale destinata al consolidamento e al completamento della fascia urbanizzata esistente lungo la S.P. Fondo Valle Alento, a destinazione mista (residenziale-produttiva), strettamente connessa e funzionale allo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, amministrativo-direzionali e turistico-ricettive, anche in relazione alla presenza delle adiacenti zone industriali esistenti.

Il PRG si attua in tale zona per intervento edilizio diretto, con convenzione edificatoria (cfr. "Convenzioni per le attuazioni ad intervento edilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in subcomparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante o addetto equivalente insediabile e del 10% della superficie destinata alle attività produttive) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

Le aree che hanno consistenza superiore a mq. 3.000 potranno essere articolate in sub comparti di intervento o potranno essere attuate per mezzo di un Piano Unitario di Intervento che dovrà contenere obbligatoriamente l'individuazione dei sub comparti e dimostrarne la conformità, la coerenza e la congruenza degli interventi previsti con le previsioni del PRG vigente, nonché l'equa distribuzione delle risorse edificatorie, degli standards urbanistici, delle opere di urbanizzazione e degli oneri connessi. All'interno del comparto o dei sub comparti individuati dal Piano Unitario di Intervento il PRG si attua per intervento edilizio diretto con le modalità stabilite nel precedente secondo comma.

I tipi d'intervento previsti sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con e senza ricostruzione, variazioni della destinazione d'uso, nuova edificazione.

Le destinazioni d'uso previste sono la residenza mista a piccole attività produttive di tipo artigianale e commerciale, a piccole attrezzature per la ricettività turistica e la ristorazione, pubblici esercizi, piccole esposizioni merceologiche, attrezzature direzionali, attrezzature per lo spettacolo, attrezzature e servizi tecnici urbani, terziario diffuso, stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti. Tali destinazioni devono permanere almeno 10 anni.

I fabbricati esistenti in tale sub-area alla data di adozione del presente PRG potranno essere adeguati alle destinazioni d'uso di cui sopra mediante interventi di demolizione e ricostruzione, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria purché rispettino le prescrizioni costruttive di area, la Hmax = m. 10.50 ed un limite massimo complessivo (V esistente + V aggiunto) pari a 3000 mc.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare inoltre le seguenti:

PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

- A) If = 1.00 mc/mq. (per la parte residenziale, direzionale e turistico-ricettiva)
- B) Lotto minimo = 750 mq. (è consentito l'accorpamento di n.4 lotti solo per comprovate esigenze connesse allo svolgimento delle attività produttive);
- C) Lotto massimo = 3000 mq. (è consentito l'accorpamento di n.2 lotti solo per comprovate esigenze connesse allo svolgimento delle attività produttive)
- D) La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, o a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non dovrà essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento produttivo e a 18 mq./abitante insediabile (parametro di insediabilità di 100 mc./abitante) per la parte residenziale.
- E) Distacco minimo dai confini en. 5.00, o in continuità con gli altri edifici;
- F) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
- G) Distacco minimo dal nastro stradale come stabilito dal Nuovo Codice della Strada per le nuove costruzioni, ed in allineamento con l'esistente per gli altri interventi e per quelli previsti sulle zone D1 e D2 poste in fregio della S.P. Fondo Valle Alento;
- H) H. max = m. 10.50
- I) Rc. = 0,50 mq/mq. per la parte di edificio destinata alle attività produttive (commerciali ed artigianali).
- J) L)Parcheggi = come prescritto all'art.58.

Gli indici di edificabilità sopra stabiliti non sono cumulabili o sovrapponibili, pertanto solo la superficie che residuerà all'esito del suo impegno per la parte produttiva obbligatoria e mai inferiore a mq.150 di Superficie coperta (Sc), potrà essere utilizzata a scopo residenziale (alloggio/i di servizio), fermo restando che la consistenza massima di tale porzione residenziale non potrà essere superiore a mq. 150 di Superficie coperta (Sc).

Le coperture a sbalzo, fino ad un aggetto massimo di ml. 3.00, non sono computate ai fini del rapporto di copertura. Oltre tale dimensione la copertura viene computata totalmente nella verifica del suddetto rapporto

Per tutti gli interventi consentiti occorre rispettare le prescrizioni costruttive di cui al successivo art.54 e far riferimento agli allegati Abachi dei Tipi Residenziali, e Artigianali.

art 39. Zona agricola (Zona E)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona agricola" (Zona E) il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	0,03
Sm	Superficie minima d'intervento	mq	10.000
Н	Altezza massima	ml	7,50
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	20,00 (*)
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	1 mq di parcheggio
			per 10 mc di costruzione

(*) il distacco minimo dalle strade (20,00 m) dovrà essere verificato con le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada

Sono ammesse destinazioni d'uso residenziali connesse o meno alla necessità di conduzione del fondo e destinazioni produttive e di servizio relative all'attività agricola, purché conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70 della L.R. n°18/83 (nel testo vigente).

In tale zona di Piano sono, quindi, ammesse le seguenti destinazioni d'uso, definite nel precedente art. 14 delle presenti norme: *Ab1*, *Pag1*, *Pag2*, *Pag3*.

E' ammessa, in ottemperanza all'art. 71 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore, l'edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme:

- Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.
- Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinata a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del Comune.

ZONA AGRICOLA E

art. 39.1. Sub zona E1. Territorio agricolo "normale"

Con territorio agricolo "normale" vengono indicate quelle parti del territorio destinate in prevalenza all'esercizio ordinario delle attività agricole, silvo-pastorali e zootecniche e tutte le altre attività ad esse direttamente connesse.

Sono consentiti interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, comunque non in contrasto con l'equilibrio ambientale.

Non sono ammessi interventi che modifichino rilevati, avvallamenti, corsi delle acque, e in particolare:

- movimenti di terra di rilevante entità (oltre 500 mc.), anche se dovessero apparire giustificati per l'uso agricolo dei suoli;
- > colmate.

Strade, corsi d'acqua, filari e alberate sono considerati elementi strutturanti il territorio rurale. Gli interventi, pertanto, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

Strade: mantenimento delle dimensioni e dell'andamento originari, di eventuali pavimentazioni ed arredi particolari;

Corsi d'acqua: mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento degli alvei senza opere di colmata. Restano ferme le prescrizioni della L. 431 /85, salvo per gli interventi pubblici.

Filari, alberate:mantenimento, incremento e sostituzione di alberi in caso di morie lungo strade comunali e corsi d'acqua, mantenimento delle siepi vive lungo le scarpate. La fascia alberata va collocata ad una distanza di m.l dal confine stradale e sul bordo estremo delle scarpate.

E' ammesso il cambiamento delle colture in atto e l'introduzione di nuove colture purché non alterino gli elementi strutturanti il territorio e vengano salvaguardate le colture agricole di pregio (oliveti e vigneti D.O.C., D.O.G.P.).

E' consentita l'utilizzazione edificatoria dei suoli ricadenti in tale sub-zona per la costruzione di :

- > residenze;
- > manufatti connessi alla conduzione del fondo;
- > impianti produttivi;
- > l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;

nei limiti delle norme di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 della L.R. 12.4.1983, n.18, così come modificata ed integrata con la L.R. 27.4.1995, n.70 così come integrata e modificata.

Per qualsiasi tipo di intervento dovranno essere preventivamente accertate le condizioni dei suoli; e dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni costruttive:

- a) I fabbricati di nuova edificazione dovranno avere paramento esterno faccia a vista in:
 - > mattoni di cotto, o in blocchi di cemento in colore grigio o bianco, o in blocchi di argilla espansa colorati con ossidi in colore grigio o giallo-tufo o rosato.
 - > pannelli di lamiera metallica grecata e zincata.
 - > intonaco con malta cementizia.
- b) Le coperture a falda dovranno essere realizzate in coppi, o in lamiera metallica grecata preverniciata in colore azzurro cielo, o ramata; quelle piane in guaina bituminosa ramata o ardesiata.
- c) Le pavimentazioni esterne delle superfici carrabili e/o pedonali dovranno essere realizzate in ammattonato di cotto, o in acciottolato con ricorsi in cotto, o in lastre di cemento e ghiaia lavata con ricorsi in cotto. E' possibile, per un singolo intervento, fare uso di due diversi tipi di pavimentazione, tra quelli sopra descritti, quando si voglia individuare una differenziazione funzionale degli spazi pavimentati. Le superfici strettamente necessarie agli spazi di transito e di manovra di mezzi pesanti potranno essere pavimentate con conglomerati bituminosi.
- d) Le recinzioni su fronte strada dovranno essere realizzate in muratura, almeno fino ad una altezza di m.1.00 dal piano di campagna e con paramento esterno e copertina in mattoni faccia a vista. La H max delle recinzioni è fissata in m. 2.50. Le eventuali restanti parti della recinzione dovranno essere realizzate con struttura metallica di disegno semplice e regolare zincata e verniciata in colore verde.
- e) Le recinzioni non su fronte strada potranno essere realizzate con struttura metallica o muratura come al precedente punto ovvero intonacata, di altezza non superiore a mt.

2,50, in dipendenza della suscettività di appoggio o meno da parte del confinante e della visibilità dalla strada o area pubblica.

- f) Per gli ampliamenti dei fabbricati esistenti potranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive diversi da quelli prescritti ai punti precedenti, qualora fossero più adeguati alla conservazione delle caratteristiche architettoniche della preesistenza su cui insistono.
- g) Per la realizzazione di fabbricati speciali per i quali non possano essere adottate le prescrizioni di cui sopra potranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive diversi da quelli prescritti ai punti precedenti, e più adeguati alle caratteristiche tecnologico-funzionali del fabbricato da realizzare.
- E' fatta prescrizione di mettere a dimora dovunque possibile lungo i viali di accesso e di attraversamento del fondo filari di alberi, anche da frutta, come fascia di valorizzazione ambientale.

Nella realizzazione degli impianti produttivi agricoli dovranno essere adottate misure atte ad evitare inquinamenti atmosferici, nel suolo e nelle acque.

Dovranno, inoltre, essere garantite condizioni di salubrità negli ambienti di lavoro.

Prescrizioni urbanistiche:

- A) If = 0.03 mc/mq
- B) H max degli edifici = m. 7.50
- C) Distanza minima dai confini = m. 5.00.
- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.

Le costruzioni integranti l'azienda agricola come le stalle, le porcilaie, i pollai, le conigliere, ecc. devono rispettare le norme e le distanze dettate dal regolamento comunale di igiene.

- E) Parcheggi = come prescritto al corrispondente articolo delle presenti NTA.
- F) Distacco minimo dal nastro stradale come previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- G) V max per ogni singolo edificio residenziale = mc. 800
- H) Superficie utile massima degli annessi rustici e/o di servizio = mq. 150/Ha, riferita alla superficie fondiaria effettivamente disponibile, e comunque non superiore a 600 mq.

E' consentito un intervento di ampliamento e/o sopraelevazione per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., una tantum, con le percentuali di cui all'art.50.2 Le recinzioni lato strada possono essere realizzate sui [imiti di zona, o sul limite della fascia di rispetto per sistemazioni stradali e laddove non sono evidenziate nelle tavole di PRG con arretramento di mi 2.50 dal ciglio bitumato o dal limite carrabile per strade bianche a condizione di parere favorevole espresso dall'Ente proprietario delle strade e per le strade comunali nel rispetto dei minimi previsti dall'art.59 punto d " strade interne... "

I tipi d'intervento previsti per le abitazioni e gli annessi per la conduzione del fondo sono:

- > Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione dell'abitazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, nuova edificazione.
- > Demolizione e ricostruzione di annessi agricoli.
- > Costruzione di nuovi annessi agricoli.

L'annesso dovrà essere disposto in relazione agli altri edifici esistenti in modo tale da creare una corte all'interno, come da Abaco dei tipi rurali .

> Demolizione con ricostruzione di singoli manufatti o dell'intero complesso edilizio al fine esclusivo di garantire lo sviluppo dell'azienda e soddisfacenti condizioni abitative al nucleo familiare che conduce il fondo.

Gli edifici ricostruiti dovranno essere disposti in modo tale da assecondare la pendenza del terreno.

Quando il fondo sia tagliato da una strada o da un corso d'acqua, per il computo della superficie fondiaria si farà in riferimento all'intera superficie.

Nel territorio agricolo la PRG si attua per intervento edilizio diretto.

Per le caratteristiche dei manufatti edilizi si devono rispettare le prescrizioni costruttive di zona.

Il rilascio di permessi di costruire ed autorizzazioni per gli interventi di cui ai punti - ampliamenti - e - demolizione con ricostruzione - è subordinato alle seguenti condizioni:

- accertamento dell'esistenza di opere di urbanizzazione primaria adeguate o assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a realizzarle in concomitanza con l'intervento,
- > presentazione di un certificato della conservatoria delle ipoteche o dichiarazione notarile attestante l'assenza, sull'area di proprietà, di vincoli di inedificabilità o servitù attive e passive,

Lungo il perimetro di confine dei lotti di pertinenza dovranno essere messe a dimora, dovunque possibile, essenze sempreverdi per la creazione di fasce di salvaguardia ambientale.

La localizzazione di nuove industrie agricole è di nuovi allevamenti industriali è subordinata ad una delibera del Consiglio Comunale attestante l'idoneità dell'area alla destinazione d'uso prevista. Ai fini della decisione andranno valutati i rischi di inquinamento connessi all'insediamento.

Gli allevamenti su indicati dovranno essere ubicati in modo tale da evitare l'inquinamento di falde acquifere, fonti di captazione, sorgenti.

- L) Per le famiglie coltivatrici (cfr. successivo punto N).) è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e ricadenti in tale sub-zona o in aree rurali dei comuni contermini da un minimo di mq.3.000 (tremila) ad un massimo di mq. 30.000 (trentamila), previa imposizione di vincolo di inedificabilità permanente sui fondi asserviti a favore del richiedente, mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto nelle forme di legge.
- M) Nel caso in cui l'If, di cui al precedente punto A), non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza.
- N) Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale. Per le applicazioni delle disposizioni di cui al precedente punto M), la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica, contenente tra l'altro:
 - > presentazione di un certificato attestante la qualifica di coltivatore del richiedente (imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/75; cooperativa e associazione di imprenditori, colono o mezzadro ai sensi dell'art. 13 della legge suddetta) o anche di ex-coltivatore nel solo caso di interventi di ampliamento;

- > impegno, mediante atto pubblico, di alienare o locare l'edificio costruito esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti stabiliti al punto precedente di queste norme;
- > presentazione di un piano economico relativo ai 3 anni precedenti la richiesta dal quale risulti il tipo e l'estensione delle coltivazioni praticate sul fondo.
- O) Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente PRG possono essere oggetto di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente punto H) purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.
- P) La destinazione agricola del fondo dell'immobile e delle sue pertinenze deve essere trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai punti precedenti, a cura del Comune e a spese dell'interessato.
- Q) Per le finalità stabilite nei precedenti punti il Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma del presente articolo, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.
- R) Le costruzioni realizzate in tale sub zona devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola della stessa sub zona fintanto che lo strumento urbanistico non la destini diversamente.
- R.1) Gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole potranno, ai sensi e per gli effetti dell' art.69, lett. c) della L.R. 18/83 nel testo in vigore, essere riutilizzati anche per altre destinazioni. La nuova destinazione ammessa, potrà essere anche quella di civile abitazione ed a tale scopo tutte le altezze interne che risultassero inferiori possono essere adeguate a quelle minime previste dalle presenti NTA, salvo il rispetto delle distanze minime dai confini pubblici e privati. Non è consentito l'aumento del numero delle unità immobiliari residenziali salvo nel caso di fabbricati monofamiliari che potranno diventare bifamiliari
- S) Gli impianti o manufatti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, dovranno rispettare invece le seguenti prescrizioni:
 - a) Rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;
 - b) Distacchi tra fabbricati non inferiore a ml. 20;
 - c) Distacco minimo dal nastro stradale come previsto dal Nuovo Codice della Strada;;
 - d) Parcheggi in misura non inferiore al 10% dell'area coperta;
 - e) Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dalla presente PRG e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a ml. 300, da elevare a ml. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.
 - f) Distanza ml. 100 dalle case sparse.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (*EDIFICI ISOLATI E NUCLEI AGRICOLI INDIVIDUATI DAL PIANO*) IN ZONA AGRICOLA

Per i fabbricati esistenti in territorio extra-agricolo alla data di prima adozione del PRG vigente (17/12/78), solo nel caso in cui la superficie fondiaria disponibile non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è consentito una tantum un aumento della cubatura utile residenziale esistente proporzionato come seque:

- > V esistente fino a 150 mcaumento del 100%
- > V esistente fino a 200 mcaumento del 75%

- V esistente fino a 250 mcaumento del 50%
 V esistente fino a 300 mcaumento del 30%
 V esistente fino a 450 mcaumento del 15%
 V esistente oltre 450 mcaumento del 10%
- con il limite di mc. 800 per ogni complesso abitativo, e della superficie utile non residenziale esistente, proporzionato come segue:
- > Superficie esistente fino a 150 mgaumento del 50%
- > Superficie esistente fino a 200 mqaumento del 35%
- > Superficie esistente fino a 250 mgaumento del 25%
- > Superficie esistente fino a 300 mqaumento del 20%
- > Superficie esistente fino a 450 mqaumento del 15%
- > Superficie esistente oltre i 450 mqaumento del 10%

Gli ampliamenti potranno avvenire attraverso aggiunte in aderenza di corpi di fabbrica, nel rispetto della distanza minima esistente dalla strada; o con sopraelevazioni, solo per i fabbricati di Hmax inferiore a m. 7.50, fino a raggiungere tale altezza massima.

Il Piano tutela i nuclei agricoli individuati in quanto "unità di vicinato" importanti nella conservazione dei rapporti sociali; ne favorisce perciò il consolidamento anche attraverso interventi di densificazione.

I lotti liberi all'interno dei nuclei individuati potranno essere perciò edificati direttamente con i seguenti:

Parametri urbanistici

a)	if (indice fondiario) max*	mc/m	nq. 0.60
	*(ovvero densificazione delle volumetrie		
	inesprimibili provenienti dalle aree agricole E2 ed		
	E3)		
b)	H max (altezza massima)	ml.	7,50
c)	dc (distacco dai confini di proprietà o di Zona)	ml.	5,00
d)	de (distacco tra gli edifici)	ml.	10,00
e)	distacco minimo dal nastro stradale:	ml.	10,00
f.1)	lotto minimo:	mq. 1	000,00;
f.2)	lotto massimo:	mq. 2	2000,00;
g)	Vmax (volume massimo per ogni singolo edificio)	mc.	600

e mediante l'attuazione per intervento edilizio diretto, con convenzione edificatoria (cfr. allegato "Convenzioni per le attuazioni ad intervento edilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in sub-comparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

L'edificazione dovrà in ogni caso rispettare le prescrizioni costruttive della restante zona agricola.

Il Piano individua la seguente articolazione della zona E1:

- > Sub zona E.1.1 vitivinicola;
- > Sub zona E.1.2 olivicola;
- > Sub zona E.1.3 orticola irrigua;
- > Sub zona E.1.4 seminativo;

art. 39.2. Sub zona E2 - Territorio agricolo "Bosco ceduo alto"

Con territorio agricolo "Bosco ceduo alto" vengono indicate quelle parti del territorio agricolo gravate da vincoli di natura normativa (boschivo, geomorfologico, idrogeologico del PAI, ecc..)

Esse sono destinate in prevalenza all'esercizio delle attività agricole, silvo-pastorali e zootecniche e tutte le altre attività ad esse direttamente connesse.

Sono consentiti interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, comunque non in contrasto con l'equilibrio ambientale.

Prescrizioni costruttive:

Valgono le Prescrizioni Costruttive dettate nel precedente art. 39.1 Zona E1 - Territorio agricolo normale

Prescrizioni urbanistiche:

- A) If = 0.03 mc/mg
- B) H max degli edifici = m. 7.50
- C) Distanza minima dai confini = m. 5.00.
- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.

Le costruzioni integranti l'azienda agricola come le stalle, le porcilaie, i pollai, le conigliere, ecc. devono rispettare le norme e le distanze dettate dal regolamento comunale di igiene.

- E) Parcheggi = come prescritto al corrispondente articolo delle presenti NTA.
- F) Distacco minimo dal nastro stradale come previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- G) V max per ogni singolo edificio residenziale = mc. 800
- H) Superficie utile massima degli annessi rustici e/o di servizio = mq. 150/Ha, riferita alla superficie fondiaria effettivamente disponibile, e comunque non superiore a 600 mq.

Ai fini del perseguimento del beneficio collettivo derivante dalla valorizzazione ambientale delle aree interessate da limitazioni concrete della capacità edificatorie previste ed eventualmente inesprimibili sul posto per la presenza di condizioni di vincolo (boschivo, ambientale, geomorfologico, idrogeologico, ecc..) imposte da norme regionali e statali o previste dal Progetto di Piano, quest'ultimo prevede la trasferibilità di tali risorse edificatorie in coerenza con le norme urbanistiche regionali, su altre aree agricole e, in particolare su quelle periurbane dotate di sistema insediativo viario urbanizzato esistente o previsto dal PRG.

Pertanto le previste risorse edificatorie di cui alle precedenti lettere A), incrementate fino a 0,04 mc/mq, e H), per residenze e per annessi agricoli o manufatti connessi alla conduzione del fondo, ragguagliate alla volumetria o superficie edificabile residenziale, al netto di quelle già impegnate in precedenza così come censite nel Catasto delle Aree Impegnate tenuto presso il Comune ai sensi della L.U.R., potranno essere trasferite, con atto pubblico registrato e trascritto di cessione del diritto all'edificazione e di contestuale vincolo a bosco ceduo e di inedificabilità delle aree di provenienza, esclusivamente sulle sub aree E4 agricole periurbane alle seguenti condizioni risultanti dal suddetto atto di vincolo:

- > sulle aree interessate dal "prelievo" delle capacità edificatorie sia espressamente previsto il vincolo di destinazione a "bosco ceduo tutelato";
- sulle suddette aree sia messo a dimora, coltivato fino a maturazione un bosco ceduo di specie arboree idonee (Rovere, Quercia nostrana o americana, Ciliegio, ed altre specie arboree idonee per regione climatica, giacitura e composizione dei terreni,

ecc...) all'uso nell'industria del legno, nel rispetto del Piano di Rimboschimento da predisporre a cura del Comune o dei privati interessati, secondo la rotazione ottimale per le stesse specie arboree.

Sulle nuove aree boschive saranno consentiti solo gli impianti produttivi connessi alla gestione del bosco ed al suo taglio secondo la rotazione pluriennale ottimale propria di ogni specie arborea messa a dimora.

Le risorse edificatorie eventualmente provenienti dalle sub aree E2 dovranno essere dislocate esclusivamente nell'ambito della sub zona E4 "Territorio agricolo periurbano", a partire dai margini dell'edificato esistente e dalle infrastrutture urbanizzate esistenti o previste dal Piano, nel rispetto dei principi insediativi fissati dalla scheda progetto tipo per tali aree.

Esse potranno essere trasferite e addensate nella sub zona E4 e sul terreno agricolo periurbano secondo i seguenti:

Parametri urbanistici

a) if (indice fondiario) max* mc/mq. 0.30
*(densificazione delle volumetrie inesprimibili provenienti dalle aree agricole E2 ed E3)

b) H max (altezza massima) ml. 7,50

c) dc (distacco dai confini di proprietà o di Zona) ml. 25,00

d) df (distacco tra gli edifici) 10,00

e) distacco minimo dal nastro stradale: ml. 7,50

f.1) lotto minimo: mq. 1500,00;

f.2) lotto massimo: mq. 2000,00;

g) Vmax (volume massimo per ogni singolo edificio) mc. 600

e mediante l'attuazione per intervento edilizio diretto, con convenzione edificatoria (cfr. allegato "Convenzioni per le attuazioni ad intervento edilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in sub-comparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

I tipi d'intervento previsti per le abitazioni e gli annessi per la conduzione del fondo sono:

- > Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione dell'abitazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, nuova edificazione.
- > Demolizione e ricostruzione di annessi agricoli.
- > Costruzione di nuovi annessi agricoli.

L'annesso dovrà essere disposto in relazione agli altri edifici esistenti in modo tale da creare una corte all'interno, come da Abaco dei tipi rurali.

> Demolizione con ricostruzione di singoli manufatti o dell'intero complesso edilizio al fine esclusivo di garantire lo sviluppo dell'azienda e soddisfacenti condizioni abitative al nucleo familiare che conduce il fondo.

Gli edifici ricostruiti dovranno essere disposti in modo tale da assecondare la pendenza del terreno.

Quando il fondo sia tagliato da una strada o da un corso d'acqua, per il computo della superficie fondiaria si farà in riferimento all'intera superficie.

Nel territorio agricolo la PRG si attua per intervento edilizio diretto.

Per le caratteristiche dei manufatti edilizi si devono rispettare le prescrizioni costruttive di zona.

Il rilascio di permessi di costruire ed autorizzazioni per gli interventi di cui ai punti - ampliamenti - e - demolizione con ricostruzione - è subordinato alle seguenti condizioni:

- accertamento dell'esistenza di opere di urbanizzazione primaria adeguate o assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a realizzarle in concomitanza con l'intervento,
- presentazione di un certificato della conservatoria delle ipoteche o dichiarazione notarile attestante l'assenza, sull'area di proprietà, di vincoli di inedificabilità o servitù attive e passive,

Lungo il perimetro di confine dei lotti di pertinenza dovranno essere messe a dimora, dovunque possibile, essenze sempreverdi per la creazione di fasce di salvaguardia ambientale.

La localizzazione di nuove industrie agricole e di nuovi allevamenti industriali è subordinata ad una delibera del Consiglio Comunale attestante l'idoneità dell'area alla destinazione d'uso prevista. Ai fini della decisione andranno valutati i rischi di inquinamento connessi all'insediamento.

Ai fini della decisione andranno valutati i rischi di inquinamento connessi all'insediamento. Il progetto dovrà in ogni caso indicare adeguate misure di depurazione degli scarichi ed essere corredato di una valutazione d'impatto ambientale (Via).

Gli allevamenti su indicati dovranno essere ubicati in modo tale da evitare l'inquinamento di falde acquifere, fonti di captazione, sorgenti.

- L) Per le famiglie coltivatrici (cfr. successivo punto N).) è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e ricadenti in tale sub-zona o in aree rurali dei comuni contermini da un minimo di mq.3.000 (tremila) ad un massimo di mq. 30.000 (trentamila), previa imposizione di vincolo di inedificabilità permanente sui fondi asserviti a favore del richiedente, mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto nelle forme di legge.
- M) Nel caso in cui l'If, di cui al precedente punto A), non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza.
- N) Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art.4 della L.R. 2/3/79, n 12. Per le applicazioni delle disposizioni di cui al precedente punto M), la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica, contenente tra l'altro:
- presentazione di un certificato attestante la qualifica di coltivatore del richiedente (imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/75; cooperativa e associazione di imprenditori, colono o mezzadro ai sensi dell'art. 13 della legge suddetta) o anche di ex-coltivatore nel solo caso di interventi di ampliamento;
- impegno, mediante atto pubblico, di alienare o locare l'edificio costruito esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti stabiliti al punto precedente di queste norme;
- > presentazione di un piano economico relativo ai 3 anni precedenti la richiesta dal quale risulti il tipo e l'estensione delle coltivazioni praticate sul fondo.

- O) Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente PRG possono essere oggetto di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente punto H) purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.
- P) La destinazione agricola del fondo dell'immobile e delle sue pertinenze deve essere trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai punti precedenti, a cura del Comune e a spese dell'interessato.
- Q) Per le finalità stabilite nei precedenti punti il Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma del presente articolo, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.
- R) Le costruzioni realizzate in tale sub zona devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola della stessa sub-zona fintanto che lo strumento urbanistico non la destini diversamente.
- S) Gli impianti o manufatti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, dovranno rispettare invece le seguenti prescrizioni:
 - a) Rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;
 - b) Distacchi tra fabbricati non inferiore a ml. 20;
 - c) Distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal nuovo Codice della Strada;
 - d) Parcheggi in misura non inferiore al 10% dell'area coperta;
 - e) Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dalla presente PRG e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a ml. 300, da elevare a ml. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.
 - f) Distanza ml. 100 dalle case sparse.

art. 39.3. Sub zona E3 Territorio agricolo "Bosco ceduo basso"

Con territorio agricolo "Bosco ceduo basso" vengono indicate quelle parti del territorio agricolo gravate da vincoli di natura normativa (distanze da corsi d'acqua superficiali, limitazione del PAI e del Piano di esondazione, ecc..) destinate in prevalenza all'esercizio delle attività agricole, silvo-pastorali e zootecniche e tutte le altre attività ad esse direttamente connesse.

Sono consentiti interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, comunque non in contrasto con l'equilibrio ambientale.

Non sono ammessi interventi che modifichino rilevati, avvallamenti, corsi delle acque, e in particolare:

- movimenti di terra di rilevante entità, anche se dovessero apparire giustificati per l'uso agricolo dei suoli;
- > colmate.

Strade, corsi d'acqua, filari e alberate sono considerati elementi strutturanti il territorio rurale. Gli interventi, pertanto, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

Strade: mantenimento delle dimensioni e dell'andamento originari, di eventuali pavimentazioni ed arredi particolari;

Corsi d'acqua: mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento degli alvei senza opere di colmata. Restano ferme le prescrizioni della L. 431 /85, salvo per gli interventi pubblici.

Filari, alberate:mantenimento, incremento e sostituzione di alberi in caso di morie lungo strade comunali e corsi d'acqua, mantenimento delle siepi vive lungo le scarpate. La fascia alberata va collocata ad una distanza di m.l dal confine stradale e sul bordo estremo delle scarpate.

E' ammesso il cambiamento delle colture in atto e l'introduzione di nuove colture purché non alterino gli elementi strutturanti il territorio.

E' consentita l'utilizzazione edificatoria dei suoli ricadenti in tale sub-zona per la costruzione di :

- > residenze;
- > manufatti connessi alla conduzione del fondo;
- > impianti produttivi;
- > l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;

nei limiti delle norme di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 della L.R. 12.4.1983, n.18, così come modificata ed integrata con la L.R. 27.4.1995, n.70 così come integrata e modificata.

Per qualsiasi tipo di intervento dovranno essere preventivamente accertate le condizioni dei suoli; e dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni costruttive:

Valgono le Prescrizioni Costruttive dettate nel precedente art. 39.1 Zona E1 - Territorio agricolo normale

Prescrizioni urbanistiche:

- A) If = 0.03 mc/mg
- B) H max degli edifici = m. 7.50
- C) Distanza minima dai confini = m. 5.00.
- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
- Le costruzioni integranti l'azienda agricola come le stalle, le porcilaie, i pollai, le conigliere, ecc. devono rispettare le norme e le distanze dettate dal regolamento comunale di igiene.
- E) Parcheggi = come prescritto al corrispondente articolo delle presenti NTA.
- F) Distacco minimo dal nastro stradale come previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- G) V max per ogni singolo edificio residenziale = mc. 800
- H) Superficie utile massima degli annessi rustici e/o di servizio = mq. 150/Ha, riferita alla superficie fondiaria effettivamente disponibile, e comunque non superiore a 600 mg.

Ai fini del perseguimento del beneficio collettivo derivante dalla valorizzazione ambientale delle aree interessate da limitazioni concrete della capacità edificatorie previste ed eventualmente inesprimibili sul posto per la presenza di condizioni di vincolo (boschivo, ambientale, geomorfologico, idrogeologico, ecc..) imposte da norme regionali e statali o previste dal Progetto di Piano, quest'ultimo prevede la trasferibilità di tali risorse edificatorie in coerenza con le norme urbanistiche regionali, su altre aree agricole e, in particolare su quelle periurbane dotate di sistema insediativo viario urbanizzato esistente o previsto dallo stesso PRG.

Pertanto le previste risorse edificatorie di cui alle precedenti lettere A), incrementate fino a 0,04 mc/mq, e H), per residenze e per annessi agricoli o manufatti connessi alla conduzione del fondo ragguagliate alla volumetria o superficie edificabile residenziale, al netto di quelle già impegnate in precedenza così come censite nel Catasto delle Aree Impegnate tenuto presso il Comune ai sensi della L.U.R., potranno essere trasferite, con atto pubblico registrato e trascritto di cessione del diritto all'edificazione e di contestuale vincolo a bosco ceduo e di inedificabilità delle aree di provenienza, esclusivamente sulle sub aree E4 agricole periurbane alle seguenti condizioni risultanti dal suddetto atto di vincolo:

- a) sulle aree interessate dal "prelievo" delle capacità edificatorie sia espressamente previsto il vincolo di destinazione a "bosco ceduo tutelato";
- b) sulle suddette aree sia messo a dimora, coltivato fino a maturazione un bosco ceduo di specie arboree idonee (Pioppi, Noci ed altre specie arboree idonee per giacitura e composizione dei terreni, ecc ...) nel rispetto del Piano di Rimboschimento da predisporre a cura del Comune o dei privati interessati, secondo la rotazione ottimale per le stesse specie arboree.

Sulle nuove aree boschive saranno consentiti solo gli impianti produttivi connessi alla gestione del bosco ed al suo taglio secondo la rotazione pluriennale ottimale propria di ogni specie arborea messa a dimora.

Le risorse edificatorie eventualmente provenienti dalle sub aree E3 dovranno essere dislocate esclusivamente nell'ambito della sub zona E4 "Territorio agricolo periurbano", a partire dai margini dell'edificato esistente e dalle infrastrutture urbanizzate esistenti o previste dal Piano, nel rispetto dei principi insediativi preesistenti.

Esse potranno essere trasferite e addensate nella sub zona E4 e sul terreno agricolo periurbano secondo i seguenti:

Parametri urbanistici

a)	if (indice fondiario) max*	mc/m	q. 0.30	
	*(densificazione delle volumetrie inesprimibili provenien	ti dalle a	ree agricol	e E2 ed E3)
b)	H max (altezza massima)	ml.	7,50	
c)	dc (distacco dai confini di proprietà o di Zona)	ml.	5,00	
d)	df (distacco tra gli edifici)	ml.	10,00	
e)	distacco minimo dal nastro stradale:	ml.	7,50	
f.1)	lotto minimo:	mq. 1	500,00;	
f.2)	lotto massimo:	mq. 2	000,00;	
g)	Vmax (volume massimo per ogni singolo edificio)	mc.	600	

e mediante l'attuazione per intervento edilizio diretto, con convenzione edificatoria (cfr. allegato "Convenzioni per le attuazioni ad intervento edilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in sub-comparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

I tipi d'intervento previsti per le abitazioni e gli annessi per la conduzione del fondo sono:

- > Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione dell'abitazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, nuova edificazione.
- > Demolizione e ricostruzione di annessi agricoli.

> Costruzione di nuovi annessi agricoli.

L'annesso dovrà essere disposto in relazione agli altri edifici esistenti in modo tale da creare una corte all'interno, come da Abaco dei tipi rurali.

> Demolizione con ricostruzione di singoli manufatti o dell'intero complesso edilizio al fine esclusivo di garantire lo sviluppo dell'azienda e soddisfacenti condizioni abitative al nucleo familiare che conduce il fondo.

Gli edifici ricostruiti dovranno essere disposti in modo tale da assecondare la pendenza del terreno.

Quando il fondo sia tagliato da una strada o da un corso d'acqua, per il computo della superficie fondiaria si farà in riferimento all'intera superficie.

Nel territorio agricolo la PRG si attua per intervento edilizio diretto.

Per le caratteristiche dei manufatti edilizi si devono rispettare le prescrizioni costruttive di zona.

Il rilascio di permessi di costruire ed autorizzazioni per gli interventi di cui ai punti - ampliamenti - e - demolizione con ricostruzione - è subordinato alle seguenti condizioni:

- accertamento dell'esistenza di opere di urbanizzazione primaria adeguate o assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a realizzarle in concomitanza con l'intervento,
- presentazione di un certificato della conservatoria delle ipoteche o dichiarazione notarile attestante l'assenza, sull'area di proprietà, di vincoli di inedificabilità o servitù attive e passive.

Lungo il perimetro di confine dei lotti di pertinenza dovranno essere messe a dimora, dovunque possibile, essenze sempreverdi per la creazione di fasce di salvaguardia ambientale.

La localizzazione di nuove industrie agricole e di nuovi allevamenti industriali è subordinata ad una delibera del Consiglio Comunale attestante l'idoneità dell'area alla destinazione d'uso prevista. Ai fini della decisione andranno valutati i rischi di inquinamento connessi all'insediamento.

Gli allevamenti su indicati dovranno essere ubicati in modo tale da evitare l'inquinamento di falde acquifere, fonti di captazione, sorgenti.

- L) Per le famiglie coltivatrici (cfr. successivo punto N).) è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e ricadenti in tale sub-zona o in aree rurali dei comuni contermini da un minimo di mq.3.000 (tremila) ad un massimo di mq. 30.000 (trentamila), previa imposizione di vincolo di inedificabilità permanente sui fondi asserviti a favore del richiedente, mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto nelle forme di legge.
- M) Nel caso in cui l'If, di cui al precedente punto A), non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza.
- N) Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale. Per le applicazioni delle disposizioni di cui al precedente punto M), la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica, contenente tra l'altro:

- > presentazione di un certificato attestante la qualifica di coltivatore del richiedente (imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/75; cooperativa e associazione di imprenditori, colono o mezzadro ai sensi dell'art. 13 della legge suddetta) o anche di ex-coltivatore nel solo caso di interventi di ampliamento;
- > impegno, mediante atto pubblico, di alienare o locare l'edificio costruito esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti stabiliti al punto precedente di queste norme;
- > presentazione di un piano economico relativo ai 3 anni precedenti la richiesta dal quale risulti il tipo e l'estensione delle coltivazioni praticate sul fondo.
- O) Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente PRG possono essere oggetto di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente punto H) purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.
- P) La destinazione agricola del fondo dell'immobile e delle sue pertinenze deve essere trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai punti precedenti, a cura del Comune e a spese dell'interessato.
- Q) Per le finalità stabilite nei precedenti punti il Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma del presente articolo, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.
- R) Le costruzioni realizzate in tale sub zona devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola della stessa sub-zona fintanto che lo strumento urbanistico non la destini diversamente.
- S) Gli impianti o manufatti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, dovranno rispettare invece le seguenti prescrizioni:
 - a) Rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;
 - b) Distacchi tra fabbricati noninferiore a ml. 20;
 - c) Distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal D.M. 1.4.1968, n.1044;
 - d) Parcheggi in misura non inferiore al 10% dell'area coperta;
 - e) Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dalla presente PRG e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a ml. 300, da elevare a ml. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.
 - f) Distanza ml. 100 dalle case sparse.

art. 39.4. Sub zona E4 - Territorio agricolo periurbano

Con territorio agricolo "periurbano" vengono indicate quelle parti del territorio agricolo poste sulle pendici collinari circostanti il centro urbano ed i nuclei agricoli consolidati.

Esse sono e restano destinate a zona agricola e, in prevalenza, alla residenza anche associata all'esercizio delle attività agricole, compatibili con la prossimità delle aree urbanizzate già destinate alla residenza.

Sono consentiti interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole, comunque non in contrasto con l'equilibrio ambientale.

Non sono ammessi i seguenti interventi:

- > allevamenti industriali, impianti tecnologici, industrie agricole;
- > costruzioni come le stalle, porcilaie, pollai, conigliere, ecc.

Non sono inoltre ammessi interventi che modifichino rilevati, avvallamenti, corsi delle acque, e in particolare:

- movimenti di terra di rilevante entità, anche se dovessero apparire giustificati per l'uso agricolo dei suoli;
- > colmate.

Strade, corsi d'acqua, filari e alberate sono considerati elementi strutturanti il territorio rurale. Gli interventi, pertanto, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

Strade: mantenimento delle dimensioni e dell'andamento originari, di eventuali pavimentazioni ed arredi particolari;

Corsi d'acqua: mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento degli alvei senza opere di colmata. Restano ferme le prescrizioni della L. 431 /85, salvo per gli interventi pubblici.

Filari, alberate:mantenimento, incremento e sostituzione di alberi in caso di morie lungo strade comunali e corsi d'acqua, mantenimento delle siepi vive lungo le scarpate. La fascia alberata va collocata ad una distanza di m.l dal confine stradale e sul bordo estremo delle scarpate.

E' ammesso il cambiamento delle colture in atto e l'introduzione di nuove colture purché non alterino gli elementi strutturanti il territorio.

E' consentita l'utilizzazione edificatoria dei suoli ricadenti in tale sub-zona per la costruzione di :

- > residenze;
- > l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;

nei limiti delle norme di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 della L.R. 12.4.1983, n.18, così come modificata ed integrata con la L.R. 27.4.1995, n.70 così come integrata e modificata.

Per qualsiasi tipo di intervento dovranno essere preventivamente accertate le condizioni dei suoli e dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni costruttive:

Valgono le Prescrizioni Costruttive dettate dal precedente art. 39.1 Zona E1 - Territorio agricolo normale

Prescrizioni urbanistiche

- A) If = 0.03 mc/ma
- B) H max degli edifici = m. 7.50
- C) Distanza minima dai confini = m. 5.00.
- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
- E) Parcheggi = come prescritto al corrispondente articolo delle presenti NTA.
- F) Distacchi dalle strade: ml. 7,50.
- G) V max per ogni singolo edificio residenziale = mc. 600
- H) Superficie utile massima degli annessi rustici e/o di servizio = mq. 150/Ha, riferita alla superficie fondiaria effettivamente disponibile, e comunque non superiore a 600 mq. Essi dovranno integrare esclusivamente le funzioni residenziali ed avere caratteristiche architettoniche coerenti con i tipi residenziali e rurali.

I tipi d'intervento previsti per le abitazioni e gli annessi per la conduzione del fondo sono:

> Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione dell'abitazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, nuova edificazione.

- > Demolizione e ricostruzione di annessi agricoli.
- > Costruzione di nuovi annessi agricoli.
 - L'annesso eventuale dovrà essere disposto in relazione agli altri edifici esistenti in modo tale da creare una corte all'interno, come da Abaco dei tipi rurali.
- > Demolizione con ricostruzione di singoli manufatti o dell'intero complesso edilizio al fine esclusivo di garantire soddisfacenti condizioni abitative al nucleo familiare che conduce il fondo.

Gli edifici ricostruiti dovranno essere disposti in modo tale da assecondare la pendenza del terreno.

Quando il fondo sia tagliato da una strada o da un corso d'acqua, per il computo della superficie fondiaria si farà in riferimento all'intera superficie.

Nel territorio agricolo periurbano la PRG si attua per intervento edilizio diretto.

Per le caratteristiche dei manufatti edilizi si devono rispettare le prescrizioni costruttive di zona.

Il rilascio di permessi di costruire ed autorizzazioni per gli interventi di cui ai punti - ampliamenti - e - demolizione con ricostruzione - è subordinato alle seguenti condizioni:

- > accertamento dell'esistenza di opere di urbanizzazione primaria adeguate o assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a realizzarle in concomitanza con l'intervento,
- > presentazione di un certificato della conservatoria delle ipoteche o dichiarazione notarile attestante l'assenza, sull'area di proprietà, di vincoli di inedificabilità o servitù attive e passive.

Lungo il perimetro di confine dei lotti di pertinenza dovranno essere messe a dimora, dovunque possibile, essenze sempreverdi per la creazione di fasce di salvaguardia ambientale.

- L) Per le famiglie coltivatrici (cfr. successivo punto N).) è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e ricadenti in tale sub-zona o in aree rurali dei comuni contermini da un minimo di mq.3.000 (tremila) ad un massimo di mq. 30.000 (trentamila), previa imposizione di vincolo di inedificabilità permanente sui fondi asserviti a favore del richiedente, mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto nelle forme di legge.
- M) Nel caso in cui l'If, di cui al precedente punto A), non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza.
- N) Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore professionale (I.A.P.). Per le applicazioni delle disposizioni di cui al precedente punto M), la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica, contenente tra l'altro:
 - > presentazione di un certificato attestante la qualifica di coltivatore del richiedente (imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/75; cooperativa e associazione di imprenditori, colono o mezzadro ai sensi dell'art. 13 della legge suddetta) o anche di ex-coltivatore nel solo caso di interventi di ampliamento;

- > impegno, mediante atto pubblico, di alienare o locare l'edificio costruito esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti stabiliti al punto precedente di queste norme;
- > presentazione di un piano economico relativo ai 3 anni precedenti la richiesta dal quale risulti il tipo e l'estensione delle coltivazioni praticate sul fondo.
- O) Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente PRG possono essere oggetto di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente punto H) purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.
- P) La destinazione agricola del fondo dell'immobile e delle sue pertinenze deve essere trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai punti precedenti, a cura del Comune e a spese dell'interessato.
- Q) Per le finalità stabilite nei precedenti punti il Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma del presente articolo, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.
- R) Le costruzioni realizzate in tale sub zona devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola della stessa sub zona fintanto che lo strumento urbanistico non la destini diversamente.
- S) Non sono ammessi gli impianti o manufatti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica.

In tali sub aree possono essere trasferite, per atto pubblico registrato e trascritto, le volumetrie inutilizzabili provenienti dalle sub aree E2 ed E3, finalizzate alla realizzazione esclusiva di edifici residenziali, con le modalità e le prescrizioni urbanistiche relative contenute negli artt. 39.bis e 39.ter precedenti, oltre che con le seguenti:

Prescrizioni urbanistiche:

- A) If = 0.30 mc/mq (0,03 mc/mq proprio della presente sub zona + 0,27 mc/mq. eventualmente proveniente per atto pubblico registrato e trascritto dalle sub aree agricole E2 ed E3 di cui ai precedenti articoli):
- B) H max degli edifici = m. 7.50
- C) Distanza minima dai confini = m. 5.00.
- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
- E) Parcheggi come prescritto al corrispondente articolo delle presenti NTA.
- F) Distacchi dalle strade: ml. 7,50.
- G) V max = mc. 600 (esclusivamente residenziale)
- H.1) Lotto minimo mg. 1.500,00
- H.2) Lotto massimo mq. 2.000,00

In tale sub zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto convenzionato, nel rispetto della scheda progetto tipo, delle suddette prescrizioni urbanistiche e con convenzione edificatoria (cfr. allegato "Convenzioni per le attuazioni ad intervento edilizio diretto") corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in sub-comparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che dovrà disciplinare, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante o addetto equivalente insediabile) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

Le aree che hanno consistenza superiore a mq. 3.000 potranno essere articolate in sub comparti di intervento o potranno essere attuate per mezzo di un Piano Unitario di Intervento che dovrà contenere obbligatoriamente l'individuazione dei sub comparti eventuali e dimostrarne la conformità, la coerenza e la congruenza degli interventi previsti con le previsioni del PRG vigente, nonché la equa distribuzione delle risorse edificatorie, degli standards urbanistici, delle opere di urbanizzazione e degli oneri connessi. All'interno del comparto o dei sub comparti individuati dal Piano Unitario di Intervento il PRG si attua per intervento edilizio diretto con le modalità stabilite nel precedente comma.

art 40. Zona per edilizia scolastica (Zona F1)

E' destinata alla costruzione di asili nido, di scuole per l'infanzia, elementari e medie, palestre scolastiche e quant'altro strettamente connesso con detta attività, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

If	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	1,00
lc	Indice di copertura	%	30
lo	Indice di occupazione del suolo	%	40
lр	Indice di permeabilità	%	30
Н	Altezza massima	ml	10,50
р	Numero dei piani fuori terra	n	3
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	<i>\$</i> ,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	deve essere pari all'altezza (H) del
			fabbricato da realizzare con un valore
		X	minimo assoluto di ml 10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	1 mq di parcheggio per 10 mc di
	76		costruzione

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 30% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

Per gli interventi da eseguirsi all'interno di tali aree, è prescritto il rispetto delle norme di cui al D.M. 18/12/1975.

art 41. Zona di interesse religioso, assistenziale e culturale (Zona F2)

Nel sottoambito di intervento denominato "Zona di interesse religioso, assistenziale e culturale" (Zona F2), il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

If	f	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	1,00
lo	0	Indice di occupazione del suolo	%	60
I	ρ	Indice di permeabilità	%	30
C	ds	Distacco minimo dal ciglio stradale - all'i nterno del centro abitato (esclusa		
		S.P. Fondo Valle Alento) - fuori dal centro abitato (esclusa S.P.	ml	5,00
		Fondo Valle Alento)	ml	10,00
		- Jungo la S.P. Fondo Valle Alento	ml	20.00

d	lc	Distacco minimo dal	ml	deve essere pari ad ½ dell'altezza (H) del fabbricato da
		confine		realizzare con un minimo assoluto di ml 5,00
d	lf	Distacco minimo tra i	ml	deve essere pari all'altezza (H) del fabbricato da
		fabbricati		realizzare con un valore minimo assoluto di ml 10,00
Р)	Parcheggio minimo	mg	1,50 mg di parcheggio per 10 mc di costruzione

In tale Zona è prevista la realizzazione di edifici a prevalente uso religioso, socio-culturale, servizi di accoglienza e socio-assistenziali, biblioteche, centri di ricerca, case di cura, nonché asili, scuole, palestre e quant'altro strettamente connesso con l'attività scolastica, nel caso non siano sufficienti le aree a specifica destinazione.

La realizzazione di ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia per i diversi usi, ivi comprese quelle di cui alla L.R. n°29/1988.

art 42. Zona per servizi di interesse generale (Zona F3)

Nel sottoambito di intervento destinato a "Zona per servizi di interesse generale" (Zona F3) il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto, in coerenza con i seguenti indici di Piano:

lf	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	1,00
lo	Indice di occupazione del suolo	%	60
lр	Indice di permeabilità	%	30
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale - all'interno del centro abitato (esclusa S.P. Fondo Valle Alento) - fuori dal centro abitato (esclusa S.P. Fondo Valle Alento) - lungo la S.P. Fondo Valle Alento		5,00 10,00 20,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	10,00

Sono ammessi interventi edilizi finalizzati solo alla realizzazione di attrezzature ed impianti di servizio di interesse generale, compresi in quelli contemplati dal D.M. n°1444/68, impianti tecnologici, autorimesse di uso pubblico, distributori carburanti, eccetera.

I fabbricati esistenti, sempre che destinati agli usi sopra indicati, possono essere ampliati entro il limite del 20% della volumetria esistente nel rispetto delle distanze e dell'altezza ammesse per le nuove costruzioni.

Tralicci, serbatoi, cippi, torri, insegne e simili, purché a fine ornamentale ovvero connessi con le esigenze delle destinazioni d'uso, potranno essere realizzati senza limitazioni allo sviluppo verticale.

I distributori di carburanti devono essere realizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n°32, e della seguente raccomandazione: le opere, i depositi, i lavori e l'installazione di stazioni per la distribuzione dei carburanti, che interessano la sede delle strade provinciali e le loro pertinenze o nella zona di rispetto stradale o comunque in posizione da interessare la conservazione o la sicurezza della circolazione veicolare, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale di Chieti. Le domande, le condizioni, le norme tecniche ed i relativi provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel "Regolamento per il rilascio di concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico Provinciale" e s.m.i.

I distributori di carburanti potranno essere realizzati su tutto il territorio comunale in fregio alle strade di ogni tipo e classificazione.

Essi dovranno rispettare un distacco minimo dal nastro stradale di ml. 5,00.

Essi non dovranno rispettare il parametro relativo alla permeabilità dei suoli di cui all'art. 11 precedente ed essere dotati di idonei impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia.

art 43. Zona per impianti sportivi (Zona F4)

Nel sottoambito di intervento denominato "Zona per impianti sportivi" (Zona F4) è prevista la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di scala urbana o comprensoriale, parchi attrezzati, strutture di ristorazione al servizio degli stessi, sia di intervento pubblico che privato.

Per le costruzioni ammesse si applicano i seguenti parametri:

lo	Indice di occupazione del suolo	%	50
Н	Altezza massima	ml	8,00
р	Numero dei piani fuori terra	n	2
ds	Distacco minimo dal ciglio stradale	ml	10,00
dc	Distacco minimo dal confine	ml	deve essere pari ad ½ dell'altezza (H) del fabbricato da realizzare con un minimo assoluto di ml 5,00
df	Distacco minimo tra i fabbricati	ml	deve essere pari all'altezza (H) del fabbricato da realizzare con un valore minimo assoluto di ml 10,00
Р	Parcheggio minimo	mq	25% di Sf

art 44. Zona per verde pubblico (F5)

E' destinata a scopi ricreativi, giardini pubblici e parchi ed è, pertanto, inedificabile, con la sola esclusione della realizzazione dei manufatti e degli arredi che, di volume non superiore ai 100 mc, siano connessi ad un'ottimale fruizione degli spazi da attrezzare.

La piantumazione dovrà essere condotta nel rispetto delle specie vegetali autoctone e delle specie indicate nella L.R. nº15/1994.

Potranno, inoltre, essere previsti arredi, opere d'arte, eccetera, purché non in contrasto con il contesto paesaggistico.

art. 44.1 – Zona per verde privato (F5.1)

Ove prevista, e' destinata all'elevazione della qualità ambientale ed a scopi ricreativi; è pertanto, inedificabile, con la sola esclusione della realizzazione degli arredi che siano connessi ad un'ottimale fruizione del verde.

La piantumazione dovrà essere condotta nel rispetto delle specie vegetali autoctone e delle specie indicate nella L.R. n°15/1994.

Potranno, inoltre, essere previsti arredi fissi e mobili, opere d'arte, eccetera, purché non in contrasto con il contesto paesaggistico.

art 45. Zona di rispetto (F6)

FASCIA DI SALVAGUARDIA DEI CORSI D'ACQUA

Nella "Fascia di salvaguardia dei corsi e specchi d'acqua" è ammessa la sola realizzazione di opere per la sistemazione idrogeologica, per il restauro ambientale degli alvei fluviali e per la regimentazione dei corsi d'acqua. In tali ambiti, inoltre, sono

consentiti impianti ed attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive e/o ricreative strettamente afferenti l'uso del corso d'acqua ma solo nelle aree aventi destinazione diversa da quella agricola.

L'edificazione è interdetta entro la fascia di ml 50 dal confine dell'area golenale o alluvionale.

La distanza dai fossi deve essere pari a ml 3,00.

Per quanto non previsto, si richiamano le norme vigenti in materia.

FASCIA DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE

La "Fascia di rispetto delle infrastrutture" è finalizzata al mantenimento, all'ampliamento, alla modifica e alla nuova realizzazione di infrastrutture.

FASCIA DI RISPETTO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Ai sensi delle disposizioni emanate con delibera 04/02/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, all. 4, p.to 1.2, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione.

Il Comune potrà acquisire i terreni ricadenti in detta fascia per piantumarli con tipi vegetali ci cui alla L.R. n°15/1994.

FASCIA DI RISPETTO STRADALE

La distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade sono disciplinate dalla normativa contenuta nel "Nuovo Codice della Strada" e nel "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e sono stabilite in relazione al tipo di strada classificato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 30/04/1992, n°285, in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.

Le distanze dal confine stradale da rispettare nell'aprire canali, fossi, eseguire escavazioni, impiantare alberi, siepi lateralmente alla strada, sono disciplinate dalla normativa contenuta nel "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. .

Nelle fasce di rispetto stradale, individuate ai sensi del D.Lgs. n°285/92 e del D.P.R. n°495/92, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n°147/93, anche se non indicate graficamente nelle tavole del presente P.R.G., è vietata di norma l'edificazione, ma è consentita la costruzione, a titolo precario, di stazioni per il rifornimento del carburante per autotrazione, a seguito di apposita convenzione con l'Ente proprietario del terreno ed in coerenza della normativa vigente in materia e segnatamente del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n°32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti".

Gli impianti che interessano la sede delle strade provinciali e le loro pertinenze devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale.

Le domande, le condizioni, le norme tecniche ed i relativi provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel "Regolamento per il rilascio di concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico provinciale" e s.m.i. .

FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

La "Fascia di rispetto cimiteriale", come delimitata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°93 del 09/06/1981, è destinata alle attrezzature cimiteriali e, nelle relative aree, sono consentite soltanto piccole costruzioni a carattere precario per la vendita di fiori, di lampade votive e di oggetti per il culto e le onoranze dei defunti, previa stipula di convenzione con cui il concessionario si impegni a rinnovare il chiosco o a rimuoverlo in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

In tali zone ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. n°1265 del 27/07/1934, della Legge 17/10/1957, n°938, dell'art. 57 dl D.P.R. n°285 del 10/09/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e dell'art. 28 della L. n°166 del 01/08/2002, è fatto divieto assoluto di costruire nuovi edifici.

FASCIA DI RISPETTO DELL'ELETTRODOTTO

In sede attuativa dovrà tenersi conto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della Legge n°339/1986, dai DD.MM. del 21/03/1988, del 16/01/1991 e del 05/08/1998, per le zone interessate dal passaggio di elettrodotti.

La superficie vincolata può essere conteggiata ai fini del calcolo della volumetria dei lotti di pertinenza.

FASCIA DI RISPETTO DEL FIUME ALENTO

Alla luce del combinato disposto del Decreto di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N. ora S.I.R. Sito di Interesse Regionale) "Fiumi Saline e Alento" e della vigente normativa in tema di bonifica, gli interventi di movimento terre in un'area interna al perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale possono essere effettuati solo dopo che sia stata accertata la conformità dei suoli ai limiti di concentrazione massima ammissibile di cui alla normativa vigente, in funzione della specifica destinazione d'uso dell'area. Pertanto gli scavi in questione (e quindi gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia con opere di scavo, ...) possono essere effettuati solo a valle di una mirata attività di caratterizzazione dei suoli e della falda e, nel caso di ritrovamento di contaminazione, solo successivamente alle operazioni di bonifica.

art 46. Zona a parcheggio pubblico (F7)

All'interno del territorio comunale sono previste delle aree da destinare a parcheggio pubblico. Detti spazi possono essere interessati da opere di arredo urbano, sistemazioni plano-altimetriche, rettifiche perimetrali, miglioramenti funzionali generali e relativi alla migliore circolazione dei veicoli.

Detti spazi dovranno essere obbligatoriamente alberati, compatibilmente alle esigenze funzionali legate alla circolazione dei veicoli, con specie vegetali autoctone o indicate nella L.R. n°15/1994.

A tali parcheggi pubblici vanno aggiunti i parcheggi ottenuti dal rispetto degli standard nelle aree sottoposte a strumento attuativo.

art 47. Viabilità esistente

Il sottoambito di intervento destinato alla "Viabilità esistente" è riservato esclusivamente all'adeguamento tecnico e funzionale dell'infrastruttura esistente, implicando tutte le

prescrizioni di cui al D.Lgs. n°285/92 ed al D.P.R. n°495/92 così come modificato ed integrato dal D.P.R. n°147/93.

art 48. Viabilità di progetto

Il sottoambito di intervento destinato alla "Viabilità di progetto" è riservato esclusivamente alla realizzazione delle nuove strade di Piano, in attesa della quale le aree interessate sono inedificabili.

art 49. Adeguamento della viabilità esistente

Il sottoambito di intervento destinato all'"Adeguamento della viabilità esistente" è riservato esclusivamente all'allargamento e al potenziamento delle sedi stradali esistenti.

Ai fini della realizzazione delle nuove costruzioni e delle recinzioni prospicienti strade da adeguare, si applica il principio seguente: si ipotizza per la strada una larghezza complessiva post-adeguamento pari a quella prevista per strade della medesima tipologia dal Nuovo Codice della Strada. Si prevede quindi, un adeguamento in asse rispetto all'attuale asse viario e si misura la distanza dal nuovo ipotetico confine stradale.

TITOLO III.TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE

art 50. Costruzione sulla linea di confine

CONFINI DI PROPRIETA'

E' consentita anche la costruzione sulla linea di confine di proprietà se è intercorso accordo tra i proprietari confinanti oppure se preesiste parete a confine.

CONFINE URBANISTICO

La costruzione sulla linea di confine urbanistico è consentita solo se la linea separa:

una Zona A da una Zona B;

una Zona B da una Zona E.

art 51. Utilizzazione di area contigua

In tutte le aree aventi stessa destinazione urbanistica, nel caso in cui la superficie sia insufficiente in relazione alla volumetria progettata, è consentita l'utilizzazione di un'area contigua, anche se di un'altra Ditta, da asservire a favore della costruzione progettata sempre che detta area abbia la medesima destinazione urbanistica e che lo strumento urbanistico non subordini il rilascio del Permesso di Costruire ad un determinato Piano di Lottizzazione (cfr. Cassaz. – Sez. II – 29/06/1991, n°4245; Cons. Di Stato – Sez. V – 1985, n°147).

In questo caso occorre, oltre la comprevata autorizzazione del confinante, l'impegno del cedente alla rinuncia ad utilizzare per se la cubatura che compete alla superficie ceduta ed impedire una sua successiva utilizzazione edificatoria.

L'asservimento dell'area contigua avente stessa destinazione urbanistica, ovvero la cessione del diritto all'edificazione, deve avvenire per atto pubblico registrato e trascritto col quale l'interessato consegue il titolo reale di godimento del bene e la condizione per richiedere i titoli abilitativi.

Ai fini della determinazione della volumetria edificabile, nelle zone diverse da quelle agricole non è consentito l'asservimento di un'area ad un'altra, ove difetti il requisito di continuità dei due terreni.

art 52. Parcheggi privati

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n°765/67 o dell'art. 41 sexies della Legge n°1150/42, modificato dal comma 2° dell'articolo 2 della legge 24/03/1989, n°122, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni devono essere riservati spazi per parcheggio privato nella misura di un metro quadro ogni dieci metri cubi di costruzione, salvo prescrizioni più restrittive fissate per le varie zone omogenee dal P.R.G. .

Nel caso di edifici esistenti all'interno della Zona residenziale di completamento B, ai sensi dell'art. 9 della Legge n°122/89 ed ai fini del raggiungimento degli standards, si possono realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga allo strumento urbanistico ed al Regolamento Edilizio, fermi restando i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

- Per gli edifici ad uso commerciale, ai sensi della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, la superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza (esclusi quelli di servizio alla struttura carico e scarico merci, personale, eccetera e quelli di destinazione pubblica) dovrà essere determinata nel seguente modo:
- > eguale alla superficie di vendita per interventi inferiori a 1.000 mq di superficie;
- 1,1 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita per interventi da 1.001 a 1.500 mg;
- > 2,0 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita per interventi superiori a 1.500 mq.

Tali spazi possono essere interni all'edificio o ricavati nell'area di pertinenza dello stesso.

Gli spazi per parcheggi includono gli spazi per la sosta dei veicoli (minimo ml 2,50x5,00 ciascuno per veicoli a 4 ruote) e quelli necessari alla manovra per l'accesso e la distribuzione dei veicoli.

I tipi di pavimentazione e lo schema distributivo dei parcheggi di pertinenza devono essere indicati negli elaborati presentati per ottenere il rilascio del Permesso di Costruire.

Nel rispetto della Legge n°122/1989 possono essere realizzati parcheggi coperti nel sottosuolo o in manufatti posti nel sottosuolo, sotto l'originario piano di campagna, a servizio dei fabbricati esistenti, in modo da configurarsi completamente interrati. In tal caso è comunque consentita la realizzazione di accessi dall'esterno.

art 53. Norme particolari

CONTINUITA' DEL FONDO IN ZONA E

Nell'ambito delle Zone Agricole, la viabilità pubblica non interrompe la continuità del fondo ai fini della determinazione dell'unità aziendale.

EDIFICI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano che ricadono nelle fasce di rispetto della viabilità, sono consentiti ampliamenti e/o sopraelevazioni sul lato opposto a quello prospiciente la strada, purché gli stessi non espongano direttamente il fronte alla viabilità pubblica.

Sono altresì consentite sopraelevazioni purché le stesse non riducano la distanza esistente dalla strada e solo alle seguenti condizioni:

- 1) la fascia di rispetto non sia quella autostradale, nel cui caso valgono le istanze minime del C.d.S.;
- nel caso di edifici insediati in rettilineo senza intersezioni, curve o singolarità planovolumetriche, le sopraelevazioni possono spingersi fino ad una distanza dalla strada di metri 5, ovvero fino ad una distanza pari alla metà della larghezza della strada se tale larghezza è superiore a ml 10,00;
- nel caso di edifici su intersezione stradale, il limite massimo di cui al p.to 2 è incrementato sino al triangolo di cui all'art. 5 del D.M. 01/04/1968, n°1404, ma con distacchi limitati ad una sola lunghezza;
- 4) nel caso di edifici in corrispondenza di curve, dossi, disuniformità planivolumetriche, fermi restando i minimi di cui al precedente punto 2, gli interventi sono soggetti a parere preventivo dell'Ente proprietario della strada.

EDIFICI ESISTENTI ALL'INTERNO DI ZONE DI ESPANSIONE O ZONE F

Per i fabbricati esistenti ricadenti all'interno delle zone di espansione C1 e C2 o delle zone F1, F2, F3, F4, F5 e F7 (escluse le zone di rispetto F6), sono individuate le aree di pertinenza dei singoli fabbricati esistenti, applicando gli stessi indici e parametri previsti per le zone di completamento residenziali. Saranno in ogni caso salvaguardate le aree già regolarmente sistemate a viabilità, piazzali, parcheggi, recinzioni, eccetera.

art 54. Disciplina per il recupero delle "Case di terra"

Il P.R.G. individua, nella TAV. 09 - "Vincoli operanti sul territorio", le case di terra cruda presenti sul proprio territorio quali beni culturali primari rispettando quanto indicato nella L.R. n°17/97 "Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle capanne a tholos e silos e delle case di terra cruda", in particolare in riferimento all'art. 1, secondo comma.

La normativa di riferimento per i manufatti in terra cruda è quella relativa alle zone omogenee in cui ricadono; laddove essa sia in contrasto con le prescrizioni del presente articolo, queste ultime hanno prevalenza sulle indicazioni della zona omogenea.

La destinazione d'uso delle "case di terra", indipendentemente dalle norme di Piano, è sempre da considerarsi: residenziale, turistico-ricettiva, culturale, agricola, artigianale e commerciale.

Nell'ottica del recupero e della valorizzazione di tali manufatti i materiali da impiegarsi saranno: terra, mattoni cotti, pietra, legno, intonaci in terra o calce e copertura in coppi.

Qualora l'edificio abbia subito nel tempo manomissioni e cambiamenti per i quali non sia possibile, in alcun modo, risalire all'impianto originario ed evidenziarlo, è data possibilità ai proprietari, nel presentare il progetto di ristrutturazione, di utilizzare il bene, con riferimento a norme precise, sia per la ristrutturazione senza demolizione, sia per i necessari adeguamenti dei servizi igienici e per il ripristino delle murature in terra cruda. Nei casi in cui il recupero di parti del fabbricato non fosse possibile, si potrà intervenire con demolizioni parziali e ricostruzioni previste dalle vigenti normative con l'uso di materiali compatibili. Inoltre, nel caso in cui sia possibile alcun intervento di recupero ed i proprietari chiedano il consenso all'abbattimento, questo potrà essere concesso e l'eventuale nuova costruzione ricadrà nelle norme del Regolamento Edilizio e del P.R.G. in merito alla destinazione urbanistica ed agli indici di fabbricabilità definiti per la zona interessata.

Le cubature e le superfici degli edifici, individuati dal censimento provinciale, al fine di incentivarne il recupero, non vanno computate nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili dalle norme di piano, in ossequio del disposto di cui alla lettera r) dell'art. 9 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore.

Qualora si presenti il caso di costruzioni non individuate dal censimento, si procederà alla compilazione di una scheda anagrafica da parte di un professionista incaricato dal richiedente e sarà sottoposto all'esame del settore tecnico comunale.

Per le nuove costruzioni o gli ampliamenti di costruzioni esistenti che ricadono nelle aree di pertinenza delle case di terra cruda censite, dovrà essere valutato l'impatto ambientale che tali costruzioni potrebbero arrecare sia alle case che al loro contesto.

art 55. Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili

Al fine di una migliore sostenibilità degli interventi proposti nell'ambito dei diversi usi previsti dal Piano (produttivo, residenziale, commerciale, ...), devono essere applicate le vigenti norme in materia ai fini dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.


art 56. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente riportato nelle presenti Norme, si rinvia ai Regolamenti Comunali e, in particolare, al Regolamento Edilizio nonché alla normativa statale e regionale vigente in materia.

art 57. Disposizioni transitorie

Dalla data di adozione del presente strumento urbanistico fino a quella della sua entrata in vigore, valgono le misure di salvaguardia di cui agli articoli 57÷59 della Legge Regionale n°18/83 nel testo in vigore.


Gli interventi comunque assentiti in base al previdente regime urbanistico possono essere portati a compimento anche se in contrasto con le prescrizioni delle presenti norme. Nell'ambito di tali interventi è ammessa la modifica in corso d'opera delle destinazioni d'uso solo se coerenti con quelle ammesse dalla presente normativa.




VARIANTE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE


APPENDICE 1: SCHEMI ILLUSTRATIVI ED INTERPRETATIVI DEI PARAMETRI EDILIZI

Revisione del P.R.C. violente



POSSIBILI CONFIGURAZIONI (GLI ESEMPI NON SONO ESAUSTIVI)





VARIANTE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE APPENDICE 2: SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

Revisione del P.R.C. violente

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di Chieti

PIANO REGOLATORE GENERALE

PIANO DI denominato "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
SUB AREA XX (località "XXXXXXXXXXXXXXXX", S.C) DEL PRG VIGENTE
SCHEMA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO/PARTICOLAREGGIATO/DIRETTA CONVENZIONATA DELLE ZONE DI NUOVA EDIFICAZIONE
L'anno 2014, addì del m ese di (/), avanti al sottoscr itto ufficiale rogante
segretario comunale del Comune di Torrevecchia Teatina (CH), competente ai sensi dell'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, presso la residenza Municipale
si sono costituiti i Signori:
1), nato/a a
in qualità di proprietario/i dei terreni siti alla località "", nel Com une censuario e am ministrativo di Torrevecchia Teatina (provincia di
Chieti), distinti in catasto al foglio n, particelle;
n di mq;
n di mq;
n
n
per una superficie complessiva di mq (metriquadrati);
2), nato/a a
, residente a, in via, n,
e, in qualità di proprietario/i dei terreni siti alla località
'
Chieti), distinti in catasto al foglio n, particelle:
n di mq ;
per una superficie complessiva di mq
,, and superiore compressive at ind
nel seguito del presente atto tutti denominati semplicemente "attuatori", da una parte;
nato a

PREMESSO

I comparenti, della cui identità personale e qualif ica io Segretario Com unale sono certo, rinunciano

concordemente e con il mio consenso, ai sensi di legge, all'assistenza di testimoni,

A)	che le aree di cui alla presente convenzi one, ricadono nella sub area xx (località "xxxxxxxxxxx", S.C.
	di c.da) del P.R.G. vigente, nel quale lo stesso Piano si attua direttamente, nel rispetto
	dell'omonimo Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto
	della sub area di nuova edificazione, interno al P.R. G. suddetto, con la preventiva sottoscrizione della
	presente convenzione attuativa, che regola i rapporti patrimoniali e le obbligazioni assunte tra Attuatore
	e Comune;

B)	che le suddette aree, aventi superficie fondiaria totale pari a mq, sono classificate nel
	vigente Piano Regolatore Generale, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio
	Comunale n del, come sub area A/B/D/C/F/E e disciplinate col seguente:
	Art
	Omissis

- C) che sull'area gravano/non gravano i vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o di altra natura previsti da leggi speciali che tuttavia, per effetto dell'esecutività del Piano Regolatore vigente, non ost ano l'attuazione delle previsioni del citato PRG e, qui ndi, del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione per quanto gli interventi edilizi possano anche essere subordinati ad autorizzazioni di altre amministrazioni o istituzioni competenti sul territorio in questione;
- D) che gli attuatori hanno proposto all'Am ministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti del disposto del suddetto art..... delle N.T.A., nel testo in vigore, l'attuazione delle previsioni di P.R.G. e dello specifico Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione di "xxxxxxxxxxxxxx", mediante interventi edilizi diretti nel rispetto dei progetti esecutivi redatti da, con domicilio in), via;
- E) che l'Ufficio Tecnico Com unale, in data, ha espresso parere favorevole sugli interventi edilizi previsti sull'area del soggetto attuatore;
- che i sopraindicati intervenuti pr oprietari attuatori dichiarano di av ere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguent emente di essere in grado di assumere senza alcuna riserva gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- G) che le reti esistenti saranno adeguate, ove necessario, a cura e spese dall'Attuat ore in tempo utile ed in modo da garantire la perfetta funzionalità dell'intervento e agibilità degli edifici;
- H) che, più generalmente, in conseguenza del la stipula della present e convenzione, l'Amministrazione Comunale di Torrevecchia Teatina non dovrà sostenere alcuna spesa ed alcun onere di qualsiasi natura ed entità e dovrà solo svolgere gli atti am ministrativi necessari a consentire l'attuazione delle previsioni del Piano di Recupero cui essa si riferisce;
- che, in sede di stipula della presente conve nzione, saranno consentite solo integrazioni della stessa finalizzate al rispetto di norme, prescrizioni e condizioni interve nute dopo la sua approvazione e solo nel caso che le stesse integrazioni siano coerenti con le previsioni del Piano Regolatore Generale e del Piano di Recupero cui si riferisce e si ano tali da non produrre oneri o spese a carico dell'Amministrazione Comunale;

Tutto ciò premesso è considerato parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTI

- B) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, co me modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, l'articolo 23 della legge regionale 27 Aprile 1995 n. 70.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

- Gli attuatori si impegnano ad assumere, come in effetti assumono, gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da consi derarsi per l'oro vincolante e i rrevocabile, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzi onali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.
- Gli attuatori, al fin e di permettere l'esecuzione del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Proge tto della sub area di nuova edificazi one e qualora ne ricorressero i presupposti, si impegnano a permutare parte delle loro proprietà, quella relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come indicato nelle tavole del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione. Tutte le spese derivanti saranno ripartite proporzionalmente alle superfici permutate tra gli attuatori.
- Il comune si obbliga a realizzare le opere di propr ia competenza nel rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione.

- ART. 2 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 1.
- Gli attuatori sono obbligati per sé e per loro aventi causa a qualsiasi tito lo. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione, dovranno essere trasferiti è si trasferiscono anche agli acquirenti, e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
- In caso di trasferimento le garanzie già prestate dagli attuatori non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa, o i loro successivi aventi causa, a qualsiasi titolo abbia/abbiano prestato a sua/loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

- ART. 3 TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

 Tutti i termini previsti dal presente articolo sono essenziali e decorrono dalla data della form ale stipula della presente convenzione.
- Gli attuatori si impegnano come si obbligano a realizzare le strade, i parcheggi e le aree di uso pubblico previste dal Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione, nonché i relativi impianti a rete dalla rete com unale esistente e fino agli allacci individuati nella planim etria allegata alla presente convenzione (Tav. n. del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione).

La strada di piano ed i relativi im pianti a rete, co me sopra descritti, dovranno essere realizzati entro i seguenti termini dalla data della stipula della presente convenzione:

- a) la realizzazione delle opere di sbancamento entro dodici mesi;
- b) la realizzazione delle reti e della massicciata stradale entro dodici mesi;
- c) il completamento e la perfetta funzionalità delle opere entro tre mesi dalla data di deposito della domanda di rilascio dell'ultimo permesso di costruire.

A tal fine gli attuatori si impegnano a cedere le aree d i loro esclusiva proprietà ricadenti all'interno degli ingombri delle opere da realizzare, il cui valore sarà scomputato dalle somme dovute a titolo di oneri di cui all'articolo 3 della Legge 10/1977, da versare al Com une. Nel caso in cui le som me da scomputare risultino negative, le aree st esse saranno cedut e gratuitamente al Comune sin dalla firma della presente ed indennizzate nel solo caso che l'Am ministrazione Comunale usufruisca di contributi in conto capitale: comunitari, statali, regionali o, di qualsiasi altra pr ovenienza, finalizzati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in cui sia riconosciuta la spesa per l'acquisizione delle aree.

- 3. In ogni caso le opere relative alle strade di piano ed agli impianti a rete dovranno essere realizzate dagli attuatori in anticipo rispetto ai tempi di esecuzione delle opere private e, pertanto, anche ove non si ano stati erogati i finanziamenti richiesti, le so mme incassate in ragione del rilascio delle concessioni edilizie dovranno essere integralmente finalizzate all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione. Gli attuatori si im pegnano, in ogni caso, a garan tire in ogni m omento l'accesso alle aree interessate dall'intervento, al fine dell'esecuzione delle opere e delle verifiche e/o alta sorveglianza a cura del Comune.
- 4. Gli attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione di cui al successivo articolo quattro e ad iniziarle contestualmente all'inizio dei lavori dei permessi di costruire, almeno per il tratto a servizio del singolo lotto di area interessato dal perm esso medesimo, ed a ultimarli in anticipo di almeno tre mesi sulla richiesta di agibilità, dandone com unicazione al Comune contestualmente alla loro ultimazione, in modo da consentire in tempo utile lo svolgimento delle verifiche e dei collaudi di competenza comunale.
- 5. Tutte le opere di urbanizzazione, com e successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di tre mesi dalla data di deposito della domanda di rilascio dell'ultimo permesso di costruire.
- 6. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con re golarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse ed essere ultimate nei termini espressi nel precedente comma 5.
- 6. La cessione gratuita della proprietà delle aree per le opere di urbanizzazione primaria indicate nelle tavole del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione di ".....", dovrà avventre su richiesta del comune dopo l'ultimazione delle opere e comunque non oltre dodici mesi dalla stessa ultimazione.
- 7. Tali aree saranno cedute in proporzione alla superficie fondiaria di ciascuna ditta e saranno individuate nelle tavole del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione
- 9 In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di dodici mesi dalla data del permesso di agibilità dell'ultimo edificio.
- 11 Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
- 12 Gli attuatori, con l a firma della presente convenzione, conferiscono procura i rrevocabile al rappresentante del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per l oro conto il successivo atto di dentificazione catastale una volta intervenuta l'approvazione del frazionamento.

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

- 1. Le opere di urbanizzazione sono es eguite direttamente dagli attuatori, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo che sarà presentato al Comune per le prescritte approvazioni entro e non oltre dodici mesi dalla stipula della presente convenzione.
- 2. Le spese t'ecniche per la redazione del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione, nonché tutte le altre spese t'ecniche relative o comunque connesse e derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico degli Attuatori che con ciò ne assumono espressamente l'onere e l'obbligo.
- 3. Verificandosi l'attuazione del progetto edilizio urbanistico in tempi e fasi successivi, la costruzione di opere di urbanizzazione prim aria potrà essere effettuata anche gradualm ente in modo però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati edificati ed alle aree di uso pubblico e la loro agibilità.

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

- 1. Gli attuatori assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecu zione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione e del progetto esecutivo delle stesse opere, localizzate all'interno delle aree interessate dall'intervento e di seguito descritte:
- a. strade veicolari previste nel Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione complete di piazzole per i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti separati diversi;
- b. percorsi pedonali e marciapiedi;
- c. spazi di sosta e di parcheggio;
- d. fognature per acque nere, com plete di autonoma idonea raccolta finale (depuratore, fossa biologica o a tenuta nel rispetto del Regolamento Comunale d'Igiene), da depurare o smaltire con tempi e modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
- e. fognature per acque m eteoriche con rete raccolta ac que stradali, con idoneo recapito in fossi naturali o reticolo idrografico superficiale;
- f. allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente e/o da realizzare;
- g. rete idrica per l'acqua potabile;
- h. rete di pubblica illuminazione;
- i. rete metanifera;
- i. rete telefonica:
- k. rete di irrigazione;
- 1. rete antincendio.
- 2. Gli attuatori assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la realizzazione del collegamento delle opere di urbanizzazione primaria, realizzate all'interno delle aree interessa te dall'intervento, agli impianti a rete esistenti, in modi e tempo utile a consentirne l'agibilità degli edifici da realizzare e dichiarano che gli impianti a rete realizzati e realizzandi a servizio dell'area sono già progettati e predisposti, ovvero lo saranno nei termini utili e coerenti con le statuizioni della presente convenzione, per l'assorbim ento dei carichi conseguenti alla realizzazione degli interventi edilizi e delle opere previste dalla presente convenzione.
- 3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono esse re eseguite, di norma, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecn ologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).
- 4. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.
- 5. Il valore delle opere sarà se omputato dalle somme dovute a titolo di oneri di cui all'articolo 3 della Legge 10/77, così come introdotto nel D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'edilizia".

ART 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

- 1. Gli attuatori assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecu zione delle opere di urbanizzazione secondaria, così come evidenziate sugli elaborati del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione, e di seguito descritte:
 - verde pubblico attrezzato;
 - altro (indicare...).

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

- 1. Risultano estranee al regime convenzionale e pert anto da esegui rsi a cura e spese esclusive degli attuatori a presci ndere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica e dalle altre assunte con la presente convenzione, le seguenti opere:
- a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti dal progetto esecutivo o dal planovolumetrico, chiuse con cancello o con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
- b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
- c) posti macchina interni ai lotti nelle misura minime di cui alle vigenti disposizioni;
- d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari;

- e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
- f) allaccio dei contatori o delle altre apparecchiatura inerenti le utenze private.
- 2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di agibilità del medesimo.

ART. 8 - CESSIONE DI AREE A STANDARDS

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 l e aree a st andards che competono al Piano di Recupero e da cedersi al Comune, sono così quantificate:

Superficie Fondiaria	mq	
IF	mc/mq	
Volume edificabile	mc	
Abitanti teorici	n.	
Superficie Lottizzata	mq	
Aree a standards	mq	v. .Q.

- 2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione ".....", all'interno di quest'ultimo sono reperite aree a standards da cedere grat uitamente al Comune ai sensi del comma 1, per una superficie non inferiore al 10% della Superficie territoriale e netta di mq........
- 3. Il valore delle aree oggetto di cessione gratuita , ai fini di cui al su ccessivo articolo dieci sono convenzionalmente stabiliti in euro(................/00) al metro quadrato.

ART. 9 - GARANZIE PER L'ATTOAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

- 1. L'importo preventivato delle **opere da** eseguirsi a cu ra e sp ese degli attuatori e d ei relativi oneri accessori ammonta a Euro
- 3. La garanzia non può essere est inta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, proporzionalmente all'avanzamento dei lavori delle stesse opere, su ri chiesta degli attuatori, quando una part e funzionale autonoma delle medesime sia stata regolarmente eseguita e, sem pre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
- 4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo com ma, del codice civile. In ogni caso gli attuatori sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fi deiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Com une, senza necessità di preventiva diffida o m essa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

ART. 10 - PERMESSI DI COSTRUIRE

1. Dopo la registrazione e t rascrizione della presente convenzione gli attuatori possono presentare domanda per ottenere i permessi di costruire in conformità al vigente Piano Regolatore Generale, nonché al Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione del "....", con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.

- Il rilascio dei permessi di costruire è subordinato al pagamento del contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come modificato dal D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'edilizia", con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso.
- Per i permessi di costruire rilasciati prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 9, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati per i permessi singoli con deliberazione comunale, non sono dovuti in quanto già assolti con il pagamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e con la cessione gratuita delle aree.

ART. 11 - VARIANTI

- Ai sensi dell'articolo ..., del D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'edilizia", è consentito apportare in pprovazione di preventiva fase di esecuzione, senza la necessità di a variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nel le norme di attuazione del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova ed ificazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
- Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al Regolamento Edilizio vigente e, in particolare, alle norme di attuazione del P.R.G. e ai criteri costruttivi ivi previsti:
- a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esem pi descritti negli elaborati del P.d.R., sempre nel rispetto delle distanze legali; b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, arche ai sens i dell'articolo 9 del decreto
- ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- c) lo spostam ento dei passi carrai previsti nelle pl animetrie del piano di lo ttizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
- d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
- e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultim i, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conform azione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.
- Le vari azioni non possono com portare, né espressamente né t acitamente, proroga dei termini di attuazione di cui all'articolo 3 com ma 9 del la presente convenzione, salvo che ci ò non di penda da comportamenti del Comune.

ART. 12 - COLLAUDO DEGLI INTERVENTI

- Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, gli attuatori presentano al Comune una dichiarazione di avve nuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Com une e a spese degli attuatori che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta.
- Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre m dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole.
- Per motivate ragioni può essere di sposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata degli attuatori ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia ri chiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultim o ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.
- Le opere di urbanizzazione e gli allacci della zona ai pubblici serviz i di cui al precedente articolo 3 dovranno essere eseguite secondo i progetti autorizzati dal Responsabile dell'U.T.C. o da un tecnico all'uopo delegato e approvati dagli organi competenti nelle forme di legge, sotto la sorveglianza del Responsabile dell'U.T.C. o di un tecnico all'uopo delegato che ne curerà il collaudo entro 90 giorni dall'ultim azione dei lavori.

ART. 13 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

- La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché gi à cedute form almente al Comune, resta a carico degli attuatori sino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 12, comma 2.
- Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 12, comma 3, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.
- 3. La rete di pubblica illum inazione non è attivata fino a che non sia stato ultimato almeno il 33 % degli spazi edificabili assegnati. Il canone e i consum i, o la maggiorazione del canone e dei consum i, relativi alla pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico di tutti gli attuatori, indi stintamente, fino alla ultimazione di almeno il 90 % della potenzialità edificatoria assegnata alla lottizzazione.

ART. 14 - SPESE

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti o conseguenti la stipula della presente convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, com e pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, di qualsia si natura ed entità, sont a carico esclusivo degli attuatori, proporzionalmente alle superfici fondiarie, che si riservano di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

ART. 15 - PUBBLICITA' DEGLI ATT

- Il progetto di Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione, per la parte che si conviene allegata alla presente, è composto da:
- a) relazione illustrativa;
- b) norme tecniche di attuazione;
- c) elaborati grafici urbanistici in n. tavole,
- d) progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;
 e) computo metrico estimativo sommario delle opere di urbanizzazione;
- f) elaborato planimetrico per l'individuazione delle aree in cessione gratuita al Comune;
- frazionamento catastale per l'individuazione delle aree in cessione grat uita al Comune.
- 2. Il Comune fa presente che deve essere garan tito il rispetto del dispos to dei punti e) e seguenti dell'articolo n.23 del Testo coordinato L.U.R. e successive modifiche e integrazioni.
- Il progetto di Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e gli attuatori, in pieno accor do, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e), oltre a tutti gli altri elaborati che costituiscono gli elementi del Piano di Recupero/Piano Particolareggiato/Piano Unitario di Intervento/Scheda Progetto della sub area di nuova edificazione di "....", quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

ART. 16 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

- Gli attuatori rinunciano ad ogni diritto di iscriz ione di ipoteca legale che potesse com petere in dipendenza della presente convenzione.
- Gli attuatori autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
- Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Esecutivo.

REVISIONE DEL P.R.G. VIGENTE: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto,	
Gli Attuatori	per il Comune

Revisione del P.R. G. violente